



ที่ ทส 1009.5/ 10472

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

23 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ รีเจนท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57
โครงการ 2

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/ 9532
ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการ รีเจนท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2 ต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผล
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ รีเจนท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2
ของบริษัท รีเจนท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนซอยพหลโยธิน 57 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-3-41.8 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 30107 จำนวนห้องพัก 214 ห้อง จัดทำรายงานฯ
โดยบริษัท ไท - ไท วิสวกร จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 47/2550 วันที่ 11 ตุลาคม 2550 มีมติให้เพิ่มเติม
รายละเอียดและเสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อน จึงให้

2/สำนักงานฯ...

สำนักงานฯ แจ้งให้เห็นชอบรายงานฯ ต่อมาบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ได้เสนอเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ รีเจนท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2 ของบริษัท รีเจนท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด และให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการ รีเจนท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2 ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท รีเจนท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางนิตานา สติรกุล)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009/ 10472

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

23 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ รีเจนท์ โฮม ถนนชอยพหลโยธิน 57
โครงการ 2

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/ 9532
ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เงื่อนไขที่โครงการ รีเจนท์ โฮม ถนนชอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2 ต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผล
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ รีเจนท์ โฮม ถนนชอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2
ของบริษัท รีเจนท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนชอยพหลโยธิน 57 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-3-41.8 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 30107 จำนวนห้องพัก 214 ห้อง จัดทำรายงานฯ
โดยบริษัท ไท - ไท วิศกร จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 47/2550 วันที่ 11 ตุลาคม 2550 มีมติให้เพิ่มเติม
รายละเอียดและเสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อน จึงให้

2/สำนักงานฯ...

สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมาบริษัท ไทย-ไท วิศวกรรม จำกัด ได้เสนอเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ รีเจนท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2 ของบริษัท รีเจนท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด และให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการ รีเจนท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2 ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท รีเจนท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไทย-ไท วิศวกรรม จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิสานาท สติรกุล)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ผู้ตรวจ
ผู้แทน
ผู้พิมพ์
ผู้ร่าง



ที่ ทส 1009.5/ 10471

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

23 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ รีเจนท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57
โครงการ 2

เรียน กรรมการผู้จัดการของบริษัท รีเจนท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/ 9533
ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการ รีเจนท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2 ของบริษัท รีเจนท์
กรีน พาวเวอร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผล
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ รีเจนท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2
ของบริษัท รีเจนท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนซอยพหลโยธิน 57 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-3-41.8 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 30107 จำนวนห้องพัก 214 ห้อง จัดทำ
รายงานฯ โดยบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 47/2550 วันที่ 11 ตุลาคม 2550 มีมติให้เพิ่มเติม
รายละเอียดและเสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อน จึงให้

2/สำนักงานฯ...

สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมาบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด ได้เสนอเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ รีเจนท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2 ของบริษัท รีเจนท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด และให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการ รีเจนท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2 ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางนิศานาถ สิริกุล)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 10471

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

23 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ รีเจ้นท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57
โครงการ 2

เรียน กรรมการผู้จัดการของบริษัท รีเจ้นท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/ 9533
ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เงื่อนไขที่โครงการ รีเจ้นท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2 ของบริษัท รีเจ้นท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ รีเจ้นท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2 ของบริษัท รีเจ้นท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนซอยพหลโยธิน 57 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-3-41.8 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 30107 จำนวนห้องพัก 214 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 47/2550 วันที่ 11 ตุลาคม 2550 มีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียดและเสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อน จึงให้

2/สำนักงานฯ...

สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมาบริษัท ไทย-ไท วิศวกรรม จำกัด ได้เสนอเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ รีเจนท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2 ของบริษัท รีเจนท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด และให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการ รีเจนท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2 ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิศานาถ สติรกุล)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ผู้ตรวจ
ผู้แทน
ผู้พิมพ์
ผู้รับ
ไฟล์/ลิ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สวผ. / กลุ่มบริการ โทร 245

ที่ วันที่ พฤศจิกายน 2549

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน หัวหน้างานธุรการ

ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 23/2550 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ได้มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม 8 ชั้น ที่ แอนด์ ดับบลิว ของ บริษัท บ้านแสนสุข พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่อยู่ ถนนสุขุมวิท 2 (ถนนเสรีไทย) แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร และโครงการได้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และ CD-ROM ให้ สผ. เพื่อดำเนินการต่อไปนั้น

กลุ่มโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย / สวผ. จึงขอความอนุเคราะห์งานธุรการจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม และ CD-ROM จำนวน 4 แผ่น ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



ที่ ทส 1009.5/10470

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

23 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ รีเจนท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เสร็จสิ้นที่สิ่งแวดล้อมโครงการ รีเจนท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2 ของบริษัท รีเจนท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วย บริษัท รีเจนท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรีเจนท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2 ของบริษัท รีเจนท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนซอยพหลโยธิน 57 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-3-41.8 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 30107 จำนวนห้องพัก 214 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 47/2550 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรีเจนท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2 ของบริษัท รีเจนท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการรีเจนท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2 ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและ

2/โครงการ.....

โครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้ายของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางนิศานาถ สติรกุล)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 10470

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

23 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ รีเจนท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่สิ่งแวดล้อมโครงการ รีเจนท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2 ของบริษัท
รีเจนท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วย บริษัท รีเจนท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการรีเจนท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2 ของบริษัท รีเจนท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนซอย
พหลโยธิน 57 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-3-41.8 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่
30107 จำนวนห้องพัก 214 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไท-ไท วิศวกรรม จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตามขั้นตอนการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 47/2550 เมื่อวันที่
11 ตุลาคม 2550 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการรีเจนท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2 ของบริษัท รีเจนท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด โดยให้โครงการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการรีเจนท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2 ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและ

2/โครงการ.....

โครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้ายของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิศานาถ สติรกุล)

รองอธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

«ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ชาญณรงค์ วัฒนศิริ และสิ่งแวดล้อม»

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ผู้ตรวจ
ผู้ทำ
ผู้พิมพ์
ผู้ร่าง
พิมพ์/คิด

**เงื่อนไขที่โครงการ รีเจนท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2
ของบริษัท รีเจนท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ รีเจนท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2 ของบริษัท รีเจนท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนซอยพหลโยธิน 57 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-3-41.8 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 30107 จำนวน ห้องพัก 214 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด และตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ รีเจนท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2 ของบริษัท รีเจนท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด และรายละเอียด ในเอกสารแนบ อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตาม มาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ใน รายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 2

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้าน สิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนิน โครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

หน้า.....ทั้งหมด.....37.....หน้า
ลงชื่อ.....*ณัฐ อนุพงษ์*.....ผู้รับรอง

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ รีเจนท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2
ถนนซอยพหลโยธิน 57 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ของ

หน้า.....๕.....ทั้งหมด.....๑๙.....หน้า
ลงชื่อ.....*ปิยะ อนุพงษ์*.....ผู้รับรอง

บริษัท รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด
เลขที่ 700/18 ซอยประจักษ์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 57 โครงการ 2

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. ช้างการก่อสร้าง 1.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1.1 สภาพภูมิประเทศ	ในการก่อสร้างอาคาร โครงการจะปรับพื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้าง ซึ่งอาจมีผลทำให้ลักษณะภูมิประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง โดยเมื่อปรับสภาพพื้นที่แล้วเสร็จจะระดับดินของพื้นที่โครงการ จะสูงกว่าระดับถนนซอยพลโยธิน 57 ประมาณ 0.10 เมตร สูงจากระดับดินเดิมประมาณ 0.40 ม. (ปัจจุบันพื้นที่โครงการมีระดับดินเฉลี่ยต่ำกว่าถนนซอยพลโยธิน 57 ประมาณ 0.30 เมตร) ซึ่งไม่แตกต่างจากระดับดินเดิมมากนัก ดังนั้น จึงถือได้ว่ากิจกรรมในช่วงก่อสร้าง จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อลักษณะภูมิประเทศ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1. จัดทำรั้วทึบโดยรอบแนวเขตที่ดิน สูงไม่น้อยกว่า 6 ม. สำหรับด้านทิศตะวันออก ซึ่งติดกับบ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น จะจัดทำรั้วทึบไปทึบให้ครอบคลุมความสูงของบ้านพักอาศัยดังกล่าว 2. ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3. การทำฐานราก จะอยู่ที่ระดับความลึก 3 ม. โครงการจะตอก Sheet Pile หรือเสาเข็มไม้ ความยาวประมาณ 6 ม. โดยรอบขอบเขตของฐานราก รวมทั้งในช่วงการรื้อถอน Sheet Pile หรือเสาเข็มไม้ โครงการจะรับกลบร่องที่เกิดจากการถอน Sheet Pile หรือเสาเข็มไม้ดังกล่าวโดยทันที และบดอัดดินที่กลบให้แน่น เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน 4. การวางระบบสาธารณูปโภค โครงการจะขุดดินให้มีความลาดเอียง ในอัตราส่วน 1 : 1 (ห้ามุม 45 องศากับแนวนอน) เพื่อป้องกันผลกระทบพังทลายของดิน	1. ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่โครงการ บริเวณด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตกตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีการร้องเรียน จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที
1.1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง	ผลกระทบด้านฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้น จะเกิดจากการก่อสร้างอาคาร ระบบสาธารณูปโภคและการใช้เครื่องมือกลหนัก แต่ทั้งนี้ ปริมาณฝุ่นละอองจะมีปริมาณค่อนข้างต่ำ คือ ประมาณ 0.012 มก/ลบ.ม. ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานอากาศ ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับ 0.330 มก/ลบ.ม. จึงถือว่าได้ว่าไม่ทำให้คุณภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก	1. ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่โครงการ บริเวณด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตกตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีการร้องเรียน จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	1. ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่โครงการ บริเวณด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตกตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีการร้องเรียน จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		6. จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยจะกองวัสดุเท่าที่จำเป็นและเมื่อเปิดหน้าดินแล้วจะปิดหน้าดินด้วยคอนกรีต หรือยางแอสฟัลต์ทันทีที่ไม่มีควมจำเป็นต้องทำงานที่ผิวพื้น 7. จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูป หรือสิ่งสำเร็จรูป ที่มีการหล่อกอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด 8. บริเวณปากทาง เข้า-ออก จะปิดกั้นตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่น ตกค้างจนทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ 9. หากมีพื้นที่ในโครงการ ที่ไม่มีการใช้งานในกิจกรรมการก่อสร้างเป็นเวลา 3 เดือน จะดำเนินการปลูกหญ้า ช่วยลดการฟุ้งกระจายฝุ่น 10. ในการกองวัสดุที่พื้นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ จะปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน ให้มิดชิด 11. เศษวัสดุที่เหลือใช้ จะไม่มีการกองหรือกักไว้ที่หน้างาน โดยจะจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด 12. ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนน โดยทำเป็นบ่อล้างล้อรถ มีหลักรูปสามเหลี่ยมทั้งทางขึ้นและลง เพื่อขูดดินออกจากล้อรถ 13. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นอยู่บริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นจะทำให้ความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที 14. จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนา ปูให้ทั่วบริเวณที่จะมีรถวิ่งผ่านภายในพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันรถจม โคลนในช่วงฝนตก 15. ตรวจสอบเครื่องขนถ่ายวัสดุที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ 16. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับแจ้งร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น และหาแนวทางแก้ไขปัญหาย่างเร่งด่วน	หน้า 4 ทั้งหมด ๑๗ หน้า ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2) มลพิษทางอากาศ 1.1.3 เสียง	มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างโครงการ ส่วนมากจะเกิดจากท่อไอเสียของเครื่องจักรกลต่าง ๆ ซึ่งปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารไฮโดรคาร์บอน (HC) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO_x) ฝุ่นละออง (TSP) และสารประกอบอัลดีไฮด์ (RCHO) จากท่อไอเสียของเครื่องจักรกลขณะปฏิบัติงาน ซึ่งผลกระทบจะมีไม่มากนัก เนื่องจากการทำงานของเครื่องจักรต่าง ๆ จะไม่ทำงานทั้งวัน และไม่ได้ทำงานพร้อมกันทั้งหมด ระดับเสียงดังรบกวนที่ผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงได้รับมากที่สุด จะมาจากการทำเสาเข็มเจาะ ซึ่งจากการประเมินพบว่า ระดับเสียงที่ผู้พักอาศัยข้างเคียงจะได้รับอยู่ในช่วง 82-87 dB(A) ซึ่งมีค่าระดับเสียงเกินมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชม. (70dB(A)) แต่ทั้งนี้ เนื่องจากช่วงเวลาในการก่อสร้างฐานราก และกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง เป็นช่วงเวลาดังแต่ 08.00-17.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงออกไปทำงาน หรือทำการกิจนอกบ้าน อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว	1. ไม่คิดเครื่องดนตรีไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน 2. หมั่นตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานอยู่เสมอ 1. กำหนดช่วงเวลาก่อสร้างฐานราก และกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลา 08.00 – 17.00 น. เท่านั้น 2. ใช้เสาเข็มเจาะในการก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง 3. จัดทำรั้วทึบ โดยรอบแนวเขตที่ดิน สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร สำหรับด้านทิศตะวันออก ซึ่งติดกับบ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น จะจัดทำรั้วฝ้าใบที่บให้ครอบคลุมความสูงของบ้านพักอาศัยดังกล่าว 4. จัดทำโครงการปลูกโดยรอบอาคาร และปิดบังช่องว่างด้วยผ้าใบทึบ และมีที่ขีดยึดบนโครงสร้างอาคารในแต่ละชั้น เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง 5. จัดเครื่องมืองก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่าง ๆ ไว้ให้ห่างจากพื้นที่ที่มีผู้พักอาศัยให้มากที่สุด 6. ไม่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน 7. ลดจำนวนของเครื่องจักรกลที่ใช้งานในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน 8. เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด 9. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว จะต้องให้มีการดับเครื่อง หรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก 10. ใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ได้รับบริการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และตั้งไว้ได้รับการเห็น ดูอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง 11. ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร 12. ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องดนตรีที่มีอัตราเร็วเกินไป	1. ตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โครงการ บริเวณด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีการร้องเรียน จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที

ทั้งหมด 37 หน้า
 5
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.1.4 ความสั่นสะเทือน	โครงการจะก่อสร้างอาคาร โดยใช้เสาเข็มเจาะทั้งหมด ซึ่งการเจาะเสาเข็มจะเริ่มจากการปักเสาเข็มเหล็กชั่วคราว (Casing) โดยใช้หัวข่าที่มีหัวควมถึสูงชนิดที่ขอบสองข้างของเสาเข็มเหล็กชั่วคราว เพื่อลดผลกระทบการสั่นสะเทือนจากการทำงานของเครื่องจักร โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Rotary Drilling Rig ที่ติดตั้งบนรถเครนขนาดใหญ่หรือเครื่องเจาะดินระบบ (Hydraulic) ซึ่งจะใช้หัวเจาะแบบสว่าน (Auger) เจาะดินในปลอกเหล็กชั่วคราว (Casing) โดยวิธีการทำเสาเข็มเจาะดังกล่าว จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัวของดินเข้าสู่พื้นที่ข้างเคียง โดยรอบพื้นที่โครงการได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามโครงการจะต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน	13. ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้าง ไม่ให้ส่งเสียงดัง 14. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้น ให้หาแนวทางแก้ไขปัญหาย่างเร่งด่วน 15. จัดเจ้าหน้าที่คอยแจ้งผู้พักอาศัยใกล้เคียง ถึงกำหนดการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง 1. ก่อนที่จะก่อสร้างโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา เข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการทำเสาเข็ม โดยระบุวัน ช่วงเวลาให้ชัดเจน 2. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้น ให้หาแนวทางการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3. จัดให้มีการปรึกษากันด้วยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 4. โครงการจะนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการในที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย 5. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และส่งผลกระทบต่องังเคียงน้อยที่สุด	1. ตรวจสอบความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการ บริเวณด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตกตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารก่อสร้าง หากพบว่ามีการร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที

หน้า 6 ทั้งหมด ๑๗ หน้า
ลงชื่อ สุวิภา ๐๕๓๖๖ ผู้รับรอง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.1.5 การพังทลายของดิน	การพังทลายของดินในช่วงก่อสร้าง จะเกิดจากการขุดเปิดหน้าดินเพื่อทำฐานราก และก่อสร้างระบบที่ฝังอยู่ใต้ดิน เช่น ถึงเก็บน้ำใต้ดิน ระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อน้ำ ซึ่งโครงการจะต้องมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านการพังทลายของดิน	1. การทำฐานรากอาคาร จะอยู่ที่ระดับความลึก 3 ม. โครงการจะทำการตอก Sheet Pile หรือเสาเข็มไม้ความยาวประมาณ 6 ม. โดยรอบขอบเขตของฐานราก รวมทั้งในช่วงการถอน Sheet Pile หรือเสาเข็มไม้ โครงการจะรีบดำเนินการกลบร่องที่เกิดจากการถอน Sheet Pile หรือเสาเข็มไม้ดังกล่าวโดยทันที และบดอัดดินที่กลบให้แน่น เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน 2. การวางระบบสาธารณูปโภค โครงการจะขุดดินให้มีความลาดเอียงในอัตราส่วน 1:1 (ทำมุม 45 องศากับแนวนอน) เพื่อป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดิน	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีการร้องเรียน จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบ โดยทันที
1.1.6 คุณภาพน้ำ	น้ำเสียช่วงก่อสร้างจะมีปริมาณ 8 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะต้องมีมาตรการควบคุม ให้มีการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และข้อกำหนดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม	1. จัดให้มีห้องส้วมชาย - หญิง ซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของโครงการ จำนวน 10 ห้อง โดยในการบำบัดน้ำเสียจะจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซึ่งรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม./วัน บำบัดน้ำเสียจากถนน ให้น้ำค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนซอยพลโยธิน 57 ต่อไป 2. จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ	-
1.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา	บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย อาคารพาณิชย์ บ้านพักอาศัย อพาร์ทเมนต์ ร้านค้า และพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ ซึ่งไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ ที่สำคัญทางเศรษฐกิจหรือควรค่าแก่การอนุรักษ์ ไม่มีทรัพยากรนิเวศวิทยาแบบที่ที่สำคัญหรือหายาก และควรค่าแก่การอนุรักษ์ เนื่องจากอยู่ในเขตเมือง ดังนั้น จึงคาดว่าจะการเกิดขึ้นของ โครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่สำคัญ ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบ ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคุณภาพการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา	-

หน้า 7 พงศมค. 27 หน้า
ลงชื่อ วัชรพงษ์ วัชรพงษ์ ผู้รับรอง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 1.3.1 น้ำใช้	โครงการจะมีอัตราการใช้น้ำในช่วงก่อสร้างประมาณ 15 ลบ.ม./วัน โดยจะเป็นน้ำใช้สำหรับคนงานก่อสร้าง 10 ลบ.ม./วัน และน้ำใช้เพื่อการก่อสร้าง 5 ลบ.ม./วัน ซึ่งเป็นปริมาณเพียงเล็กน้อย จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนแต่อย่างใด	1. กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด 2. จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. 3. ตรวจสอบดูรั่วซึม หากพบให้รีบทำการแก้ไขโดยด่วน	-
1.3.2 น้ำเสีย	น้ำเสียช่วงก่อสร้างจะมีปริมาณ 8 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะต้องมีมาตรการควบคุม ให้มีการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และข้อกำหนดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม	1. จัดให้มีห้องส้วมชาย - หญิง ซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของโครงการ จำนวน 10 ห้อง โดยในการบำบัดน้ำเสียจะจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซึ่งรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม./วัน บำบัดน้ำเสียจากคนงาน ให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนซอยพลโยธิน 57 ต่อไป 2. จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ	-
1.3.3 การระบายน้ำ	ในช่วงระหว่างทำการก่อสร้างโครงการ กรณีฝนตกหากโครงการไม่มีมาตรการควบคุมการระบายน้ำ อาจก่อให้เกิดการชะล้างหน้าดิน ได้ ดังนั้น โครงการจะต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและการชะล้างหน้าดิน และระบบระบายน้ำที่เหมาะสม	1. จัดทำท่อระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ รวมรวมน้ำเข้าสู่บ่อพัก เพื่อให้เกิดการตกตะกอนดิน ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนซอยพลโยธิน 57 ต่อไป (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) 2. ขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อพักเป็นประจำ	-
1.3.4 การจัดการมูลฝอย	มูลฝอยที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง จะมีปริมาณ 600 ล./วัน หากไม่มีการจัดการที่ดี อาจส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงโครงการ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงรบกวน	1. จัดหาถังมูลฝอยขนาด 200 ล. จำนวน 6 ถึง วางไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งรองรับมูลฝอยได้ปริมาณ 1,200 ล. มากกว่าปริมาณมูลฝอยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง ประมาณ 2 เท่า เพื่อให้สามารถรองรับมูลฝอยได้ในกรณีที่สำนักงานเขตไม่สามารถเข้าจัดเก็บได้ทุกวัน 2. กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอย ลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 3. จัดหาผู้รับผิดชอบที่จะนำมูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง ที่ไม่สามารถนำกลับ มาใช้ประโยชน์ได้ไปกำจัด 4. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ขนส่งส่งเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-

หน้า 8 ทั้งหมด 37 หน้า
หน้า 8 ของ 37 หน้า
หน้า 8 ของ 37 หน้า
หน้า 8 ของ 37 หน้า

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.3.5 ไฟฟ้า ในช่วงการก่อสร้าง โครงการจะใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีการดำเนินการก่อสร้างโครงการ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนข้างเคียง หรือระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง เพราะปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการใช้มีน้อยเกินกว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ	ในช่วงการก่อสร้าง โครงการจะมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น ประมาณ 12 เที่ยว/วัน (4.7 PCU /ชม.) ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลกระทบ พบว่า ค่า V/C Ratio บนถนนสายต่าง ๆ บริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ ถนนพหลโยธิน (ช่วงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – เขาวงเวียนหลักสี่) ถนนพหลโยธิน (ช่วงเขาวงเวียนหลักสี่- ถนนซอยพหลโยธิน 69) ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนรามอินทรา และถนนซอยพหลโยธิน 57 (ด้านหน้าโครงการ) มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันไม่มากนัก ดังนั้น ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในช่วงการก่อสร้าง จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรในระดับที่ยอมรับได้	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 5. จัดพรมนำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้า และเย็น 6. กำหนดช่วงเวลาขนส่งวัสดุก่อสร้าง ในช่วง 09.00 – 16.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณพื้นที่โครงการได้ 7. ควบคุมนำหนักบรรทุกทุกคันพิกัด และจำกัดความเร็วของรถไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ 8. ตรวจสอบเครื่องขนส่งของรถที่ใช้ในการขนส่ง ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ 9. ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ - กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	
1.3.6 การจราจร ในช่วงก่อสร้างโครงการ จะมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น ประมาณ 12 เที่ยว/วัน (4.7 PCU /ชม.) ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลกระทบ พบว่า ค่า V/C Ratio บนถนนสายต่าง ๆ บริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ ถนนพหลโยธิน (ช่วงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – เขาวงเวียนหลักสี่) ถนนพหลโยธิน (ช่วงเขาวงเวียนหลักสี่- ถนนซอยพหลโยธิน 69) ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนรามอินทรา และถนนซอยพหลโยธิน 57 (ด้านหน้าโครงการ) มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันไม่มากนัก ดังนั้น ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในช่วงการก่อสร้าง จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรในระดับที่ยอมรับได้	1. ควบคุมนำหนักบรรทุกทุกคันพิกัด และจำกัดความเร็วของรถไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ 2. จัดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ อาทิ ป้ายชะลอความเร็ว เจตกอสร้าง ทางชำรุด เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ 3. จัดให้มีป้ายชี้โครงการและอุปกรณ์แสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการอย่างชัดเจน 4. รัฐบาลปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ได้ตลอด 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เพื่อคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เมื่อมีการเข้า-ออกโครงการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 5. จัดพรมนำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้า และเย็น 6. กำหนดช่วงเวลาขนส่งวัสดุก่อสร้าง ในช่วง 09.00 – 16.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณพื้นที่โครงการได้ 7. ควบคุมนำหนักบรรทุกทุกคันพิกัด และจำกัดความเร็วของรถไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ 8. ตรวจสอบเครื่องขนส่งของรถที่ใช้ในการขนส่ง ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ 9. ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ - กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 1.4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง ดังนั้น การก่อสร้างโครงการซึ่งจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในแง่ของการซื้อวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง การจ้างงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ในช่วงการก่อสร้าง โครงการอาจส่งผลกระทบต่อด้านสังคมผู้ที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากคนงานก่อสร้าง ซึ่งโครงการจะต้องมีมาตรการควบคุมคนงานก่อสร้างให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย ไม่ก่อเหตุเดือดร้อนหรือรำคาญต่อข้างเคียง	1. ไม่อนุญาตให้คนงานพักภายในพื้นที่ก่อสร้าง 2. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง จัดพื้นที่บ้านพักคนงาน ตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้าง ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน ว.ส.ท. 1010 – 30) 3. ออกกฎระเบียบการพักอาศัยภายในบ้านพักคนงาน และควบคุมการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน	-
1.4.2 การสาธารณสุข (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)	ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในโครงการ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ เนื่องจากการทำงานที่ขาดความระมัดระวัง การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ การชนสิ่งวัสดุ และความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง นอกจากนี้ การก่อสร้างโครงการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการรบกวนของเสียงดัง ต่อบ้านพักอาศัยข้างเคียง ดังนั้น ในการก่อสร้างผู้ดำเนินการก่อสร้าง จะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งการอนุญาต และกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แต่ทั้งนี้ ควรมีมาตรการต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อคนงาน และผู้พักอาศัยที่อยู่โดยรอบโครงการ	1. ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างจะเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับ โครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง 2. จัดทำรั้วกั้นโดยรอบแนวเขตที่ดิน สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร สำหรับด้านทิศตะวันออก ซึ่งติดกับบ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น จะจัดทำรั้วด้านทิศเหนือโดยรอบความสูงของบ้านพักอาศัยดังกล่าว 3. ขณะทำโครงสร้างจะต้องทำ Chain Link ขึ้นจากอาคาร เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่น ซึ่งจะย้ายตามไปทุก 2-3 ชั้น 4. เมื่อย้าย Chain Link ไปแล้วจะต้องทำแผงตาข่ายกันรอบอาคาร โดยใช้โครงเหล็กจึงด้วยตาข่ายถี่ทุกชั้น 5. ทุก 2-3 ชั้น จะมีการแขวนนั่งร้านและชิงช้ารอบ เพื่อใช้ในการทำผนังภายนอก 6. จัดหาน้ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดมูลฝอย น้ำเสีย สิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได้ 7. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำหรับคนงานที่ทำงานที่ทำงานก่อสร้าง และจัดให้มีเครื่องมือ และอุปกรณ์การรักษายาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน 8. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออก	ทั้งหมด 40 หน้า ผู้ทบทวน 97 หน้า ผู้ตรวจสอบ 0 หน้า ผู้รับรอง 1 หน้า

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. ช่วงปิดดำเนินการ 2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ 2.1.1 สภาพภูมิประเทศ	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ บริเวณพื้นที่โครงการจะเปลี่ยนสภาพเป็นที่ตั้งของอาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร แทนพื้นที่เดิมซึ่งเป็นพื้นที่ว่างรกรการใช้ประโยชน์ โดยระดับความสูงของพื้นดินบริเวณพื้นที่โครงการภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสูงกว่าระดับถนนซอยพลโยธิน 57 ประมาณ 0.10 เมตร สูงจากระดับดินเดิมประมาณ 0.40 ม. (ปัจจุบันพื้นที่โครงการจะมีระดับดินเฉลี่ยต่ำกว่าระดับถนนซอยพลโยธิน 57 ประมาณ 0.30 ม.) ซึ่งไม่แตกต่างจากระดับดินเดิมมากนัก ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจึงจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อลักษณะภูมิประเทศ	ของเจ้าหน้าที่ คนงานและยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 9. คัดค้านแผนการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 10. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน ให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แวนตาบริกซ์ หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น 11. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น 12. ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์เพลิงที่จำเป็น 13. ให้แจ้งงวดค่อคนงานด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ 14. อนุญาตให้คนงานพักอาศัยในพื้นที่ก่อสร้าง 15. จัดให้มีการปรึกษารับความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ไว้ในที่เปิดเผย และเห็นได้ง่าย ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	

หน้า // ทั้งหมด 37 หน้า
ลงชื่อ ธิติ ฤทธิเดช ผู้รับรอง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง 2) มลพิษทางอากาศ	ฝุ่นละอองที่เกิดจากโครงการ จะเกิดจากการจราจรเข้า - ออก เฉพาะในช่วงเวลาที่มีการจราจรหนาแน่น คือ ในช่วงเช้า และเย็น ดังนั้น เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ จึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่นี้สำคัญด้านฝุ่นละออง เนื่องจากโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย ดังนั้น มลพิษทางอากาศ จะเกิดจากยานพาหนะที่เล่นเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจะมีมลพิษต่าง ๆ ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารไฮโดรคาร์บอน (HC) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) และฝุ่นละออง ซึ่งประมาณมลพิษต่าง ๆ เกิดขึ้นในปริมาณที่น้อยมาก และมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดังนั้น ผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ จึงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนิษฐานว่ารถเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นในบริเวณ 2. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยฉีดล้างถนนเป็นประจำสม่ำเสมอ 1. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องขมดทั้งไว้ ภายในบริเวณลานจอดรถให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 2. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติตามของผู้พักอาศัย 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการขนาดพื้นที่รวม 685 ตร.ม. และเลือกพันธุ์ไม้ที่ปลูกให้สามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เมื่อเทียบกับคาร์บอน (C) ที่เกิดจากยานพาหนะได้หมด	-
2.1.3 เสียงและ ความสั่นสะเทือน	เนื่องจากกิจกรรมหลักของโครงการจะใช้เพื่อการอยู่อาศัย เสียงและความสั่นสะเทือนส่วนมากจะเกิดจากยานพาหนะเข้า-ออก โครงการ ซึ่งเป็นระดับเสียงปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้น จะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	- ควบคุมความเร็วของการใช้รถในพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็ว และทำสัญญาณเพื่อลดความเร็ว และช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการแล่นของรถยนต์ลดลงไปด้วย	-
2.1.4 คุณภาพน้ำ	น้ำเสียจากโครงการจะมีประมาณ 110 ลบ.ม./วัน จะผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียรูป รูน SK-S400/A460 จำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดกรองตะกอนอากาศ ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 110 ลบ.ม./วัน สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ำทิ้งบางส่วนจะถูกนำมารดน้ำต้นไม้ และน้ำทิ้งส่วนที่เหลือจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำบริเวณซอยพลโยธิน 57 ซึ่งจะไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำบริเวณซอยพลโยธินต่อไป ดังนั้น จะเห็นได้ว่าโครงการได้มีการระบายน้ำทิ้ง	หน้า 12...ทั้งหมด 34 หน้า ลงชื่อ...ผู้รับรอง 1. จัดให้มีบ่อพักน้ำ จำนวน 1 บ่อ ความกว้าง 1.1 ม. ความยาว 1.8 ม. ความลึกประสิทธิผล 1.5 ม. ความจุ 3 ลบ.ม. เพื่อรองรับน้ำเสียจากการประกอบอาหาร และน้ำเสียจากส่วนอื่น ๆ ก่อนเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสีย 2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด (รูปที่ 2 ประกอบ) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียรูป รูน SK-S400/A460 ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 110 ลบ.ม./วัน โดยระบบบำบัดน้ำเสียจะมีประสิทธิภาพร้อยละ 92 สามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข	- จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อน และหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกวัน โดยนับดัชนีที่ตรวจวัดดังนี้ pH, BOD, SS, Oil & Grease, Total Coliform, Sulfide, TKN และ Residual Chlorine ซึ่งจุดเก็บตัวอย่างน้ำ คือ ส่วนแยกกากตะกอน และ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางนิเวศวิทยา 2.2.1 นิเวศวิทยาทางบก	ผู้แหล่งน้ำบริเวณโดยตรง จึงคาดว่าจะมีการดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อคุณภาพน้ำ	3. จัดให้มีบ่อซึมสำหรับดินจำนวน 1 บ่อ ความกว้าง 1.1 ม. ความยาว 1.8 ม. ความลึก 1.5 ม. ความจุ 3 ลบ.ม. 4. จัดให้มีบ่อเก็บน้ำสำหรับรับน้ำฝน 1 บ่อ ความกว้าง 2.1 ม. ความยาว 4.1 ม. ความลึกประสิทธิภาพ 1.9 ม. ความจุ 16 ลบ.ม. 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโครงการ ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 6. จัดให้มีมาตรการไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถลดอันตรายจากไฟฟ้าเสีย ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 7. ประสานให้สำนักงานเขตบางเขน มาดูแลก่อนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ไปกำจัดเป็นประจำวัน 8. กำจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยดักไขมันในถังดักไขมันปากถุงให้แน่น และนำไปรวมไว้ที่ห้องพัสดุฝอยเปียก 9. จัดให้มีการนำน้ำทิ้งประมาณ 36 ลบ.ม./วัน มารดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ โดยติดตั้งก๊อกน้ำและให้พนักงานคอยจ่ายรดน้ำต้นไม้ และจัดทำป้าย "ใช้น้ำทิ้งรดต้นไม้" ให้เห็นอย่างชัดเจน	บ่อเก็บน้ำรดต้นไม้ (รูปที่ 3 ประกอบ)
	โครงการตั้งอยู่ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย อาคารพาณิชย์ บ้านพักอาศัย อพาร์ทเมนท์ ร้านค้า และมีพื้นที่ว่างเปล่ารอการใช้ประโยชน์ จึงไม่มีทรัพยากรนิเวศวิทยาแบบกึ่งสำคัญหรือหายาก และควรค่าแก่การอนุรักษ์ เช่น ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าสงวน ดังนั้น การดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อนิเวศวิทยาทางบกแต่อย่างใด	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์จากมนุษย์อย่างเคร่งครัด	

หน้า 13 ทั้งหมด 37 หน้า

ลงชื่อ... ผู้ตรวจสอบ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	เนื่องจากโครงการจะนำดินน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการ และจะนำน้ำทิ้งกลับมารดน้ำต้นไม้ภายในโครงการให้ได้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณน้ำทิ้งที่จะระบายออกสู่ภายนอก โดยน้ำทิ้งที่ออกจากโครงการจะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และโครงการได้มีการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง แต่กระบวนออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนซอยพหลโยธิน 57 ซึ่งจะมีไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำริมถนนพหลโยธินต่อไป ดังนั้น จึงคาดว่าจะเกิดขึ้นของโครงการ จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำแต่อย่างใด	- ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-
2.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 2.3.1 การใช้ที่ดิน	โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาบางเขน ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำผลิตจ่าย 57.26 ล้าน ลบ.ม./ปี และมีปริมาณน้ำจำหน่าย 44.89 ล้านลบ.ม./ปี มีอัตราการสูญเสียร้อยละ 21.59 ของปริมาณน้ำที่รับมา คิดเป็นปริมาณน้ำสูญเสียประมาณ 12.37 ล้านลบ.ม./ปี ซึ่งเพียงพอต่อการให้บริการในพื้นที่รับผิดชอบในปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ออกใช้พื้นที่เพิ่ม สำนักงานประปาบางเขนจะประสานไปยังโรงผลิตน้ำบางเขนเพื่อขอให้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำ เพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเพียงพอ	1. จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 1 ถึง (ดูรูปที่ 2 ประกอบ) ความจุประมาณ 100 ลบ.ม. และถังเก็บน้ำชั้นลาดฟ้า จำนวน 1 ถึง ความจุ 52 ลบ.ม. แต่จะต้องสำรองน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ทั้งหมด รวมปริมาณน้ำสำรองเพื่อการอุปโภค-บริโภค 152 ลบ.ม. สามารถสำรองน้ำได้นานไม่น้อยกว่า 1 วัน 2. จัดให้เจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี 3. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด	- ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการทำงานของเครื่องสูบน้ำ และวาล์วต่าง ๆ เดือนละ 1 ครั้ง
2.3.2 การบำบัดน้ำเสีย	น้ำเสียจากโครงการจะมีประมาณ 110 ลบ.ม./วัน จะผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป รุ่น SK-S400/A460 จำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดกรองเคมีอากาศ ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 110 ลบ.ม./วัน สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ำทิ้งบางส่วนจะถูกนำมารดน้ำต้นไม้ และน้ำทิ้งส่วนที่เหลือจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนนซอยพหลโยธิน 57 ซึ่งจะไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำริมถนนพหลโยธินต่อไป ดังนั้น จะเห็นได้ว่าโครงการนี้ได้มีการระบายน้ำลง	1. จัดให้มีบ่อดักไขมัน จำนวน 1 บ่อ ความกว้าง 1.1 ม. ความลึกประมาณ 1.5 ม. ความจุ 3 ลบ.ม. เพื่อรองรับน้ำเสียจากการประกอบอาหาร และน้ำเสียจากส่วนอื่น ๆ ก่อนเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสีย 2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด (ดูรูปที่ 2 ประกอบ) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปรุ่น SK-S400/A460 ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 110 ลบ.ม./วัน โดยระบบบำบัดน้ำเสียจะมีประสิทธิภาพร้อยละ 92 สามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข	- จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อน และหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดดังนี้ pH, BOD, SS, Oil & Grease, Total Coliform, Sulfide, TKN และ Residual Chlorine ซึ่งจุดเก็บตัวอย่างน้ำ คือ ส่วนแยกกากตะกอน และ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.3.3 การระบายน้ำ การพัฒนาพื้นที่โครงการ ทำให้อัตราการระบายน้ำออกจากโครงการเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.019 ลบ.ม./วินาที เป็น 0.043 ลบ.ม./วินาที และจะมีน้ำไหลส่วนเกินที่ต้องกักเก็บประมาณ 26 ลบ.ม. ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบระบายน้ำของชุมชนบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น โครงการจะต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ ไม่ให้เพิ่มขึ้นจากก่อนพัฒนาพื้นที่โครงการ	ผู้เหล่งน้ำผิวดินโดยตรง จึงคาดว่าจะมีการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อคุณภาพน้ำ	3. จัดให้มีบ่อสันผัสดูดริน จำนวน 1 บ่อ ความกว้าง 1.1 ม. ความยาว 1.8 ม. ความลึกประสิทธิผล 1.5 ม. ความจุ 3 ลบ.ม. 4. จัดให้มีบ่อเก็บน้ำสำหรับรดต้นไม้ จำนวน 1 บ่อ ความกว้าง 2.1 ม. ความยาว 4.1 ม. ความลึกประสิทธิผล 1.9 ม. ความจุ 16 ลบ.ม. 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโครงการ ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 6. จัดให้มีมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 7. ประสานให้สำนักงานเขตบางเขน มาสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ไปกำจัดเป็นประจำวัน 8. กำจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจำวันสัปดาห์ โดยดักไขมันในถังดักไขมันไปตากแห้ง และนำไปรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยแยก 9. จัดให้มีการนำน้ำทิ้งประมาณ 36 ลบ.ม./วัน มารดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ โดยติดตั้งก๊อกน้ำและให้พนักงานคอยจ่ายรดน้ำต้นไม้ และจัดทำป้าย "ให้นำทิ้งรดน้ำต้นไม้" ให้เห็นอย่างชัดเจน 1. จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ (รูปที่ 2 ประกอบ) ตั้งอยู่ใต้ทางวิ่งรถด้านทิศเหนือ ใกล้กับทางเข้า-ออกโครงการ ขนาดความจุ 37 ลบ.ม. เพื่อรองรับน้ำหลากภายในพื้นที่โครงการ และจำกัดอัตราการระบายน้ำจากบ่อหน่วงน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำ ซึ่งติดตั้งไว้ จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) อัตราการสูบน้ำเครื่องละ 1.02 ลบ.ม./วินาที (0.017 ลบ.ม./วินาที) ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนาโครงการ 2. หน่วยงานตรวจสอบดูแลบ่อดักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกวันเพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อดัก ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเก็บข้อมูลไว้ที่ห้องควบคุม ลงชื่อ...ผู้รับรอง	บ่อเก็บน้ำรดต้นไม้ (รูปที่ 3 ประกอบ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.3.4 การจัดการมูลฝอย	ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการจะมีประมาณ 2.1 ลบ.ม./วัน แบ่งเป็น มูลฝอยแห้งประมาณ 1.47 ลบ.ม./วัน และมูลฝอยเปียกประมาณ 0.63 ลบ.ม./วัน ซึ่งหากโครงการไม่มีการจัดการที่ดีพอ อาจก่อให้เกิดแหล่งเพาะตัวของเชื้อโรค และปัญหากลิ่นรบกวนได้ ดังนั้น โครงการจึงจะกำหนดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว	- จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประชาชน จำนวน 1 ห้อง/วัน ตั้งอยู่บริเวณ โถงบันได ด้านทิศเหนือ โดยภายในตั้งถังมูลฝอยขนาด 100 ล. จำนวน 2 ถัง/วัน (ถังมูลฝอยแห้ง 1 ถัง และถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง) โดยจัดให้มีพนักงานทำความสะอาด จัดเก็บมูลฝอยจากถังรอรับมูลฝอย และคัดแยกมูลฝอย จากนั้น นำมูลฝอยไปรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยแห้งและเปียก เพื่อให้ตรงกับขนมูลฝอยของเทศบาลฯ มาจัดเก็บต่อไป - จัดให้มีมูลฝอยอันตรายขนาด 100 ล. จำนวน 1 ถัง ตั้งไว้ด้านหน้าห้องพักมูลฝอยแห้งของโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยนำมูลฝอยอันตรายมาทิ้ง และจัดให้มีพนักงานรวบรวมมูลฝอยอันตรายใส่ถังสีส้ม และนำมาไว้ถังถังมูลฝอยอันตรายที่ตั้งอยู่ในห้องพักมูลฝอยแห้ง แยกจากมูลฝอยอื่นให้ชัดเจน - การเก็บมูลฝอยในถังจะไม่ให้ปริมาณ หรือน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุปริมาณ มูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถัง - ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่าง ๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยของโครงการ จะมีคนปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจาย และสะดวกต่อการขนย้าย - จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม บริเวณชั้นที่ 1 ใกล้กับที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเทศบาลฯ (ดูรูปที่ 2 ประกอบ) แบ่งเป็น ห้องพักมูลฝอยแห้ง และห้องพักมูลฝอยเปียก ดังนี้ 1) ห้องพักมูลฝอยแห้ง ความจุประมาณ 9 ลบ.ม. (เกิดความสูงของมูลฝอย 1.5 ม.) ภายในตั้งถังมูลฝอยอันตรายขนาด 240 ล. จำนวน 2 ถัง เพื่อรองรับ มูลฝอยอันตราย แยกไว้อย่างเป็นสัดส่วน 2) ห้องพักมูลฝอยเปียก ความจุประมาณ 6 ลบ.ม. (เกิดความสูงของมูลฝอย 1.5 ม.) ภายในตั้งถังมูลฝอยขนาด 240 ล. จำนวน 4 ถัง เพื่อป้องกันการ กระจัดกระจายของมูลฝอยหากถูกมูลฝอยฉีกขาด - จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ ถัดมาคือ 1 ครั้ง ทุกวัน - เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค - ห้องพักมูลฝอยต้องมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยและ ชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น	- ตรวจสอบบริเวณห้องพักมูลฝอย ประชาชน และห้องพักมูลฝอย แห้ง-เปียก ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง และดูแลความสะอาดเป็นประจำทุกวัน

วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๖
ลงชื่อ: ๐๖๐๖๖ ผู้รับรอง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.3.5 การใช้ไฟฟ้า โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน ซึ่งมีความสามารถในการให้บริการไฟฟ้าแก่ชุมชน และโครงการได้อย่างเพียงพอ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด		8. บริเวณพื้นที่ห้องพัสดุโดยรวม ต้องจัดให้มีท่อรวมร่น้ำจากการล้างห้องพัสดุ เผยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ (รูปที่ 3 ประกอบ) 9. จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาด บริเวณห้องพัสดุย่อยแต่ละชั้น และห้องพัสดุย่อยรวมของโครงการ 10. จัดให้มีประตูเข้า - ออกสำหรับเก็บขนมูลฝอย ของสำนักงานเขตบางเขน โดยเฉพาะ ซึ่งจัดไว้ใกล้กับห้องพัสดุย่อยรวม เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บมูลฝอย 11. จัดให้มีพนักงานขนย้ายมูลฝอยจากห้องพัสดุย่อยรวมไปยังจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บขนมูลฝอยให้กับสำนักงานเขตบางเขน ทั้งนี้ ต้องควบคุมพนักงานไม่ให้นำมูลฝอยมากองไว้เพื่อรอการเก็บขน 12. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอย ของสำนักงานเขตบางเขน ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอทุกวัน โดยไม่มีการตกค้าง 13. ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง ให้มารับซื้อมูลฝอยที่สามารถร่นำกลับมาใช้ได้อีกโดยตรง	
2.3.6 การป้องกันอัคคีภัย	โครงการประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ความสูง 22.7 ม. และพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 10,000 ตร.ม. เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่า โครงการไม่จัดเป็นประเภทอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ดังนั้น โครงการจะจัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 นอกจากนี้ จากการคำนวณระยะเวลาหนีไฟของอาคาร จะใช้เวลาประมาณ 7 นาที ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด คือ 60 นาที	1. จัดให้ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยของโครงการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดังนี้ ระบบป้องกันอัคคีภัย - ระบบท่ออื่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 2 ท่อ เป็นระบบท่อแห้ง เพื่อรับน้ำจากหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector : FDC) ขนาด 2 1/2 x 2 1/2 x 6 นิ้ว พร้อม Check Valve ที่ติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ จำนวน 1 ชุด (รูปที่ 4 ประกอบ) สำหรับรับน้ำจากรถดับเพลิงของ	- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเป็นประจำ หากพบว่ามีความเสียหายหรือให้ใช้งานได้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น จึงคาดว่าอาคารโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชั้นเชิง อัตราก่อสร้างพื้นที่ชั้นเชิง	ดังนั้น จึงคาดว่าอาคารโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชั้นเชิง อัตราก่อสร้างพื้นที่ชั้นเชิง	สถานีดับเพลิงบางขุน - ผู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) จำนวนรวม 14 ชุด โดยจะติดตั้งบริเวณชั้นที่ 2-8 ชั้นละ 2 ชุด - ถังดับเพลิงเคมี ชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด์ ซึ่งจะติดตั้งไว้ภายในตู้ FHC ในแต่ละชั้นของอาคาร - บ้านที่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (1) บ้านเดี่ยว ST-01 เป็นบ้าน 1 ชั้นที่สามารถขึ้นจากชั้นที่ 1 – ชั้นดาดฟ้า ความกว้าง 1.55 ม. ขนาดพื้นที่ 1.50 ม. (2) บ้านเดี่ยว ST-02 เป็นบ้าน 1 ชั้นที่สามารถขึ้นจากชั้นที่ 1 – ชั้นดาดฟ้า ความกว้าง 1.00 ม. ขนาดพื้นที่ 0.95 ม. ระบบเตือนอัคคีภัย - Fire Alarm Control Panel : FCP เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่งสัญญาณเพื่อแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร - เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ติดตั้งบริเวณห้องพักทุกห้อง รวมทั้งสิ้น 214 จุด - เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้งบริเวณโถงบันได โถงพักผ่อน ลานจอดรถ ห้องเครื่องลิฟต์ และห้องเครื่องไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น 47 จุด - เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้อัตรา (Fire Alarm Manual Station) สำหรับส่งสัญญาณเตือนไฟ โดยจะติดตั้งอยู่บริเวณโถงลิฟต์ และโถงบันได รวมทั้งสิ้น 16 จุด - ลำโพงแจ้งเหตุ (Fire Alarm Bell) เป็นกริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย จะติดตั้งอยู่ภายในอาคาร บริเวณเดียวกับ Fire Alarm Manual Station 2. จัดให้มีจุดรวมคนเบื้องต้นภายในโครงการ บริเวณพื้นที่ว่างทิศตะวันออก ขนาดพื้นที่ประมาณ 230 ตร.ม. (ดูรูปที่ 2 ประกอบ) สามารถรองรับจำนวนคนได้ประมาณ 920 คน (โดย 1 คน จะใช้พื้นที่ประมาณ 0.25 ตร.ม.) จึงเพียงพอต่อจำนวนผู้พักอาศัยในโครงการ ซึ่งมีจำนวน 678 คน เพื่อเป็นจุดรวมคนในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ทั้งหมด 27 หน้า
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.3.7 ระบบระบายอากาศ ความร้อนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ จะเป็นความร้อนที่เกิดขึ้นจากระบบปรับอากาศ ไอความร้อนของรถยนต์และความร้อนจากการถ่ายเทความร้อนผ่านพื้นผิววัสดุ ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิผสมของบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการ สูงขึ้นจากเดิม 29 องศาเซลเซียส เป็น 29.38 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพียงเล็กน้อย คือ 0.38 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ 29.38 องศาเซลเซียสนั้น ยังคงถือว่าเป็นอุณหภูมิปกติของบรรยากาศของกรุงเทพมหานคร		3. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้ อยู่เสมอ หากพบว่ามีกการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 4. คัดป้อนแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 5. จัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมคนเบื้องต้นไว้ที่บริเวณโถงบันได ST-1 และ ST-2 ของทุกชั้น 6. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงบางเขน ให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ 7. จัดให้มีการจัดอันดับเพลิงภายในโครงการ ดังแสดงในรูปที่ 4 1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบบอากาศ ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ โดยจะตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ มิให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการระบายอากาศ 2. คัดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องย่นคังไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่บริเวณชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นดาดฟ้า โดยมีพื้นที่สีเขียวรวม 685 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.01 ตร.ม./คน โดยเป็นพื้นที่สีเขียวชั้นที่ 1 ขนาด 361 ตร.ม. และพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 173 ตร.ม. ซึ่งต้นไม้ที่นำมาปลูก ได้แก่ ชมพูพันธุ์ทิพย์ อินทนิลน้ำ พิกุล อโศกอินเดีย พยับหมอก ถิ่นกระบือ เขียวหมื่นปี และหญ้านวลน้อย เป็นต้น ชั้นที่ 2 จัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาด 71 ตร.ม. และชั้นดาดฟ้า จัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาด 253 ตร.ม. นอกจากนี้ ต้นไม้ที่เลือกใช้จะสามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เมื่อเทียบเป็นคาร์บอน (C) ที่เกิดจากยานพาหนะของโครงการได้หมด (ดูภาคผนวกที่ 1 ประกอบ)	- ตรวจสอบช่องระบายอากาศ เช่น หน้าต่าง ประตู ไม่มีวัสดุหรือสิ่งกีดขวางเป็นประจํา

หน้า 19 ทั้งหมด 37 หน้า
ลงชื่อ... ผู้รับรอง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.3.8 การจราจร	จากการประเมินปริมาณการจราจรในช่วงเปิดดำเนินการ กรณีแล้วเสร็จที่สุด โดยพิจารณาส่วนระหว่างโครงการ กับโครงการ ริเจนท์ โฮม พบว่า ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นบนถนนสายต่าง ๆ บริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ ถนนพหลโยธิน (ช่วงจากแยกวงเวียนหลักสี่-ถนนซอยพหลโยธิน 69) ถนนพหลโยธิน (ช่วงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-แยกวงเวียนหลักสี่) ถนนแจ้งวัฒนะ และถนนซอยพหลโยธิน 57 (ด้านหน้าโครงการ) โดยใช้ค่าปริมาณจราจรต่อความจุที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง พบว่า มีค่า V/C Ratio เปลี่ยนแปลงจากสภาพปัจจุบัน ไม่มาก เกิดผลกระทบด้านการจราจรบนถนนสายหลักและถนนซอยพหลโยธิน 57 ในระดับที่ยอมรับได้ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาจราจรบริเวณโครงการ สำหรับผลกระทบบริเวณปากทางถนนซอยพหลโยธิน 57 จากสภาพการจราจรบริเวณปากทางถนนซอยพหลโยธิน 57 บริเวณเชื่อมต่อกับถนนพหลโยธิน ขาออกเมือง (ทิศมุ่งเหนือ) ปากทางถนนซอยมีลักษณะเป็นมุมป้าน และการเดินรถเข้าสู่โครงการมาจากทางด้านแยกหลักสี่ ซึ่งเป็นการเลี้ยวซ้าย ทำให้สะดวกในการเลี้ยวเข้าและเลี้ยวออกจากถนนซอยพหลโยธิน 57 จึงไม่ทำให้เกิดปัญหาการกีดขวางการจราจร และส่วนที่ต้องการเข้าโครงการที่มาจากด้านถนนพหลโยธินทิศเข้าเมือง จะต้องมากลับรถที่บริเวณวงเวียนหลักสี่เพื่อกลับรถเข้าสู่ถนนพหลโยธินขาออกเมือง แล้วจึงเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนซอยพหลโยธิน 57 เข้าสู่โครงการต่อไป โดยจากการประเมินพบว่า ระยะเวลาในการเดินรถบนถนนพหลโยธิน ขาออกเมือง จะเพียงพอให้มีการกลับรถได้ และอาจจะทำให้เกิดการชะลอของรถบนถนนพหลโยธินขาออกเมือง และอาจมีการชะลอรถเดินรถช่องซ้ายสุดได้ แต่เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นบริเวณทางเข้า - ออก ด้านหลังโรงเรียนภูมิไพโรจน์พิทยา ซึ่งห่างจากทางเข้า-ออกโครงการประมาณ 80 ม. พบว่ารถที่ออกจากทางออกด้านหลังโรงเรียนดังกล่าวสูงสุด มีจำนวน 4 คัน/ชม. ซึ่งมีปริมาณเพียงเล็กน้อย และรถที่ออกจากโรงเรียนสามารถเดินรถได้โดยไม่มีการกีดขวางการจราจรบนถนนซอยพหลโยธิน 57 และความจุของถนนซอยดังกล่าวจะยังคงสามารถรองรับได้	1. จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถให้ชัดเจน รวมทั้งป้ายต่างๆ พร้อมทั้งติดตั้งกระจกเงาเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการเดินรถบริเวณโครงการ เพื่อไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้อย่างดีและปลอดภัย 2. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออกโครงการ ไม่ให้เกิดการกีดขวางการจราจรบนถนนซอยพหลโยธิน 57 โดยเน้นให้วิศวกรเข้าโครงการได้สะดวก และรวดเร็ว และขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการ เดินรถตามการจัดจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินรถ 3. จัดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะจอดรถได้ทัน เพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย และลดการเดินรถที่ช้าลงเร็วไม่เหมาะสมอันเป็นสาเหตุของปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุบนถนนซอยพหลโยธิน 57 ได้ 4. จัดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นรถที่เข้าและออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน 5. ให้ผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ส่วนตัวแจ้งให้เจ้าหน้าที่โครงการทราบ และจัดทำเป็นบัญชี เพื่อตรวจสอบความเพียงพอของท้องจอดรถ และปริมาณรถที่จะเข้ามาในโครงการได้ เพื่อเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สามารถดูแลและคอยอำนวยความสะดวกได้ง่ายยิ่งขึ้น 6. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่มีกีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ 7. จัดให้มีที่จอดรถ จำนวน 73 คัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการตามกฎหมาย (ต้องการที่จอดรถ 73 คัน)	-

หน้า 20 ทั้งหมด 37 หน้า
 ลงชื่อ... ผู้รับรอง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.3.9 การใช้ที่ดิน	ตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 พบว่าโครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง บริเวณหมายเลข ย. 6-2 (สีส้ม) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ซึ่งไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถานการณ์ราชการ การสาธารณสุข โภคและสาธารณสุขเป็นการเป็นส่วนใหญ่มากกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 พบว่าโครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง บริเวณหมายเลข ย. 6-2 (สีส้ม) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ซึ่งไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถานการณ์ราชการ การสาธารณสุข โภคและสาธารณสุขเป็นการเป็นส่วนใหญ่มากสำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ สำหรับการให้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว และบ้านแฝดให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 4.5:1 และมีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.5 แต่อัตราส่วนที่ว่างต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ดังนั้นสำหรับโครงการซึ่งประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ลักษณะการดำเนินการเพื่อเป็นอาคารพักอาศัย ถือเป็นกิจการหลักที่สามารถดำเนินการได้ โดยมีอัตราส่วนอาคาร โครงการต่อพื้นที่ดิน 4.06 : 1 (ไม่เกิน 4.5:1) มีอัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารร้อยละ 11.5 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.5) และมีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม ตามกฎหมายควบคุมอาคาร ร้อยละ 46.9 ของพื้นที่โครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30) ซึ่งมีความสอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าว	-	-

หน้า 21 ทั้งหมด ๑๖ หน้า
ลงชื่อ ๐๖/๐๖/๐๖ ผู้รับรอง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 2.4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	เนื่องจากบริเวณที่ตั้งโครงการปัจจุบัน เป็นพื้นที่ว่างรกร้างใช้ประโยชน์ ซึ่งสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงโครงการ ประกอบด้วย ศูนย์บริการรถยนต์ อาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน และบ้านพักอาศัย เป็นต้น ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจึงมีความเหมาะสม และก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม เพราะลักษณะของโครงการเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างคุ้มค่า ขณะเดียวกันก็สามารถรองรับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของคนในสังคมได้สูง นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่อีกด้วย กล่าวคือ เมื่อมีผู้มาพักอาศัยในโครงการแล้ว จะทำให้มีการอันจะเป็นผลให้เกิดการหมุนเวียนเงินตรามากขึ้น		
2.4.2 สาธารณสุข	การดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อทางด้านนี้แต่อย่างใด เนื่องจากบริเวณโครงการตั้งอยู่ในชุมชนเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งมีสถานบริการทางการแพทย์และจำนวนบุคลากรทางการแพทย์อย่างเพียงพอ และมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว		
2.4.3 คุณภาพและทัศนียภาพ	จากสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการ จะเห็นได้ว่า บริเวณโดยรอบของโครงการจะมีอาคารที่มีลักษณะใกล้เคียงกับอาคารของโครงการ ได้แก่ อาคารพักอาศัย ขนาด 4-5 ชั้น นอกจากนี้ ยังมีอาคารพาณิชย์ ขนาด 3-4 ชั้น ดังนั้น อาคารของโครงการ จะไม่โดดเด่นจากอาคารข้างเคียงมากนัก อย่างไรก็ตาม โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อนพื้นที่ข้างเคียง โดยจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 1 ชั้นที่ 2 และชั้นดาดฟ้า ขนาดพื้นที่รวมประมาณ 685 ตร.ม. นอกจากนี้ ในการออกแบบอาคารจะเลือกใช้โทนสีที่เย็นสบายตาจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญด้านทัศนียภาพมากนัก	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่บริเวณชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นดาดฟ้า โดยมีพื้นที่สีเขียวรวม 685 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.01 ตร.ม./คน โดยเป็นพื้นที่สีเขียวชั้นที่ 1 ขนาด 361 ตร.ม. และเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 173 ตร.ม. ซึ่งต้นไม้ที่นำมาปลูก ได้แก่ ชมพูพันธุ์ทิพย์ อินทนิลน้ำ พิกุล อโศกอินเดีย พยับหมอก ลั่นกระบือ เชื้อหว่มื่นปี และหญ้านวลน้อย เป็นต้น ชั้นที่ 2 จัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาด 71 ตร.ม. และชั้นดาดฟ้า จัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาด 253 ตร.ม. นอกจากนี้ ต้นไม้ที่เลือกใช้จะสามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เมื่อเทียบเป็นคาร์บอน (C) ที่เกิดจากยานพาหนะของโครงการได้หมด 22 (ดูภาพแนวกที่ 1 ประกอบ) 2. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่เสมอ	ทั้งหมด 37 หน้า 0 บทกวี 99 ผู้เรียบเรียง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.4.4 การบำบัดน้ำเส	จากการศึกษาผลกระทบด้านการบำบัดน้ำเสจากอาคารโครงการ ต่อพื้นที่ข้างเคียง โดยพิจารณาครอบคลุมตั้งแต่ 08.00-16.00 น. พบว่า อาคารโครงการจะส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียงที่อยู่ติดโครงการด้านทิศตะวันตก และทิศตะวันออก ทั้งนี้ อาคาร/บ้านพักอาศัยจะได้รับผลกระทบด้านการบำบัดน้ำเสแตกต่างกัน และไม่ได้เป็นการบดบังตลอดเวลา โดยจะยังคงมีช่วงเวลาที่จะไม่ได้รับผลกระทบ และได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่ ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบที่จะได้รับจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	3. ความดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัย มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น - กรณีอาคารโครงการ ทำให้อาคารข้างเคียงไม่ได้รับแสงแดดในการฆ่าเชื้อโรค อาจมีผลทำให้เกิดเชื้อราบริเวณผนังอาคาร ซึ่งโครงการจะเข้าไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทำความสะอาดหรือทาสีที่บริเวณนั้น เพื่อให้มีสภาพเดิม	-
2.4.5 การบำบัดน้ำทิ้งทางลม	ผลกระทบด้านการบำบัดน้ำทิ้งทางลม พบว่า โดยส่วนใหญ่ผู้พักอาศัยด้านทิศเหนือ ทิศใต้ของโครงการจะได้รับผลกระทบ เนื่องจากส่วนใหญ่จะพัดมาจากทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น โครงการจะต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว	- ออกแบบอาคาร โครงการให้มีช่องว่างภายในอาคารเพียงพอ ที่จะให้กระแสลมพัดผ่านไปยังพื้นที่ข้างเคียง โดยรอบได้สะดวก	-

หน้า 23 ทั้งหมด 57 หน้า
ลงชื่อ... ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ รีเจนท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โย. .การ 2

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
● ช่วงก่อสร้าง 1. คุณภาพอากาศ	1) ด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ 2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง	1. ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 2. ทัศนคติ หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	1. High Volume Air Sampler 2. ดัดตั้งกล่องรับความกดเห็นบริเวณป้อมยาม	- ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	- ผู้รับเหมา / บจก. รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์ - ผู้รับเหมา / บจก. รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์
	2. เสียง	1) ด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ 2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง	1. ระดับเสียง Leq เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 2. ทัศนคติ หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	- ผู้รับเหมา / บจก. รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์ - ผู้รับเหมา / บจก. รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์
3. ความสั่นสะเทือน	1) ด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ 2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง	1. ความสั่นสะเทือน 2. ทัศนคติ หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	1. เครื่องมือวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration Meter) 2. ดัดตั้งกล่องรับความกดเห็นบริเวณป้อมยาม	- ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	- ผู้รับเหมา / บจก. รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์ - ผู้รับเหมา / บจก. รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์


หน้า ๑๔ ทั้งหมด ๑๗ หน้า
ลงชื่อ... ๒๖/๐๖/๖๕... ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ 1)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
● ช่วงดำเนินการ 1. คุณภาพน้ำ 1.1 คุณภาพน้ำทั้งก่อนการบำบัด	- ส่วนแยกกากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ตัวเรจรูป (ดูรูปที่ 3 ประกอบ)	- pH - BOD - SS - Oil & Grease - Sulfide - TKN - Total Coliform	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- เดือนละ 1 ครั้ง	- นิติบุคคลอาคารชุด/บจก. รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์
1.2 คุณภาพน้ำทิ้ง หลังการบำบัด	- บ่อเก็บน้ำรตน้ำทิ้งไม่ (ดูรูปที่ 3 ประกอบ)	- pH - BOD - SS - Oil & Grease - Sulfide - TKN - Total Coliform - Residual Chlorine	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- เดือนละ 1 ครั้ง	- นิติบุคคลอาคารชุด/บจก. รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์
2. น้ำใช้	- เส้นท่อประปา	- การแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา	-	- เดือนละ 1 ครั้ง	- นิติบุคคลอาคารชุด/บจก. รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์
3. มูลฝอย	- บริเวณห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้นและห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ	- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง - ความสะอาด	-	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด/บจก. รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์ หน้า ๑๕ ทั้งหมด ๒๗ หน้า ลงชื่อ... ๐๖๐๖๖๖๖๖ ผู้รับรอง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
4. ระบบป้องกันอัคคีภัย	1. อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบตามชนิดอุปกรณ์	- 3 เดือน / ครั้ง	- นิติบุคคลอาคารชุด/ บจก. รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์
	2. ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง	- มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน	- ทดสอบอุปกรณ์	- 3 เดือน / ครั้ง	- นิติบุคคลอาคารชุด/ บจก. รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์
	3. ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ	- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบ	- 3 เดือน / ครั้ง	- นิติบุคคลอาคารชุด/ บจก. รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์
	4. อุปกรณ์ดับเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน - สภาพพร้อมใช้งาน - เข้าถึงได้สะดวก - สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบ - ตรวจสอบ - ตรวจสอบ	- 3 เดือน / ครั้ง - 3 เดือน / ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง	- นิติบุคคลอาคารชุด/ บจก. รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์ - นิติบุคคลอาคารชุด/ บจก. รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์ - นิติบุคคลอาคารชุด/ บจก. รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์
	5. บันไดหนีไฟและเส้นทางในการหนีไฟ	- สภาพพร้อมใช้งาน - ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- นิติบุคคลอาคารชุด/ บจก. รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์
5. ระบบระบายอากาศ	- ห้องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตู	- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- นิติบุคคลอาคารชุด/ บจก. รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์
6. คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย	- ผู้อยู่อาศัย	- ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้อยู่อาศัย	- ติดตามประเมินจากการจัดส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด/ บจก. รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์

หน้า ๕๖ ทั้งหมด ๙๗ หน้า
ลงชื่อ... ๐๖/๐๖/๖๕...
.....




ผังระบบระบายน้ำโครงการระหว่างก่อสร้าง
Scale 1:250

รูปที่ 1 ผังระบายน้ำช่วงก่อสร้าง

หน้า 14 ทั้งหมด 37 หน้า
ลงชื่อ ปิยะ อนุพงษ์ ผู้รับรอง

RGP บริษัท รีเจน กรีน พาวเวอร์ จำกัด Regent Green Power Co. Ltd. NOTE : ALL RIGHTS ARE RESERVED AND THE PROPERTY OF REGENT GREEN POWER CO. LTD. IS NOT TO BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	PROJECT : โครงการ รีเจน โกลด์ ถ. รอยต่อไฮดริน 57 โครงการ 2 LOCATION : ซอยพหลโยธิน 57 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. OWNER : บริษัท รีเจน กรีน พาวเวอร์ จำกัด	ARCHITECTS : นาย สันต์ เสนาธรรม สดก 1856 (11/28 ม.6 แขวงทุ่งต้อมจังหวัดขอนแก่น) นาย พงษ์ศักดิ์ ศรีพิทักษ์ สดก 9301 (5/16 ม.6 ต.บ้านยาว อ.สวรส.จ.สุโขทัย)	REVISION				DRAWING TITLE : ผัง ระบบระบายน้ำโครงการระหว่างก่อสร้าง DRAWN : พงษ์ศักดิ์ ศรีพิทักษ์ CHECKED : -	JOB NO. : DWG NO. : San-07 TOTAL : SCALE : 1:250 DATE : -
		STRUCTURAL ENGINEERS : นาย วรพจน์ นิมสุวรรณ สดก 6140 (7/28 ม.4 สังกัด อบจ.ขอนแก่น)	NO.	DATE	DESCRIPTION	BY		
ELECTRICAL ENGINEERS : นาย สุเนตร จันทพ สดก 2548								
SANITARY ENGINEERS : นาย วรพจน์ นิมสุวรรณ สดก 6140 นาย วิมล วิเศษกุล 2408 นาย ศักดิ์ชัย มลาคุณวิวัฒน์ 5711								




สัญลักษณ์

- บ่อพักขยะ
- บ่อพักน้ำภายในโครงการ
- บ่อพักน้ำสาธารณะ
- แนวท่อรวบรวมน้ำเสียจากการประกอบอาหาร และน้ำเสียจากส่วนอื่น ๆ ของอาคาร เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
- แนวท่อรวบรวมน้ำโสโครกเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
- แนวท่อระบายน้ำชะล้างมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
- แนวท่อระบายน้ำทิ้งที่เหลือจากการรดน้ำต้นไม้ ออกนอกโครงการ
- ท่อระบายน้ำเข้า-ออกบ่อน้ำ
- แนวท่อน้ำทิ้งไปรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ
- ถังเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้

รูปที่ 3 ผังระบบระบายน้ำของโครงการ

	PROJECT : โครงการ รีเจนท์ โฮม		ARCHITECTS : นายสันต์ เสงี่ยมธรรม สดก 1856 (11/28 ม 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.) นายพงษ์ศักดิ์ ศรีพิทักษ์ สดก 9301 (5/7 ม 6 ต.บ้านขาว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี)		REVISION		DRAWING TITLE : ผังระบบระบายน้ำ และระบบรดน้ำต้นไม้		JOB NO. : San-06	
	อ. ชอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2		STRUCTURAL ENGINEERS : นายพรพจน์ นิ่มสุวรรณ สบ 6140 (7/28 ม 4 ต.บ้านจั่น อ.คลองเตย กทม.)		DATE		BY		DWG NO.	
	LOCATION : ซอยพหลโยธิน 57 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.		ELECTRICAL ENGINEERS : นายสุเมธ จงเทพ สทก 2548		DESCRIPTION		CHECKED		TOTAL	
	OWNER : บริษัท รีเจนท์พาวเวอร์ จำกัด		SANITARY ENGINEERS : นายพรพจน์ นิ่มสุวรรณ สบ 6140 นายวิไลภ รัตนกุล สทก 2408 นายศักดิ์ชัย แสงกุลาวุฒิ สทก 8711		SCALE : 1:250		DATE			

หน้า 19 ทั้งหมด 31 หน้า
ลงชื่อ สุวิทย์ อุดมทรัพย์ ผู้รับรอง



ผังระบบระบายน้ำ และระบบรดน้ำต้นไม้
Scale 1:250

รูปที่ 4 แบบแปลนแสดงตำแหน่งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอก และตำแหน่งที่จัดระดับเพลิง

หน้า 30 ทั้งหมด 37 หน้า
ลงชื่อ วิจิตร อนุพงษ์ ผู้รับรอง

 บริษัท รีเจนท์ พาวเวอร์ จำกัด Regent Green Power Co., Ltd.	PROJECT : โครงการ รีเจนท์ โดม อ.จตุรพักตรพิมาน 57 โครงการ 2	ARCHITECTS : นายสันต์ เสงี่ยมธรรม สด.1856 (11/28 ม.6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.) นายพงษ์ศักดิ์ ศรีพิทักษ์ สด.9301 (57ม.6 ต.บ้านยาว อ.สุวรรณภูมิ จ.สุรินทร์)	REVISION NO. DATE DESCRIPTION BY	DRAWING TITLE : ผังระบบน้ำ และระบบรดน้ำต้นไม้	JOB NO. : DWG NO. : A-00
	LOCATION : ซอยพหลโยธิน 57 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.	STRUCTURAL ENGINEERS : นายบรรพจน์ นิมิตสุวรรณ สย.6140 (7/28 ม.4 สังกัด อบต.เมืองเก่า กทม.)			
	OWNER : บริษัท รีเจนท์ พาวเวอร์ จำกัด	ELECTRICAL ENGINEERS : นายสุนทร จงเทพ พท.2548			
		SANITARY ENGINEERS : นายบรรพจน์ นิมิตสุวรรณ สย.6140 นายวิมล วิสสุทนต์ สด.2408 นายศักดิ์ชัย นิลกลางสุรินทร์ สด.8711			



thai thai engineers co., ltd.


Environmental Engineers - Consultants

5/235 Tesaban Songkro Road, Laddymadee, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax: 0-2196-2144

ภาคผนวกที่ 1

พื้นที่สีเขียว


หน้า 21 ทั้งหมด 37 หน้า
ลงชื่อ ปิยะ อนุพงษ์ ผู้รับรอง



รูปที่ 1 ผังการจัดภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณชั้นที่ 1 (ไม้ยืนต้น)



หน้า 32 ทั้งหมด 37 หน้า
ลงชื่อ ปิยะ อนุพงษ์ ผู้รับรอง

บริษัท รีเจนิตี้ พาวเวอร์ จำกัด Regen Green Power Co., Ltd.	PROJECT : โครงการ รีเจนิตี้ โคม อ. ขอนหลดอิน 57 โครงการ 2	ARCHITECTS : นายสันต์ เสงี่ยมธรรม สด.1856 (11/28 ม.6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.) นายพงษ์ศักดิ์ ศรีพิทักษ์ สด.9301 (5/7 ม.6 ต.บ้านขาว อ.สวนหลวง จ.สุราษฎร์ธานี)	REVISION			DRAWING TITLE : ผังแสดงการปลูกไม้ยืนต้น	JOB NO. : BVG NO. : L-05
			NO.	DATE	DESCRIPTION		
LOCATION : ซอยพหลโยธิน 57 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.	OWNER : บริษัท รีเจนิตี้ พาวเวอร์ จำกัด	STRUCTURAL ENGINEERS : นายวรากรณ์ นิมิตสุวรรณ สด.6140 (7/28 ม.4 สี่กิโลเมตร เขตหนองจอก กทม.)	REVISION			DRAWN : พงษ์ศักดิ์ ศรีพิทักษ์	TOTAL :
		ELECTRICAL ENGINEERS : นายสุเมตร จงเทพ สด.2548				CHECKED :	
		SANITARY ENGINEERS : นายวรากรณ์ นิมิตสุวรรณ สด.6140 นายวีระเมธ วิสสุทธิ์ สด.2408 นายศักดิ์ชัย มลกุลานุวัชร สด.8711				DATE :	



รูปที่ 2 ผังการจัดภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณชั้นที่ 2


 บริษัท รีเจนท์ กรุ๊ป จำกัด Regent Group Public Co., Ltd.	PROJECT :	โครงการ รีเจนท์ โฮม ถ. ซอยทองโอริน 57 โครงการ 2	ARCHITECTS :	นายสันติ เสงฆวรรณ สดก.1856 (11/28 ม.6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ถนนบางเขนรังสิต รัชเทค พลอ.9กม.) (57ม.6 ต.บ้านนา อ.สามโคก จ.สุโขทัย)	REVISION				DRAWING TITLE :		JOB NO. :
			STRUCTURAL ENGINEERS :	นายพรจักษ์ นิมสุวรรณ สบ.6140 (7/28 ม.๘ ลีکن เขตดอนเมือง กทม.)						ห้างแสดงการปลูกไม้พื้นชั้น 2	DWG NO. A-01
	LOCATION :	ซอยทองโอริน 57 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.	ELECTRICAL ENGINEERS :	นายอุณกร จันทก พลท.2548							
	OWNER :	บริษัท รีเจนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	SANITARY ENGINEERS :	นายพรจักษ์ นิมสุวรรณ สบ.6140 / นายปริศนา วิเศษกุล สดก.2408 / นายศักดิ์ชัย ผลบุญสุนันท์ สบ.6711							
										DRAWN : พงษ์ศักดิ์ ศรีหิวก CHECKED : - SCALE : - DATE : -	TOTAL :




รูปที่ 4 รูปตัดผังภูมิสถาปัตย์ขั้นที่ 1

หน้า 75 ทั้งหมด 78 หน้า
ลงชื่อ ปิยะ อนุพงษ์ ผู้รับรอง

NOTE บริษัท ไรท์ กรีน พาวเวอร์ จำกัด Right Green Power Co., Ltd.	PROJECT : โครงการ รีเจนท์ โอ อ. ซอยพลไธวัน 57 โครงการ 2	ARCHITECTS : นายสันติ เสนารัตน สด. 1856 (11/26 ม. 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.) นายพงษ์ศักดิ์ ศรีพิทักษ์ สด. 3111 (57 ม. 6 ต. บ้านยาว อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย)	REVISION		DRAWING TITLE : รูปตัดผังการปลูกต้นไม้บริเวณชั้น 1	JOB NO. : EVC NO. L-08
	LOCATION : ซอยพลไธวัน 57 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.	STRUCTURAL ENGINEERS : นายวรพจน์ นิมิตสุวรรณ สด. 6140 (7/26 ม. 4 ลีเก็น เขตดอนเมือง กทม.)	ELECTRICAL ENGINEERS : นายสุนทร จงเทพ สด. 2548	SANITARY ENGINEERS : นายวรพจน์ นิมิตสุวรรณ สด. 6140 นายวิมล วิสเทีย สด. 2408 นายศิริชัย นิลกุลสุวัฒน์ สด. 6711	NO. DATE DESCRIPTION BY	TOTAL



SECTION 3
Scale 1:20




SECTION 4
Scale 1:20

รูปที่ 5 รูปตัดผังภูมิสถาปัตย์ชั้นที่ 2

หน้า 36 ทั้งหมด 37 หน้า
ลงชื่อ น.ส. อรุณพร ผู้รับรอง

NOTE : 1. วิศวกรผู้ออกแบบ 2. วิศวกรผู้ตรวจสอบ 3. วิศวกรผู้ควบคุม 4. วิศวกรผู้รับจ้าง  บริษัท ไรท์ จำกัด (มหาชน) Right Green Power Co., Ltd.	PROJECT : โครงการ รีเนท โคม อ. ขอนทออิน 57 โครงการ 2 LOCATION : รอยต่อโซน 57 และซอยสุขาภิบาล 1 เขตบางเขน กทม. OWNER : บริษัท รีเนท จำกัด	ARCHITECTS : นายสันต์ เสงี่ยมธรรม สด. 1856 (1/1/26 ม. 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.) (นายพงษ์ศักดิ์ ศรีพิทักษ์ สด. 3111) (57 ม. 6 ต. ยางสาวร อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย)	REVISION				DRAWING TITLE : รูปตัดผังการปลูกต้นไม้บริเวณชั้น 2	JOB NO. : SVG NO. : L-08
		STRUCTURAL ENGINEERS : นายพรพจน์ นิมิตสุวรรณ สด. 6140 (7/26 ม. 4 สี่กิม เขตดอนเมือง กทม.)	NO.	DATE	DESCRIPTION	BY		
		ELECTRICAL ENGINEERS : นายสุนทร จงเทพ สด. 2548						
		SANITARY ENGINEERS : นายพรพจน์ นิมิตสุวรรณ สด. 6140 (นายวิมล วิสสิษฐ สด. 2408) (นายธีรชัย นิลกุลบุญรัตน์ สด. 6711)						



รูปที่ 6 รูปตัดผังภูมิสถาปัตย์ชั้นลาดฟ้า

หน้า 34 ทั้งหมด 34 หน้า
ลงชื่อ สุวิทย์ อนุวัฒน์ ผู้รับรอง

บริษัท รีเจนี พาวเวอร์ จำกัด Regeni Power Co., Ltd.	PROJECT : โครงการ รีเจนี โคม อ. ขอนหลอมอิน 57 โครงการ 2 LOCATION : ซอยพหลโยธิน 57 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. OWNER : บริษัท รีเจนี พาวเวอร์ จำกัด	ARCHITECTS : นายสันต์ เสงี่ยมรวม สดก.1856 (11/26 ม.6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.) นายทศพล ศิริศักดิ์ ศรียก 680 (57ม.6 ต.บ้านกรวด อ.สวนครุฑ จ.สุโขทัย)	REVISION			DRAWING TITLE : รูปตัดผังการปลูกต้นไม้บริเวณชั้น ลาดฟ้า	JOB NO. : DWG NO. : L-08 TOTAL : DRAWN : ทศพล ศิริศักดิ์ CHECKED : SCALE : DATE :
		STRUCTURAL ENGINEERS : นายวรากรณ์ นิมิตสุวรรณ สดก.6140 (7/26 ม.4 สี่กิม เขตดอนเมือง กทม.)	NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	
		ELECTRICAL ENGINEERS : นายสุเมธ จงเทพ สดก.2548					
		SANITARY ENGINEERS : นายวรากรณ์ นิมิตสุวรรณ สดก.6140 นายวิมล วิสสิษฐ สดก.2408 นายศิษฐ์ นิลกาญจน์ สดก.6711					