

ภาคผนวก ข.7-1

---

วิธีปฏิบัติงานการควบคุมและดูแลรักษาระบบบำบัดอากาศ



**บริษัท ไทยเอสเตรีติกส์ จำกัด**

5.1.6 ทำขึ้นตอนที่ 5.1.1-5.1.5 ทุกๆ เดือน อย่างน้อยคือonce 1 ครั้ง ในระหว่างสิ้นปีมีการคิด และบันทึกการควบคุมดูแลระบบน้ำบาดาลลงใน Operator log book และเก็บเป็นบันทึก

5.2.1 กรณี รับน้ำ (P-146) ที่ระบบบ่อบำบัดน้ำใช้ Treatment water แทนโดยอัตโนมัติ การควบคุมการทำงานโดย solenoid valve และต้องเปิด Drain Valve ที่ถัง Fume Scrubber ให้เพื่อไม่ให้ระดับน้ำสูงกว่าที่กำหนด

5.2.2 กรณี Blower เกิด ไม่สามารถใช้งานได้ตามใน 1 ชั่วโมง แจ้งให้ วิศวกรควบคุมปฏิบัติการผลิต ทราบว่าจะทำการ Shut down plant และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

#### 6.1 แผนภูมิการควบคุมและชุดมาตรฐานน้ำมันอากาศยาน



### เอกสารสนับสนุน 6.1 แผนภูมิการควบคุมและชุดระบบบำบัดอากาศ

