

## บทที่ 2

### การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบลเกรดเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15 ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเดอะเบลเกรดเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15 (ช่วงระยะดำเนินการ) ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องทั่วไป คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ำ การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม การจัดการของเสีย สภาพสังคม-เศรษฐกิจ สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมอบหมายให้บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด เป็นหน่วยงานกลาง (third party) ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงระยะดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 สำหรับผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ สรุปได้ดังตารางที่ 2.1-1

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงระยะดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินการตามมาตรฐาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการ แก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>1.ด้านทรัพยากรกายภาพ</b> <b>1.1 ลักษณะภูมิประเทศ</b> - ดูแลต้นไม้และพืชคลุมดินบริเวณต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ กรณีที่พบว่าตายต้องปลูกทดแทนทันที <b>1.2 คุณภาพอากาศ</b> - จัดให้มีที่จอดรถอยู่ที่ชั้นที่ 1 โดยบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเปิดโล่ง ไม่ปิดทึบ มีลมพัดผ่านตลอดเวลา สามารถระบายอากาศอย่างสะดวกตลอดเวลา มิให้เกิดการสะสมของมลพิษ - ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไว้ และป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ภายในบริเวณที่จอดรถ โดยที่ป้ายดังกล่าวต้องมีขนาดหรืออยู่ในตำแหน่งที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง <b>1.3 เสียง</b> - จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง - ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไว้ และป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ภายในบริเวณที่จอดรถให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง	- โครงการจัดให้มีคนสวนคอยดูแลรักษาต้นไม้และพืชคลุมดินภายในโครงการให้สวยงามอยู่เสมอ - โครงการจัดให้มีที่จอดรถที่เป็นลักษณะเปิดโล่ง ไม่ปิดทึบ มีลมพัดผ่านตลอดเวลา - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไว้ บริเวณที่จอดรถ - โครงการได้มีการกำหนดความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง - โครงการได้มีการติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไว้ และป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ภายในบริเวณที่จอดรถ	- - - -	อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 1 อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 2 อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 3 อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 4 -

## ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>1.4 คุณภาพน้ำ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้โครงการมีระบบบำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากส่วน เกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียด้วยบ่อดินที่มีการย่อยสลายก๊าซมีเทน ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน</li> <li>- กำหนดให้โครงการรวบรวมละอองน้ำขนาดเล็กหรือ Aerosol ที่เกิดจากส่วนเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียเข้าบ่อดินที่มี มีหน้าที่ย่อยสลายก๊าซมีเทน ทั้งนี้เนื่องจากออกซิเจนในละอองน้ำจะมี ส่วนเสริมในการย่อยสลายก๊าซมีเทนได้ดีขึ้น</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความชำนาญเพื่อดูแล/ รักษา/ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้สามารถทำงานได้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ</li> <li>- กำหนดให้มีการจัดทำแผนงานและจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อ ประสานงานให้รถดูดสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตจตุจักรมาสูบกาก ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียทุก 7 วัน</li> <li>- กำหนดให้มีการจัดทำแผนงานและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เพื่อ ประสานงานให้รถดูดกากไขมันของสำนักงานเขตจตุจักรมาดูดกาก ไขมันจากถังดักไขมันทุก 7 วัน</li> <li>- กำหนดให้โครงการจัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบ บำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะ และแยกจากระบบไฟฟ้าอื่น ๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการได้กำหนดให้โครงการมีระบบบำบัดก๊าซมีเทน ให้พื้นที่โครงการ</li> <li>- โครงการได้มีการกำหนดให้โครงการรวบรวมละอองน้ำ ขนาดเล็กหรือ Aerosol</li> <li>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความชำนาญ ดูแล</li> <li>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้รถดูดสิ่งปฏิกูล ของสำนักงานเขตจตุจักรมาสูบกากตะกอนจากระบบ บำบัดน้ำเสียทุก 7 วัน</li> <li>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้ประสานงาน ให้รถดูดกากไขมันของสำนักงานเขตจตุจักรมาสูบกาก ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียทุก 7 วัน</li> <li>- โครงการได้มีการกำหนดให้โครงการจัดให้มีระบบมิเตอร์ ไฟฟ้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 5</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ข</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ข</li> <li>-</li> </ul>

## ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>1.4 คุณภาพน้ำ (ต่อ)</b> และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอด ระยะเวลาที่เปิดดำเนินโครงการ			
<b>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</b> <b>2.1 นิเวศวิทยาทางบก</b> - ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด <b>2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ</b> - ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่าง ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ดูแลอย่างเคร่งครัด - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง	- -	อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 5 อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 5
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> <b>3.1 การใช้น้ำ</b> - จัดให้มีน้ำสำรองเก็บไว้ในถังเก็บน้ำประปาที่มีความจุ เพียงพอเพื่อให้สามารถสำรองน้ำใช้ได้นาน ไม่น้อยกว่า 1 วัน อีกทั้ง ต้องไม่มีการสูบน้ำประปามาจากท่อประปาของการประปานครหลวง โดยตรง - การออกแบบระบบสุขาภิบาลภายในห้องพักอาศัยหรือ กิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารต้องเลือกสุขภัณฑ์/อุปกรณ์ที่ส่งเสริมให้มี การประหยัดน้ำ	- โครงการจัดให้มีน้ำสำรองเก็บไว้เพื่อให้สามารถสำรองน้ำ ใช้ได้นาน ไม่น้อยกว่า 1 วัน - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกแบบระบบสุขาภิบาล ภายในห้องพักอาศัยหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคาร ต้องเลือกสุขภัณฑ์/อุปกรณ์ที่ส่งเสริมให้มีการประหยัดน้ำ	- -	อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 6 อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 5

## ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้พนักงานใช้ล้างภาชนะรองน้ำและซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนที่จะนำไปใช้ซ้ำ ซึ่งจะใช้น้ำน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดทำความสะอาดโดยตรง</li> <li>- จัดให้มีช่างซ่อมบำรุงซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน หากพบการรั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที</li> <li>- กำหนดให้ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำประปาโครงการทุก 6 เดือน ทั้งนี้จะต้องดำเนินการเฉพาะในช่วงเวลา 01.00-03.00 น.</li> <li>- กำหนดให้ถังเก็บน้ำประปาของโครงการต้องมีฝาดังหรือ Manhole เพื่อซ่อมบำรุง ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดูแลบำรุงรักษาถังเก็บน้ำ</li> <li>- กำหนดให้มีการเคลือบผิวด้านในถังเก็บน้ำประปาของโครงการด้วยน้ำยาที่ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีมีพิษ (Non-Toxic) เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและหลุดร่อนของผิวถังซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำในถัง</li> <li>- กำหนดให้มีการตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำประปาของโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการรั่วซึมและการแตกร้าวของถัง หากพบความผิดปกติให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการได้มีการกำหนดกำหนดให้พนักงานใช้ล้างภาชนะรองน้ำและซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนที่จะนำไปใช้ซ้ำ</li> <li>- โครงการจัดให้มีช่างซ่อมบำรุงซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- โครงการได้มีการกำหนดให้ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำประปาโครงการทุก 6 เดือน และได้กำหนดช่วงเวลางาน</li> <li>- โครงการได้มีการกำหนดให้ถังเก็บน้ำประปาของโครงการต้องมีฝาดังหรือ Manhole</li> <li>- โครงการได้มีการกำหนดให้มีการเคลือบผิวด้านในถังเก็บน้ำประปาของโครงการด้วยน้ำยาที่ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีมีพิษ (Non-Toxic)</li> <li>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำประปาของโครงการอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 7</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 16</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 6</li> <li>-</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 7</li> </ul>

## ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p><b>3.2 สระว่ายน้ำ</b></p> <p><u>โครงสร้างและความปลอดภัยจากการใช้สระว่ายน้ำ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกแบบให้โครงการของสระว่ายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ และทำความสะอาดได้ง่าย</li> <li>- ออกแบบให้มีรางระบายน้ำล้นที่มีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ไม่เป็นสนิม แข็งแรง และไม่มีน้ำล้นออกจากราง</li> <li>- สถานที่เก็บสารเคมีต้องมีป้ายระบุ “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า” และต้องมีระบบระบายอากาศ และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- สารเคมีที่ใช้ต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม วิธีการใช้ และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน</li> <li>- กำหนดให้พนักงานที่ทำงานกับสารเคมีต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม</li> </ul> <p><u>การป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกแบบให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ โดยใช้วัสดุกันลื่นและไม่มีน้ำขัง</li> <li>- กำหนดให้มีป้ายแสดงความเสี่ยงและเลขแสดงความเสี่ยงของน้ำในสระว่ายน้ำที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</li> <li>- กำหนดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้งานสระว่ายน้ำในช่วงเวลากลางวัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการได้มีการออกแบบสระว่ายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง น้ำซึมไม่ได้</li> <li>- โครงการได้มีการออกแบบให้มีรางระบายน้ำล้นที่มีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ</li> <li>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพร้อมทั่วติดป้ายบอก</li> <li>- โครงการได้มีการติดฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม วิธีการใช้และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน</li> <li>- โครงการได้มีการกำหนดกำหนดให้พนักงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม</li> <li>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญดูแล</li> <li>- โครงการได้มีการกำหนดให้มีป้ายแสดงความเสี่ยงและเลขแสดงความเสี่ยงของน้ำในสระว่ายน้ำได้อย่างชัดเจน</li> <li>- โครงการได้มีการติดตั้งหลอดไฟให้มีแสงเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<p>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 8</p> <p>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 9</p> <p>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 5</p> <p>-</p> <p>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 7</p> <p>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 5</p> <p>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 11</p> <p>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 12</p>

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p><b>3.2 สระว่ายน้ำ (ต่อ)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ (Life Guard) ที่ผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำและสามารถปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ</li> <li>- จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตไว้บริเวณใกล้เคียงสระว่ายน้ำโดยวางไว้บริเวณฝั่งลึกของสระว่ายน้ำ</li> <li>- กำหนดให้มีการตรวจสอบป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติบริเวณพื้นที่สระว่ายน้ำให้อยู่สภาพดี ไม่ลบเลือน</li> <li>- กำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพและความเพียงพอของอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ สับดาห้ละ 1 ครั้ง</li> <li>- กำหนดให้มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และสถิติการจมน้ำ โดยระบุรายละเอียดวันเวลาและสาเหตุการเกิด พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ</li> </ul> <p><u>การป้องกันคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลที่ผ่านการฝึกอบรม และมีความรู้ในการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม</li> <li>- กำหนดให้ห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณพื้นที่สระว่ายน้ำ</li> <li>- จัดให้มีพื้นที่ชำระล้างร่างกายของผู้ใช้สระว่ายน้ำบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำผ่านการอบรม</li> <li>- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตไว้บริเวณใกล้เคียงสระว่ายน้ำโดยวางไว้บริเวณฝั่งลึกของสระว่ายน้ำ</li> <li>- โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติบริเวณพื้นที่สระว่ายน้ำให้อยู่สภาพดี</li> <li>- โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพและความเพียงพอของอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย สับดาห้ละ 1 ครั้ง</li> <li>- โครงการได้มีการกำหนดให้มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และสถิติการจมน้ำ</li> <li>- โครงการจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลที่ผ่านการฝึกอบรม และมีความรู้ในการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ</li> <li>- โครงการกำหนดให้ห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณพื้นที่สระว่ายน้ำ</li> <li>- โครงการจัดให้มีพื้นที่ชำระล้างร่างกายของผู้ใช้สระว่ายน้ำบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 13</li> </ul>

## ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p><b>3.2 สระว่ายน้ำ (ต่อ)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีอุปกรณ์/เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปร่งขัดสระชนิดลวดทองเหลืองหรือพลาสติก รวมทั้งตะแกรงข้อนวัสดุแขวนลอย ทั้งนี้กำหนดให้ใช้ตะแกรงข้อนวัสดุแขวนลอยในสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกวัน และกำหนดให้มีการดูดตะกอนและมีการขัดกระเบื้องพื้น/ผนัง/รางระบายน้ำล้นของสระว่ายน้ำทุกเดือน</li> <li>- จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำและมีจำนวนเพียงพอ</li> <li>- ล้างทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง</li> </ul> <p><b>3.3 การบำบัดน้ำเสีย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ เพื่อรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นและสามารถรองรับน้ำเสียได้ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน</li> <li>- ควบคุมค่าบีโอดีและของแข็งแขวนลอยของน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียให้ไม่เกิน 20 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลำดับ ก่อนระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสาธารณะต่อไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดให้มีคนงานพร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ</li> <li>- โครงการจัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้าให้มีจำนวนเพียงพอต่อผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ</li> <li>- โครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำเป็นประจำ อย่างน้อย 2 เดือนครั้ง</li> <li>- โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ไว้ในโครงการ</li> <li>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระบบบำบัดไม่ให้เกิดค่าพารามิเตอร์ในน้ำเสียเกินค่ามาตรฐาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ก ภาพที่ 14</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ก ภาพที่ 16</li> <li>-</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ก ภาพที่ 5</li> </ul>



## ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>3.3 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้โครงการมีระบบบำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากส่วน เกราะของระบบบำบัดน้ำเสียด้วยบ่อดินที่มีการย่อยสลายก๊าซมีเทน ด้วยกระบวนการทางชีวภาพเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน</li> <li>- กำหนดให้โครงการรวบรวมละอองน้ำขนาดเล็กหรือ Aerosol ที่เกิดจากส่วนเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียเข้าบ่อดินที่ มีหน้าที่ย่อยสลายก๊าซมีเทน ทั้งนี้เนื่องจากออกซิเจนในละอองน้ำจะมี ส่วนเสริมในการย่อยสลายก๊าซมีเทนได้ดีขึ้น</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มความรู้และความชำนาญเพื่อดูแล/ รักษา/ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้สามารถทำงานได้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ</li> <li>- จัดทำแผนงานและจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานให้ สิ่งปฏิกูลของเขตจตุจักรมาสู่บ่อดินจากระบบบำบัดน้ำเสียทุก 7 วัน</li> <li>- กำหนดให้มีการจัดทำแผนงานและจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อ ประสานงานให้รถดูดกากไขมันของสำนักงานเขตจตุจักรมาดูดกาก ไขมันจากถังดักไขมันทุก 7 วัน จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบ บำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะ และแยกจากระบบไฟฟ้าอื่น ๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอด ระยะเวลาที่เปิดดำเนินการโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดให้มีระบบบำบัดก๊าซมีเทนพร้อมกับ เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ดูแล</li> <li>- โครงการได้กำหนดให้รวบรวมละอองน้ำขนาดเล็ก หรือ Aerosol เติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียเข้าบ่อดิน ที่มีหน้าที่ย่อยสลายก๊าซมีเทน</li> <li>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มความรู้และความชำนาญ เพื่อดูแล/รักษา/ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</li> <li>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยจัดทำแผนแผนงานและ จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานให้สิ่งปฏิกูลทุก 7 วัน</li> <li>- โครงการได้มีการจัดทำแผนงานและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ประสานงานให้รถดูดกากไขมันของสำนักงานเขตจตุจักร มาดูดกากไขมันจากถังดักไขมันทุก 7 วัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 5</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ข</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ข</li> </ul>

## ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>3.4 การระบายน้ำ</b> - จัดให้มีท่อระบายน้ำของโครงการ และจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำเพื่อรวมปริมาตรที่สามารถหน่วงน้ำฝนได้ทั้งหมด ดังนั้น ระบบหน่วงน้ำของโครงการมีขนาดเพียงพอที่จะหน่วงน้ำฝนที่หลากมาในพื้นที่ - ติดตั้งประตูน้ำบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะเพื่อป้องกันการไหลย้อนของน้ำภายนอกโครงการเข้าสู่ท่อระบายน้ำภายในโครงการ - กำหนดให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินจากการเกิดน้ำท่วม - กรณีที่เกิดเหตุ น้ำท่วม หากจุดที่น้ำท่วมถึงมีระบบไฟฟ้าบริเวณติดตั้งอยู่ให้วางแผนในการดำเนินการตัดระบบไฟฟ้าในบริเวณนั้นล่วงหน้า - กรณีที่เกิดน้ำท่วมภายในบริเวณโครงการและทางเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขสถานการณ์จนกระทั่งน้ำลดจนเข้าสู่ภาวะปกติ โครงการจะต้องฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณที่เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ โดยการเก็บกวาดขยะ เศษวัสดุต่างๆ พร้อมทั้งคัดแยกขยะที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้ ก่อนนำไปกำจัดต่อไป	- โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำของโครงการ และจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำพร้อมกับคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาด - โครงการได้มีการติดตั้งประตูน้ำบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและทำการวางแผนล่วงหน้า - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญคอยดูแล	- - - -	อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 7 - - - อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 5
<b>3.5 การจัดการมูลฝอย</b> - ติดป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้พนักงานมีการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ได้แก่ มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยรีไซเคิล	- โครงการจัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้พนักงานมีการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท	-	อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 15

## ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)</b> และมูลฝอยอันตราย ก่อนทิ้งลงในภาชนะรองรับแต่ละประเภท - จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดทำการรวบรวมมูลฝอยจากส่วนต่างๆ ของโครงการไปยังที่พักรวมของโครงการเป็นประจำทุกวัน - จัดให้มีห้องพักรวมมูลฝอยประจำชั้น โดยภายในจะตั้งถังมูลฝอยแยกประเภทอย่างชัดเจน ได้แก่ ถังมูลฝอยทั่วไป ถังมูลฝอยเปียก ถังมูลฝอยรีไซเคิล และถังมูลฝอยอันตราย - จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดมาจัดเก็บมูลฝอยจากห้องมูลฝอยประจำชั้นไปไว้ยังห้องพักรวมของโครงการ - การเก็บมูลฝอยในถังต้องไม่ให้มีปริมาณหรือน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถัง - ต้องมัดปากถุงให้แน่นก่อนการเคลื่อนย้ายมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้องพักรวม เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกต่อการขนย้าย - จัดให้มีห้องพักรวมมูลฝอยรวมโดยภายในแบ่งเป็นห้องพักรวมมูลฝอยเปียก และห้องพักรวมมูลฝอยทั่วไป โดยให้แยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่นอย่างชัดเจน - จัดให้มีการล้างทำความสะอาดห้องพักรวมและเช็ดทำความสะอาดพื้นห้องพักรวมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ (สัปดาห์ละ 2 ครั้ง) เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรคและการเกิดกลิ่นเหม็น	- โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดทำการรวบรวมมูลฝอยจากส่วนต่างๆ - โครงการจัดให้มีห้องพักรวมมูลฝอยประจำชั้น โดยภายในจะตั้งถังมูลฝอยแยกประเภทอย่างชัดเจนพร้อมกับคนงานคอยดูแล - โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดมาจัดเก็บมูลฝอยจากห้องมูลฝอยประจำชั้น - โครงการได้มีการกำหนดปริมาณหรือน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถัง - โครงการได้มีการกำชับให้มีการมัดปากถุงให้แน่นก่อนการเคลื่อนย้ายมูลฝอยจากจุดต่างๆ - โครงการได้มีการให้มีห้องมูลฝอยโดยรวมและจัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาด - โครงการจัดให้มีพนักงานคอยทำความสะอาดห้องพักรวมทุกชั้นอย่างสม่ำเสมอ (สัปดาห์ละ 2 ครั้ง)	- - - - - - -	อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 16 อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 17 อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 16 - อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 16,18 อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 16

## ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีระบบท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวมเพื่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</li> <li>- ประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาจัดเก็บมูลฝอยให้กับโครงการอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง</li> <li>- จัดให้มีที่จอดรถมูลฝอยโดยเฉพาะซึ่งอยู่ใกล้กับห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อลดระยะทางการเคลื่อนย้ายมูลฝอย และเพื่อป้องกันไม่ให้รถเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกีดขวางการจราจร</li> <li>- จัดให้มีพนักงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจรสำหรับรถเก็บขนมูลฝอย</li> <li>- ควบคุมไม่ให้พนักงานนำมูลฝอยมากองไว้รอการเก็บขนจากเทศบาลฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพ และกลิ่นรบกวนต่อผู้ใช้บริการโครงการ</li> <li>- จัดให้มีการบำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากห้องพักขยะ โดยรวบรวมก๊าซมีเทนไปตามท่อระบายก๊าซ (อัตราการดูดอากาศไม่น้อยกว่า 4 เท่าของขนาดของห้องพักขยะ) ไปยังบ่อดินบำบัดก๊าซมีเทน ซึ่งมีขนาดพื้นที่ 1.92 ตารางเมตร ความลึก 1 เมตร และมีระยะเวลาสัมผัสอากาศ (Contact Time) เท่ากับ 3.76 นาที (ไม่น้อยกว่า 60 วินาที)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการได้มีการสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยไปรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>- โครงการจัดให้มีหน่วยประสานงานให้เข้ามาจัดเก็บมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถมูลฝอยโดยเฉพาะบริเวณใกล้เคียงกับห้องพักมูลฝอย</li> <li>- โครงการจัดให้มีพนักงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจรสำหรับรถเก็บขนมูลฝอย</li> <li>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมให้พนักงานนำมูลฝอยมากองไว้รอการเก็บขนจากเทศบาลฯ</li> <li>- โครงการจัดให้มีการบำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากห้องพักขยะและจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและควบคุม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ข</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 19</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 20</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 16</li> <li>-</li> </ul>

## ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p><b>3.6 ระบบไฟฟ้า</b></p> <p><u>มาตรการทั่วไป</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการจ่ายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน</li> <li>- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้สอดคล้องตามมาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าทั่วไป (มยผ. 450-51) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551</li> <li>- ติดป้ายเตือน “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” บริเวณเสาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน</li> <li>- ประสานงานติดต่อเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการไฟฟ้านครหลวงให้เข้ามาตรวจสอบสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเป็นประจำทุก 6 เดือน หากพบความเสียหายหรือชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขโดยด่วน</li> <li>- ประสานงานหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชากรให้เข้ามาตรวจสอบสภาพของระบบสายดินของหม้อแปลงปีละ 1 ครั้ง</li> </ul> <p><u>มาตรการการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกแบบอาคารตามกฎหมายกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการจ่ายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน</li> <li>- โครงการได้มีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีการสอดคล้องตามมาตรฐาน (มยผ. 450-51)</li> <li>- โครงการได้มีการติดป้ายเตือน “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น”บริเวณเสาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน</li> <li>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานกับสำนักงานการไฟฟ้านครหลวงให้เข้ามาตรวจสอบสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเป็นประจำทุก 6 เดือน</li> <li>- โครงการจัดให้มีหน่วยงานคอยประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเข้ามาตรวจสอบระบบสายดินของหม้อแปลงปีละ 1 ครั้ง</li> <li>- โครงการจักให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญออกแบบอาคารตามกฎหมายกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<p>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 21</p> <p>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 22</p> <p>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 23</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 5</p>

## ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>3.6 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้ปลุกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช่ถนนและทางวิ่งภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ</li> <li>- กำหนดให้ใช้ฉนวนบุเพดานซึ่งสามารถลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ</li> <li>- กำหนดให้มีการล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ</li> <li>- กำหนดให้แยกสวิทช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า แสงสว่าง แต่ละชุดแทนการใช้สวิทช์หนึ่งตัวควบคุมหลอดแสงสว่างหลายชุด</li> <li>- กำหนดให้ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องที่ใช้สำหรับงานอเนกประสงค์</li> <li>- กำหนดให้ใช้หลอดไฟส่องสว่างแบบประหยัดพลังงานที่เรียกว่า Light Emitting Diode (LED) ทั้งโครงการ</li> <li>- กำหนดให้เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดประหยัดพลังงานไฟสำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในโครงการ</li> <li>- กำหนดให้ใช้หลอดไฟแสงสว่างแบบประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูงแทนการใช้หลอดไส้</li> <li>- กำหนดให้จัดทำแผนการดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์ โดยเฉพาะส่วนที่ต้องการได้รับการหล่อลื่นและปรับแต่งอยู่เสมอ รวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ตามอายุการใช้งาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการได้มีการปลุกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช่ถนนและทางวิ่งภายในโครงการให้มากที่สุดพร้อมจัดให้มีคนงานคอยดูแลต้นไม้</li> <li>- โครงการมีการเลือกใช้ฉนวนบุเพดานซึ่งสามารถลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ</li> <li>- โครงการกำหนดให้มีการล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ</li> <li>- โครงการได้มีการแยกสวิทช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าออกเป็นชุดแทนการใช้สวิทช์หนึ่งตัวควบคุม</li> <li>- โครงการได้มีการติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่างบริเวณห้องที่ใช้สำหรับงานอเนกประสงค์</li> <li>- โครงการได้มีการใช้หลอดไฟส่องสว่างแบบประหยัดพลังงานที่เรียกว่า LED ทั้งโครงการ</li> <li>- โครงการได้มีการเลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดประหยัดพลังงานไฟ</li> <li>- โครงการได้เลือกใช้หลอดไฟแบบประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง</li> <li>- โครงการได้มีการจัดทำแผนการดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์ โดยเฉพาะส่วน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<p>อ้างอิงภาคผนวก ก ภาพที่ 24</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>อ้างอิงภาคผนวก ก ภาพที่ 7</p>

## ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p><b>3.6 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed Drive : VSD) สำหรับเครื่องสูบน้ำของโครงการ</li> <li>- ปิดไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักเที่ยงสำหรับห้องสำนักงาน</li> <li>- ตั้งเวลาไม่ให้ประตูลิฟต์ปิดเร็วเกินไปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเปิด-ปิด ประตูลิฟต์บ่อยครั้ง โดยปกติควรตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที</li> </ul> <p><u>มาตรการการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของผู้เข้าพักอาศัยภายในโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคู่มือในการประหยัดพลังงานโดยย่อไว้ในห้องพักทุกห้อง โดยมีรายละเอียด เช่น รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม โดยไม่น้อยกว่าประมาณ 25 องศาเซลเซียส รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการไม่เปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้ กรณีไม่มีคนอยู่ในห้องพัก รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้งาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล</li> <li>- โครงการกำชับให้มีการปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักเที่ยงสำหรับห้องสำนักงาน</li> <li>- โครงการได้มีการตั้งเวลาเปิด-ปิดอย่างน้อย 10 วินาทีเพื่อไม่ให้ประตูลิฟต์ปิดเร็วเกินไป</li> <li>- โครงการได้มีการจัดทำคู่มือในการประหยัดพลังงานโดยย่อไว้ในห้องพักทุกห้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<p>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 25</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p><b>3.7 การป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ติดตั้งระบบท่อเย็นและระบบฉีดน้ำดับเพลิง โดยมีการเชื่อมต่อจากระบบท่อเย็นไปยังตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงที่ถูกติดตั้งในแต่ละชั้นของอาคาร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- โครงการได้มีการติดตั้งระบบท่อเย็นและระบบฉีดน้ำดับเพลิง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<p>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 26</p> <p>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 27</p>

## ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p><b>3.7 การป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ (ต่อ)</b></p> <p>ชั้นละ 4 ชุด ทั้งนี้จะต้องมีความสามารถในการดับเพลิงครอบคลุมพื้นที่ในแต่ละชั้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการเชื่อมต่อระบบท่อเย็นกับถังเก็บน้ำของโครงการ ทั้งนี้ จะใช้น้ำดังกล่าวในการดับเพลิงในกรณีเกิดอัคคีภัย อีกทั้งออกแบบให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคารหรือ Fire Department Connector (FDC) เชื่อมต่อกับท่อเย็นเพื่อทำให้สามารถรับน้ำดับเพลิงจากรถดับเพลิงหรือแหล่งน้ำภายนอกเพื่อใช้ในการดับเพลิงได้อีกแหล่งหนึ่ง</li> <li>- ติดตั้งเครื่องดับเพลิงเคมีมือถือ (Chemical Fire Extinguisher) ไว้ในตู้ฉีดยาน้ำดับเพลิง หรือ FHC ที่มีการติดตั้งชั้นละ 4 ชุด</li> <li>- ติดตั้งแผงควบคุมที่เป็นจุดศูนย์รวมรับส่งสัญญาณจากอุปกรณ์แจ้งเหตุต่างๆ ในกรณีเกิดอัคคีภัย พร้อมทั้งจะส่งสัญญาณเพื่อแจ้งเหตุหรือสัญญาณเตือนต่อไป</li> <li>- ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุอัคคีภัย ทั้งที่เป็นระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ ได้แก่ Smoke Detector และ/หรือ Heat Detector และระบบแบบใช้มือดึง</li> <li>- จัดให้มีจุดรวมพลภายในพื้นที่โครงการ โดยกำหนดให้มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง</li> <li>- ติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉินบริเวณบันไดหนีไฟของแต่ละชั้น</li> </ul> <p>ทั้งนี้แบตเตอรี่จะต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าแสงสว่างได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดให้มีการเชื่อมต่อระบบท่อเย็นกับถังเก็บน้ำของโครงการเพื่อใช้ในกรณีเกิดอัคคีภัย</li> <li>- โครงการได้มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงเคมีมือถือไว้ในตู้ฉีดยาน้ำดับเพลิง หรือ FHC ที่มีการติดตั้งชั้นละ 4 ชุด</li> <li>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลแผงควบคุมที่เป็นจุดศูนย์รวมรับส่งสัญญาณจากอุปกรณ์แจ้งเหตุต่างๆ เพื่อแจ้งเหตุหรือสัญญาณเตือนต่อไป</li> <li>- โครงการได้มีการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุอัคคีภัย ทั้งที่เป็นระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแบบใช้มือดึง</li> <li>- โครงการจัดให้มีจุดรวมพลภายในพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง</li> <li>- โครงการได้มีการติดตั้งหลอดไฟฉุกเฉินบริเวณบันไดหนีไฟของแต่ละชั้นแสงสว่างได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<p>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 27</p> <p>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 28</p> <p>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 29</p> <p>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 30,31</p> <p>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 32</p> <p>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 33</p>



## ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p><b>3.7 การป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ (ต่อ)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้น แสดงตำแหน่งห้องต่างๆ รวมถึงตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ประตูลีหรือทางหนีไฟของชั้นนั้นๆ ติดไว้บริเวณโถงลิฟต์และด้านหน้าบันไดทุกชั้นและในห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดให้ชัดเจน</li> <li>- ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวบริเวณที่ติดตั้งให้ชัดเจน</li> <li>- จัดให้มีบันไดหนีไฟ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่บุคคลสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก</li> <li>- จัดให้มีจุดรวมพลภายในพื้นที่โครงการ โดยกำหนดให้มีพื้นที่ 1 ตารางเมตร สามารถใช้รวมพลได้ไม่เกิน 4 คน</li> <li>- ติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉินบริเวณบันไดหลักและบันไดหนีไฟของแต่ละชั้น</li> <li>- ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวบริเวณที่ติดตั้งให้ชัดเจน</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจุดต่างๆ ภายในอาคารที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หรือการพลัดตกได้ รวมทั้งต้องดำเนินการป้องกันแก้ไขโดยทันที</li> <li>- จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการได้มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้น แสดงตำแหน่งห้องต่างๆ รวมถึงตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ประตูลีหรือทางหนีไฟของชั้นนั้นๆ ติดไว้ด้านหน้าบันไดทุกชั้นและในห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดให้ชัดเจน</li> <li>- โครงการได้มีการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวบริเวณที่ติดตั้งให้ชัดเจน</li> <li>- โครงการจัดให้มีบันไดหนีไฟ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่บุคคลสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก</li> <li>- โครงการจัดให้มีจุดรวมพลภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- โครงการได้มีการติดตั้งหลอดไฟฉุกเฉินบริเวณบันไดหลักและบันไดหนีไฟของแต่ละชั้น</li> <li>- โครงการจัดให้มีการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวบริเวณที่ติดตั้งให้ชัดเจน</li> <li>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจุดต่างๆ ภายในอาคาร</li> <li>- โครงการจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ก ภาพที่ 34</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ก ภาพที่ 35</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ก ภาพที่ 32</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ก ภาพที่ 33</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ก ภาพที่ 34</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ก ภาพที่ 7</li> <li>-</li> </ul>

## ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>3.8 การจราจร</b> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการตลอดเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าออกพื้นที่โครงการและการเข้าออกที่จอดรถ โดยกำหนดให้ผู้พักอาศัยจอดภายในตำแหน่งด้านในก่อนเป็นอันดับแรกและกำชับให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการห้ามนำรถไปจอดบริเวณถนนสาธารณะด้านนอก - จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรให้มีความเข้าใจในการควบคุมพาหนะที่จุดเข้า-ออกโครงการ - ทำสัญลักษณ์จราจรให้ชัดเจนทั้งบนพื้นทาง และติดตั้งป้ายจราจรต่างๆ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นรถที่เข้าและออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน - กำหนดให้มีลูกศรแนะนำการเดินรถบริเวณพื้นทางและป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อผู้ขับขี่ เพื่อให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกสามารถทำได้อย่างสะดวกและปลอดภัย - ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถและไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการตลอดเวลา - โครงการได้มีการจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - โครงการได้มีการจัดทำสัญลักษณ์จราจรให้ชัดเจนทั้งบนพื้นทาง และติดตั้งป้ายจราจรต่างๆ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้ชัดเจน - โครงการได้มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออกโครงการ - โครงการได้มีการกำหนดให้มีลูกศรแนะนำการเดินรถบริเวณพื้นทางและป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจน - โครงการได้มีการติดป้ายห้ามไม่ให้จอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ	- - - - -	อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 20 อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 36 อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 37 อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 38 อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 37 -

## ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>3.8 การจราจร (ต่อ)</b> - จัดให้มีคันชะลอความเร็วบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และจัดทำสัญญาณบริเวณถนนพื้นที่โครงการ เพื่อลดความเร็วในการขับขี่ภายในโครงการและเพิ่มความปลอดภัยด้านการจราจรของผู้ที่ใช้ถนนหรือสัญจรผ่านบริเวณด้านหน้าโครงการ - กำหนดไม่ให้ผู้ใช้บริการนำรถไปจอดบนถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ	- โครงการจัดสร้างคันชะลอความเร็วบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และจัดทำสัญญาณบริเวณถนนพื้นที่โครงการ - โครงการห้ามนำรถไปจอดบนถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ	-	อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 39  -
<b>3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน</b> - ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามแผนผังบริเวณโครงการที่ได้ออกแบบไว้ - ดูแลพื้นที่สีเขียวบริเวณต่างๆ ที่ปลูกไว้ตามแบบภูมิสถาปัตย์ให้คงอยู่ตลอดอายุโครงการ - ต้องไม่ก่อสร้างใดเพิ่มเติมจากแบบที่ได้ออกแบบสถาปัตย์ไว้	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญคอยดูแลการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวบริเวณต่างๆ - โครงการห้ามไม่ก่อสร้างใดเพิ่มเติมจากแบบที่ได้ออกแบบสถาปัตย์ไว้	- - -	อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 5 อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 1  -
<b>4.คุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 ผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจ</b> - กำหนดให้มีการพิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการเข้าทำงานเป็นอันดับแรก เพื่อช่วยคนในท้องถิ่นมีงานทำและเพื่อทัศนคติที่ดีต่อโครงการ โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบในช่วงที่มีตำแหน่งงานว่าง	- โครงการให้มีการพิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการเข้าทำงานเป็นอันดับแรก	-	-

## ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>4.1 ผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจ (ต่อ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แจ้งกำหนดการรายละเอียดการดำเนินโครงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนเริ่มเปิดดำเนินโครงการ</li> <li>- จัดให้มีกล่องรับฟังความคิดเห็นและเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที</li> <li>- สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชนในชุมชนและหน่วยงานที่ใกล้เคียงโดยการส่งเสริมและการสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่น</li> <li>- จัดให้มีกล่องวงจรปิดบริเวณทางเข้าออกโครงการและติดตั้งทุกชั้น</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบริเวณทางเข้า-ออกอาคารและลานจอดรถเพื่อความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการได้มีการกำหนดการรายละเอียดการดำเนินโครงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบไม่น้อยกว่า 1 เดือน</li> <li>- โครงการจัดให้มีกล่องรับฟังความคิดเห็นและเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน</li> <li>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชนในชุมชนและหน่วยงานที่ใกล้เคียง</li> <li>- โครงการจัดให้มีกล่องวงจรปิดบริเวณทางเข้าออกโครงการและติดตั้งทุกชั้น</li> <li>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบริเวณทางเข้า-ออก 24 ชั่วโมง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 40</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 20</li> </ul>
<b>4.2 การประเมินผลกระทบด้านสาธารณสุข</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดป้ายประกาศให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และโรคระบาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ไข้หวัด อหิวาตกโรค ท้องร่วง ในบริเวณชั้นล่าง หน้าโถงลิฟต์แต่ละอาคาร เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการได้ปฏิบัติตามที่ถูกต้องเพื่อป้องกันโรค</li> <li>- ดูแลรักษาความสะอาดภายในโครงการโดยเฉพาะบริเวณที่พักมูลฝอย ระบบบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีเรียบร้อยสวยงามอยู่เสมอ เพื่อมิให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงสัตว์นำโรค</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการได้มีการติดป้ายประกาศให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และโรคระบาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้</li> <li>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดภายในโครงการโดยเฉพาะบริเวณที่พักมูลฝอย ระบบบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีเรียบร้อยสวยงามอยู่เสมอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 16</li> </ul>

## ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>4.2 การประเมินผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและจัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทให้แก่พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย</li> <li>- กำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอยและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียต้องแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม รองเท้าบูท ถุงมือยาง ผ้าปิดจมูก โดยให้สวมใส่ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและจัดเก็บมูลฝอย แต่ละประเภทให้แก่พนักงาน</li> <li>- โครงการได้มีการกำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอยและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียต้องแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตราย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> </ul>
<b>4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดป้ายประกาศให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และโรคระบาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ไข้หวัด อหิวาตกโรค ท้องร่วง ในบริเวณชั้นล่าง หน้าโถงลิฟต์แต่ละอาคาร เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการได้ปฏิบัติตามที่ถูกต้องเพื่อป้องกันโรค</li> <li>- ดูแลรักษาความสะอาดภายในโครงการโดยเฉพาะบริเวณที่พักมูลฝอย ระบบบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีเรียบร้อย สวยงามอยู่เสมอ เพื่อมิให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงสัตว์นำโรค</li> <li>- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและจัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทให้แก่พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย</li> <li>- กำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอยและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียต้องแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม รองเท้าบูท ถุงมือยาง ผ้าปิดจมูก โดยให้สวมใส่ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดให้มีการติดป้ายประกาศให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และโรคระบาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้</li> <li>- โครงการจัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาด โดยเฉพาะบริเวณที่พักมูลฝอย ระบบบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีเรียบร้อยสวยงามอยู่เสมอ</li> <li>- โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและจัดเก็บมูลฝอย แต่ละประเภท</li> <li>- โครงการได้มีการกำหนดกำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอยและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียต้องแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตราย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> <p><b>อ้างอิงภาคผนวก ก ภาพที่ 16</b></p>

## ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้นิติบุคคลเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเพียงพอ</li> <li>- กำหนดให้มีการติดเบอร์โทรศัพท์ หรือช่องทางการติดต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงในจุดที่สังเกตได้ชัดเจน เช่น โถงทางเข้า ลิฟต์ เป็นต้น</li> <li>- จัดให้มีที่จอดรถอยู่ที่ชั้นที่ 1 โดยบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเปิดโล่ง ไม่ปิดทึบ มีลมพัดผ่านตลอดเวลา สามารถระบายอากาศอย่างสะดวกตลอดเวลา มิให้เกิดการสะสมของมลพิษ</li> <li>- ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ และป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ภายในบริเวณที่จอดรถ โดยที่ป้ายดังกล่าวต้องมีขนาดหรืออยู่ในตำแหน่งที่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง</li> <li>- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการบริเวณชั้นล่างขนาดพื้นที่ 323.69 ตารางเมตร เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับมลพิษทางอากาศ</li> <li>- จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</li> <li>- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ เพื่อรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้น 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน</li> <li>- ควบคุมปิโอดีและของแข็งแขวนลอยของน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียให้ไม่เกิน 20 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลำดับ ก่อนระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสาธารณะต่อไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดให้มีนิติบุคคลเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเพียงพอ</li> <li>- โครงการได้มีการติดเบอร์โทรศัพท์ หรือช่องทางการติดต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงในจุดที่สังเกตได้ชัดเจน</li> <li>- โครงการจัดให้มีที่จอดรถอยู่ที่ชั้นที่ 1 มีลักษณะเปิดโล่ง ไม่ปิดทึบ มีลมพัดผ่านตลอดเวลา สามารถระบายอากาศอย่างสะดวกตลอดเวลา</li> <li>- โครงการได้มีการติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้และป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ภายในบริเวณที่จอดรถ</li> <li>- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการบริเวณชั้นล่าง</li> <li>- โครงการได้มีการติดป้ายจำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการห้ามเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</li> <li>- โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์</li> <li>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระบบควบคุมคุณภาพน้ำเสียให้ได้ค่าไม่เกินมาตรฐานก่อนปล่อยออกท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสาธารณะ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<p>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 41</p> <p>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 42</p> <p>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 2</p> <p>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 3</p> <p>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 1</p> <p>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 4</p> <p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p><b>4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้โครงการมีระบบบำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากส่วน เกราะของระบบบำบัดน้ำเสียด้วยบ่อดินที่มีการย่อยสลายก๊าซมีเทน ด้วยกระบวนการทางชีวภาพเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความชำนาญเพื่อดูแล/ รักษา/ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้สามารถทำงานได้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ</li> <li>- จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดทำการรวบรวมมูลฝอยจาก ส่วนต่างๆ ของโครงการไปยังที่พักมูลฝอยรวมของโครงการเป็นประจำ ทุกวัน</li> <li>- จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น โดยภายในจะตั้งถังมูลฝอย แยกประเภทอย่างชัดเจน ได้แก่ ถังมูลฝอยทั่วไป ถังมูลฝอยเปียก ถัง มูลฝอยรีไซเคิล และถังมูลฝอยอันตราย</li> <li>- จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดมาจัดเก็บมูลฝอยจากห้อง มูลฝอยประจำชั้นไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ</li> <li>- การเก็บมูลฝอยในถังต้องไม่ให้มีปริมาณหรือน้ำหนักมาก เกินไป ซึ่งบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถัง</li> <li>- ต้องมัดปากถุงให้แน่นก่อนการเคลื่อนย้ายมูลฝอยจากจุด ต่างๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจาย และสะดวกต่อการขนย้าย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการได้มีการกำหนดให้โครงการมีระบบบำบัดก๊าซ มีเทนด้วยกระบวนการทางชีวภาพเพื่อลดปัญหาภาวะโล กร้อน</li> <li>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความชำนาญ เพื่อดูแล/รักษา/ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้มีประสิทธิภาพ</li> <li>- โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดทำการรวบรวม มูลฝอยจากส่วนต่างๆ</li> <li>- โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น พร้อมจัดให้มี พนักงานดูแลรักษาความสะอาด</li> <li>- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยทำความสะอาดและจัดเก็บ มูลฝอยให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- โครงการกำหนดห้ามน้ำหนักมูลฝอยมากเกินไป</li> <li>- โครงการกำชับให้ทำการมัดปากถุงให้แน่นก่อนการ เคลื่อนย้ายมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยรวม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 5</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 16</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 16,17</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 16</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>

## ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลที่ผ่านการฝึกอบรม และมีความรู้ในการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม</li> <li>- กำหนดให้ห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณพื้นที่สระว่ายน้ำ</li> <li>- จัดให้มีพื้นที่ชำระล้างร่างกายของผู้ใช้สระว่ายน้ำบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ</li> <li>- จัดให้มีอุปกรณ์/เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลืองหรือพลาสติก รวมทั้งตะแกรงข้อนวัสดุแขวนลอย ทั้งนี้กำหนดให้ใช้ตะแกรงข้อนวัสดุแขวนลอยในสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกวัน และกำหนดให้มีการดูดตะกอน และมีการขัดกระเบื้องพื้น/ผนัง/รางระบายน้ำล้นของสระว่ายน้ำทุกเดือน</li> <li>- จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำและมีจำนวนเพียงพอ</li> <li>- ล้างทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลที่ผ่านการฝึกอบรม และมีความรู้ในการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ</li> <li>- โครงการได้มีการกำหนดห้ามนำสัตว์เข้าไปบริเวณสระว่ายน้ำ</li> <li>- โครงการจัดให้มีพื้นที่ชำระล้างร่างกายของผู้ใช้สระว่ายน้ำบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ</li> <li>- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์/เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดสระว่ายน้ำ</li> <li>- โครงการจัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ</li> <li>- โครงการล้างทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำอย่างน้อย 2 เดือน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 13</li> <li>-</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 14</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 14</li> </ul>
<b>4.4 ทศนิยมภาพ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการจำนวน 612.69 ตร.ม. โดยอยู่บริเวณชั้นล่าง 323.96 ตร.ม.</li> <li>- ดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีสภาพสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้อย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการพร้อมมีพนักงานดูแล</li> <li>- โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีสภาพสวยงาม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 1</li> <li>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 16</li> </ul>



## ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>4.4 ทศนียภาพ (ต่อ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดให้มีการรดน้ำต้นไม้เป็นประจำทุกวันอย่างน้อย วันละ 1 ครั้ง</li> <li>กำหนดให้มีแผนการใส่ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้เป็นประจำทุกเดือน</li> <li>กำหนดให้มีแผนการกำจัดวัชพืชเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันวัชพืชจะแย่งอาหารและน้ำ ทำให้ต้นไม้ที่ปลูกมีความเจริญเติบโตช้าลง รวมถึงเป็นแหล่งสะสมและที่อยู่อาศัยของโรคและแมลงต่างๆ</li> <li>กำหนดให้มีแผนการสำรวจการรอดตายและการปลูกซ่อม หากพบว่ามีกรณีต้นไม้ตายเป็นประจำทุกเดือน</li> <li>กำหนดให้มีการประเมินผลและกำหนดแผนงาน</li> <li>เพิ่มเติมเป็นประจำทุกปีทั้งนี้เพื่อปรับปรุงแผนงานในการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติจริง โดยในขั้นตอนนี้จะมีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง</li> <li>กำหนดให้เลือกใช้สีอาคารให้กลมกลืนกับสีของอาคารข้างเคียงในโทนสีครีม สีเทาอ่อน หรือโทนสีอ่อน ไม่ฉูดฉาด และไม่มีสีดำ เพื่อความกลมกลืนกับสภาพพื้นที่โดยรอบและเป็นการลดการดูดซับความร้อนสู่ตัวอาคารทำให้ประหยัดพลังงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีคนสวนคอยดูแลต้นไม้เป็นประจำทุกวัน</li> <li>โครงการจัดให้มีคนสวนคอยดูแลต้นไม้เป็นประจำทุกวัน</li> <li>โครงการจัดให้มีคนสวนคอยดูแลต้นไม้เป็นประจำทุกวัน</li> <li>โครงการได้มีการวางแผนสำรวจการรอดตายและการปลูกซ่อมหากพบว่ามีกรณีต้นไม้ตายเป็นประจำทุกเดือน</li> <li>-</li> <li>โครงการได้มีการวางแผนเรื่องการปรับปรุงการรักษาพื้นที่สีเขียวให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติจริง</li> <li>โครงการได้มีการเลือกใช้สีอาคารให้กลมกลืนกับสีของอาคารข้างเคียงในโทนสีครีม สีเทาอ่อน หรือโทนสีอ่อน ไม่ฉูดฉาด และไม่มีสีดำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<p>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 16</p> <p>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 16</p> <p>อ้างอิงภาคผนวก ง ภาพที่ 16</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

## ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p><b>4.5 การบดบังแสงแดดและทิศทางลม</b></p> <p>- ก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการให้โครงการจัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่โดยรอบซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมและแสงแดด โดยระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่เป็นตัวแทนของโครงการโดยตรง</p> <p>- หากโครงการได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมและแสงแดดให้โครงการดำเนินการเข้าพบเพื่อชี้แจงและชดเชยค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบกับโครงการ อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายจะเริ่มตั้งแต่การก่อสร้างโครงการจนถึงหลังจากจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นระยะเวลา 1 ปี</p>	<p>- โครงการได้มีการจัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่โดยรอบที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมและแสงแดด โดยระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่เป็นตัวแทนของโครงการโดยตรง</p> <p>- โครงการจะมีการชดเชยค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบกับโครงการ</p>	-	-
<p><b>4.6 การดุดกลิ่นกลิ่นวิทยุและบดบังสัญญาณโทรทัศน์</b></p> <p>- ก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการให้โครงการจัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่โดยรอบซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ โดยระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่เป็นตัวแทนของโครงการโดยตรง</p> <p>- หากโครงการได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการได้รับผลกระทบจากการบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ โครงการจะดำเนินการปรับทิศทางปีกรับสัญญาณโทรทัศน์หรือจานรับสัญญาณดาวเทียมของผู้ที่ได้รับผลกระทบให้มีสภาพปกติเหมือนเดิม ทั้งนี้โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดจากการแก้ไขให้รับ</p>	<p>- โครงการได้มีการจัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่โดยรอบซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ โดยระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน</p> <p>- โครงการจะมีการชดเชยค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบกับโครงการ</p>	-	-

## ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>4.6 การดูแลกลิ่นคาวและบดบังสัญญาณโทรทัศน์ (ต่อ)</b> สัญญาณโทรทัศน์ได้ตามเดิม อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการรับสัญญาณเริ่มตั้งแต่การก่อสร้างโครงการจนถึงหลังจากจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นระยะเวลา 1 ปี			
<b>5.ผลกระทบต่อผู้ซื้อห้องชุดในอาคาร</b> - ต้องเก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่นำออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะทำในรูปแบบใดไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด และสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดต้องทำแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบ อช.22) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551	- โครงการได้มีการเก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่นำออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะทำในรูปแบบใดไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด	-	-