

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีล บาย แชนสิริ(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.2566 พบว่าโครงการฯมีการปฏิบัติตามมาตรการฯเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังคงมีมาตรการฯบางมาตรการที่ทางโครงการดำเนินการไม่ครบถ้วน หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการโดยสามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 4.1-1

ตารางที่ 4-1-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ฉบับ / มาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม				มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
	✕	○	◉	●	✕	○	◉	●
ฉบับเดือน ม.ค-มิ.ย. 65	2	-	-	-	-	-	-	-
ฉบับเดือน ก.ค-ธ.ค. 65	2	-	-	-	-	-	-	-
ฉบับเดือน ม.ค-มิ.ย. 66	2	-	-	-	-	-	-	-
ฉบับเดือน ก.ค-ธ.ค. 66	2	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◉ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

บริษัท ทัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดได้ทำการสรุปเป็นตารางพร้อมทั้งเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติและแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 4-2 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 4-3

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่พร้อมข้อเสนอแนะ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการปฏิบัติ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ, ปฏิบัติได้, ปฏิบัติได้แต่ไม่พร้อมข้อเสนอแนะ	
1.4 คุณภาพน้ำ	6. จัดให้มีถังเก็บกักน้ำฝน ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง โดยจัดให้มีท่อรวบรวมกักเก็บน้ำฝนจากบริเวณบ่อน้ำฝนและเข้าสู่ถังเก็บกักน้ำฝนดังกล่าว และกำจัดด้วยวิธีการเผาทำลายทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ	การดำเนินการปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ: ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ไม่มีระบบสนับสนุนการทำงาน เช่น ระบบกำจัดกากชีวมวลแต่อย่างใด แนวทางการดำเนินการ - ให้โครงการติดตั้งถังเก็บกักน้ำฝน ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง โดยทำการเดินท่ออากาศไปยังหัวเผาและมิวาล์วเปิด-ปิด ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Manual ซึ่งในการเผาเจ้าหน้าที่ช่างของโครงการสามารถใช้ไฟแช็คจุดเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	6. จัดให้มีถังเก็บกักน้ำฝน ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง โดยจัดให้มีท่อรวบรวมกักเก็บน้ำฝนจากบริเวณบ่อน้ำฝนและเข้าสู่ถังเก็บกักน้ำฝนดังกล่าว และกำจัดด้วยวิธีการเผาทำลายทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ	 รูปภาพตัวอย่าง ระบบกำจัดกักน้ำฝน