
บทที่ 4

การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ โนเบิล ออรา คอนโด โดยทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยทำการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 – ธันวาคม พ.ศ.2566 สรุปได้ดังนี้

4.1 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

จากการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ของโครงการ จำนวน 2 จุด ได้แก่ น้ำก่อนบำบัดของโครงการ และออกจากระบบบำบัดของโครงการ โดยทำการตรวจวัด pH, BOD, Total Suspended Solids (TSS), Total Dissolved Solids (TDS), Settleable Solids (SS), Fat Oil and Grease, TKN, Sulfide , Total Coliform Bacteria โดยทำการตรวจวัดทุก 3 เดือน แสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.1-1 และตารางที่ 4.1-2

ตารางที่ 4.1-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง บริเวณน้ำก่อนบำบัดของ โครงการ โนเบล ออรา คอนโด ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2564 – ธันวาคม พ.ศ.2566

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด											
			23/02/2564	18/05/2564	26/08/2564	09/11/2564	25/02/2565	12/05/2565	16/08/2565	30/11/2565	14/02/2566	11/05/2566	07/08/2566	20/11/2566
1.	pH	-	6.8	6.9	7.2	7.3	7.1	7.5	6.9	7.0	6.8	7.3	7.3	6.5
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/L	32.6	10.6	13.2	26.8	32.4	48.2	39.8	9.8	62.3	41.80	94.67	194
3.	Total Suspended Solids	mg/L	22	21	14	20	16	65	21	14	48	11	39	23

ตารางที่ 4.1-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณน้ำออกจากระบบบำบัด ของโครงการ โนเบล ออรา คอนโด ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2564 – ธันวาคม พ.ศ.2566

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด												มาตรฐาน
			23/02/2564	18/05/2564	26/08/2564	09/11/2564	25/02/2565	12/05/2565	16/08/2565	30/11/2565	14/02/2566	11/05/2566	07/08/2566	20/11/2566	
1.	pH	-	6.7	7.3	6.9	6.7	6.5	6.7	6.6	5.9	6.9	7.9	7.9	6.8	5.0-9.0 ⁽¹⁾
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5.8	2.6	5.4	8.2	2.4	8.8	8.8	5.3	16.9	34.86	33.46	11.32	≤20 ⁽¹⁾
3.	Total Suspended Solids	mg/L	<10	<10	<10	10	<10	12	15	10	21	239	52	<10	≤30 ⁽¹⁾
4.	Total Disolved Solids	mg/L	411	348	326	214	352	314	298	320	416	268	312	294	*
5.	Oil & Grease	mg/L	1.4	<1.0	1.4	1.6	<1.0	2.0	1.4	<1.0	1.3	4.4	<1.0	<1.0	≤20 ⁽¹⁾
6.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L N	4.4	<1.0	4.8	6.8	<1.0	7.4	6.4	8.2	32.2	29.82	64.82	32.55	≤35 ⁽¹⁾
7.	Sulfide	mg/L S ²⁻	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.9	3.0	<1.0	≤1.0 ⁽¹⁾
8.	Settleable Solids	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	≤0.5 ⁽¹⁾
9.	Total Coliform Bacteria	MPN/100	90	20	240	220	120	580	480	220	520	6,800	6,800	280	≤5,000 ⁽²⁾

ที่มา

⁽¹⁾ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการประเภท ข

⁽²⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ออกความตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 16 ง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 , แหล่งน้ำประเภทที่ 2

* ปริมาณสารละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, TDS

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 - กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เท่ากับ 500 mg/L , พฤษภาคม พ.ศ.2565 เท่ากับ 694 mg/L , สิงหาคม พ.ศ.2565 เท่ากับ 642 mg/L , เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 เท่ากับ 666 mg/L,

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เท่ากับ 920 mg/L , พฤษภาคม พ.ศ.2566 เท่ากับ 664 mg/L , กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เท่ากับ 702 mg/L , พฤษภาคม พ.ศ.2566 เท่ากับ 610 mg/L, สิงหาคม พ.ศ.2565 เท่ากับ 702 mg/L

และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 เท่ากับ 656 mg/L