

สำเนาจดหมายแจ้งผลการพิจารณารายงานฯ
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส 1009.2/ 3061



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

เลขที่	8-1123
วันที่	48 เม.ย. 2551
เวลา	

24 เมษายน 2551

สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม	
วันที่	29 เม.ย. 2551
เวลา	18.40 น.

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.2/10403
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ที่ SPS_MI.033/02/2008 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดแกรนิต-เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ของบริษัท ไสลิ่งเรอิ่ง จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 8/2540 ตั้งอยู่ที่ตำบล
นาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม
ชนิดแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ไสลิ่งเรอิ่ง จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 8/2540
ตั้งอยู่ที่ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 22/2550
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 คณะกรรมการมีมติไม่เห็นชอบกับรายงานโดยให้ผู้ยื่นคำขอประทานบัตร
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ต่อมาบริษัทได้เสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2/ สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ไสลุงเรือง จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 8/2540 และความเห็นเบื้องต้นให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2551 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ไสลุงเรือง จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 8/2540 ตั้งอยู่ที่ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อันี้ ตามมาตรา 50 วรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้แจ้งให้บริษัท ไสลุงเรือง จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งให้บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด พิจารณาดำเนินการด้วยแล้ว

ชน ☐ ผบท.

☒ กวพ.

☐ กสส.

☐ สกก.1

☐ สกก.2

☐ กปส.

☐ เพื่อทราบ

☒ เพื่อดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

รองอธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เจ้าธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิเชน ผอ.ส.ม.ล.

28 เม.ย. 2551

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
28 เม.ย. 2551

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข

สำเนาประธานบัตร
และใบอนุญาตการทำประโยชน์ในเขตป่าไม้



ปะธานบัตร

๒๓/๑๒/๒๕๖๒

ฉบับนี้ออกให้แก่ บริษัท โคสรุ่งเรือง จำกัด อายุ ปี สัญชาติ ไทย

๓ - ๗ ครอบ/ชอบ

แปลงประติษฐาน

หมู่ที่

ตำบล/แขวง

นาทวี

นาทวี

จังหวัด

สงขลา

ทำเหมือง (บนบก/ในทะเล) บนบก

นาทวี

อำเภอ

จะนะ

จังหวัด

สงขลา

๑๐ ปี นับแต่วันที่ ๕

เดือน

สิงหาคม

พ.ศ. ๒๕๕๖

๕ เดือน

สิงหาคม

พ.ศ. ๒๕๕๖

๒๐๐ ไร่

๒

งาน

๐๒

ตารางวา

ใบพัดที่กำหนดตามแผนที่แนบท้ายปะธานบัตร โดยมีรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามลำดับดังต่อไปนี้

- (1) แผนที่แนบท้ายปะธานบัตร แสดงไว้ในลำดับที่ 1
- (2) เงื่อนไขการอนุญาตปะธานบัตร แสดงไว้ในลำดับที่ 2
- (3) แผนผังโครงการทำเหมือง แสดงไว้ในลำดับที่ 3
- (4) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงไว้ในลำดับที่ 4
- (5) การชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่ในการทำเหมืองประจำปี แสดงไว้ในลำดับที่ 5
- (6) การเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง แผนผังโครงการทำเหมืองและเงื่อนไข แสดงไว้ในลำดับที่ 6
- (7) บันทึกการต่ออายุปะธานบัตร แสดงไว้ในลำดับที่ 7
- (8) บันทึกการโอนปะธานบัตร แสดงไว้ในลำดับที่ 8
- (9) บันทึกการหยุดการทำเหมือง แสดงไว้ในลำดับที่ 9

ออกให้ ณ วันที่ ๕

เดือน

สิงหาคม

พ.ศ. ๒๕๕๖

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ประทับตราประจำตำแหน่ง


แผนที่แนบท้ายแบบพิมพ์ประทานบัตร (ฉบับแก้ไข)

สำหรับประทานบัตรที่ ๒๓๖๕๒/๑๕๘๕๘

ของ บริษัท ไสลุงเรือง จำกัด

หมู่ที่ ๑, ๘ ตำบลนาหว้า อำเภอนะจะ จังหวัดสงขลา

ลำดับชุด L 7018 ระวัง 5122-IV



จากหลักหมายเขตพยานที่ 11/27652 ถึงมุมหมายเลข ๑๑ ทิศ 345° - 06' ระยะ 2.794 วา
จากหลักหมายเขตพยานที่ 12/27652 ถึงมุมหมายเลข ๑๒ ทิศ 66° - 21' ระยะ 1.364 วา
จากหลักหมายเขตพยานที่ 20/27652 ถึงมุมหมายเลข ๒๐ ทิศ 13° - 58' ระยะ 2.057 วา
จากหลักหมายเขตพยานที่ 21/27652 ถึงมุมหมายเลข ๒๑ ทิศ 43° - 49' ระยะ 1.571 วา

เนื้อที่...๒๑๑...ไร่...๒๒...งาน...๑๖...ตารางวา

มาตราส่วน...๑:๑๐,๐๐๐...

บันทึกการต่ออายุประทานบัตร

ครั้งที่ 1 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก.....ปี
ตั้งแต่วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ เดือน สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมเป็น ๒ ปี
หมายเหตุ รายได้ให้เพิ่มเงินในประทานบัตร ดังนี้
ข้อ ๗. ค่าทำเหมือง และตามกฎหมาย เว้นเสีย
ที่จะจัดเก็บตามกฎหมาย
ข้อ ๑๐. ผู้มีอำนาจหน้าที่ตรวจบัญชีและคำนวณ
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งแก่
และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ยื่นคำขอต่อกรมทรัพยากรธรณี

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
ผู้บันทึกการต่ออายุ

ครั้งที่ 2 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก.....ปี
ตั้งแต่วันที่.....เดือน..... พ.ศ..... ถึงวันที่.....เดือน.....
พ.ศ.....รวมเป็น.....ปี


อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
ผู้บันทึกการต่ออายุ

ครั้งที่ 4 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก.....ปี
ตั้งแต่วันที่.....เดือน..... พ.ศ..... ถึงวันที่.....เดือน.....
พ.ศ.....รวมเป็น.....ปี

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
ผู้บันทึกการต่ออายุ


แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 เนบท้ายใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54
 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป.84-4) เล่มที่ 043 ฉบับที่ 07 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 ราย บริษัท ไส่รุ่งเรือง จำกัด ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า มาตรา 4(1)
 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อการทำเหมืองแร่หิน ชนิดหินแกรนิต
 ที่หมู่ที่ 1 และ 8 ตำบลนาหว้า อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 210 ไร่ 2 งาน 06 ตารางวา

ระวาง 5122 IV ลำดับชุด L7018



เครื่องหมายแผนที่

□ บริเวณพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต



อนุญาต


ผู้ดำเนินการสำรวจ/ขอการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:10,000 แนบท้ายใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54
 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป.84-4) เล่มที่ 043 ฉบับที่ 07 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560

ราย บริษัท ไส่รุ่งเรือง จำกัด ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า มาตรา 4(1)

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อการทำเหมืองแร่หิน ชนิดหินแกรนิต
 ท้องที่ หมู่ที่ 1 และ 8 ตำบลนาหว้า อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 210 ไร่ 2 งาน 06 ตารางวา

ระวาง 5122 IV ลำดับชุด L7018



ค่าพิกัดฉาก		
หมู่ที่	easting	northing
1	682845	764548
2	682751	764545
3	682748	764578
4	682548	764738
5	682538	764855
6	682632	764861
7	682661	765102
8	682754	765228
9	682965	765517
10	683005	765631
11	683015	765838
12	683025	765836
13	683043	765681
14	683285	765465
15	683248	765346
16	683109	765265
17	683048	765143
18	683182	765020
19	682856	764884
20	682785	764807
21	682835	764696

เครื่องหมายแผนที่

- บริเวณพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
- หลักหมุดพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต

ลงชื่อ _____ ผู้อนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)
 ตำแหน่ง _____

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567



บริษัท วอเตอร์ อิน덱ซ์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท หอข - คลาส คอนซัลแตนท์ จำกัด
Address : [REDACTED]
Sampling Site : โครงการเหมืองหินอุตสาหกรรมหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประจวบคีรีขันธ์ 27652/15853 ของ บริษัท โด่งเรือง จำกัด
Address : ตำบลหน้า อำเภอชะเมา จังหวัดสงขลา
Sampling Date : 13 กุมภาพันธ์ 2567
Analysis No. : A1 - 2024
Analytical Date : 21 กุมภาพันธ์ 2567

วิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์

รายการตรวจ	วิธีการเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์
Stroke Opacity	Ringman Smoke Chart	Calculator

ผลการติดตามตรวจสอบค่าความทึบแสงในสถานประกอบการ

วันที่ตรวจวัด	สถานที่ตรวจวัด	ตรวจวัดครั้งที่										ผลการตรวจวัด
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13 ก.พ. 67	โรงโม่หินของโครงการ	0.3	1.0	0.9	0.5	0.7	0.5	0.6	0.5	0.8	0.8	0.71
มาตรฐาน*												< 20.0

หมายเหตุ

- * : มาตรฐานค่าการปล่อยฝุ่นของ จากโรงโม่ หิน หรือย่อยหิน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แห่งนี้ไม่มีผล
สังเกต (20 ธันวาคม 2539)
- หน่วยงานที่วิเคราะห์ : ภาควิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดิเรกฤทธิ์ บัวเวศ



Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.
Laboratory Manager
[REDACTED]

F TA 001-12



บริษัท วอเตอร์ อิน덱ซ์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 10

Customer Name : บริษัท หอข - คลาส คอนซัลแตนท์ จำกัด
Address : [REDACTED]
Sampling Site : โครงการเหมืองหินอุตสาหกรรมหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประจวบคีรีขันธ์ 27652/15853 ของ บริษัท โด่งเรือง จำกัด
Address : ตำบลหน้า อำเภอชะเมา จังหวัดสงขลา
Sampling Date : 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2567
Analysis No. : A1 - 2024
Analytical Date : 21 กุมภาพันธ์ 2567

วิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายการตรวจ	วิธีการเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์
ปริมาณฝุ่น (TSP)	High Volume	Gravimetric
ปริมาณฝุ่น (PM -10)	High Volume	Gravimetric
ระดับความดังเสียงเฉลี่ย Leq 24 ชั่วโมง	Sound Level Meter	Sound Level Recording
ความสั่นสะเทือน(Vibration)	Vibration Meter	Ground Level Recording

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ตรวจวัด	สถานที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
		ปริมาณฝุ่น TSP (mg/m ³)	ปริมาณฝุ่น PM10 (mg/m ³)
13 - 14 กุมภาพันธ์ 2567	บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 0682931E 0764320N	0.0922	0.0452
14 - 15 กุมภาพันธ์ 2567	บริเวณโรงขยบขังและอิมสุมภาพด้านลำต้นสวนซีเมนต์ 0481416E 0763566N	0.0188	0.0076
14 - 15 กุมภาพันธ์ 2567	บริเวณบ้านต้นมะพร้าว 0683021E 0767418N	0.0289	0.0196
13 - 14 กุมภาพันธ์ 2567	บริเวณโรงขยบขังบ้านสวนไม้ไผ่ 0681538E 0765156N	0.0445	0.0178
13 - 14 กุมภาพันธ์ 2567	บริเวณบ้านสวนมะพร้าว 0685466E 0767395N	0.0428	0.0252
ค่ามาตรฐาน*		0.33	0.12

- * : ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2537
- หน่วยงานที่วิเคราะห์ : บริษัท วอเตอร์ อิน덱ซ์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without writer approval of the laboratory.

F TA 001-12



ANALYSIS REPORT

Page 2 of 10

Analysis NO A1-2024

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงเฉลี่ย

เวลา	สถานที่ตรวจวัด		มาตรฐาน*
	บริษัท ไม่นิคมอุตสาหกรรม O682931E 0764320N		
	13 - 14 กุมภาพันธ์ 2567		
	Leq(hr)(dB(A))	Lmax(dB(A))	
10:00-11:00 น.	65.9	97.4	มาตรฐาน*
11:00-12:00 น.	68.4	91.9	
12:00-13:00 น.	65.2	89.2	
13:00-14:00 น.	66.0	93.8	
14:00-15:00 น.	66.3	92.8	
15:00-16:00 น.	67.1	102.0	
16:00-17:00 น.	62.6	93.3	
17:00-18:00 น.	61.5	95.1	
18:00-19:00 น.	69.7	87.1	
19:00-20:00 น.	55.8	79.6	
20:00-21:00 น.	55.5	82.8	
21:00-22:00 น.	56.2	79.1	
22:00-23:00 น.	52.5	76.4	
23:00-00:00 น.	53.5	75.7	
00:00-01:00 น.	54.6	84.3	
01:00-02:00 น.	58.2	86.8	
02:00-03:00 น.	59.6	78.9	
03:00-04:00 น.	52.4	67.1	
04:00-05:00 น.	58.7	79.1	
05:00-06:00 น.	67.1	88.1	
06:00-07:00 น.	56.7	88.1	
07:00-08:00 น.	63.2	94.2	
08:00-09:00 น.	66.3	90.3	
09:00-10:00 น.	62.5	80.2	
Leq 24 hrs.	63.8	-	70 dB(A)
Lmax	-	102.0	115 dB(A)

1. * : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)

เรื่องกำหนดมาตรฐานความดังเสียงและระดับเสียงต่อเนื่องจากการทำงานในที่ทำงาน

2. หน่วยรายงานวิเคราะห์ : บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory.

FTA 001-12

ANALYSIS REPORT

Page 3 of 10

Analysis NO A1-2024

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงเฉลี่ย

เวลา	สถานที่ตรวจวัด		มาตรฐาน*
	บริษัท โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีเมตต์ O8814.6E 0763566N		
	14 - 15 กุมภาพันธ์ 2567		
	Leq(hr)(dB(A))	Lmax(dB(A))	
10:00-11:00 น.	66.3	94.3	
11:00-12:00 น.	67.0	94.2	
12:00-13:00 น.	68.1	98.5	
13:00-14:00 น.	69.6	95.9	
14:00-15:00 น.	67.1	96.8	
15:00-16:00 น.	66.7	93.4	
16:00-17:00 น.	64.6	98.4	
17:00-18:00 น.	64.0	89.4	
18:00-19:00 น.	60.9	88.3	
19:00-20:00 น.	52.5	80.6	
20:00-21:00 น.	53.1	80.1	
21:00-22:00 น.	56.1	81.1	
22:00-23:00 น.	52.0	72.9	
23:00-00:00 น.	44.8	63.8	
00:00-01:00 น.	51.8	77.9	
01:00-02:00 น.	47.5	68.1	
02:00-03:00 น.	44.5	69.1	
03:00-04:00 น.	52.0	76.0	
04:00-05:00 น.	53.5	85.0	
05:00-06:00 น.	51.3	73.0	
06:00-07:00 น.	57.1	74.8	
07:00-08:00 น.	52.2	83.2	
08:00-09:00 น.	53.5	88.5	
09:00-10:00 น.	60.2	80.8	
Leq 24 hrs.	63.1	-	70 dB(A)
Lmax	-	98.5	115 dB(A)

1. * : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)

เรื่องกำหนดมาตรฐานความดังเสียงและระดับเสียงต่อเนื่องจากการทำงานในที่ทำงาน

2. หน่วยรายงานวิเคราะห์ : บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

FTA 001-12



ANALYSIS REPORT

Analysis NO.A1-2024

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงเฉลี่ย

เวลา	สถานที่ตรวจวัด		มาตรฐาน*
	บริเวณบ้านคันฉะ 0683021E 0767418N		
	14 - 15 กุมภาพันธ์ 2567		
	Leq1hr(dBA)	Lmax(dBA)	
09:00-10:00 น.	51.3	85.8	
10:00-11:00 น.	50.5	70.0	
11:00-12:00 น.	54.4	73.8	
12:00-13:00 น.	54.4	75.9	
13:00-14:00 น.	55.0	79.5	
14:00-15:00 น.	54.1	74.9	
15:00-16:30 น.	54.4	78.3	
16:00-17:30 น.	56.0	79.4	
17:00-18:30 น.	54.3	78.2	
18:00-19:00 น.	54.1	71.3	
19:00-20:00 น.	54.5	73.0	
20:00-21:00 น.	54.0	74.8	
21:00-22:00 น.	53.4	78.5	
22:00-23:00 น.	52.4	82.9	
23:00-00:00 น.	50.9	71.3	
00:00-01:00 น.	49.8	72.7	
01:00-02:00 น.	50.7	76.8	
02:00-03:00 น.	51.8	75.9	
03:00-04:00 น.	52.6	76.5	
04:00-05:00 น.	53.5	70.1	
05:00-06:00 น.	54.5	74.9	
06:00-07:00 น.	54.9	71.9	
07:00-08:00 น.	56.9	81.7	
08:00-09:00 น.	57.4	87.8	
Leq 24 hrs.	54.0	-	70 dB(A)
Lmax	-	87.8	115 dB(A)

1. * : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548)
เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน
2. หน่วยงานวิเคราะห์ : บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

F.TA 001-12



ANALYSIS REPORT

Analysis NO.A1-2024

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงเฉลี่ย

เวลา	สถานที่ตรวจวัด		มาตรฐาน*
	บริเวณโรงเรียนบ้านคันใหม่ 0681536E 0765156N		
	13 - 14 กุมภาพันธ์ 2567		
	Leq1hr(dBA)	Lmax(dBA)	
10:00-11:00 น.	63.5	93.3	
11:00-12:00 น.	66.2	98.3	
12:00-13:00 น.	60.3	91.4	
13:00-14:00 น.	66.8	95.0	
14:00-15:00 น.	62.7	96.0	
15:00-16:00 น.	59.3	87.8	
16:00-17:00 น.	61.8	84.0	
17:00-18:00 น.	60.7	80.6	
18:00-19:00 น.	62.8	88.8	
19:00-20:00 น.	60.4	86.5	
20:00-21:00 น.	65.6	89.8	
21:00-22:00 น.	55.7	87.9	
22:00-23:00 น.	55.8	91.6	
23:00-00:00 น.	56.6	94.3	
00:00-01:00 น.	51.6	73.8	
01:00-02:00 น.	55.6	77.6	
02:00-03:00 น.	53.4	75.5	
03:00-04:00 น.	51.5	73.7	
04:00-05:00 น.	51.6	73.7	
05:00-06:00 น.	63.8	97.9	
06:00-07:00 น.	60.4	86.1	
07:00-08:00 น.	63.6	93.4	
08:00-09:00 น.	63.0	90.8	
09:00-10:00 น.	63.1	90.6	
Leq 24 hrs.	62.9	-	70 dB(A)
Lmax	-	98.3	115 dB(A)

1. * : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548)
เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน
2. หน่วยงานวิเคราะห์ : บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

F.TA 001-12



ANALYSIS REPORT

Page 6 of 10

Analysis NO.A1-2024

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงเฉลี่ย

เวลา	สถานที่ตรวจวัด			มาตรฐาน*
	บริเวณบ้านควนหิน 0685466E 0767395N			
	13 - 14 กุมภาพันธ์ 2567			
	Leq1hr(dBA)	Lmax(dBA)		
09:00-10:00 น.	57.2	72.4		
10:00-11:00 น.	58.1	83.4		
11:00-12:00 น.	57.8	78.6		
12:00-13:00 น.	57.6	79.8		
13:00-14:30 น.	61.6	90.4		
14:00-15:30 น.	56.2	76.0		
15:00-16:30 น.	55.4	75.5		
16:00-17:30 น.	57.9	86.5		
17:00-18:00 น.	57.4	85.5		
18:00-19:00 น.	57.2	85.7		
19:00-20:00 น.	56.6	80.5		
20:00-21:00 น.	54.0	64.4		
21:00-22:00 น.	54.2	75.1		
22:00-23:00 น.	54.5	67.1		
23:00-00:00 น.	54.4	76.5		
00:00-01:00 น.	55.2	71.0		
01:00-02:00 น.	56.8	88.2		
02:00-03:00 น.	57.6	71.6		
03:00-04:00 น.	54.8	66.7		
04:00-05:00 น.	55.3	66.2		
05:00-06:00 น.	55.9	71.0		
06:00-07:00 น.	56.5	81.3		
07:00-08:00 น.	56.7	73.7		
08:00-09:00 น.	58.9	83.8		
Leq 24 hrs.	56.9	-		
Lmax	-	90.4		



1. * : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548)
เรื่องกำหนดมาตรฐานความดังเสียงและระดับเสียงต่อเนื่องจากการทำเหมืองหิน
2. หน่วยรายงานวิเคราะห์ : บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

FTA 001-12



ANALYSIS REPORT

Page 7 of 10

Analysis NO.A1-2024

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

พหุมิติเตอร์	สถานที่ตรวจวัด		
	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควมลินเขต 0681416E 0763566N		
	13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17:00 น		
Result	TRANSVERSE	VERTICAL	LONGITUDINAL
FREQUENCY (Hz)	< 0.5	< 0.5	< 0.5
PEAK PARTICLE VELOCITY (mm/sec)	< 0.127	< 0.127	< 0.127
PEAK DISPLACEMENT (mm)	< 0.001	< 0.001	< 0.001
PEAK VECTOR SUM (mm/sec)		< 0.127	
AIR PRESSURE dB(L)		0	
TRIGGER		N/A	
Standard*			
PEAK PARTICLE VELOCITY (mm/sec)	-	-	-
PEAK DISPLACEMENT (mm)	-	-	-
Measured Instrument	Brand		Model
	Instantel		MinimatePlus

- * : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548)
เรื่องกำหนดมาตรฐานความดังเสียงและระดับเสียงต่อเนื่องจากการทำเหมืองหิน
 - หน่วยรายงานวิเคราะห์ : บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
- หมายเหตุ : I/A = ไม่สามารถระบุค่าได้เนื่องจากไม่สามารถระบุค่าความถี่และระยะการวัดที่ติดตั้งได้
= ไม่สามารถระบุค่ามาตรฐานได้เนื่องจากไม่สามารถระบุค่าความถี่และระยะการวัดที่ติดตั้งได้



1. * : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548)
เรื่องกำหนดมาตรฐานความดังเสียงและระดับเสียงต่อเนื่องจากการทำเหมืองหิน
2. หน่วยรายงานวิเคราะห์ : บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

FTA 001-12



ANALYSIS REPORT

Page 8 of 10

Analysis NO.A1-2024

ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน

พารามิเตอร์	สถานที่ตรวจวัด		
	TRANSVERSE	VERTICAL	LONGITUDINAL
Result			
FREQUENCY (Hz)	< 0.5	< 0.5	< 0.5
PEAK PARTICLE VELOCITY (mm/sec)	< 0.127	< 0.127	< 0.127
PEAK DISPLACEMENT (mm)	< 0.001	< 0.001	< 0.001
PEAK VECTOR SUM (mm/sec)	< 0.127	< 0.127	< 0.127
AIR PRESSURE dBL	0	0	0
TRIGGER	N/A	N/A	N/A
Standard*			
PEAK PARTICLE VELOCITY (mm/sec)	-	-	-
PEAK DISPLACEMENT (mm)	-	-	-
Measured Instrument	Brand Instanetel	Model MinimatePlus	

1. * : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548)

เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

2. หน่วยรายงานวิเคราะห์ : บริษัท - วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

หมายเหตุ : N/A = ไม่สามารถระบุค่าได้เนื่องจากไม่สามารถระบุค่าความถี่และระยะการสั่นสะเทือนได้

= ไม่สามารถระบุค่ามาตรฐานได้เนื่องจากไม่สามารถระบุค่าความถี่และระยะการสั่นสะเทือนได้



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

FTA 001-12



ANALYSIS REPORT

Page 9 of 10

Analysis NO.A1-2024

ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน

พารามิเตอร์	สถานที่ตรวจวัด		
	TRANSVERSE	VERTICAL	LONGITUDINAL
Result			
FREQUENCY (Hz)	< 0.5	< 0.5	< 0.5
PEAK PARTICLE VELOCITY (mm/sec)	< 0.127	< 0.127	< 0.127
PEAK DISPLACEMENT (mm)	< 0.001	< 0.001	< 0.001
PEAK VECTOR SUM (mm/sec)	< 0.127	< 0.127	< 0.127
AIR PRESSURE dBL	0	0	0
TRIGGER	N/A	N/A	N/A
Standard*			
PEAK PARTICLE VELOCITY (mm/sec)	-	-	-
PEAK DISPLACEMENT (mm)	-	-	-
Measured Instrument	Brand Instanetel	Model MinimatePlus	

1. * : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548)

เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

2. หน่วยรายงานวิเคราะห์ : บริษัท - วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

หมายเหตุ : N/A = ไม่สามารถระบุค่าได้เนื่องจากไม่สามารถระบุค่าความถี่และระยะการสั่นสะเทือนได้

= ไม่สามารถระบุค่ามาตรฐานได้เนื่องจากไม่สามารถระบุค่าความถี่และระยะการสั่นสะเทือนได้



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

FTA 001-12



ANALYSIS REPORT

ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน

พารามิเตอร์		สถานที่ตรวจวัด	
		บริเวณบ้านเลขที่ 0685566E 0767395N	
Result		TRANSVERSE	LONGITUDINAL
		VERTICAL	
FREQUENCY (Hz)		< 0.5	< 0.5
PEAK PARTICLE VELOCITY (mm/sec)		< 0.127	< 0.127
PEAK DISPLACEMENT (mm)		< 0.001	< 0.001
PEAK VECTOR SUM (mm/sec)		< 0.127	
AIR PRESSURE (dB)		0	
TRIGGER		N/A	
Standard*			
PEAK PARTICLE VELOCITY (mm/sec)		-	-
PEAK DISPLACEMENT (mm)		-	-
Measured Instrument		Brand	Model
		InstanTel	MhimatePlus

1. *: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548)

เรื่องกำหนดมาตรฐานการควบคุมระดับเสียงและควมสั่นสะเทือนจากการทำงาน

2. หน่วยการวัดระดับ : บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

หมายเหตุ : I/A = ไม่สามารถระบุค่าได้เนื่องจากไม่สามารถระบุค่าความถี่และระยะการวัดที่ชัดเจนได้

= ไม่สามารถระบุค่ามาตรฐานได้เนื่องจากไม่สามารถระบุค่าความถี่และระยะการวัดที่ชัดเจนได้



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

F.TA 001-12



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท หอท - คลาส คอนซัลแตนท์ จำกัด

Address : [REDACTED]

Sampling Site : โครงการเชื่อมเส้นทางทรรบริติคเวิลด์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ประเภทพื้นที่ : 2652/15858 ของ บริษัท โศภณกิจ จำกัด

Address : ตำบลพาคำ อำเภอชะนะ จังหวัดสงขลา

Sample Type : น้ำผิวดิน

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 14 กุมภาพันธ์ 2567

Analysis No. : 2402-099 (1,2,3) Rev.001

Sampling by : อชาติย์ โพนสงคราม

Sampling Time : 10:45 - 11:00 น.

Received Date : 15 กุมภาพันธ์ 2567

Analytical Date : 15 - 27 กุมภาพันธ์ 2567

Parameters	Unit	Method	Result		
			ผลการตรวจวัดที่ 1 0682610E 0764195N	ผลการตรวจวัดที่ 2 0683076E 0764217N	บันทึกผลการ 0682811E 0764957N
Appearance	-	Observation	ผลใสสะอาด	ผลใสสะอาด	ผลใสสะอาด
pH	-	Electrometric	6.6 at 25.7 °C	6.2 at 25.7 °C	6.4 at 25.6 °C
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	1	14	70
TDS	mg/l	Dried at 180 °C	22	114	112
Turbidity	NTU	Nephelometric	506	20.4	120
Total Iron	mg/l Fe	Phenanthroline	0.655	1.661	1.171
Sulfate	mg/l SO ₄ ²⁻	Turbidimetric	3.931	55.652	67.706
Total Hardness	mg/l CaCO ₃	EDTA Titrimetric	10.1	80.4	76.4
Arsenic	mg/l As	Hydride Generation AAS	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
Lead	mg/l Pb	AAS	< 0.003	< 0.003	< 0.003
Cadmium	mg/l Cd	AAS	< 0.002	< 0.002	< 0.002

หมายเหตุ Detection Limit Arsenic = 0.0003 mg/l, Cadmium = 0.002 mg/l, Lead = 0.003 mg/l



Laboratory Analyst

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

F.W001-11



บริษัท วอเตอร์ อิน덱ซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

Page 2 of 3

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท พีเอ็ม - คลาส คอนซัลแตนท์ จำกัด
Address : [REDACTED]
Sampling Site : โครงการเหมืองแร่อุตสาหกรรมอินทนิลเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
Address : บ้านนาหว้า ตำบลชะโนด จังหวัดกาฬสินธุ์
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling Method : Grab
Sampling Date : 14 กุมภาพันธ์ 2567
Analysis No. : 2402-098 (1,2) Rev.001
Sampling by : ธาณิด โนนสุพรรณ
Sampling Time : 09.15 - 09.25 น.
Received Date : 15 กุมภาพันธ์ 2567
Analytical Date : 15 - 27 กุมภาพันธ์ 2567

Parameters	Unit	Method	Result	
			น้ำดื่มบ้านนาหว้า 0681494E 076504N	น้ำดื่มอินทนิล 0685486E 0767375N
Appearance	-	Observation	ใส	ใส
pH	-	Electrometric	5.8 at 25.8 °C	5.4 at 25.6 °C
TSS	mg/l	Dried at 103 °C	1	1
TDS	mg/l	Nephelometric	62	42
Turbidity	NTU	Phenanthroline	1.43	2.44
Total Ion	mg/l Fe	Turbidimetric	0.043	0.184
Sulfate	mg/l SO ₄ ²⁻	EDTA Titrimetric	7.836	6.518
Total Hardness	mg/l CaCO ₃	Hydride Generation AAS	28.1	22.1
Arsenic	mg/l As	AAS	< 0.0003	< 0.0003
Lead	mg/l Pb	AAS	< 0.003	< 0.003
Cadmium	mg/l Cd	AAS	< 0.002	< 0.002

หมายเหตุ Detection Limit Arsenic = 0.0003 mg/l, Cadmium = 0.002 mg/l, Lead = 0.003 mg/l



Laboratory Analyst [REDACTED]

Laboratory Manager [REDACTED]

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

F-W001-11



บริษัท วอเตอร์ อิน덱ซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

Page 3 of 3

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท พีเอ็ม - คลาส คอนซัลแตนท์ จำกัด
Address : [REDACTED]
Sampling Site : โครงการเหมืองแร่อุตสาหกรรมอินทนิลเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
Address : บ้านนาหว้า ตำบลชะโนด จังหวัดกาฬสินธุ์
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling Method : Grab
Sampling Date : 14 กุมภาพันธ์ 2567
Analysis No. : 2402-098 (3,4) Rev.001
Sampling by : ธาณิด โนนสุพรรณ
Sampling Time : 09.40 - 10.27 น.
Received Date : 15 กุมภาพันธ์ 2567
Analytical Date : 15 - 27 กุมภาพันธ์ 2567

Parameters	Unit	Method	Result	
			น้ำดื่มบ้านนาหว้า 0682503E 0767465N	น้ำดื่มอินทนิล 0680838E 0763419N
Appearance	-	Observation	ใส	ใส
pH	-	Electrometric	7.6 at 25.7 °C	7.2 at 25.7 °C
TSS	mg/l	Dried at 103 °C	1	1
TDS	mg/l	Nephelometric	186	32
Turbidity	NTU	Phenanthroline	0.41	2.48
Total Ion	mg/l Fe	Turbidimetric	0.090	0.188
Sulfate	mg/l SO ₄ ²⁻	EDTA Titrimetric	2.473	3.063
Total Hardness	mg/l CaCO ₃	Hydride Generation AAS	70.4	10.1
Arsenic	mg/l As	AAS	< 0.0003	< 0.0003
Lead	mg/l Pb	AAS	< 0.003	< 0.003
Cadmium	mg/l Cd	AAS	< 0.002	< 0.002

หมายเหตุ Detection Limit Arsenic = 0.0003 mg/l, Cadmium = 0.002 mg/l, Lead = 0.003 mg/l



Laboratory Analyst [REDACTED]

Laboratory Manager [REDACTED]

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

F-W001-11

ภาคผนวก ง

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๖)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงได้มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๔) ค่าเฉลี่ยของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๐.๑๒ ส่วนในล้านส่วน หรือไม่เกิน ๐.๓๐ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่ามัธยฐานเลขคณิต (Arithmetic Mean) ในเวลา ๑ ปี จะต้องไม่เกิน ๐.๐๔ ส่วนในล้านส่วน หรือไม่เกิน ๐.๑๐ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๒) และ (๓) ของข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๐.๑๒ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่ามัธยฐานเลขคณิต (Arithmetic Mean) ในเวลา ๑ ปี จะต้องไม่เกิน ๐.๐๕ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

(๓) ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๐.๓๐ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่ามัธยฐานเลขคณิต (Arithmetic Mean) ในเวลา ๑ ปี จะต้องไม่เกิน ๐.๑๐ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร”

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ชาตุรนต์ ฉายแสง

รองนายกรัฐมนตรี

ปฏิบัติหน้าที่ที่ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ



ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละออง จากโรงไม่ บด หรือย่อยหิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงไม่ บด หรือย่อยหิน ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“โรงไม่ บด หรือย่อยหิน” หมายความว่า โรงไม่ บด หรือย่อยหินตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

“วิธีการวัดแบบวัดความทึบแสง (Smoke Opacity Meter)” หมายความว่า วิธีการวัดความเข้มข้นของฝุ่นละออง โดยวัดค่าของแสงที่ทะลุผ่านฝุ่นละอองที่ถูกดูดเข้าไปในเครื่องมือ ซึ่งวัดค่าเป็นหน่วยร้อยละ

“วิธีการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละออง” หมายความว่า US. EPA วิธีที่ ๕ Determination of Particulate Emission from Stationary Source

ข้อ ๒ ความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากโรงไม่ บด หรือย่อยหินที่ไม่มีการติดตั้งระบบดูดฝุ่นละออง ต้องมีค่ามาตรฐานความทึบแสง (Opacity) ที่กระบวนการผลิตของโรงไม่ บด หรือย่อยหิน เช่น เครื่องไม่ย่อยหิน สายพาน ตะแกรงร่อน ฯลฯ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ เมื่อตรวจวัดที่จุดตรวจวัด ณ ระยะห่าง ๑ เมตร โดยรอบจากขอบจุดกำเนิดด้วยวิธีการตรวจวัดแบบวัดความทึบแสง (Smoke Opacity Meter)

ข้อ ๓ ฝุ่นละอองที่ระบายออกจากรวมโรงไม่ บด หรือย่อยหินที่มีการติดตั้งระบบดูดฝุ่นละอองระบบอากาศออกทางปล่องต้องมีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่ระบายออกมาไม่เกิน

๑๔๘

๔๐๐ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าความทึบแสงต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐ เมื่อตรวจวัด ณ จุดตรวจวัดที่ปล่อยระบอบอากาศ โดยตรวจวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองด้วยวิธี US. EPA วิธีที่ ๕ “Determination of Particulate Emission from Stationary Source” และตรวจวัดค่าความทึบแสงด้วยวิธีตรวจวัดแบบวัดความทึบแสง (Smoke Opacity Meter)

ข้อ ๔ วิธีการวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองให้ขึ้นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและรายละเอียด ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยิ่งพันธ์ มนะสิการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๖ ง วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๐)

๑๕๕

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดให้หม้อหินเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องดูแลควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน

โดยที่ ได้มีการปฏิรูประบบราชการ โดยให้มีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นมา และให้อำนาจภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเป็นของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้หม้อหินเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้อง ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขโดยตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติ ให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำ ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้ หม้อหินเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“หม้อหิน” หมายความว่า กิจกรรมผลิตและข่อกหิน ตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือกิจการโรงงาน เกี่ยวกับ การไม่ บด หรือข่อกหิน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ข้อ ๓ ให้หม้อหินเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน

ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองหม้อหินก่อให้เกิดระดับเสียงและความสั่นสะเทือนเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔

ยงยุทธ ดิยะไพรัช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรณรงค์และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานความรุนแรงระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

โดยที่ให้มีการปฏิรูประบบราชการ โดยให้มีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมา และให้โอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานความรุนแรงระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขโดยมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจัดตั้งสิทธิและเสียภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยตำแหน่งของคณะกรรมการควบคุมพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานความรุนแรงระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“การทำเหมืองหิน” หมายความว่า การประกอบกิจการระเบิดและขุดหิน ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ หรือการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับการไม่ บด หรือขยอหิน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

“ค่าระดับเสียงสูงที่สุด” หมายความว่า ค่าระดับเสียงสูงที่สุดที่เกิดขึ้นในขณะที่ขณะใดขณะหนึ่งระหว่างการตรวจวัดระดับเสียง โดยมีหน่วยเป็นเดซิเบล หรือ dB (A)

“ค่าระดับเสียงเฉลี่ย ๘ ชั่วโมง” หมายความว่า ค่าระดับเสียงคงที่ที่มีพลังงานเทียบเท่าระดับเสียงที่เกิดขึ้นจริง มีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงตามเวลาในช่วง ๘ ชั่วโมง (๘ hours A-weighted Equivalent Continuous Sound Level) ซึ่งเรียกโดยย่อว่า Leq ๘ hr โดยมีหน่วยเป็นเดซิเบล หรือ dB (A)

“ค่าระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง” หมายความว่า ค่าระดับเสียงคงที่ที่มีพลังงานเทียบเท่าระดับเสียงที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งมีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงตามเวลาในช่วง ๒๔ ชั่วโมง (๒๔ hours A-weighted Equivalent Continuous Sound Level) ซึ่งเรียกโดยย่อว่า Leq ๒๔ hr โดยมีหน่วยเป็นเดซิเบล หรือ dB (A)

“มาตรฐานระดับเสียง” หมายความว่า เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน ฉบับที่ ๖๕๑, ฉบับที่ ๘๐๔ หรือฉบับที่ ๖๖๖๒ ของคณะกรรมการการระหว่างประเทศ ว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า ซึ่งเรียกโดยย่อว่า ไอ อี ซี (International Electrotechnical Commission, IEC) หรือเครื่องวัดระดับเสียงอื่นที่เทียบเท่ามาตรฐาน ฉบับที่ ๖๖๖๒

“มาตรฐานความสั่นสะเทือน” หมายความว่า เครื่องวัดความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที่ ISO ๔๘๖๖

- ข้อ ๓ ให้กำหนดมาตรฐานความรุนแรงระดับเสียงจากการทำเหมืองหินไว้ ดังต่อไปนี้
- (๑) ค่าระดับเสียงสูงที่สุด ไม่เกิน ๑๑๕ เดซิเบล
- (๒) ค่าระดับเสียงเฉลี่ย ๘ ชั่วโมง ไม่เกิน ๘๕ เดซิเบล
- (๓) ค่าระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ไม่เกิน ๘๐ เดซิเบล

ข้อ ๔ การตรวจวัดระดับเสียงจากการทำเหมืองหิน ให้ทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

(๑) การตรวจวัดค่าระดับเสียงสูงที่สุด ให้ใช้มาตรฐานระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงเป็นค่า SPL (Sound Pressure Level) ในขณะระเบิดหิน

(๒) การตรวจวัดค่าระดับเฉลี่ย ๘ ชั่วโมง ให้ใช้มาตรฐานระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ๘ ชั่วโมง ที่มีการไม่ บด และขยอหิน

(๓) การตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ให้ใช้มาตรฐานระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมงได้

เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง	หน้า ๒๐	ราชกิจจานุเบกษา	๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๕
(๔) การตั้งไมโครโฟนของมาตรฐานระดับเสียงให้ตั้งในบริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) และในเขตที่มีการรื้อเขียน ตามวิธีการที่องค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) กำหนดไว้ตาม ISO Recommendation R ๑๕๕๖ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๑ ท้ายประกาศนี้			
ข้อ ๕	การคำนวณค่าระดับเสียงจะต้องเป็นไปตามวิธีการที่องค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) กำหนด	ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๒ ท้ายประกาศนี้	
ข้อ ๖	ให้กำหนดมาตรฐานความถี่และทอนจากการที่เหมืองหินไว้ดังต่อไปนี้		
(๑) ความถี่ ๑ เฮิรตซ์	ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน ๔.๖ มิลลิเมตรต่อวินาที	และการจำกัดไม่เกิน ๐.๑๕ มิลลิเมตร	
(๒) ความถี่ ๒ เฮิรตซ์	ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน ๕.๔ มิลลิเมตรต่อวินาที	และการจำกัดไม่เกิน ๐.๑๕ มิลลิเมตร	
(๓) ความถี่ ๓ เฮิรตซ์	ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน ๑๒.๖ มิลลิเมตรต่อวินาที	และการจำกัดไม่เกิน ๐.๖๗ มิลลิเมตร	
(๔) ความถี่ ๔ เฮิรตซ์	ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน ๑๒.๖ มิลลิเมตรต่อวินาที	และการจำกัดไม่เกิน ๐.๕๑ มิลลิเมตร	
(๕) ความถี่ ๕ เฮิรตซ์	ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน ๑๒.๖ มิลลิเมตรต่อวินาที	และการจำกัดไม่เกิน ๐.๔๐ มิลลิเมตร	
(๖) ความถี่ ๖ เฮิรตซ์	ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน ๑๒.๖ มิลลิเมตรต่อวินาที	และการจำกัดไม่เกิน ๐.๓๔ มิลลิเมตร	
(๗) ความถี่ ๗ เฮิรตซ์	ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน ๑๒.๖ มิลลิเมตรต่อวินาที	และการจำกัดไม่เกิน ๐.๒๙ มิลลิเมตร	
(๘) ความถี่ ๘ เฮิรตซ์	ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน ๑๒.๖ มิลลิเมตรต่อวินาที	และการจำกัดไม่เกิน ๐.๒๕ มิลลิเมตร	
(๙) ความถี่ ๙ เฮิรตซ์	ความเร็วของอนุภาคไม่เกิน ๑๒.๖ มิลลิเมตรต่อวินาที	และการจำกัดไม่เกิน ๐.๒๓ มิลลิเมตร	

[illegible]

ภาคผนวก ๑
ท้าย

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานความคุ้มครองระดับเสียงและสะท้อนจากการทำเหมืองหิน

วิธีการตรวจวัดระดับเสียง

๑. การวัดระดับเสียงบริเวณภายนอกอาคาร (Outdoor Measurement)
การติดตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงควห่างจากกำแพง สิ่งปลูกสร้างหรือวัตถุที่ทำให้เกิดการสะท้อนเสียงอย่างน้อย ๓.๕ เมตร และสูงจากพื้น ๑.๒ – ๑.๕ เมตร
๒. การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณภายในอาคาร (Indoor Measurement)
การติดตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงควรห่างจากกำแพงอย่างน้อย ๑ เมตร และประมาณ ๑.๕ เมตร จากหน้าต่าง และให้สูงจากพื้น ๑.๒ – ๑.๕ เมตร

ภาคผนวก ๒
ท้าย

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานความคุ้มครองระดับเสียงและสะท้อนจากการทำเหมืองหิน

การคำนวณค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Level, L_{eq})
สามารถคำนวณได้ตามสมการ

$$L_{eq} = 10 \log \left[\frac{1}{100} \sum_{i=1}^n 10^{0.1 L_{Ai}} \right]$$

เมื่อ L_{Ai} = ค่าระดับเสียงในหน่วยเดซิเบลเอ ในช่วงเวลาที่ t_i
 t_i = ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัดระดับเสียงช่วงที่ i คิดเป็นร้อยละของเวลาที่ทำการตรวจวัดทั้งหมด
= $(t_i \times 100) / t$

โดยที่ t_i = ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัดที่ i คิดเป็นชั่วโมง
 T = ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัดทั้งหมด = $\sum t_i$
เมื่อหาค่าระดับเสียงเฉลี่ยทุกชั่วโมงได้ จะหาค่าระดับเสียงเฉลี่ยในช่วงเวลา T ชั่วโมงซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการ

$$L_{eq(T)} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \sum_{i=1}^n 10^{0.1 L_{eqi}} \right]$$

โดยที่ $L_{eq(T)}$ = ค่าระดับเสียงต่อเนื่องในช่วงเวลา T ชั่วโมง
 L_{eqi} = ค่าเฉลี่ยระดับเสียงต่อเนื่อง ๑ ชั่วโมง ในช่วงเวลาที่ i

ในกรณีที่ T = ๒๔ ชั่วโมง

$$L_{eq}(๒๔) = ๑๐ \log \left[\frac{๑}{๒๔} \sum_{i=1}^n ๑๐^{๐.๑ L_{eqi}} \right]$$

ในกรณีที่ T = ๘ ชั่วโมง

$$L_{eq}(๘) = ๑๐ \log \left[\frac{๑}{๘} \sum_{i=1}^n ๑๐^{๐.๑ L_{eqi}} \right]$$

ภาคผนวก ๓
ท้าย
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

วิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (DIN ๔๑๕๐)

๑. การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนบนพื้นดิน ให้ใช้อุปกรณ์หรือวัสดุอื่นใดมาทำการ

การ

ยึดหรือติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนให้มั่นคง โดยต้องทำให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวยจากตำแหน่งที่ติดตั้งในขณะที่ทำการตรวจวัดได้

๒. การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนบนฐานคอนกรีตด้านนอกสิ่งก่อสร้าง ให้ทำการตรวจวัดที่บริเวณฐานคอนกรีตที่อยู่ระดับเดียวกับพื้นดิน หรือฐานคอนกรีตที่มีความสูงจากพื้นดินไม่เกิน ๐.๕ เมตร โดยให้ทำการยึดหรือติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนให้มั่นคง

ภาคผนวกท้ายหนังสือสน

ระดับความดังของเสียงที่มีผลกระทบต่อบุคคลและอาคาร

dB(L)	psi	ผลกระทบที่เกิดขึ้น
180	3.0	โครงสร้างเสียหาย
170	0.95	กระจกส่วนใหญ่แตก
160	0.30	-
150	0.095	กระจกแตกบางส่วน
140	0.030	ค่าสูงสุดที่สำนักงานสุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงานของสหรัฐอเมริก (Occupation Safety & Health Administration: U.S. Department of Labor) ยอมรับได้ (OSHA: Maximum For Impulsive Sound)
140	0.030	ค่าสูงสุดที่สำนักงานการเหมืองแร่ของสหรัฐอเมริกายอมรับได้ (USBM: TRP. 78 Maximum)
130	0.0095	ค่าที่ปลอดภัยกำหนดโดยสำนักงานการเหมืองแร่ของสหรัฐอเมริก (USBM: TRP. 78 Safe Level)
120	0.003	ค่าที่เริ่มทำให้แก้วหูเป็นอันตรายหากได้ยินต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ
120	0.003	ค่าที่มักได้รับการร้องเรียน และค่าสูงสุดที่สำนักงานสุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงานของสหรัฐอเมริกายอมรับได้ในการทำงานต่อเนื่องนาน 15 นาที (OSHA: Maximum For 15 Minutes)
110	0.00095	-
100	0.003	-
90	0.000095	ค่าสูงสุดที่สำนักงานสุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงานของสหรัฐอเมริกายอมรับได้ในการทำงานต่อเนื่องนาน 8 ชั่วโมง (OSHA: Maximum For 8 Hours)
80	0.00003	-

ที่มา: มาตรการป้องกันผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่และเหมืองหินในประเทศไทย, กองการเหมืองแร่ กรมทรัพยากรธรณี, 2541



ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๙)

ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๓๕

เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ไว้ดังต่อไปนี้

หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“แหล่งน้ำผิวดิน” หมายถึง แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำสาธารณะอื่นๆ ที่อยู่ภายในแผ่นดิน ซึ่งหมายความรวมถึงแหล่งน้ำสาธารณะที่อยู่ภายในแผ่นดินบนเกาะด้วย แต่ไม่รวมถึงน้ำบาดาล และในกรณีที่แหล่งน้ำนั้นอยู่ติดกับทะเล ให้หมายความถึงแหล่งน้ำที่อยู่ภายในปากแม่น้ำหรือปากทะเลสาบ ปากแม่น้ำและปากทะเลสาบให้ถือแนวเขตตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด

๒๓๔

หมวด ๒ ประเภทและมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

ข้อ ๒ ให้แบ่งแหล่งน้ำผิวดินออกเป็น ๕ ประเภทคือ แหล่งน้ำประเภทที่ ๑ แหล่งน้ำประเภทที่ ๒ แหล่งน้ำประเภทที่ ๓ แหล่งน้ำประเภทที่ ๔ และแหล่งน้ำประเภทที่ ๕ (๑) แหล่งน้ำประเภทที่ ๑ ได้แก่ แหล่งน้ำที่คุณภาพน้ำมีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ำทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

- (ก) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน
- (ข) การเกษตรพืชสวนธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน
- (ค) การอนุรักษ์ระบบนิเวศของแหล่งน้ำ

(๒) แหล่งน้ำประเภทที่ ๒ ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใช้ประโยชน์เพื่อ

- (ก) การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน
- (ข) การอนุรักษ์สัตว์น้ำ
- (ค) การประมง
- (ง) การว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ

(๓) แหล่งน้ำประเภทที่ ๓ ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใช้ประโยชน์เพื่อ

- (ก) การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน
- (ข) การเกษตร

(๔) แหล่งน้ำประเภทที่ ๔ ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใช้ประโยชน์เพื่อ

- (ก) การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน
- (ข) การอุตสาหกรรม

๒๓๕

- (๕) แหล่งน้ำประเภทที่ ๕ ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำจากกิจกรรมทาง
ประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม
- ข้อ ๓ คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำประเภทที่ ๑ ต้องมีสภาพทางธรรมชาติ และสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ตามข้อ ๒ (๑)
- ข้อ ๔ คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำประเภทที่ ๒ ต้องมีมาตรฐานดังต่อไปนี้
- (๑) ไม่มีวัตถุหรือสิ่งของที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ซึ่งจะทำให้ สก ลิ่น
และรสชาติของน้ำเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ
- (๒) อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน ๓

องศาเซลเซียส

- (๓) ความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าระหว่าง ๕.๐-๙.๐
- (๔) ออกซิเจนละลาย (DO) มีค่าไม่น้อยกว่า ๖.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
- (๕) บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกินกว่า ๑.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร
- (๖) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าไม่
เกินกว่า ๕,๐๐๐ เอ็ม.พี.เอ็น. ต่อ ๑๐๐ มิลลิตร
- (๗) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าไม่
เกินกว่า ๑,๐๐๐ เอ็ม.พี.เอ็น. ต่อ ๑๐๐ มิลลิตร
- (๘) ไนเตรต (NO₃) ในหน่วยไนโตรเจน มีค่าไม่เกินกว่า ๕.๐ มิลลิกรัม
ต่อลิตร
- (๙) แอมโมเนีย (NH₃) ในหน่วยไนโตรเจน มีค่าไม่เกินกว่า ๐.๕ มิลลิกรัม
ต่อลิตร

- (๑๐) ฟีนอล (Phenols) มีค่าไม่เกินกว่า ๐.๐๐๕ มิลลิกรัมต่อลิตร
- (๑๑) ทองแดง (Cu) มีค่าไม่เกินกว่า ๐.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร
- (๑๒) นิกเกิล (Ni) มีค่าไม่เกินกว่า ๐.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร
- (๑๓) แมงกานีส (Mn) มีค่าไม่เกินกว่า ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
- (๑๔) สังกะสี (Zn) มีค่าไม่เกินกว่า ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
- (๑๕) แคลเซียม (Ca) ในน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า
๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าไม่เกินกว่า ๐.๐๐๕ มิลลิกรัมต่อลิตร และในน้ำที่มีความกระด้าง
ในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าไม่เกินกว่า ๐.๐๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

๒๓๖

- (๑๖) โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ (Cr Hexavalent) มีค่าไม่เกินกว่า ๐.๐๕
มิลลิกรัมต่อลิตร
- (๑๗) ตะกั่ว (Pb) มีค่าไม่เกิน ๐.๐๕ มิลลิกรัมต่อลิตร
- (๑๘)ปรอททั้งหมด (Total Hg) มีค่าไม่เกินกว่า ๐.๐๐๒ มิลลิกรัมต่อลิตร
- (๑๙) สารหนู (As) มีค่าไม่เกินกว่า ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร
- (๒๐) ไซยาไนด์ (Cyanide) มีค่าไม่เกินกว่า ๐.๐๐๕ มิลลิกรัมต่อลิตร
- (๒๑) กับมันตาฟรังสิ (Radioactivity) มีค่ารังสีแอลฟา (Alpha) ไม่เกินกว่า
๐.๑ เมกเคอเรลต่อลิตร และรังสีเบตา (Beta) ไม่เกินกว่า ๑.๐ เมกเคอเรลต่อลิตร
- (๒๒) สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorine
Pesticides) มีค่าไม่เกินกว่า ๐.๐๕ มิลลิกรัมต่อลิตร
- (๒๓) ดีดีที (DDT) มีค่าไม่เกินกว่า ๑.๐ ไมโครกรัมต่อลิตร
- (๒๔) บีเอซีชนิดแอลฟา (Alpha-BHC) มีค่าไม่เกินกว่า ๐.๐๒
ไมโครกรัมต่อลิตร
- (๒๕) ดีลดีริน (Dieldrin) มีค่าไม่เกินกว่า ๐.๑ ไมโครกรัมต่อลิตร
- (๒๖) อัลดริน (Aldrin) มีค่าไม่เกินกว่า ๐.๑ ไมโครกรัมต่อลิตร
- (๒๗) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) และเฮปตาคลอร์อีพอกไซด์
(Heptachlorepoxyde) มีค่าไม่เกินกว่า ๐.๒ ไมโครกรัมต่อลิตร
- (๒๘) เอนดริน (Endrin) ไม่สามารถตรวจพบได้จนวิธีการตรวจสอบที่กำหนด
- ข้อ ๕ คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำประเภทที่ ๓ ต้องมีมาตรฐานตาม ข้อ ๔ เว้นแต่
- (๑) ออกซิเจนละลาย มีค่าไม่น้อยกว่า ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
- (๒) บีโอดี มีค่าไม่เกินกว่า ๒.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
- (๓) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด มีค่าไม่เกินกว่า ๒๐,๐๐๐ เอ็ม.พี.เอ็น.
ต่อ ๑๐๐ มิลลิตร
- (๔) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม มีค่าไม่เกินกว่า ๔,๐๐๐ เอ็ม.พี.เอ็น.
ต่อ ๑๐๐ มิลลิตร
- ข้อ ๖ คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำประเภทที่ ๔ ต้องมีมาตรฐานตามข้อ ๔ (๑) ถึง (๕)
และ (๘) ถึง (๒๘) เว้นแต่
- (๑) ออกซิเจนละลาย มีค่าไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

๒๓๗

(๒) บีโอดี มีค่าไม่เกินกว่า ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑ คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำประเภทที่ ๕ ต้องมีมาตรฐานต่ำกว่าคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำประเภทที่ ๔

ข้อ ๘ การกำหนดให้แหล่งน้ำผิวดินแหล่งใดแหล่งหนึ่งเป็นประเภทตามข้อ ๒ ให้เป็นไปตามที่กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๓

วิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

ข้อ ๕ การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพตามข้อ ๓ ถึง ข้อ ๗ ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

(๑) แหล่งน้ำไหล ซึ่งได้แก่ แม่น้ำ ถ้ำคลอง เป็นต้น ให้เก็บที่จุดที่กลางความกว้างของแหล่งน้ำที่ระดับกึ่งกลางความลึก ณ จุดตรวจสอบ เว้นแต่กรณีที่เรียกกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟิโคลไลต์ฟอร์ม ให้เก็บที่ระดับความลึก ๓๐ เซนติเมตร ณ จุดตรวจสอบ

(๒) แหล่งน้ำนิ่ง ซึ่งได้แก่ ทะเลสาบ หนอง บึง อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น ให้เก็บที่ระดับความลึก ๑ เมตร ณ จุดตรวจสอบสำหรับแหล่งน้ำที่มีความลึกเกินกว่า ๒ เมตร และให้เก็บที่จุดกึ่งกลางความลึก ณ จุดตรวจสอบสำหรับแหล่งน้ำที่มีความลึกไม่เกิน ๒ เมตร เว้นแต่แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟิโคลไลต์ฟอร์ม ให้เก็บที่ระดับความลึก ๓๐ เซนติเมตร ณ จุดตรวจสอบ

จุดตรวจสอบตาม (๑) และ (๒) ของแหล่งน้ำที่กำหนดตามข้อ ๘ ให้เป็นไปตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด

ข้อ ๑๐ การตรวจสอบคุณภาพน้ำตามข้อ ๓ ถึงข้อ ๗ ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้
ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ

(๑) การตรวจสอบอุณหภูมิ ให้ใช้เครื่องมืออุณหภูมิ (Thermometer) วัดขณะทำการเก็บตัวอย่างน้ำ

(๒) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องมือวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH meter) ตามวิธีการหาค่าแบบอิเล็กโตรเมตริก (Electrometric)

(๓) การตรวจสอบค่าออกซิเจนละลาย ให้ใช้วิธีอะไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide

Modification)

๒๓๘

(๔) การตรวจสอบค่าบีโอดี ให้ใช้วิธีอะไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide Modification) ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน

(๕) การตรวจสอบค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและค่าแบคทีเรียกลุ่มฟิโคลไลต์ฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเทิล ทิวบ์ เฟอ์รเมนเตชัน เทกนิก (Multiple Tube Fermentation Technique)

(๖) การตรวจสอบค่าไนโตรเจนในหน่วยไนโตรเจน ให้ใช้วิธีแคดเมียมรีดักชัน (Cadmium Reduction)

(๗) การตรวจสอบค่าแอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน ให้ใช้วิธีดีทิลเลชันเนสสเลอไรเซชัน (Distillation Nesslerization)

(๘) การตรวจสอบค่าฟีนอล ให้ใช้วิธีดีทิลเลชัน ๔ - อะมิโนแอนติไพรีน (Distillation, 4-Amino antipyrine)

(๙) การตรวจสอบค่าทองแดง นิกเกิล แมงกานีส สังกะสี แคดเมียม โครเมียมและซิลิกาตามข้อ ๙ และตะกั่ว ให้ใช้วิธีอะตอมมิก แอมซอพชั่น ไดรี้ก แอสไพเรชัน (Atomic Absorption - Direct Aspiration)

(๑๐) การตรวจสอบค่าปรอททั้งหมด ให้ใช้วิธีอะตอมมิก แอมซอพชั่น โคลด์ เวปเปอร์ เทกนิก (Atomic Absorption-Cold Vapour Technique)

(๑๑) การตรวจสอบค่าสารหนู ให้ใช้วิธีอะตอมมิก แอมซอพชั่น แก๊สไฮไดรด์ (Atomic Absorption - Gaseous Hydride)

(๑๒) การตรวจสอบค่าไซยาไนด์ ให้ใช้วิธีไพรีดิน บาร์บิทูริก แอซิด (Pyridine - Barbituric Acid)

(๑๓) การตรวจสอบค่ากัมมันตภาพรังสี ให้ใช้ซิลิโวล์ แบริคกราฟี หรือฟอรัชั่นนอล เคาน์เตอร์ (Low Background Proportional Counter)

(๑๔) การตรวจสอบค่าสารหนูที่ดูดซับและสัณฐานที่โคโลรีนทั้งหมด คิลิที่มีออกซิเจนไดอะเลฟ คิลิควิน อัลคควิน เฮปตาคลอไรโบกไฮไดรด์ และอนควิน ให้ใช้วิธีแก๊สโครมาโตกราฟี (Gas - Chromatography)

ข้อ ๑๑ การตรวจสอบค่าออกซิเจนละลายให้ใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ไทด์ที่ ๒๐ (20th Percentile Value) ส่วนการตรวจสอบค่าบีโอดี แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และแบคทีเรียกลุ่มฟิโคลไลต์ฟอร์ม ให้ใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ไทด์ที่ ๘๐ โดยจำนวนและระยะเวลาสำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด

๒๓๙

ข้อ ๑๒ การเก็บตัวอย่างน้ำตามข้อ ๕ และการตรวจสอบคุณภาพตามข้อ ๑๐ จะต้องปฏิบัติตามวิธีกรมมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย (Standard Methods for Examination of Water and Wastewater) ซึ่ง American Public Health Association และ American Water Works Association กับ Water Pollution Control Federation ของสหรัฐอเมริกา ร่วมกันกำหนดไว้ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ชวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๑๖ ง วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗)

๒๕๐

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

พ.ศ. ๒๕๕๑

ด้วยปัจจุบัน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของช่างเจาะ
น้ำบาดาลทั้งของรัฐและเอกชน ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอด้านวิชาการน้ำบาดาล จึงสมควรปรับปรุง
หลักเกณฑ์การเลือกใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ฉะนั้น
ขอให้อำนาจตามความในมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาล
ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข
และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

ข้อ ๒ การป้องกันน้ำภายนอกไหลลงบ่อน้ำบาดาล

(๑) บ่อน้ำบาดาลทุกบ่อ ต้องมีกำแพงบ่อตั้งแต่ตอนบนสุดนับจากผิวดินลึกลงไปไม่น้อยกว่า
๖ เมตร ด้วยดินเหนียวหรือซีเมนต์ผสมทราย เพื่อป้องกันมิให้น้ำภายนอกไหลซึมลงข้างท่อกรุ

(๒) ในกรณีที่บ่อน้ำบาดาลอยู่ในที่ลุ่มหรืออยู่ต่ำกว่าบริเวณข้างเคียงจะต้องปรับบริเวณที่ตั้งบ่อ
ให้สูงกว่าบริเวณข้างเคียงเพื่อป้องกันมิให้น้ำจากภายนอกไหลเข้ามาในบริเวณที่ตั้งบ่อ

(๓) ในกรณีที่บ่อน้ำบาดาลติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ต้องทำลานคอนกรีตเป็นฐานรองรับรอบปากบ่อ
น้ำบาดาลหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร ฐานพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑ ตารางเมตร ส่วนในกรณีที่บ่อ
น้ำบาดาลติดตั้งเครื่องสูบน้ำมือโยก ต้องทำลานคอนกรีตเป็นฐานรองรับรอบปากบ่อน้ำบาดาลหนา
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร ฐานพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร และรอบฐานบ่อจะต้องมีทางระบายน้ำ
ออกจากบริเวณบ่อ

(๔) ในกรณีที่กระจะมีการใช้น้ำบาดาลชั่วคราวโดยการถอดถอนเครื่องสูบน้ำออกไป
จะต้องปิดปากบ่อให้แน่นหนา เพื่อป้องกันมิให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดตกลงไปในบ่อ

ข้อ ๓ คุณภาพของน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

(๑) น้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคต้องเป็นน้ำที่ได้ผ่านการวิเคราะห์คุณภาพและจากกรมทรัพยากร
น้ำบาดาลหรือส่วนราชการอื่น หรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำ
หรือสถาบันอื่นที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน มอก. 1300-2537 (ISO / IEC Guide 25) หรือ
สถาบันที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด

(๒) น้ำบาดาลที่จะใช้บริโภค ต้องเป็นน้ำบาดาลที่มีคุณภาพและทางกายภาพ และคุณภาพจะ
ทางเคมี ไม่เกินเกณฑ์อนุ โคมสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภค ได้ หักยประกาศนี้

(๓) ในท้องที่ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด ต้องทำการวิเคราะห์หาคุณภาพและที่เป็นพิษ
โดยให้มีปริมาณไม่เกินเกณฑ์อนุ โคมสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานน้ำบาดาล ที่จะใช้บริโภคได้
ท้ายประกาศนี้

(๔) ในกรณีที่มีความจำเป็นกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อาจสั่งให้วิเคราะห์คุณภาพและทาง
บัคเตีรียแบคทีเรียก็ได้ โดยต้องมีคุณภาพและทางบัคเตีรียแบคทีเรีย ไม่เกินเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม
ตามที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๔ การฆ่าจุลินทรีย์ในบ่อน้ำบาดาล

(๑) หลังการเจาะน้ำบาดาล หรือหลังการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล หรือหลังการซ่อม
ส่วนประกอบของเครื่องสูบน้ำบาดาลที่อยู่ในบ่อน้ำบาดาล ต้องทำการฆ่าจุลินทรีย์ในบ่อน้ำบาดาล
ที่จะใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

(๒) การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในบ่อน้ำบาดาลให้กระทำโดยการกวนน้ำในบ่อน้ำบาดาล โดยใช้
ปูนคลอรีน หรืออีทคลอรีน เป็นตัวฆ่าฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ โดยให้มีความเข้มข้นของคลอรีนไม่น้อยกว่า
๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ภายหลังการกวนน้ำในบ่อน้ำบาดาลตาม (๒) ต้องปล่อยทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง
แล้วสูบน้ำในบ่อน้ำบาดาลออกทั้งหมดคลอรีน

ข้อ ๕ เครื่องสูบน้ำบาดาล

(๑) ต้องล้างอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของเครื่องสูบน้ำให้สะอาดก่อนใส่ลงไปในบ่อน้ำบาดาล

คุณสมบัติเฉพาะที่เป็นพิษ

รายการ	เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม (มีผลกับตัวอย่าง)	เกณฑ์ยอมรับสูงสุด (มีผลกับตัวอย่าง)
สารหนู (As)	ต้องไม่มี	0.05
โซเดียมไนไตรด์ (CN)	ต้องไม่มี	0.1
ตะกั่ว (Pb)	ต้องไม่มี	0.05
ปรอท (Hg)	ต้องไม่มี	0.001
แคดเมียม (Cd)	ต้องไม่มี	0.01
ซีลีเนียม (Se)	ต้องไม่มี	0.01

คุณสมบัติเฉพาะทางแบคทีเรีย

รายการ	เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม
Standard plate count	ไม่เกิน 500 โคโลนีต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
Most probable number of	น้อยกว่า 2.2 ต่อตัวอย่างลูกบาศก์เซนติเมตร
Coliform organism (MPN)	ต้องไม่มี
E. coli	

หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๖๙ ๓๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ขอต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๐๙ สถานที่ตั้งเลขที่ ๒๒๙/๗-๘ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์
๙๕/๑ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| ๑) นางจิตรา ชาติพา | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๐๙-ค-๐๐๐๑ |
| ๒) นายอาทิตย์ โพนสงคราม | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๐๙-ค-๐๐๐๒ |

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาววันวิสาข์ กัณหาสิทธิ์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๐๙-จ-๐๐๐๑ |
| ๒) นายยุทธภูมิ ปานดี | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๐๙-จ-๐๐๐๒ |
| ๓) นางสาวหนึ่งฤทัย สายรัตน์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๐๙-จ-๐๐๐๓ |

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๐๙

ที่ ออก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๖๙๓๐ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 8 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method
8	Total Suspended Solids	Dried from 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.



ที่ อว 0303/2262

ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการ บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
เลขที่ 229/7-8 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 95/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

LABORATORY ACCREDITATION
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ - 0203
BLA-DSS

รายละเอียดการรับรองดังข้อบ่งชี้การรับรองแนบท้าย

ออกให้ ณ วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565

หมดอายุ วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ :

ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท วอเตอร์ อินเด็คซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

สถานที่ตั้ง :



หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0203

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	น้ำบริโภคในภาชนะ บรรจุที่ปิดสนิท	- ความเป็นกรด-ด่าง 6.5 ถึง 8.5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF 23 rd ed. 2017, part 4500 - H ⁺ B
2	น้ำ	- ความเป็นกรด-ด่าง 5.0 ถึง 9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF 23 rd ed. 2017, part 4500 - H ⁺ B
3	น้ำเสีย	- ความเป็นกรด-ด่าง 4.0 ถึง 9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF 23 rd ed. 2017, part 4500 - H ⁺ B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ฉบับที่ 2

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแทนท์ จำกัด

สถานที่ตั้ง :



หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0203

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
3 (ต่อ)	น้ำเสีย	- ซีโอดี 40 mg/L ถึง 4 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 5220 C

ออกให้ ณ วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565

ลงชื่อ :



ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ฉบับที่ 2

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

การสอบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือ

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

Calibration Report

A1-2024

Sound Level Meter Model BSWA309

Instrument : Sound level Meter

Manufacturer : bswa-tech.com

Date of Calibration : 13, February 2024

Dued Date of Calibrate : 13 - 15, February 2024

Calibrator

Instrument : Sound Calibrator

Manufacturer : Delta OHM srl

Model : HD-2020

Serial No. : 17021323

Range of Calibrator

Sound Pressure Level : 94.0 , 114 dB

Frequency : 1000 $\pm$ 1 %

Calibration Report

No.	Serial No.	Before Adjust	After Adjust	Inspection Result
1	090173	93.1	94.0	Pass
2	090164	93.0	94.0	Pass
3	540077	93.4	94.0	Pass

Calibrated by



Approved by



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

High Volume Air Sampler Calibration Report

A1-2024

Calibration Method

Calibration Data				
High Volume Air Sampler Data		Calibration Data		
Recorder No.	Blower No.	Date	Actual Flowrate	R ²
1	12	13/02/2024	$y = 27.658x + 3.6974$	0.9994
2	14	13/02/2024	$y = 27.882x + 3.3834$	0.9989
3	9	13/02/2024	$y = 27.883x + 3.4465$	0.9976
4	19	13/02/2024	$y = 27.271x + 4.1895$	0.9973
5	15	13/02/2024	$y = 27.101x + 4.2495$	0.9984
6	8	13/02/2024	$y = 27.909x + 3.22$	0.9975
7	12	14/02/2024	$y = 27.543x + 3.9547$	0.9976
8	14	14/02/2024	$y = 27.263x + 4.1347$	0.9983
9	9	14/02/2024	$y = 26.132x + 5.6197$	1.0000
10	19	14/02/2024	$y = 26.733x + 4.8893$	0.9996

Calibrated by



Approved by





Metrology and Calibration Department
Electrical Maintenance Division
Electricity Generating Authority of Thailand



Certificate of Calibration

Issued by : Vibration Laboratory

Certificate No. : 24V002

Reference No. : CWATE01V001

Received Date : 04 January 2024

Calibrated Date : 10 January 2024

Page 1 of 5

Client : บจก. วอเตอร์ อินเทลจี แอนด์ คอนซัลแทนท์
Address : 229/7-8 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 95/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Equipment : VIBRATION METER
Manufacture /Brand : INSTANTEL
Model : Minimate Plus
Serial No./ ID No. : BE19834

Authorised Signatory

Issue Date 10 / Jan. / 2024

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by The National Accreditation Council of Thailand which has assessed the measurement capability of the laboratory and its traceability to recognised national standards and to the units of measurement realised at the corresponding national standards laboratory. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the head of Calibration services and environmental analysis department. This reported measurement result relates only the measurand and applies only at the time of measurement.

FM-02/QP-MCC-09 Rev.4



Metrology and Calibration Department
Electrical Maintenance Division
Electricity Generating Authority of Thailand

Continued of Calibration Report

Certificate Number. 24V002

Page 2 of 5

Standard Used

The table below is described the calibrator through the International System of Unit.

Description	Manufacture/Model	Serial No.	Traceable No.	Due Date
Conditioning Amplifier Type 2626	Brue & Kjaer	1242376	AV-0003-23	23 January 2025
Accelerometer Type 8305	Brue & Kjaer	1262817	AV-0014-23	28 March 2025
Digital Multimeter /8846A	FLUKE	4330020	23E531	02 October 2024

Ambient Environment :

The Calibration was performed in an environment of $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ and $(50 \pm 10) \%$ relative humidity.

Measurement Method :

The unit under calibration was calibrated by comparison with standard accelerometer. The calibration method is based on ISO 16063-21 : 2003(E) by comparison with reference accelerometer standard .

Measurement Results

The measurement results, labeled in the following pages give the calibration results and associated with measurement uncertainties.

Measurement Uncertainty

The Measurement Uncertainty are labeled on the following pages Completed the expanded uncertainty, that was calculated in accordance with the method in M3003, using coverage factor $k = 2$. The value of the measured lies within the assigned ranges of values of confidence level of approximately 95%.

Traceability :

The measurement is traceable to the International System of Unit through

- The National Institute of Metrology (Thailand)
- Metrology and Calibration Department



Metrology and Calibration Department
Electrical Maintenance Division
Electricity Generating Authority of Thailand

Continued of Calibration Report

Certificate Number. 24V002

Page 3 of 5

Frequency response test at 10 mm/s_p

DESCRIPTION	INSTRUMENT VALUE		UNCERTAINTY
	STANDARD SETTING	UUC READING	
Vertical			
Frequency (Hz)	mm/s _p	mm/s _p	± mm/s _p
* 20	10.00	10.20	0.15
40	10.00	10.00	0.14
50	10.00	10.00	0.14
80	10.00	10.00	0.14
100	10.00	10.00	0.14

Linearization test at 40 Hz

DESCRIPTION	INSTRUMENT VALUE		UNCERTAINTY
	STANDARD SETTING	UUC READING	
Vertical	mm/s _p	mm/s _p	± mm/s _p
	5.00	5.08	0.072
	10.00	10.00	0.14
	20.00	19.90	0.28
	30.00	29.80	0.42

* Calibration maked "Not TISI Accredited" in this Certificate have been included for completeness.

Tranducer Part : 718A3301

S/N : BT2498

Condition : Installation by vertical direction



Metrology and Calibration Department
Electrical Maintenance Division
Electricity Generating Authority of Thailand

Continued of Calibration Report

Certificate Number. 24V002

Page 4 of 5

Frequency response test at 10 mm/s_p

DESCRIPTION	INSTRUMENT VALUE		UNCERTAINTY
	STANDARD SETTING	UUC READING	
Transverse			
Frequency (Hz)	mm/s _p	mm/s _p	± mm/s _p
* 20	10.00	10.00	0.14
40	10.00	9.94	0.14
50	10.00	9.91	0.14
80	10.00	9.91	0.14
100	10.00	9.91	0.14

Linearization test at 40 Hz

DESCRIPTION	INSTRUMENT VALUE		UNCERTAINTY
	STANDARD SETTING	UUC READING	
Transverse	mm/s _p	mm/s _p	± mm/s _p
	5.00	5.08	0.072
	10.00	9.94	0.14
	20.00	19.80	0.28
	30.00	29.60	0.42

* Calibration maked "Not TISI Accredited" in this Certificate have been included for completeness.

Tranducer Part : 718A3301

Part : BT2498

Condition : Installation by Transverse direction



Metrology and Calibration Department
Electrical Maintenance Division
Electricity Generating Authority of Thailand

Continued of Calibration Report

Certificate Number. 24V002

Page 5 of 5

Frequency response test at 10 mm/s_p

DESCRIPTION	INSTRUMENT VALUE		UNCERTAINTY
	STANDARD SETTING	UUC READING	
Longitude			
Frequency (Hz)	mm/s _p	mm/s _p	± mm/s _p
* 20	10.00	10.10	0.15
40	10.00	10.00	0.14
50	10.00	10.00	0.14
80	10.00	10.00	0.14
100	10.00	10.00	0.14

Linearization test at 40 Hz

DESCRIPTION	INSTRUMENT VALUE		UNCERTAINTY
	STANDARD SETTING	UUC READING	
Longitude	mm/s _p	mm/s _p	± mm/s _p
	5.00	5.08	0.072
	10.00	10.00	0.14
	20.00	19.90	0.28
	30.00	29.80	0.42

* Calibration made "Not TISI Accredited" in this Certificate have been included for completeness.

Transducer Part : 718A3301

Part : BT2498

Condition : Installation by Longitude direction

End Certificate of Calibration

เอกสารกองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
และกองทุนฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

สำนักงาน รหัสสาขา 1340
Office

บัญชีเลขที่ 983-0-40454-4
Account No.

สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่
ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดย
บริษัท ไส่รุ่งเรือง จำกัด



SA G 7673455



SA G 7673455

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/12/62	0	IIPS		+++++++342.69	*****181,617.88	9400 1
31/12/62	0	TAX	-----3.43		*****181,614.45	9400 2
30/06/63	0	IIPS		+++++++289.04	*****181,903.49	9400 3
30/06/63	0	TAX	-----2.89		*****181,900.60	9400 4
21/12/63	902	SDCK		+++++++60,000.00	*****241,900.60	572971 5
31/12/63	0	IIPS		+++++++116.56	*****242,017.16	9400 6
31/12/63	0	TAX	-----1.17		*****242,015.99	9400 7
05/05/64	902	SDCK		+++++++60,000.00	*****302,015.99	572971 8
30/06/64	0	IIPS		+++++++161.73	*****302,177.72	9400 9
30/06/64	0	TAX	-----1.62		*****302,176.10	9400 10
31/12/64	0	IIPS		+++++++190.41	*****302,366.51	9400 11
31/12/64	0	TAX	-----1.90		*****302,364.61	9400 12
30/06/65	0	IIPS		+++++++187.43	*****302,552.04	9400 13
30/06/65	0	TAX	-----1.87		*****302,550.17	9400 14
10/08/65	902	SDCK		+++++++60,000.00	*****362,550.17	18396 15
31/12/65	0	IIPS		+++++++331.49	*****362,881.66	9400 16
31/12/65	0	TAX	-----3.31		*****362,878.35	9400 17
15/05/66	902	SDCK		+++++++60,000.00	*****422,878.35	520898 18
30/06/66	0	IIPS		+++++++724.42	*****423,602.77	9400 19
30/06/66	0	TAX	-----7.24		*****423,595.53	9400 20
31/12/66	0	IIPS		+++++++1,063.05	*****424,658.58	9400 21
31/12/66	0	TAX	-----10.63		*****424,647.95	9400 22
BS002/GSC02 BSW09/GSD09 BSW11/GSD11 BSW14/GSD14 BS022/GSC22 เจ้าบัญชี-เงินเดือน หักบัญชี-ประกันชีวิต หักบัญชี-ไฟฟ้า หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ โอนเงินฝาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) BS004/GSC04 BSW10/GSD10 BSW12/GSD12 BSW15/GSD15 BSW27/GSD27 เจ้าบัญชี-ค.บ. พันธบัตร หักบัญชี-โทรศัพท์ หักบัญชี-ประปา หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์ หักบัญชี-ประกันสังคม						

สำนักงาน รหัสสาขา 1370
Office

บัญชีเลขที่ 983-0-07362-9
Account No.

สาขาจะนะ

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
โดย บริษัท เติลรุ่งเรือง จำกัด

(2)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA G 7648676



SA G 7648676

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/06/66	0	IIPS	+++++++1,307.57		*****793,410.99	9400 1
30/06/66	0	TAX	-----13.08		*****793,397.91	9400 2
31/12/66	0	IIPS	+++++++1,991.10		*****795,389.01	9400 3
31/12/66	0	TAX	-----19.91		*****795,369.10	9400 4
11/01/67	902	SWTRC	-----141,020.00		*****654,349.10	500810 5
11/01/67	902	SWTRC	-----40,670.00		*****613,679.10	500810 6
12/01/67	902	SWTRC	-----27,111.00		*****586,568.10	552385 7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB
E
ITIS / ITCS
ORSDTORSWT
OTOS

เช็คคืน
รายการแก้ไข
โอนดอกเบี้ยเข้าออก
รับโอนโอนไปต่างธนาคารทาง ATM
โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE
CRT / DBT
IIPS/DIPS
ORSFE
PASFE

หักค่าธรรมเนียม
ยอดรวมฝากถอน
เพิ่มลด ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
ค่าธรรมเนียม Payment

สำนักงาน รหัสสาขา 902
Office

บัญชีเลขที่ 902-0-67251-7
Account No.

สาขา หาดใหญ่

ชื่อบัญชี
Account Name

กองงานพัฒนาหมู่บ้านรวมพื้นที่เหมืองแร่
โดย นาย. ไสวรงค์ เวียง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 6213632



SA H 6213632

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/12/63	0	IIPS		+++++++295.15	*****5,215.58	9400 1
31/12/63	0	TAX	-----2.95		*****5,212.63	9400 2
05/05/64	902	SDCK		+++++++500,000.00	*****505,212.63	572971 3
30/06/64	0	IIPS		+++++++100.83	*****505,313.46	9400 4
30/06/64	0	TAX	-----1.01		*****505,312.45	9400 5
31/12/64	0	IIPS		+++++++318.42	*****505,630.87	9400 6
31/12/64	0	TAX	-----3.18		*****505,627.69	9400 7
30/06/65	0	IIPS		+++++++313.42	*****505,941.11	9400 8
30/06/65	0	TAX	-----3.13		*****505,937.98	9400 9
10/08/65	902	SDCK		+++++++500,000.00	*****1,005,937.98	18396 10
23/09/65	228	SWTH	-----1,015.00		*****1,004,922.98	570366 11
31/12/65	0	IIPS		+++++++873.40	*****1,005,796.38	9400 12
31/12/65	0	TAX	-----8.73		*****1,005,787.65	9400 13
05/02/66	1118	SWTRC	-----700,000.00		*****305,787.65	571008 14
05/02/66	1118	SWTRC	-----300,000.00		*****5,787.65	571008 15
15/05/66	902	SDCK		+++++++500,000.00	*****505,787.65	520898 16
30/06/66	0	IIPS		+++++++602.81	*****506,390.46	9400 17
30/06/66	0	TAX	-----6.03		*****506,384.43	9400 18
31/12/66	0	IIPS		+++++++1,270.82	*****507,655.25	9400 19
31/12/66	0	TAX	-----12.71		*****507,642.54	9400 20
11/01/67	902	SWTRC	-----200,020.00		*****307,622.54	500810 21
12/01/67	902	SWTRC	-----300,020.00		*****7,602.54	552385 22

BS002/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BS022/GSC22

เจ้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BS004/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เจ้าบัญชี-ค.บ.พันบาท
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

ภาคผนวก ซ

บัญชีรายละเอียดการใช้วัตถุดิบ

บัญชีรายละเอียดยอดวัสดุระเบิด ประจำเดือนมกราคม 2567

ตั้งอยู่ในใบอนุญาต บริษัท ไส่รุ่งเรือง จำกัด ไร่ที่ ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ใบอนุญาตฉบับที่ 3/2566 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 สำหรับใช้ในการระเบิดและย่อยหิน

วันที่	รายการรับ						รายการจ่าย						หมายเหตุ
	วัสดุระเบิด ชนิดอื่น (ปัด)	แก้ว Nonel Downline(คอก)		แก้ว Nonel Trunkline(คอก)		ปุ๋ย แอมโมเนียม ไนเตรท (กระสอบ)	วัสดุระเบิด ชนิดอื่น (ปัด)	แก้ว Nonel Downline(คอก)		แก้ว Nonel Trunkline(คอก)		ปุ๋ย แอมโมเนียม ไนเตรท (กระสอบ)	
		18m	15m	12m	100m			18m	15m	12m	100m		
ยอดยกมา	1,571	-	702	116	56	390	-	-	-	-	-	-	ป.5 ที่ 3/2566 ลว.23 มี.ค. 2566
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	65	-	120	10	1	-	
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	1,512	-	2,070	85	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	-	-	-	-	-	-	60	-	170	10	1	20	
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมรับ	3,083	-	2,772	201	56	390							
รวมจ่าย	125	-	290	20	2	20							
คงเหลือ	2,958	-	2,482	181	54	370							



ตรวจสอบการรับ-จ่ายและยอดวัสดุระเบิดคงเหลือ
แล้วถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ.....

()

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567



บัญชีรายละเอียดยอดวัดระยะเปิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไศลรุ่งเรือง จำกัด ไร่ที่ ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ใบอนุญาตฉบับที่ 3/2566 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 สำหรับใช้ในการระเบิดและย่อยหิน


วันที่	รายการรับ						รายการจ่าย						หมายเหตุ
	วัตถุระเบิด ที่มีลักษณะ (ปัด)	แนบ Nonel Downline(คอก)		แนบ Nonel Trunkline(คอก)		ปุ๋ย แอมโมเนียมไนเตรท (กระสอบ)	วัตถุระเบิด ที่มีลักษณะ (ปัด)	แนบ Nonel Downline(คอก)		แนบ Nonel Trunkline(คอก)		ปุ๋ย แอมโมเนียมไนเตรท (กระสอบ)	
		18m	15m	12m	100m			18m	15m	12m	100m		
ยอดยกมา	2,958	-	2,482	181	54	370	-	-	-	-	-	-	ป.5 ที่ 3/2566 ลง.23 มี.ค. 2566
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	-	-	-	-	-	-	65	-	120	10	1	-	
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมรับ	2,958	-	2,482	181	54	370							
รวมจ่าย	65	-	120	10	1	-							
คงเหลือ	2,893	-	2,362	171	53	370							



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณี

ตรวจสอบการรับ-จ่ายและยอดวัดระยะเปิดคงเหลือ
แล้วถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ



วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567



บัญชีรายละเอียดยอดวัสดุระเบิด ประจำเดือนมีนาคม 2567

ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไศลรุ่งเรือง จำกัด ใช้ที่ ตำบลนาหว้า อำเภอจมeppe จังหวัดสงขลา

ใบอนุญาตฉบับที่ 3/2566 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 สำหรับใช้ในการระเบิดและย่อยหิน

วันที่	รายการรับ						รายการจ่าย						หมายเหตุ
	วัสดุ ระเบิด ชนิดอื่น (ปัด)	แก้ว Nonel Downline(ดอก)		แก้ว Nonel Trunkline(ดอก)		ปุ๋ย แอมโมเนียม ไนเตรท (กระสอบ)	วัสดุ ระเบิด ชนิดอื่น (ปัด)	แก้ว Nonel Downline(ดอก)		แก้ว Nonel Trunkline(ดอก)		ปุ๋ย แอมโมเนียม ไนเตรท (กระสอบ)	
		18m	15m	12m	100m			18m	15m	12m	100m		
ยอดยกมา	2,893	-	2,362	171	53	370	-	-	-	-	-	-	ป.5 ที่ 3/2566 ลง.23 มี.ค. 2566
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	60	-	120	10	1	-	
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมรับ	2,893	-	2,362	171	53	370							
รวมจ่าย	60	-	120	10	1	-							
คงเหลือ	2,833	-	2,242	161	52	370							



ตรวจสอบการรับ-จ่ายและยอดวัสดุระเบิดคงเหลือ
แล้วถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ



อนุญาต

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

บัญชีรายละเอียดยอดวัสดุประเภท ประจําเดือนเมษายน 2567

ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไส่รุ่งเรือง จำกัด ใช้ที่ ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ใบอนุญาตฉบับที่ 1/2567 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567 สำหรับใช้ในการเปิดและย่อยหิน

วันที่	รายการรับ						รายการจ่าย						หมายเหตุ
	วัสดุ ระเบิด ธมิลซัน (ปัด)	แท่งป Nonel Downline(ตอก)		แท่งป Nonel Trunkline(ตอก)		ปุ๋ย แอมโมเนียม ไนเตรท (กระสอบ)	วัสดุ ระเบิด ธมิลซัน (ปัด)	แท่งป Nonel Downline(ตอก)		แท่งป Nonel Trunkline(ตอก)		ปุ๋ย แอมโมเนียม ไนเตรท (กระสอบ)	
		18m	15m	12m	100m			18m	15m	12m	100m		
ยอดยกมา	2,833	-	2,242	161	52	370	-	-	-	-	-	-	ป.5 ที่ 1/2567 ลง.22 มี.ค. 2567
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	76	-	189	10	1	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	-	-	-	-	-	-	35	-	200	10	1	40	
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	-	-	-	-	-	-	60	-	120	10	1	-	
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมรับ	2,833	-	2,242	161	52	370							
รวมจ่าย	171	-	509	30	3	40							
คงเหลือ	2,662	-	1,733	131	49	330							



LA BUNGRUENG CO., LTD.

ตรวจสอบการรับ-จ่ายและยอดวัสดุประเภทหินบด
แล้วถูกต้องตามความเป็นจริง



([Redacted Signature])
ในอนุญาต

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567



บริษัท ไส่รุ่งเรือง จำกัด

88 หมู่ 8 ตำบลนาหว้า อำเภอจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 90130 (สำนักงานใหญ่)
โทรศัพท์ 074-254892 , 074-254708 โทรสาร 074-254893

บจก. ไส่รุ่งเรือง

แบบ ป. 13

บัญชีรายการวัดประเมินค่าสถานที่ทำการของผู้รับใบอนุญาต แบบ ป.5 เลขที่ 3/2566 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566

เดือน, ปี	รายการรับ					รายการจ่าย					หมายเหตุ
	วัดประเมินค่า พื้นที่(ไร่)	แนบใบประเมิน ในโครง		แนบใบประเมิน ในโครง (กระสอบ)	ไม่ แนบใบประเมิน ในโครง (กระสอบ)	วัดประเมินค่า พื้นที่(ไร่)	แนบใบประเมิน ในโครง		แนบใบประเมิน ในโครง (กระสอบ)		
		แนบใบประเมิน ในโครง	แนบใบประเมิน ในโครง				แนบใบประเมิน ในโครง	แนบใบประเมิน ในโครง			
		แนบใบประเมิน ในโครง	แนบใบประเมิน ในโครง	แนบใบประเมิน ในโครง	แนบใบประเมิน ในโครง		แนบใบประเมิน ในโครง	แนบใบประเมิน ในโครง	แนบใบประเมิน ในโครง		
กุมภาพันธ์ 2566	1,124	100	3,810	346	79	580	-	-	-	ป.5 ที่ 3/2566 ลง 23 มี.ค. 2566	
มีนาคม 2566	2,520	-	-	-	-	-	-	-	-		
เมษายน 2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
พฤษภาคม 2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
มิถุนายน 2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กรกฎาคม 2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
สิงหาคม 2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กันยายน 2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ตุลาคม 2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
พฤศจิกายน 2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ธันวาคม 2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
มกราคม 2567	1,512	-	2,070	85	-	-	-	-	-		
กุมภาพันธ์ 2567	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
มีนาคม 2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมรับ	5,156	100	5,880	431	79	580	-	-	-		
รวมจ่าย	2,323	100	3,638	270	27	210	-	-	-		
คงเหลือ	2,833	-	2,242	161	52	370	-	-	-		

ตรวจสอบการรับ-จ่ายและยอดวัดประเมินค่าที่ดิน
แล้วถูกต้องตามความเป็นจริง



ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567



บริษัท ไสล่งร่ง จำกัด

88 หมู่ 8 ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130 (สำนักงานใหญ่)
โทรศัพท์ 074-254892 , 074-254708 โทรสาร 074-254893

บจก. ไสล่งร่ง

แบบ ป. 13

บัญชีรายการวัดระยะเปิดประลักษ์สถานที่ทำการของผู้นำใบอนุญาต แบบ ป.5 เลขที่ 1/2567 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567

เดือน,ปี	รายการรับ						รายการจ่าย						หมายเหตุ	
	วัดระยะเปิด ขีมีดขึ้น(โป)	แนบ Nonel Downline(ตอก)			แนบ Nonel Trunkline(ตอก)		วัดระยะเปิด ขีมีดขึ้น(โป)	แนบ Nonel Downline(ตอก)			แนบ Nonel Trunkline(ตอก)			ไม่ แนบ Nonel Trunkline (กระสอบ)
		18m	15m	12m	100m	18m		15m	12m	100m				
กุมภาพันธ์ 2567	2,893	-	2,362	171	53		-	-	-	-	-		ป.5 ที่ 1/2567 ลง 22 มี.ค. 2567	
มีนาคม 2567	-	-	-	-	-		60	-	120	10	1	-		
เมษายน 2567	-	-	-	-	-		171	-	509	30	3	40		
รวมรับ	2,893	-	2,362	171	53									
รวมจ่าย	231	-	629	40	4									
คงเหลือ	2,662	-	1,733	131	49									

ตรวจสอบการรับ-จ่ายและยอดวัดระยะเปิดคงเหลือ
แล้วถูกต้องตามความเป็นจริง



.....ผู้รับใบอนุญาต

()

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ภาคผนวก ณ

การมีส่วนร่วมกับชุมชน

ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า และทำบุญสร้างเมรุ ของวัดในชุมชนใกล้เคียง ปี 2567

เล่มที่ 1 เลขที่ 26

อนุโมทนาบัตร

ขออนุโมทนา แต่

บริษัท ไส่ครั่งแดง จำกัด

อยู่บ้านเลขที่ 86 หมู่ 5 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล นวนา
เขต/อำเภอ หนอง จังหวัด หนองคาย เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้บริจาคทรัพย์ในการสร้างวัด วัดป่าภูก้อน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
เขต/อำเภอ หนอง จังหวัด หนองคาย เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
เป็นจำนวนเงิน 3000 บาท สดต่าง (เงินสมทบ)

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้
จงอำนวยการให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ
ประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนาทุกที พาราตริกาลเทอญ
วันที่ 20 เดือน 11 ปี พ.ศ. 2567

[Redacted Signature]

ผู้รับเงิน เจ้าอาวาส

เล่มที่ 2 เลขที่ 3

ใบอนุโมทนา

วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ใน/อนุโมทนาให้ 100 บาท เพื่อ

บริษัท ไส่ครั่งแดง จำกัด

เป็นเงินบริจาคเงิน จำนวน 5000 บาท - สดต่าง (เงินสมทบ)
เพื่อการ ปลูกสร้างวัดป่าภูก้อน ณ วัด ป่าภูก้อน
ตำบล นวนา อำเภอ หนอง จังหวัด หนองคาย

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้ จงอำนวยการให้ท่านและครอบครัวประสบด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และความสำเร็จ ปรารถนาทุกที พาราตริกาลเทอญ

[Redacted Signature] เอิ๋ โนๆ เอิ๋ โนๆ เอิ๋ โนๆ [Redacted Signature]

ผู้รับเงิน เจ้าอาวาส

เล่มที่ 1 เลขที่ 2

อนุโมทนาบัตร

ขออนุโมทนา แต่

บริษัท ไส่ครั่งแดง จำกัด

อยู่บ้านเลขที่ 86 หมู่ 5 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล นวนา
เขต/อำเภอ หนอง จังหวัด หนองคาย เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้บริจาคทรัพย์ในการสร้างวัด วัดป่าภูก้อน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
เขต/อำเภอ หนอง จังหวัด หนองคาย เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
เป็นจำนวนเงิน 3000 บาท - สดต่าง (เงินสมทบ)

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้
จงอำนวยการให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ
ประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนาทุกที พาราตริกาลเทอญ
วันที่ 23 เดือน 11 ปี พ.ศ. 2567

[Redacted Signature]

ผู้รับเงิน เจ้าอาวาส

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567



ชุมชนบ้านควนชีแรด หมู่ที่ 9
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านควนชีแรด

อบต.ป่าชิง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเกาะทาก

สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และการร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการพัฒนาชุมชน ปี 2567



งานแข่งขันกีฬาสามัคคี ตำบลนาหว้า

มอบเครื่องปรับอากาศให้อำเภอลาดใหญ่

สนับสนุนงานกาชาด จังหวัดสงขลา
ประจำปี 2567

ที่ สข ๐๓๑๘/ว ๕๔๗



กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอจะนะที่ ๙
ถนนราษฎร์บำรุง สข ๙๐๑๓๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ตอบขอบคุณ


เรียน ผู้จัดการศึกษา/โรงเรียน คำกัถ

ตามที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอจะนะที่ ๙ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์
ประจำปี ๒๕๖๗ นั้น

ทั้งนี้ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอจะนะที่ ๙ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากท่าน
ในการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



นายอำเภอจะนะ

บก.ร้อย อส.อ.จะนะ ๙

กลุ่มงานความมั่นคง



ที่ สข ๘๑๙๐๔/ว๑๗๑



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง
๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าชิง อำเภोजะนะ
จังหวัดสงขลา ๙๐๑๓๐

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนผ้าขนหนู/ผ้าถุงเพื่อใช้ในโครงการ “ประเพณีวันสงกรานต์”

เรียน ผู้จัดการบริษัทไศลรุ่งเรือง จำกัด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตตำบลป่าชิง ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ ตำบลป่าชิง ดำเนินการจัดโครงการ “ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗” ในวันเสาร์ ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้านดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามและเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนอบน้อม ความกตัญญูต่อบุคคลของลูกหลานที่มีต่อญาติผู้ใหญ่ พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจกับผู้สูงอายุได้เห็นคุณค่าในตนเองและพร้อมที่จะดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจลูกหลานและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง พิจารณาแล้วว่าหน่วยงานของท่านมีศักยภาพในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ตลอดมา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง จึงขอความอนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนผ้าขนหนูหรือผ้าถุงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น จำนวน ๕๐ ผืน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



“ซื้อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



ที่ สข ๐๒๑๘.๑/๑๕



ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่
ถนนเพชรเกษม สข ๙๐๑๑๐

๑๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ตอบขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการ บริษัท ไส่รุ่งเรือง จำกัด

อ้างถึง หนังสืออำเภอหาดใหญ่ที่ สข ๐๒๑๘.๑/ว ๒๙๓ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง อำเภอหาดใหญ่ ขอรับการสนับสนุนของรางวัลในงานประจำปีและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗ ณ บริเวณสระบัว แหลมสมออ่อน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นั้น

ในการนี้ อำเภอหาดใหญ่ จึงขอขอบคุณ ผู้จัดการ บริษัท ไส่รุ่งเรือง จำกัด ที่ได้ให้การสนับสนุน ที่วีจอบน ขนาด ๔๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อเป็นของรางวัลในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อขอขอบพระคุณ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนในโอกาสต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายอำเภอหาดใหญ่

ที่ทำการปกครองอำเภอ

กลุ่มงานบริหารงานปกครอง (งานสำนักงาน)



ภาคผนวก ญ

หนังสืออนุญาตให้เปิดการทำเหมือง

ที่ สข ๐๐๓๓(๒)/ ๒๕๖๖



สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ถนนกาญจนวนิช สข ๙๐๐๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง อนุญาตให้เปิดการทำเหมือง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไสลุงเรือง จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ไสลุงเรือง จำกัด ฉบับลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้ขออนุญาตเปิดการทำเหมืองสำหรับประทานบัตร
ที่ ๒๗๖๕๒/๑๕๘๕๘ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ตำบลนาหว้า
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้เตรียมการต่าง ๆ ไว้พร้อมแล้ว นั้น

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ขอเรียนว่า วิศวกรเหมืองแร่สำนักงานอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๑ สงขลา ได้ตรวจสอบการขออนุญาตเปิดการทำเหมืองของท่าน
ตามระเบียบแล้ว ปรากฏว่า ท่านได้เตรียมการต่าง ๆ ไว้พร้อม และได้รับใบอนุญาตให้แผ้วถางป่า ใบอนุญาต
ให้ซื้อ มี ไร่ ซึ่งวัดสระเปิด (แบบ ป.๕) ใบอนุญาตมีสิ่งยุทธภัณฑ์ (แบบ ย.ภ.๕) จากทางราชการ พร้อมทั้ง
ได้เปิดบัญชีธนาคาร “กองทุนฟื้นฟูสภาพแวดล้อม” และ “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่กำหนด
ไว้ในการออกประทานบัตร เห็นควรอนุญาตให้เปิดการทำเหมืองได้ อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาในฐานะ
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่พิจารณาแล้ว จึงอนุญาตให้ท่านเปิดการทำเหมือง สำหรับ
ประทานบัตรที่ ๒๗๖๕๒/๑๕๘๕๘ ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และขอกำชับให้ท่าน
ทำเหมืองผลิตแร่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยเฉพาะต้องปฏิบัติตามแผนผังโครงการ
ทำเหมืองที่ได้รับอนุญาต และตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเงื่อนไข
ที่กำหนดไว้ในการออกประทานบัตร ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่



ผลตรวจสอบภาพพนักงาน ประจำปี 2566