

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท ได้ทำการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการบ้านแสนปลื้ม ตามที่กำหนด
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทาง
สิ่งแวดล้อมที่สำคัญคือ

- แหล่งน้ำใช้
- การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- การป้องกันอัคคีภัย
- การระบายน้ำ
- คุณภาพน้ำ
- ทัศนียภาพ

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านแสนปลื้ม ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มี
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณจุดตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่	การปฏิบัติตามมาตรการฯ
1. แหล่งน้ำใช้	- ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา หากพบเหตุนกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา (การรั่วซึมหรือแตก)	- เดือนละ 1 ครั้ง	- โครงการมีการตรวจสอบระบบจ่ายน้ำประปา ซึ่งหากพบพร่องจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที
2. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	- ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอถ้ามีการผูกมัดหรือชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้างภายในโครงการบริเวณที่พักขยะรวมและภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ หากพบว่ามีขยะตกค้างต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที - ขัดล้างทำความสะอาดห้องพักขยะ	- ความสามารถในการรองรับมูลฝอย และสภาพทั่วไป - ขยะตกค้าง - ทำความสะอาด	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ในการทำความสะอาดห้องพักขยะและดูแลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอยู่เสมอทุกครั้งหลังจากขนขยะ - มีการตรวจสอบขยะไม่ให้ตกค้างและมีการขนไปกำจัดอยู่เสมอ โดยตรวจสอบทุกสัปดาห์
3. การป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบระบบเตือนภัย และป้องกันอัคคีภัยให้ใช้ได้	- การใช้งานได้ของ Fire Alarm Bell , Manual Station, ถังดับเพลิงเคมี, ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน, แผงควบคุมสัญญาณ และเครื่องปั่นไฟสำรอง	- ตรวจสอบตามรอบที่กำหนดตามมาตรฐานการทำงานของระบบบริษัท (SOP)	- โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ซึ่งมีระยะเวลาตามมาตรฐานระบบของบริษัท

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2568 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณจุดตรวจวัด	พารามิเตอร์	วันที่ดำเนินการ	การปฏิบัติตามมาตรการฯ
4. การระบายน้ำ	- ตรวจสอบบ่อบำบัด, ท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อดักขยะบริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการกับท่อสาธารณะ - ตรวจสอบบ่อน้ำ	- เศษขยะ และตะกอนดินทราย - การทำงานของปั๊มสูบน้ำและลูกลอยอัตโนมัติ	- ทุก 6 เดือน / ครั้ง - ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง - ตลอดช่วงฤดูฝน	- มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบท่อระบายน้ำต่างๆ ภายในโครงการมิให้มีเศษวัสดุอุดตัน ซึ่งดำเนินการทุกเดือน
5. คุณภาพน้ำ	- ตรวจสอบ ตักกากตะกอนไขมันและทำความสะอาดบ่อดักไขมัน - ตรวจสอบตะกอนในบ่อเกรอะ พร้อมแจ้งหน่วยงานสูบ กำจัดตะกอน - ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ 1. จุดตรวจคุณภาพน้ำทิ้งที่ 1 อยู่บริเวณก่อนเข้าบ่อบำบัดกากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A, B, C, D และ E	- ตะกอนไขมัน - ตะกอนหนักในบ่อเกรอะ - PH - BOD - SS, Settable Solids - ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย	- 3 ครั้ง / ปี - ปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 2 ครั้ง	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีการดักไขมัน และสูบตะกอนเมื่อมีปริมาณที่เหมาะสม - โครงการมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้งตามมาตรการฯ ที่กำหนดซึ่งพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด - มีการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวัน

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณจุดตรวจวัด	พารามิเตอร์	วันที่ดำเนินการ	การปฏิบัติตามมาตรการฯ
5. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	2. จุดตรวจคุณภาพน้ำทั้งที่ 2 อยู่บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้ง ของระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร A, B, C, D และ E	- PH - BOD - SS - Sulfide - TKN - Oil & Grease - Total Coliform	- ปีละ 2 ครั้ง	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ - คำนวณในเกณฑ์มาตรฐาน - โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียจากระบบบำบัดของโครงการตามที่กำหนด ปีละ 2 ครั้ง
- คุณภาพน้ำทั้งก่อนการบำบัด	- ตรวจสอบประสิทธิภาพและการทำงานทั่วไปของระบบ - ส่วนแยกกากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแต่ละชุด	- PH - BOD - SS - Sulfide - TKN - Oil & Grease - Total Coliform	- ปีละ 2 ครั้ง	- โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยผลการวิเคราะห์ล่าสุด พบว่าคุณภาพน้ำทิ้งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- คุณภาพน้ำทั้งหลังบำบัด	- ถึงสัมผัสคลอรีนของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแต่ละชุด	- Residual Chlorine		

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2568 (ต่อ)

6. ทักษะนิยภาพ	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและกระถางต้นไม้หากพบว่ามีต้นไม้เหี่ยวเฉา หรือตาย ให้ทำการบำรุง ดูแล และปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที - ทำการตัดแต่งกิ่งไม้โดยควบคุมทั้งทรงพุ่ม และความสูงของลำต้นด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ด้านข้างและด้านบนออก - หมั่นใส่ปุ๋ย พรวนดิน เติมน้ำดิน	- การเติบโตของต้นไม้ - ความชุ่มชื้นของพื้นดินในบริเวณสวนและรอบต้นไม้ - ขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้และความสูงของต้นไม้ - ต้นไม้ไม่แห้งเหี่ยว	- ดูแลทุกวัน - การตัดแต่งเดือนละ 2 ครั้ง - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ และมีการตัดแต่งให้สวยงามเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของโครงการ ซึ่งดำเนินการทุกวันตลอด
-----------------------	--	--	--	--

3.2 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จะดำเนินการตามวิธีมาตรฐานของ APHA, AWWA and WEF Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21st Edition, 2005 โดยมี รายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ แสดงดังตารางที่ 3.2 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แสดงดังตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ

วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ	
เก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธีการแบบจ้วง (Grab Sampling) โดยตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดประเภทต่าง ๆ ดังนี้	
1. รายการทดสอบ Grease & Oil เก็บตัวอย่างด้วยขวดพลาสติกขนาด 1,000 มิลลิลิตร	
2. รายการทดสอบอื่น ๆ เก็บตัวอย่างด้วยขวดพลาสติกขนาด 1,000 มิลลิลิตร	
3. BOD:In-house Method:TP.WW.EN.04 Based on ISO 5815- 1989	
4. PH: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ,APHA,WEF,22 Ed.2012 part 4500- H+B.	
5. SS:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA,AWWA,WEF,22 Ed.2012,2540 D at 103 to 105103-105 °C	

ตารางที่ 3.3 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ลำดับที่	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวิเคราะห์
1	pH	Electrometric
2	SS	Dried at 103-105 °C
3	BOD ₅	5-Day BOD Test, Membrane Electrode

3.2.1 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย ของโครงการบ้านแสนปลื้ม ของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568 รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเสีย และน้ำทิ้ง แสดงดังรูปที่ 1

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้ง



ภาพที่ 1 - 6 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเสียและคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

3.2.1.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้ง

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้ง โครงการบ้านแสนปลื้ม ของบริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน)
ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2568 แสดงดังตารางที่ปรากฏด้านล่าง

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ชื่อโครงการ บ้านแสนปลื้ม

ตั้งอยู่ที่ 133/159 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 วันที่ 07 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

สถานที่เก็บตัวอย่าง ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

พารามิเตอร์	หน่วย	influent	effluent	มาตรฐาน*
PH	(mg/l)	7.7	5.5 – 9.0	ไม่เกิน 5.5 – 9.0
BOD	(mg/l)	29	≤ 30	ไม่เกิน 30
SS	(mg/l)	< 0.5	-	

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (อาคารประเภท ค)

3.2.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้ง ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้ง โครงการ บ้านแสนปลื้ม ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 แสดงดังตารางที่ปรากฏด้านล่าง



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

ที่ LAB PKT6805046

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทะเบียนเลขที่ ว - 250

72/12 หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง

จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 076 - 391320-2

โทรสาร : 076 - 391222

21 พฤษภาคม 2568

เรื่อง รายงานผลวิเคราะห์น้ำ

เรียน ผู้จัดการนิติฯ

นิติบุคคลอาคารชุด บ้านแสนปลื้ม

อ้างอิง ใบนำส่งตัวอย่างน้ำลงวันที่ 07 พฤษภาคม 2568

เอกสารที่แนบมาด้วย รายงานผลการวิเคราะห์น้ำ เลขที่ PKT6805046 จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ทางบริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ได้ทำการจัดเก็บตัวอย่างน้ำ จากโครงการของท่าน
จำนวน 1 ตัวอย่าง คือ ระบบบำบัดน้ำเสีย (น้ำทิ้งหลังบำบัด) เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2568

บัดนี้ บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้กับทาง
โครงการของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้แก่ท่านตามรายละเอียดที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

(นางสาวเสาวภา หนูแก้ว)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat Rd., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/2

Customer/Code	นิติบุคคลอาคารชุด บ้านแสนปลื้ม / 4B-068	Sampling Date ^[1]	7 พฤษภาคม 2568
Customer Address	133/159 อ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	Receiving Date	8 พฤษภาคม 2568
Sampling Source ^[1]	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	8-20 พฤษภาคม 2568
Sampling Method ^[1]	แบบจ้วง	Report Date	21 พฤษภาคม 2568
Sampling By ^[1]	นางสาวสุทธิดา พันวงค์	Report No.	PKT6805046

Sampling Name ^[1]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[1]	09.40 น.
Analysis No.	25681809

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.0 °C	-	SM: 4500-H ⁻ B	8.1	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[4]	mg/L.	SM: 5210 B	9.0	≤ 30
3. Total Suspended Solids ^[4]	mg/L.	SM: 2540 D	7.4	≤ 40
4. Total Kjeldahl Nitrogen ^[4]	mg/L.	SM: 4500 N _{org} B	9.1	≤ 35
5. Oil & Grease ^[4]	mg/L.	SM: 5520 B	2.2	≤ 20

Physical Appearance Sample 25681809 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 500 mL, G 250 mL, G 500 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[4] : ใช้วิธีการทั้งหมดจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 7-250

ผู้ออกรายงาน :



นางสาวจันทร์ทิพย์ มีตะกา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21 พ.ค. 68

ผู้อนุมัติ :



นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21 พ.ค. 68



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียน 7-250

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE : 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124.
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

Customer/Code	นิติบุคคลอาคารชุด บ้านแสนปลื้ม / 4B-068	Sampling Date ^[1]	หน้า ที่ 2/2 7 พฤษภาคม 2568	
Customer Address	133/159 อ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	Receiving Date	8 พฤษภาคม 2568	
Sampling Source ^[1]	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	8-20 พฤษภาคม 2568	
Sampling Method ^[1]	แบบจ้วง	Report Date	21 พฤษภาคม 2568	
Sampling By ^[1]	นางสาวศุทธิดา พันวงศ์	Report No.	PKT6805046	
Sampling Name ^[1]	น้ำทิ้งหลังบำบัด			
Sampling Time ^[1]	09.40 น.			
Analysis No.	25681809			
Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
6. Settleable Solids	ml/L	SM: 2540 F	ตรวจไม่พบ	

Physical Appearance Sample 25681809 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 500 mL, G 250 mL, G 500 mL


REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[4] : ใช้วิธีการทั้งหมดจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 7-250

ผู้ออกรายงาน :


นางสาวจันทร์ทิพย์ นิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21 ม.ค. 68

ผู้อนุมัติ :


นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 ม.ค. 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE : 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

OPINIONS AND INTERPRETATIONS

Customer/Code	นิติบุคคลอาคารชุด บ้านแสนปลื้ม / 4B-068	Sampling Date ^[3]	7 พฤษภาคม 2568
Customer Address	133/159 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	Receiving Date	8 พฤษภาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	8-20 พฤษภาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	21 พฤษภาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวสุทัตตา พันวงศ์	Report No.	PKT6805046

ITEM NO.	ANALYSIS NO.	SAMPLING NAME	OPINIONS AND INTERPRETATIONS
1	25681809	น้ำทิ้งหลังบำบัด	: จากการตรวจวิเคราะห์ตรวจพบคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

“การแปลผลนี้อยู่นอกขอบข่ายการรับรอง”

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE : 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124.
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 428 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400

3.3 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้ง

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้ง ของโครงการบ้านแสนปลื้ม ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568 พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด น้ำเสียของโครงการ ทุกค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป