

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้าที่ 1/1

Customer/Code	บริษัท เรด แพลนเน็ต ไฮเดิลส์ ห้า (ไทยแลนด์) จำกัด	Sampling Date ^[4]	6 มกราคม 2568
Customer Address	178 ถนนสุรัสวดี แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	Receiving Date	9 มกราคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	9-16 มกราคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	17 มกราคม 2568
Sampling By ^[4]	นายมนตรี อังฤทธิ์	Report No.	PKT6801033

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	13.00 น.
Analysis No.	25680082

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 24.9°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.5	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	33.3	≤ 20.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	30.6	≤ 30.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	317	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	5.0	≤ 20.0
8. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.9	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	12.2	≤ 35.0
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25680082 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิรวิทย์ มิตตะก

นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะก

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

17.1.68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

17.1.68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

Get the Experience of Experts

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124

PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 1/1

Customer/Code	บริษัท เรด แพลนเน็ต โอเดิลส์ ห้า (ไทยแลนด์) จำกัด	Sampling Date ^[4]	6 กุมภาพันธ์ 2568
Customer Address	178 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	Receiving Date	10 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	10-18 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	19 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling By ^[4]	นายมนตรี อังฤทธิ์	Report No.	PKT6802068

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	14.00 น.
Analysis No.	25680634

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 24.8°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.3	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	23.7	≤ 20.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	26.8	≤ 30.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	119	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	5.2	≤ 20.0
8. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.4	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	9.2	≤ 35.0
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25680634 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิรภัทรี มิตตะกา

นางสาวจิรภัทรี มิตตะกา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

19/2/68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

19/2/68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

Get the Experience of Experts
รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/1

Customer/Code	บริษัท เรด แพลนเน็ต ไฮเดิลส์ ห้า (ไทยแลนด์) จำกัด	Sampling Date ^[4]	14 มีนาคม 2568
Customer Address	178 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	Receiving Date	17 มีนาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	17-24 มีนาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	25 มีนาคม 2568
Sampling By ^[4]	นายมนตรี อังฤทธิ์	Report No.	PKT680311

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	13.00 น.
Analysis No.	25681136

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.8°C	-	SM : 4500-H B	7.0	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	39.0	≤ 20.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	65.0	≤ 30.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	300	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	5.2	≤ 20.0
8. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	2.4	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	5.7	≤ 35.0
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25681136 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเหตุทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิณกรทิพย์ มิตตะดา

นางสาวจิณกรทิพย์ มิตตะดา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๑๕/๓/๖๘

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๑๕/๓/๖๘

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/1

Customer/Code	บริษัท เรด แพลนเน็ต ไฮเดิลส์ ห้า (ไทยแลนด์) จำกัด	Sampling Date ^[4]	23 เมษายน 2568
Customer Address	178 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	Receiving Date	26 เมษายน 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	26 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	7 พฤษภาคม 2568
Sampling By ^[4]	นายมนตรี อังฤทธิ์	Report No.	PKT6804151

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	14.00 น.
Analysis No.	25681647

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.8 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.1	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	10.8	≤ 20.6
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	5.6	≤ 30.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	292	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	2.2	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.4	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	14.4	≤ 35.0
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25681647 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จินกักรักษ์ มิตตะก
นางสาวจินทร์ทิพย์ มิตตะก
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๗ ๕ ๖๘

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๗ ๕ ๖๘

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/1

Customer/Code	บริษัท เรด แพลนเน็ต ไฮเดิลส์ ห้า (ไทยแลนด์) จำกัด	Sampling Date ^[4]	15 พฤษภาคม 2568
Customer Address	178 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	Receiving Date	19 พฤษภาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	19-26 พฤษภาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	27 พฤษภาคม 2568
Sampling By ^[4]	นายมนตรี อังกูฏ์	Report No.	PKT6805109

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	15.00 น.
Analysis No.	25681942

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.4 °C	-	SM : 4500-H B	6.0	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	4.5	≤ 26.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	13.0	≤ 30.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	322	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	2.8	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.2	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	5.3	≤ 35.0
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	SM : 2540 F	0.1	-

Physical Appearance Sample 25681942 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิรากรทิพย์ มิตตะกะ
นางสาวจิรากรทิพย์ มิตตะกะ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๑๙, ๕, ๖๘

ผู้อนุมัติ :

กัญญา หนูแก้ว
นางสาวกัญญา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๑๙, ๕, ๖๘



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 1/1

Customer/Code	บริษัท เรด แพลนเน็ต โยเดิ้ลส์ ห้า (ไทยแลนด์) จำกัด	Sampling Date ^[4]	
Customer Address	178 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	Receiving Date	24 มิถุนายน 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	24 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	2 กรกฎาคม 2568
Sampling By ^[4]	นายมนตรี อึ้งกู่	Report No.	PKT6806132

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	-
Analysis No.	25682402

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.1 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	5.7	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	20.7	≤ 20.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	7.2	≤ 30.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	285	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	0.3	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.5	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	7.2	≤ 35.0
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	SM : 2540 F	0.1	-

Physical Appearance Sample 25682402 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : จันทรีทิพย์ มิตตะคา
นางสาวจันทรีทิพย์ มิตตะคา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๒๓/๖๘

ผู้อนุมัติ : ปิณฑา หนูแก้ว
นางสาวปิณฑา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๒๓/๖๘

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์แยกซบ

FM-QP-13/01 Rev.02
วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร