



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/1

Customer/Code	บริษัท เรด แพลนเน็ต ไฮเดิลส์ ห้า (ไทยแลนด์) จำกัด	Sampling Date ^[4]	3 กรกฎาคม 2568
Customer Address	178 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	Receiving Date	7 กรกฎาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	7-15 กรกฎาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	16 กรกฎาคม 2568
Sampling By ^[4]	นายมนตรี อังฤทธิ์	Report No.	PKT6807043

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	-
Analysis No.	25682607

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.9 °C	-	SM : 4500-H B	6.0	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	30.6	≤ 20.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	3.8	≤ 30.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	288	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	2.1	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.8	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	26.3	≤ 35.0
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25682607 : ของเหลวขุ่น สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ผู้อนุมัติ :

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/1

Customer/Code	บริษัท แบงค็อก โฮลดิ้ง จำกัด (สาขาที่ 00001)	Sampling Date ^[4]	26 สิงหาคม 2568
Customer Address	178 ถนนสุขุมวิท แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	Receiving Date	29 สิงหาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	29 สิงหาคม - 5 กันยายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	6 กันยายน 2568
Sampling By ^[4]	นายมนตรี อังฤทธิ์	Report No.	PKT6808156

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	13.15 น.
Analysis No.	25683387

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.3°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.8	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	33.3	≤ 20.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	15.7	≤ 30.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	338	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	6.0	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	1.2	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	12.6	≤ 35.0
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	SM : 2540 F	0.1	-

Physical Appearance Sample 25683387 : ของเหลวขุ่น สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ผู้อนุมัติ :

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จึงขอแจ้งผลการวิเคราะห์เอกสาร

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/1

Customer/Code	บริษัท แบงค็อก โฮลดิ้งส์ จำกัด (สาขาที่ 00001)	Sampling Date ^[4]	30 กันยายน 2568
Customer Address	178 ถนนสุขุมวิท แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	Receiving Date	4 ตุลาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - โรงแรม อีชี แพลนเนต กรุงเทพฯ สุรวงศ์	Analyzed Date	4-15 ตุลาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	16 ตุลาคม 2568
Sampling By ^[4]	นายมนตรี อังฤกษ์	Report No.	PKT6810001

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	11.40 น.
Analysis No.	25683835

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.2°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.3	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	29.8	≤ 20.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	11.0	≤ 30.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	272	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	2.3	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.1	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	12.6	≤ 35.0
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	SM : 2540 F	0.1	-

Physical Appearance Sample 25683835 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเหตุทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ผู้อนุมัติ :

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/1

Customer/Code	บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สาขาที่ 00001)	Sampling Date ^[4]	22 ตุลาคม 2568
Customer Address	178 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	Receiving Date	27 ตุลาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - โรงแรม อีชี แพลงเนต กรุงเทพฯ สุรวงศ์	Analyzed Date	27 ตุลาคม -3 พฤศจิกายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	4 พฤศจิกายน 2568
Sampling By ^[4]	นายมนตรี อังฤกษ์	Report No.	PKT6810144

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	13.30 น.
Analysis No.	25684234

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.3 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.2	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	27.1	≤ 20.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	13.0	≤ 30.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	665	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	2.2	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	1.0	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	9.5	≤ 35.0
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25684234 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK


[1]: Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2]: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567


[3]: นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4]: ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :



ผู้อนุมัติ :



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกัน

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปตีตลาดหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 1/1

Customer/Code	บริษัท แบงค็อก โฮลดิ้ง จำกัด (สาขาที่ 00001)	Sampling Date ^[4]	21 พฤศจิกายน 2568
Customer Address	178 ถนนสุขุมวิท แขวงสีพระยาเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	Receiving Date	25 พฤศจิกายน 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - โรงแรม อีชี แพลงเนต กรุงเทพฯ สุรวงศ์	Analyzed Date	25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	2 ธันวาคม 2568
Sampling By ^[4]	นายมนตรี อังฤทธิ์	Report No.	PKT6811132

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	11.00 น.
Analysis No.	25684600

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 24.7°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.1	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	20.7	≤ 20.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	37.5	≤ 30.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	651	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	2.4	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.6	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	8.5	≤ 35.0
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	SM : 2540 F	0.1	-

Physical Appearance Sample 25684600 : ของเหลวใส สีเหลือง มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ผู้อนุมัติ :

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
จัดปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/1

Customer/Code	บริษัท เบงค็อก โฮลดิ้ง จำกัด (สาขาที่ 00001)	Sampling Date ^[4]	11 ธันวาคม 2568
Customer Address	178 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	Receiving Date	15 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - โรงแรม อีชี แพลงเนต กรุงเทพฯ สุรวงศ์	Analyzed Date	15-23 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	24 ธันวาคม 2568
Sampling By ^[4]	นายมนตรี อังฤทธิ์	Report No.	PKT6812133

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	14.00 น.
Analysis No.	25685085

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.5°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.0	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	13.6	≤ 20.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	20.5	≤ 30.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	268	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	2.0	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	1.0	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	15.0	≤ 35.0
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25685085 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ผู้อนุมัติ :

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

Get the Experience of Experts