

บทที่ 4

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการกรีนเฮ้าส์คอมเพล็กซ์ ปิ่นทอง 2 (Greenhouse Complex Pinthong 2) ซึ่งระบุให้โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพคุณภาพน้ำ โดยกำหนดให้ติดตามตรวจวัดตลอดช่วงเปิดดำเนินการ ดังนั้น ทางโครงการจึงได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการโดยในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 และได้ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการในเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2569 สรุปรายละเอียดการปฏิบัติได้ดังตารางที่ 4-1 และมีรายละเอียดการดำเนินงานดังกล่าวถึงต่อไป

4.1 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์

4.1.1 วิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดพลาสติก ขนาด 1,000 มิลลิลิตร ชนิด Polyethylene ตัวอย่างทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ำแข็งเพื่อเก็บรักษาตัวอย่างก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับบางดัชนีจะทำการตรวจวัดที่ภาคสนาม ได้แก่ pH ตัวอย่างที่นำกลับไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการของ บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจัดบันทึกข้อมูลในแบบกำกับตัวอย่าง (Chain of Custody) ที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (External Quality Control) และนำส่งไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ต่อไป โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุดของ American Public Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป

4.2 คุณภาพน้ำทิ้ง

4.2.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

จากการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2569 เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 2 บริเวณ ได้แก่ บริเวณจุดปล่อยน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียและบริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้ง ซึ่งมีจุดเก็บน้ำบริเวณละ 4 จุด โดยมีดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็นกรด - ด่าง

(pH), ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), สารแขวนลอย (Total Suspended Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease), ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen), ฟีคัลโคลิฟอร์ม (fecal coliform bacteria)

และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (total coliform bacteria) ตารางสรุปผลการวิเคราะห์น้ำทิ้งจุดปล่อยน้ำเสีย ก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 จำนวน 4 จุด ดังแสดงในตารางที่ 4.2-1 และตารางสรุปผลการวิเคราะห์น้ำทิ้งจุดปล่อยน้ำเสียจากบ่อกักน้ำทิ้ง เดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 จำนวน 4 จุด ดังแสดงในตารางที่ 4.2-2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 4.2-1 สรุปผลการวิเคราะห์น้ำทิ้งจุดปล่อยน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2569 จำนวน 4 จุด

เดือน/พารามิเตอร์	ม.ค. 2569	ก.พ. 2569	มี.ค. 2569	เม.ย. 2569	พ.ค. 2569	มิ.ย. 2569	หมายเหตุ
จุดที่ 1 (ก่อนเข้าระบบ)							
1.1 pH	7.1	7.0	6.8	6.8	7.0	7.1	-
1.2 BOD (มก./ล.)	225	239	60	186	154	118	-
1.3 TSS (มก./ล.)	396	604	119	360	615	830	-
1.4 Sulfide (มก./ล.)	24	18	6.0	5.2	7.7	7.3	-
1.5 TDS (มก./ล.)	687	618	460	494	492	436	-
1.6 SS (มก./ล.)	7.0	12	6.0	14	62	50	-
1.7 Fat Oil & Grease (มก./ล.)	53	80	81	66	85	39	-
1.8 TKN (มก./ล.)	156	159	43	73	89	50	-
1.9 Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 มล.)	920,000	540,000	>1,600,000	>1,600,000	>1,600,000	350,000	-
1.10 Total Coliform Bacteria (MPN/100 มล.)	1,600,000	920,000	>1,600,000	>1,600,000	>1,600,000	540,000	-
จุดที่ 2 (ก่อนเข้าระบบ)							
2.1 pH	7.0	7.0	6.8	6.9	6.9	7.0	-
2.2 BOD (มก./ล.)	219	203	87	307	436	135	-
2.3 TSS (มก./ล.)	256	352	178	405	1,090	427	-
2.4 Sulfide (มก./ล.)	12	15	2.3	7.2	15	8.0	-
2.5 TDS (มก./ล.)	551	558	402	526	574	500	-

ตารางที่ 4.2-1 สรุปผลการวิเคราะห์น้ำทิ้งจุดปล่อยน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2569 จำนวน 4 จุด

เดือน/พารามิเตอร์	ม.ค. 2569	ก.พ. 2569	มี.ค. 2569	เม.ย. 2569	พ.ค. 2569	มิ.ย. 2569	หมายเหตุ
2.6 SS (มก./ล.)	4.5	11	5.5	15	42	15	-
2.7 Fat Oil & Grease (มก./ล.)	51	42	54	87	114	37	-
2.8 TKN (มก./ล.)	130	118	21	117	149	84	-
2.9 Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 มล.)	540,000	350,000	>1,600,000	>1,600,000	>1,600,000	350,000	-
2.10 Total Coliform Bacteria (MPN/100 มล.)	920,000	540,000	>1,600,000	>1,600,000	>1,600,000	540,000	-
จุดที่ 3 (ก่อนเข้าระบบ)							
3.1 pH	7.2	7.3	6.8	7.0	6.8	7.0	-
3.2 BOD (มก./ล.)	48	47	15	159	78	40	-
3.3 TSS (มก./ล.)	204	207	215	640	1,180	820	-
3.4 Sulfide (มก./ล.)	4.6	7.6	3.3	7.1	9.9	8.2	-
3.5 TDS (มก./ล.)	454	462	434	618	494	504	-
3.6 SS (มก./ล.)	3.5	6.0	4.0	16	25	10	-
3.7 Fat Oil & Grease (มก./ล.)	17	24	12	49	18	43	-
3.8 TKN (มก./ล.)	56	57	27	119	108	127	-
3.9 Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 มล.)	240,000	130,000	>1,600,000	>1,600,000	>1,600,000	540,000	-
3.10 Total Coliform Bacteria (MPN/100 มล.)	350,000	170,000	>1,600,000	>1,600,000	>1,600,000	920,000	-
จุดที่ 4 (ก่อนเข้าระบบ)							
4.1 pH	6.8	6.8	7.1	7.0	7.1	7.3	-

ตารางที่ 4.2-1 สรุปผลการวิเคราะห์น้ำทิ้งจุดปล่อยน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2569 จำนวน 4 จุด

เดือน/พารามิเตอร์	ม.ค. 2569	ก.พ. 2569	มี.ค. 2569	เม.ย. 2569	พ.ค. 2569	มิ.ย. 2569	หมายเหตุ
4.2 BOD (มก./ล.)	63	44	21	234	96	89	-
4.3 TSS (มก./ล.)	1,000	456	195	1,090	580	604	-
4.4 Sulfide (มก./ล.)	5.4	8.7	3.0	10	10	12	-
4.5 TDS (มก./ล.)	502	470	440	596	580	571	-
4.6 SS (มก./ล.)	18	8.0	14	27	7.5	11	-
4.7 Fat Oil & Grease (มก./ล.)	27	29	5.4	64	15	29	-
4.8 TKN (มก./ล.)	91	72	27	156	111	134	-
4.9 Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 มล.)	>1,600,000	>1,600,000	>1,600,000	>1,600,000	>1,600,000	920,000	-
4.10 Total Coliform Bacteria (MPN/100 มล.)	>1,600,000	>1,600,000	>1,600,000	>1,600,000	>1,600,000	1,600,000	-

ตารางที่ 4.2-2 สรุปผลการวิเคราะห์น้ำทิ้งจุดปล่อยน้ำเสียจากบ่อกักน้ำทิ้ง เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2569 จำนวน 4 จุด

เดือน/พารามิเตอร์	ม.ค. 2569	ก.พ. 2569	มี.ค. 2569	เม.ย. 2569	พ.ค. 2569	มิ.ย. 2569	หมายเหตุ ^{1/}
จุดที่ 1 (จากบ่อกักน้ำทิ้ง)							
1.1 pH	6.9	6.6	6.6	6.6	7.2	7.2	5.5-9.0
1.2 BOD (มก./ล.)	230	205	230	169	113	7.6	20
1.3 TSS (มก./ล.)	77	47	1,066	80	648	8.8	30
1.4 Sulfide (มก./ล.)	2.0	2.3	0.8	7.1	2.1	0.1	1.0
1.5 TDS (มก./ล.)	541	582	418	500	437	413	1,000
1.6 SS (มก./ล.)	0.7	1.1	30	1.8	3.0	0.1	1.0
1.7 Fat Oil & Grease (มก./ล.)	59	37	39	45	49	2.0	20
1.8 TKN (มก./ล.)	19	23	8.8	21	3.1	3.2	35
1.9 Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 มล.)	350,000	>1,600,000	>1,600,000	>1,600,000	54,000	54,000	-
1.10 Total Coliform Bacteria (MPN/100 มล.)	920,000	>1,600,000	>1,600,000	>1,600,000	92,000	160,000	-
จุดที่ 2 (จากบ่อกักน้ำทิ้ง)							
2.1 pH	7.1	7.0	6.8	6.8	7.0	7.1	5.5-9.0
2.2 BOD (มก./ล.)	200	176	43	154	39	34	20
2.3 TSS (มก./ล.)	58	34	42	52	25	13	30
2.4 Sulfide (มก./ล.)	9.4	9.8	2.1	10	3.8	2.4	1.0
2.5 TDS (มก./ล.)	671	617	411	476	474	470	1,000
2.6 SS (มก./ล.)	0.1	0.1	<0.1	3.0	0.2	<0.1	1.0
2.7 Fat Oil & Grease (มก./ล.)	17	17	80	27	1.1	2.0	20
2.8 TKN (มก./ล.)	73	71	10	66	18	16	35
2.9 Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 มล.)	350,000	>1,600,000	>1,600,000	>1,600,000	>1,600,000	130,000	-

ตารางที่ 4.2-2 สรุปผลการวิเคราะห์น้ำทิ้งจุดปล่อยน้ำเสียจากบ่อบำบัดน้ำทิ้ง เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2569 จำนวน 4 จุด

เดือน/พารามิเตอร์	ม.ค. 2569	ก.พ. 2569	มี.ค. 2569	เม.ย. 2569	พ.ค. 2569	มิ.ย. 2569	หมายเหตุ ^{1/}
2.10 Total Coliform Bacteria (MPN/100 มล.)	540,000	>1,600,000	>1,600,000	>1,600,000	>1,600,000	350,000	-
จุดที่ 3 (จากบ่อบำบัดน้ำทิ้ง)							
3.1 pH	7.2	7.1	6.9	7.0	7.2	7.2	5.5-9.0
3.2 BOD (มก./ล.)	147	121	12	158	20	16	20
3.3 TSS (มก./ล.)	46	36	36	85	23	8.0	30
3.4 Sulfide (มก./ล.)	11	15	2.3	8.3	1.9	1.6	1.0
3.5 TDS (มก./ล.)	640	598	412	625	448	445	1,000
3.6 SS (มก./ล.)	0.3	0.3	0.1	85	0.6	<0.1	1.0
3.7 Fat Oil & Grease (มก./ล.)	9.0	9.1	7.7	26	45	1.2	20
3.8 TKN (มก./ล.)	100	100	11	85	6.8	13	35
3.9 Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 มล.)	240,000	>1,600,000	>1,600,000	>1,600,000	>1,600,000	92,000	-
3.10 Total Coliform Bacteria (MPN/100 มล.)	350,000	>1,600,000	>1,600,000	>1,600,000	>1,600,000	160,000	-
จุดที่ 4 (จากบ่อบำบัดน้ำทิ้ง)							
4.1 pH	7.4	7.2	7.2	7.2	7.6	7.4	5.5-9.0
4.2 BOD (มก./ล.)	219	187	8.0	212	47	56	20
4.3 TSS (มก./ล.)	190	144	18	70	26	20	30
4.4 Sulfide (มก./ล.)	6.4	5.3	1.6	9.6	7.4	4.1	1.0
4.5 TDS (มก./ล.)	722	621	455	504	588	461	1,000
4.6 SS (มก./ล.)	3.5	2.0	0.1	1.5	0.2	<0.1	1.0
4.7 Fat Oil & Grease (มก./ล.)	19	17	1.2	30	1.2	<1.0	20
4.8 TKN (มก./ล.)	69	55	12	79	41	36	35

ตารางที่ 4.2-2 สรุปผลการวิเคราะห์น้ำทิ้งจุดปล่อยน้ำเสียจากบ่อกักน้ำทิ้ง เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2569 จำนวน 4 จุด

เดือน/พารามิเตอร์	ม.ค. 2569	ก.พ. 2569	มี.ค. 2569	เม.ย. 2569	พ.ค. 2569	มิ.ย. 2569	หมายเหตุ ^{1/}
4.9 Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 มล.)	540,000	>1,600,000	>1,600,000	>1,600,000	540,000	350,000	-
4.10 Total Coliform Bacteria (MPN/100 มล.)	920,000	>1,600,000	>1,600,000	>1,600,000	920,000	540,000	-

หมายเหตุ ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 333 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

เนื่องจากโครงการได้เปิดดำเนินการทั้งหมด 4 อาคาร ระบบบำบัดน้ำเสีย 4 ชุด ทำให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้งทั้งหมด 8 จุด แบ่งเป็น จุดปล่อยน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 4 จุด และจุดปล่อยน้ำทิ้งจากบ่อกักน้ำทิ้ง 4 จุด ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

สามารถสรุปประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียจาก**ตารางที่ 4.2-2** ผลการวิเคราะห์น้ำทิ้งจากบ่อกักน้ำทิ้งทั้ง 4 จุดในแต่ละเดือน ดังต่อไปนี้

1) จุดปล่อยน้ำทิ้งจากบ่อกักน้ำทิ้ง จุดที่ 1

(1.1) เดือนมกราคม 2569

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 6.9 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 5.5 - 9.0 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 541 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ไทเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่า 19 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากับ 0.7 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) สำหรับค่าฟีคัลโคลิฟอร์ม (fecal coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ 350,000 MPN/100 มิลลิลิตร และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (total coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ 920,000 MPN/100 มิลลิลิตร ซึ่งไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้ ส่วนพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 230 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)

- สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 77 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร)
- ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าเท่ากับ 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร)
- น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) มีค่าเท่ากับ 59 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)

(1.2) เดือนกุมภาพันธ์ 2569

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 6.6 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 5.5 - 9.0 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 582 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากับ 1.1 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) สำหรับค่าฟีคัลโคลิฟอร์ม (fecal coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ >1,600,000 MPN/100 มิลลิลิตร และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (total coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ >1,600,000 MPN/100 มิลลิลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) ส่วนพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 205 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)
- ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าเท่ากับ 2.3 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร)
- สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 47 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร)
- น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) มีค่าเท่ากับ 37 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)

(1.3) เดือนมีนาคม 2569

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 6.6 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 5.5 - 9.0 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 418 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

ไว้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากับ 30 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าเท่ากับ 0.8 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร) สำหรับค่าฟีคัลโคลิฟอร์ม (fecal coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ >1,600,000 MPN/100 มิลลิลิตร และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (total coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ >1,600,000 MPN/100 มิลลิลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) ส่วนพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่า เท่ากับ 230 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)
- สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 1,066 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร)
- น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) มีค่าเท่ากับ 39 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)
- ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่า 8.8 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร)

(1.4) เดือนเมษายน 2569

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 6.6 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 5.5 - 9.0 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 500 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่า 21 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากับ 1.8 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) สำหรับค่าฟีคัลโคลิฟอร์ม (fecal coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ >1,600,000 MPN/100 มิลลิลิตร และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (total coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ >1,600,000 MPN/100 มิลลิลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) ส่วนพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่า เท่ากับ 169 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)
- สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 80 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร)
- ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าเท่ากับ 7.1 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร)

- น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) มีค่าเท่ากับ 45 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)

(1.5) เดือนพฤษภาคม 2569

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 5.5 - 9.0 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 437 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่า 3.1 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากับ 3.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) สำหรับค่าฟีคัลโคลิฟอร์ม (fecal coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ >54,000 MPN/100 มิลลิลิตร และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (total coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ >92,000 MPN/100 มิลลิลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) ส่วนพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่า เท่ากับ 113 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)
- สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 648 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร)
- ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าเท่ากับ 2.1 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร)
- น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) มีค่าเท่ากับ 49 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)

(1.6) เดือนมิถุนายน 2569

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 5.5 - 9.0 ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่า เท่ากับ 7.6 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 413 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) มีค่า เท่ากับ 8.8 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่า 3.2 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร) ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าเท่ากับ <0.4 มิลลิกรัม/

ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) มีค่าเท่ากับ 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้

ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากับ 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) สำหรับค่าฟีคัลโคลิฟอร์ม (fecal coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ 540,000 MPN/100 มิลลิลิตร และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (total coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ 160,000 MPN/100 มิลลิลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้)

2) จุดปล่อยน้ำทิ้งจากบ่อกักน้ำทิ้ง จุดที่ 2

(2.1) เดือนมกราคม 2569

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.1 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 5.5 - 9.0 ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 200 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 671 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) มีค่าเท่ากับ 17 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากับ 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) สำหรับค่าฟีคัลโคลิฟอร์ม (fecal coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ 350,000 MPN/100 มิลลิลิตร และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (total coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ 540,000 MPN/100 มิลลิลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) ส่วนพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 200 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)
- ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าเท่ากับ 9.4 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร)
- สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 58 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร)
- ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่า 73 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร)

(2.2) เดือนกุมภาพันธ์ 2569

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.0 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 5.5 - 9.0 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 617 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) มีค่าเท่ากับ 17 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากับ 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) สำหรับค่าฟีคัลโคลิฟอร์ม (fecal coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ >1,600,000 MPN/100 มิลลิลิตร และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (total coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ >1,600,000 MPN/100 มิลลิลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) ส่วนพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 176 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)
- สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 34 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร)
- ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าเท่ากับ 9.8 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร)
- ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่า 7.1 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร)

(2.3) เดือนมีนาคม 2569

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 6.8 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 5.5 - 9.0 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 411 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่า 10 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากับ <0.1 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) สำหรับค่าฟีคัลโคลิฟอร์ม (fecal coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ >1,600,000 MPN/100 มิลลิลิตร และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (total coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ >1,600,000 MPN/100 มิลลิลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) ส่วนพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 43 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)
- สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 42 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร)
- ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าเท่ากับ 2.1 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร)
- น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) มีค่าเท่ากับ 80 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)

(2.4) เดือนเมษายน 2569

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 6.8 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 5.5 - 9.0 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 476 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากับ 3.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) สำหรับค่าฟีคัลโคลิฟอร์ม (fecal coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ >1,600,000 MPN/100 มิลลิลิตร และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (total coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ >1,600,000 MPN/100 มิลลิลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) ส่วนพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 154 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)
- ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าเท่ากับ 10 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร)
- ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่า 66 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร)
- สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 52 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร)
- น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) มีค่าเท่ากับ 27 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)

(2.5) เดือนพฤษภาคม 2569

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.0 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 5.5 - 9.0 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 474 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 25 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าเท่ากับ 18 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) มีค่าเท่ากับ 1.1 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากับ 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) สำหรับค่าฟีคัลโคลิฟอร์ม (fecal coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ >1,600,000 MPN/100 มิลลิลิตร และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (total coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ >1,600,000 MPN/100 มิลลิลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) ส่วนพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 39 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)
- ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าเท่ากับ 3.8 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร)

(2.6) เดือนมิถุนายน 2569

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.1 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 5.5 - 9.0 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 470 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1000 มิลลิกรัม/ลิตร) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) มีค่าเท่ากับ 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 13 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่า 16 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากับ <0.1 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) สำหรับค่าฟีคัลโคลิฟอร์ม (fecal coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ 130,000 MPN/100 มิลลิลิตร และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (total coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ 350,000 MPN/100 มิลลิลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) ส่วนพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 34 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)
- ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าเท่ากับ 2.4 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร)

3) จุดปล่อยน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้ง จุดที่ 3

(3.1) เดือนมกราคม 2569

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 5.5 - 9.0 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 640 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) มีค่าเท่ากับ 9.0 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากับ 0.3 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) สำหรับค่าฟีคัลโคลิฟอร์ม (fecal coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ 240,000 MPN/100 มิลลิลิตร และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (total coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ 350,000 MPN/100 มิลลิลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) ส่วนพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 147 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)
- สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 46 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร)
- ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าเท่ากับ 11 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร)
- ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่า 100 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร

(3.2) เดือนกุมภาพันธ์ 2569

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.1 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 5.5 - 9.0 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 598 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1000 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) มีค่าเท่ากับ 9.1 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนด

ไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากับ 0.3 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งไม่ได้มีค่ามาตรฐานกำหนดไว้ สำหรับค่าฟีคัลโคลิฟอร์ม (fecal coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ >1,600,000 MPN/100 มิลลิลิตร และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (total coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ >1,600,000 MPN/100 มิลลิลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) ส่วนพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 121 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)
- ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าเท่ากับ 15 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร)
- สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 36 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร)
- ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่า 100 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร)

(3.3) เดือนมีนาคม 2569

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 6.9 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 5.5 - 9.0 ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 12 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 412 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1000 มิลลิกรัม/ลิตร ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่า 11 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากับ 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) มีค่าเท่ากับ 7.7 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร สำหรับค่าฟีคัลโคลิฟอร์ม (fecal coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ >1,600,000 MPN/100 มิลลิลิตร และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (total coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ >1,600,000 MPN/100 มิลลิลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) ส่วนพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้

- สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 36 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร)
- ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าเท่ากับ 2.3 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร)

(3.4) เดือนเมษายน 2569

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.0 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 5.5 - 9.0 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 625 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากับ 1.5 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) สำหรับค่าฟีคัลโคลิฟอร์ม (fecal coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ >1,600,000 MPN/100 มิลลิลิตร และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (total coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ >1,600,000 MPN/100 มิลลิลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) ส่วนพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 158 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)
- สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 85 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร)
- ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าเท่ากับ 12 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 8.3 มิลลิกรัม/ลิตร)
- ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่า 85 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร)
- น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) มีค่าเท่ากับ 26 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)

(3.5) เดือนพฤษภาคม 2569

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 5.5 - 9.0 ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 448 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 23 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าเท่ากับ 6.8 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร) มีค่าเท่ากับ 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) สำหรับค่าฟีคัลโคลิฟอร์ม (fecal coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ >1,600,000 MPN/100 มิลลิลิตร และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (total coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ

>1,600,000 MPN/100 มิลลิลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) ส่วนพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้

- ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าเท่ากับ 1.9 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร)
- น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) มีค่าเท่ากับ 45 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)

(3.6) เดือนมิถุนายน 2569

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 5.5 - 9.0 ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 16 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 8.0 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 445 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่า 13 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากับ < 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) มีค่าเท่ากับ 1.2 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร สำหรับค่าฟีคัลโคลิฟอร์ม (fecal coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ 92,000 MPN/100 มิลลิลิตร และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (total coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ 160,000 MPN/100 มิลลิลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) ส่วนพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้

- ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าเท่ากับ 1.6 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร)

4) จุดปล่อยน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้ง จุดที่ 4

(4.1) เดือนมกราคม 2569

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.4 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 5.5 - 9.0 (ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 722 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

ไขมันไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) มีค่าเท่ากับ 19 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากับ 3.5 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) สำหรับค่าฟีคัลโคลิฟอร์ม (fecal coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ 540,000 MPN/100 มิลลิลิตร และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (total coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ 920,000 MPN/100 มิลลิลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) ส่วนพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 219 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) สารแขวนลอย
- ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าเท่ากับ 6.4 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร)
- Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 190 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร)
- ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่า 69 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร)

(4.2) เดือนกุมภาพันธ์ 2569

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 5.5 - 9.0 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 621 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) มีค่าเท่ากับ 17 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากับ 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) สำหรับค่าฟีคัลโคลิฟอร์ม (fecal coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ >1,600,000 MPN/100 มิลลิลิตร และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (total coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ >1,600,000 MPN/100 มิลลิลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) ส่วนพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 187 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)
- ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าเท่ากับ 5.3 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร)

- สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 144 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร)
- ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่า 55 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร)

(4.3) เดือนมีนาคม 2569

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 5.5 - 9.0 ค่าความสกปรกในรูปปฏิกิริยาออกซิเจน (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 8.0 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 455 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 18 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่า 12 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) มีค่าเท่ากับ 1.2 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากับ 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) สำหรับค่าฟีคัลโคลิฟอร์ม (fecal coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ >1,600,000 MPN/100 มิลลิลิตร และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (total coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ >1,600,000 MPN/100 มิลลิลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) ส่วนพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้

- ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าเท่ากับ 1.6 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร)

(4.4) เดือนเมษายน 2569

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 5.5 - 9.0 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 504 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากับ 1.5 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) สำหรับค่าฟีคัลโคลิฟอร์ม (fecal coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ >1,600,000 MPN/100 มิลลิลิตร และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (total coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ >1,600,000 MPN/100 มิลลิลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) ส่วนพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 212 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)
- สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 70 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร)
- ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าเท่ากับ 9.6 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร)
- ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่า 79 มิลลิกรัม/ลิตร (มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร)
- น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) มีค่าเท่ากับ 30 มิลลิกรัม/ลิตร (มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)

(4.5) เดือนพฤษภาคม 2569

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.6 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 5.5 - 9.0 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 416 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าเท่ากับ 41 มิลลิกรัม/ลิตร (มีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) มีค่าเท่ากับ 1.2 มิลลิกรัม/ลิตร (มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากับ 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 26 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) สำหรับค่าฟีคัลโคลิฟอร์ม (fecal coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ 540,000 MPN/100 มิลลิลิตร และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (total coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ 920,000 MPN/100 มิลลิลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) ส่วนพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 47 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)
- ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าเท่ากับ 7.4 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร)

(4.6) เดือนมิถุนายน 2569

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.4 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 5.5 - 9.0 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 461 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากับ <0.1 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) สำหรับค่าฟีคัลโคลิฟอร์ม (fecal coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ 350,000 MPN/100 มิลลิลิตร และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (total coliform bacteria) มีค่าเท่ากับ 540,000 MPN/100 มิลลิลิตร (ไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้) ส่วนพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าเท่ากับ 56 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)
- ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าเท่ากับ 4.1 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร)
- ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่า 36 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร)
- น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) มีค่าเท่ากับ <1.0 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งสำหรับอาคารโครงการที่เปิดดำเนินการ 4 อาคาร พบว่ามีค่าพารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัดส่วนใหญ่เกินเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่ผ่านโครงการได้ทำการตรวจสอบแก้ไขระบบในแต่ละส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละส่วนในแต่ละชุด เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานในการรายงานผลครั้งถัดไป

เอกสารแนบ 5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2569

ตารางที่ 4.2-3 ผลตรวจคุณภาพน้ำทั้งจุดระบายน้ำลงคลองสาธารณะด้านทิศใต้ของโครงการ

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน ²	
			ประเภท 3	ประเภท 4
pH	-	6.8	5.0 - 9.0	5.0 - 9.0
Dissolved Oxygen	mg/l	2.2	≥4.0	≥2.0
BOD	mg/l	8.8	2.0	4.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	92,000	20,000	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	54,000	4,000	-

หมายเหตุ : ^{1/} Standard Method for Examination of Wastewater , 24rd Edition, 2023

^{2/} Notification of the National Environment Board , No.8 , B.E.2537 (1994) , issued under the Environment and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.253 (1992) published in the Royal Government Gazette No.111 Part 16 , dated February 24 , B.E.2537 (1994) . (Stand Value of Surface Water for Class 3,4)

สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากคลอง ในเดือนพฤษภาคม 2569 บริเวณจุดระบายลงคลองสาธารณะ พบว่า มีค่า pH 7.3 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 5.0 - 9.0 ค่า DO มีค่า 2.2 มก./ล. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ≥ 2.0 มก./ล. ค่า BOD มีค่า 8.8 มก./ล. ซึ่งมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน 4.0 มก./ล. ค่า Total Coliform Bacteria มีค่า 92,000 MPN/100 มล. และ ค่า Fecal Coliform Bacteria มีค่า 54,000 MPN/100 มล. ซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งผิวดิน ประเภทที่ 4

ทั้งนี้ คลองดังกล่าวเป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งของชุมชนโดยรอบ อีกทั้งช่วงการเก็บตัวอย่างในเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำในคลองน้อย จึงอาจส่งผลให้ค่า BOD มีปริมาณสูง

ตารางที่ 4.2-4 ผลตรวจคุณภาพน้ำสำรองน้ำใช้ภายในโครงการ

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลตรวจคุณภาพน้ำสำรองน้ำใช้	มาตรฐาน ²
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	<1.8	ไม่พบ
<i>Escherichia Coli</i>	MPN/100 ml	Not Detected	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i> ³	/100 ml	Not Detected	ไม่พบ
<i>Clostridium perfringens</i> ³	/100 ml	Not Detected	ไม่พบ

หมายเหตุ : ^{1/} Standard Method for Examination of Wastewater , 24rd Edition, 2023

^{2/} Water Supply Standards , Notification of the Provincial Waterworks Authority B.E. 2567 (2024)

^{3/} Analyzed by Subcontractor Laboratory

สำหรับผลการตรวจคุณภาพน้ำสำรองน้ำใช้ พบว่า ปริมาณแบคทีเรีย Total Coliform Bacteria อาจเกิดจากตะกอนที่ปนเปื้อนมากับน้ำประปาและเกิดการสัมผัสในถังเก็บน้ำดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้มีการล้างถังเก็บน้ำใช้ทุก 6 เดือน ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดทำการควบคุมดูแลความสะอาดในขั้นตอนการล้างถังดังกล่าวให้มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย เพื่อลดการปนเปื้อนที่อาจจะเกิดขึ้นและเพื่อคุณภาพน้ำในถังเก็บน้ำสำรองให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 4.2-5

**สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการกรีนเฮาส์คอมเพล็กซ์ ปิ่นทอง 2 (Greenhouse Complex Pinthong 2)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569**

ตารางที่ 4.2-5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการกรีนเฮาส์คอมเพล็กซ์ ปิ่นทอง 2 (Greenhouse Complex Pinthong 2)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	บริเวณตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการกำหนด	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา
1. ธรณีวิทยาและการ เกิดแผ่นดินไหว	- สภาพการใช้งาน - การซ่อมแซมอพยพ	- บริเวณที่ติดตั้งแผนที่หนี ภัย - ภายในโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- ทำการฝึกซ้อมทุกปี - ทำการฝึกซ้อมทุกปี	- -
2. คุณภาพน้ำ					
2.1 คุณภาพน้ำทิ้งก่อน การบำบัด	(1) pH (2) BOD (3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) (4) ซัลไฟด์ (Sulfide)	- จำนวน 1 จุด/แห่ง บริเวณจุดปล่อยน้ำ เสีย ก่อนเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- เนื่องจากโครงการเปิด ดำเนินการ 4 อาคาร ดังนั้น จึงทำการ ตรวจวัดทั้งหมด 4 แห่ง โดย เริ่มดำเนินการตรวจวัดตั้งแต่	-

จัดทำโดย

บริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ตารางที่ 4.2-5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการกรีนเฮาส์คอมเพล็กซ์ ปิ่นทอง 2 (Greenhouse Complex Pinthong 2)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	บริเวณตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการกำหนด	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา
2.1 คุณภาพน้ำทิ้งก่อน การบำบัด (ต่อ)	(5) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) (7) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) (8) TKN (9) Total Coliform Bacteria (10) Fecal Coliform Bacteria			เดือนมกราคม - เดือน มิถุนายน 2569	- โครงการจะเร่งขั้นตอน กระบวนการดังกล่าวใน ครั้งถัดไป

ตารางที่ 4.2-5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการกรีนเฮ้าส์คอมเพล็กซ์ ปิ่นทอง 2 (Greenhouse Complex Pinthong 2)

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	บริเวณตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการกำหนด	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา
2.2 คุณภาพน้ำทิ้ง ภายหลังการบำบัด	(1) pH (2) BOD (3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) (4) ซัลไฟด์ (Sulfide) (5) สารที่ละลายได้ ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) (7) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) (8) TKN	- จำนวน 1 จุด/แห่ง บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้ง จากบ่อบำบัดน้ำทิ้ง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- เนื่องจากโครงการเปิด ดำเนินการ 4 อาคาร ดังนั้น จึงทำการตรวจวัดทั้งหมด 4 แห่ง โดยเริ่มดำเนินการ ตรวจวัดตั้งแต่เดือน มกราคม - เดือนมิถุนายน 2569	-

ตารางที่ 4.2-5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการกรีนเฮาส์คอมเพล็กซ์ ปิ่นทอง 2 (Greenhouse Complex Pinthong 2)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	บริเวณตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการกำหนด	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา
2.2 คุณภาพน้ำทิ้ง ภายหลังการบำบัด (ต่อ)	(9) Total Coliform Bacteria (10) Fecal Coliform Bacteria			- ผลการตรวจวัดพบว่า ค่า BOD สารแขวนลอยซิลไฟด์ ตะกอนหนัก น้ำมันและ ไขมัน TKN มีค่าเกินเกณฑ์ มาตรฐาน ดังนั้น โครงการ จึงได้ทำการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข อย่างไรก็ ตาม โครงการอยู่ระหว่าง ประสานประสานให้ผู้ดูแล ระบบเข้ามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คุณภาพน้ำเป็นไป ตามมาตรฐานต่อไป	- โครงการอยู่ระหว่าง ประสานผู้ดูแลระบบเข้ามา ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ คุณภาพน้ำเป็นไปตาม มาตรฐานโดยเร่งด่วนต่อไป

ตารางที่ 4.2-5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการกรีนเฮาส์คอมเพล็กซ์ ปันทอง 2 (Greenhouse Complex Pinthong 2)

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	บริเวณตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการกำหนด	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา
2.2 คุณภาพน้ำทิ้ง ภายหลังการบำบัด (ต่อ)	- สูบตะกอนในส่วน ตกตะกอนของระบบ บำบัดน้ำเสีย - ตักไขมันทุกวัน	- ส่วนตกตะกอน - บ่อดักไขมัน	- ทุก 2 เดือน ตลอดระยะ เวลาดำเนินการ - ตักไขมันทุกวัน ตลอด ระยะ เวลาดำเนินการ	- ดำเนินการสูบตะกอนเมื่อ เต็ม - ดำเนินการตักไขมันทุกวัน	- เนื่องจากตะกอนมีปริมาณ น้อยจึงกำหนดให้มีการสูบ ทุกครั้งเมื่อเต็ม -
	- จัดทำบันทึก รายละเอียดการเก็บและ สถิติข้อมูลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียใน แต่ละวันตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้ง แหล่งกำเนิดมลพิษนั้น ตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บ	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- จัดเก็บผลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียและ บันทึกผลทุกวัน ตามแบบ ทส. 1 เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติ และข้อมูล	- ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-

จัดทำโดย

บริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ตารางที่ 4.2-5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการกรีนเฮาส์คอมเพล็กซ์ ปิ่นทอง 2 (Greenhouse Complex Pinthong 2)

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	บริเวณตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการกำหนด	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา
	สถิติและข้อมูล การ จัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการ ทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย พ.ศ. 2555				
	-จัดทำรายงานสรุปผล การทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียในแต่ละ เดือนตามแบบ ทส.2 ตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนด		- เดือนละ 1 ครั้ง โดยการ เสนอรายงานต่อเจ้า พนักงานท้องถิ่นภายใน วันที่สิบห้าของเดือนถัดไป โดยยื่นต่อเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น แห่งท้องที่ที่ แหล่งกำเนิดมลพิษท้องที่ ที่แหล่งกำเนิดมลพิษนั้น ตั้งอยู่ หรือส่งทาง ไปรษณีย์ตอบรับ หรือ		

จัดทำโดย

บริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ตารางที่ 4.2-5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการกรีนเฮ้าส์คอมเพล็กซ์ ปิ่นทอง 2 (Greenhouse Complex Pinthong 2)

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	บริเวณตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการกำหนด	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา
2.2 คุณภาพน้ำทิ้ง ภายหลังการบำบัด (ต่อ)	- หลักเกณฑ์ วิธีการและ แบบการเก็บสถิติและ ข้อมูลการจัดทำบันทึก รายละเอียดและรายงาน สรุปผลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555		รายงานด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ ตามข้ออธิบดีกรมควบคุม มลพิษประกาศกำหนดการ ส่งรายงานทางไปรษณีย์ ตอบรับ ให้ถึงวันที่ ลงทะเบียนเป็นวันที่ส่ง รายงาน และการส่ง รายงานด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ให้ถึงวันที่ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นถูก ส่งออกจากระบบข้อมูล ของผู้ส่งข้อมูลเป็นวันที่ ส่งรายงานกรมควบคุม มลพิษประกาศกำหนด	- ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-

จัดทำโดย

บริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ตารางที่ 4.2-5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการกรีนเฮาส์คอมเพล็กซ์ ปันทอง 2 (Greenhouse Complex Pinthong 2)

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	บริเวณตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการกำหนด	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา
2.2 คุณภาพน้ำทิ้ง ภายหลังการบำบัด (ต่อ)			ตามที่อธิบดีกรมควบคุม มลพิษประกาศกำหนดการ ส่งรายงานทางไปรษณีย์ ตอบรับ ให้ถือวันที่ ลงทะเบียนเป็นวันที่ส่ง รายงาน และการส่ง รายงานด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ให้ถือวันที่ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น ถูกส่งออกจากระบบ ข้อมูลของผู้ส่งข้อมูลเป็น วันที่ ส่งรายงานกรม ควบคุมมลพิษประกาศ กำหนด		-

ตารางที่ 4.2-5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการกรีนเฮ้าส์คอมเพล็กซ์ ปิ่นทอง 2 (Greenhouse Complex Pinthong 2)

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	บริเวณตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการกำหนด	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา
2.3 คุณภาพน้ำในคลอง สาธารณะ	- pH - DO - BOD - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria	- บริเวณจุดระบายน้ำ ลงคลองสาธารณะ ด้านทิศใต้ของ โครงการ	- ทุก 6 เดือน ตลอด ระยะเวลา ดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-
	- ตรวจสอบเส้นท่อประปา และการทำงานของ เครื่องสูบน้ำและวาล์ว ต่าง ๆ	- แนวท่อประปา	- ทุก 6 เดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-
	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ได้แก่ 1.Total Coliform Bacteria 2. เอสเชอริเชียโคไล	- ถึงสำรองน้ำใช้ทุกแห่ง ภายในโครงการ	- ทุก 6 เดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-

ตารางที่ 4.2-5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการกรีนเฮาส์คอมเพล็กซ์ ปิ่นทอง 2 (Greenhouse Complex Pinthong 2)

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	บริเวณตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการกำหนด	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา
2.3 คุณภาพน้ำในคลอง สาธารณะ	3. สตาฟีโลค็อกคัสออเรียส 4. คลอสทริเดียม - ตรวจสอบอุปกรณ์บอกระดับน้ำให้อยู่ในสภาพดี สามารถบอกระดับน้ำได้ ตามปกติ	- ถังเก็บน้ำบนดิน	- ทุกสัปดาห์ ตลอด ระยะเวลา ดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-
3. ตรวจสอบระบบท่อน้ำประปาและถังสำรองน้ำใช้					
	- ตรวจสอบเส้นท่อประปา และการทำงานของเครื่อง สูบน้ำและวาล์วต่าง ๆ - ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ได้แก่ 1Total Coliform Bacteria	- แนวท่อประปา - ถังสำรองน้ำใช้ทุก แห่งภายในโครงการ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะ เวลาดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด - ปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-

จัดทำโดย

บริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ตารางที่ 4.2-5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการกรีนเฮาส์คอมเพล็กซ์ ปันทอง 2 (Greenhouse Complex Pinthong 2)

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	บริเวณตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการกำหนด	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา
	2. เอสเซอรีเซียโคไล	- ถึงสำรองน้ำใช้ทุก แห่งภายในโครงการ	- ทุก 6 เดือน ตลอด ระยะ เวลาดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-
	3. สตาฟีโลค็อกคัสออเรียส				
	4. คลอสทริเดียม	- ถึงเก็บน้ำบนดิน	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-
	- ตรวจสอบอุปกรณ์บอก ระดับน้ำให้อยู่ในสภาพดี สามารถบอกระดับน้ำได้ ตามปกติ				
	- ตรวจสอบอุปกรณ์ ควบคุมการทำงานของ เครื่องสูบน้ำ		- ทุกเดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-
	- ตรวจสอบรอยรั่วของถัง เก็บน้ำ บริเวณรอยต่อและ เครื่องสูบน้ำ		- ทุกเดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-

ตารางที่ 4.2-5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการกรีนเฮาส์คอมเพล็กซ์ ปิ่นทอง 2 (Greenhouse Complex Pinthong 2)

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	บริเวณตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการกำหนด	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา
3. ตรวจสอบระบบท่อน้ำประปาและถังสำรองน้ำใช้ (ต่อ)					
	- ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำทุกถัง โดยสลับกัน ล้างถังเก็บน้ำเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำ ทำการขัดล้างโคลนและตะไคร่น้ำรอบผนังถังเก็บน้ำ - ตรวจสอบสภาพฝาปิดถังเก็บน้ำ จะต้องปิดสนิทและอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ปกติ - ตรวจสอบอุปกรณ์บอกระดับน้ำ โดยการสังเกตอุปกรณ์บอกระดับน้ำจะต้องมีการเปลี่ยน แปลง	- หอถังสูง	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	- - -

ตารางที่ 4.2-5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการกรีนเฮ้าส์คอมเพล็กซ์ ปิ่นทอง 2 (Greenhouse Complex Pinthong 2)

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	บริเวณตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการกำหนด	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา
	ขึ้นลงตามระดับน้ำในถัง รวมทั้งระบบไฟฟ้าแสง สว่างหรือระบบไฟเตือน - ตรวจสอบอุปกรณ์ ควบคุมการทำงานของ เครื่องสูบน้ำ - ตรวจสอบประตุน้ำ/ ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ โดยตรวจสอบดูการรั่วซึม ของประตุน้ำทุกตัว หาก มีการรั่วไหลให้รีบทำการ ซ่อมแซม หรือหากชำรุด ให้เปลี่ยนใหม่		- ทุกเดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด - ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	- -

ตารางที่ 4.2-5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการกรีนเฮาส์คอมเพล็กซ์ ปันทอง 2 (Greenhouse Complex Pinthong 2)

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	บริเวณตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการกำหนด	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา
	- ตรวจสอบสภาพสายล่อฟ้าและอุปกรณ์ โดยตรวจสอบสภาพสายล่อฟ้า ซึ่งจะต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ขาด และไม่มีส่วนของสายทองแดงสัมผัสกับหอดังสูง - ตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ โดยตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่ - ระบายตะกอนในหอดังสูง โดยการเปิดประตูน้ำ ระบายตะกอนที่ตกค้างในถังออกไป		- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	- - -

ตารางที่ 4.2-5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการกรีนเฮาส์คอมเพล็กซ์ ปันทอง 2 (Greenhouse Complex Pinthong 2)

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	บริเวณตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการกำหนด	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา
	- ล้างทำความสะอาดถัง โดยขัดล้างทำความสะอาด พื้นและผนังถังด้วยแปรง ลวดด้ามยาว ขัดโคลนและ ตะไคร่น้ำที่เกาะตามผนัง แล้วล้างให้สะอาด - ตรวจสอบบันไดขึ้นลงหอ ถึงสูงและระบบป้องกัน ความปลอดภัย โดยตรวจ สภาพการใช้งานว่า ปลอดภัยหรือไม่ - ตรวจสอบรอยแตกร้าว/ ซ่อมแซม ทาสี โดย ตรวจสอบสภาพ โครงสร้างทั่วไปรอย		- ทุก 1 ปี ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 5 ปี ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด - ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด - ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	- - -

ตารางที่ 4.2-5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการกรีนเฮาส์คอมเพล็กซ์ ปันทอง 2 (Greenhouse Complex Pinthong 2)

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	บริเวณตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการกำหนด	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา
	แตกร้าว รั่วซึม ถ้าพบให้ ดำเนินการแก้ไข - กำหนดเวลาการสูบน้ำ ในช่วง เวลา 24.00-05.00 น.ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลา ที่โรงงานใกล้เคียงมีการใช้น้ำ ปริมาณมาก	- ระบบสูบน้ำในอาคาร	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-
4. มูลฝอย					
	(1) ความเรียบร้อยของถัง รองรับมูลฝอยของแต่ละ ชั้นและห้องพักมูลฝอย รวมของโครงการ (2) ตรวจสอบการตกค้างมูล ฝอยภายในพื้นที่โครงการ	- ถังรองรับมูลฝอยแต่ละ ชั้น ของอาคาร - ห้องพักมูลฝอยรวม ของโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด - ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-

ตารางที่ 4.2-5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการกรีนเฮ้าส์คอมเพล็กซ์ ปิ่นทอง 2 (Greenhouse Complex Pinthong 2)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	บริเวณตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการกำหนด	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา
	(3) ทำความสะอาดถึง ร่องรับมูลฝอยของพื้นที่ (4) ทำความสะอาดห้องพัก มูลฝอยรวมของโครงการ		- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ - ทุกครั้งที่มีการเก็บขนมูล ฝอยจากเทศบาลนคร เจ้าพระยาสุรศักดิ์ ตลอดระยะดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด - ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-
5. ระบบป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบ ป้องกันและสัญญาณ เตือนอัคคีภัยให้มีสภาพ พร้อมใช้งาน - ทดสอบระบบแบตเตอรี่ สำรองให้มีสภาพพร้อมใช้ งาน	- อุปกรณ์สำหรับ ระบบป้องกัน อัคคีภัยและระบบ สัญญาณเตือน อัคคีภัย - ระบบจ่ายไฟฟ้า สำรอง	- 3 เดือน/ครั้ง ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ - 3 เดือน/ครั้ง ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด - ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	- -

ตารางที่ 4.2-5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการกรีนเฮ้าส์คอมเพล็กซ์ ปันทอง 2 (Greenhouse Complex Pinthong 2)

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	บริเวณตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการกำหนด	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา
	- ตรวจสอบป้ายและ เครื่องหมายการหนีไฟให้ ชัดเจน ไม่ลบลือน	- ป้ายและเครื่องหมาย การหนีไฟ และแผนผัง เส้นทางหนีไฟ	- 3 เดือน/ครั้ง ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-
	(1) ตรวจสอบให้มีสภาพใช้ งานได้ตลอดเวลา	- อุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่ * เครื่องดับเพลิงแบบ มือถือ * หัวรับน้ำดับเพลิง	- 3 เดือน/ครั้ง ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-
	(2) อุปกรณ์สามารถเข้าถึง ได้สะดวกโดยไม่มีสิ่งกีด ขวาง	* สายฉีดน้ำดับเพลิงและ ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (FHC)	- 3 เดือน/ครั้ง ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-
	- ตรวจสอบให้มีสภาพใช้ งานได้ตลอดเวลา		- เดือนละ 1 ครั้ง		

ตารางที่ 4.2-5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการกรีนเฮาส์คอมเพล็กซ์ ปิ่นทอง 2 (Greenhouse Complex Pinthong 2)

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	บริเวณตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการกำหนด	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา
	- ตรวจสอบหน้าต่างและประตูไม่ให้มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง	- บันไดหนีไฟ เส้นทางหนีไฟและจุดรวมพล	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-
6. ระบบระบายอากาศ					
	- ตรวจสอบหน้าต่างและประตูไม่ให้มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง - ตรวจสอบพัดลมระบายอากาศ	- ช่องระบายอากาศตามธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตู	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	- -

จัดทำโดย

บริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ตารางที่ 4.2-5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการกรีนเฮาส์คอมเพล็กซ์ ปันทอง 2 (Greenhouse Complex Pinthong 2)

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	บริเวณตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการกำหนด	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา
7. พื้นที่สีเขียว					
	(1) ดูแล และบำรุงรักษา ต้นไม้ในโครงการ	- ต้นไม้ภายใน โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-
	(2) ตกแต่ง และตัดกิ่ง ต้นไม้ให้มีความ สวยงามอยู่เสมอ		- เดือนละ 1 ครั้งตลอด ระยะ เวลาดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-
8. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม					
	(1) ขุดลอกท่อระบายน้ำ ทั้งหมดที่อยู่ภายใน โครงการ	- ท่อระบายน้ำ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะ เวลาดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-
	(2) ตรวจสอบปริมาณ ตะกอนที่สะสมอยู่ ภายในบ่อพักน้ำและ ท่อระบายน้ำ		- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะ เวลาดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-

จัดทำโดย

บริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ตารางที่ 4.2-5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการกรีนเฮาส์คอมเพล็กซ์ ปันทอง 2 (Greenhouse Complex Pinthong 2)

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	บริเวณตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการกำหนด	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา
9. การจราจร					
	(1) ตรวจสอบความ เรียบร้อยของป้ายและ เครื่องหมายบนพื้นทาง	- ถนนในโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-
	(2) ซ่อมแซมให้อยู่ใน สภาพ ใช้งานได้ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมการจราจร บริเวณทางเข้า – ออก ตลอดเวลา	- ทางเข้า - ออก โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-

ตารางที่ 4.2-5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการกรีนเฮาส์คอมเพล็กซ์ ปิ่นทอง 2 (Greenhouse Complex Pinthong 2)

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	บริเวณตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการกำหนด	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา
1) มาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19	(1) ผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 อย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้า-ออกโครงการ ล้างมือด้วยน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล		- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-

ตารางที่ 4.2-5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการกรีนเฮ้าส์คอมเพล็กซ์ ปิ่นทอง 2 (Greenhouse Complex Pinthong 2)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	บริเวณตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการกำหนด	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา
1) มาตรการการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา Covid-19 (ต่อ)	(2) หากมีการเจ็บป่วยที่ สงสัยว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา Covid-19 ต้องรีบ แจ้งโครงการทันที เพื่อส่ง ดำเนินการตามขั้นตอน ของสาธารณสุขทันที	- ผู้พักอาศัยใน โครงการ - พนักงานโครงการ	- ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-
	(3) จัดให้มีการทำความสะอาด สาดด้วยน้ำยาฆ่า เชื้อโรคพื้นที่ส่วนกลางที่ ใช้ร่วมกันทุกครั้ง	- พื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ ร่วมกัน	- ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-
	(4) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ของพื้นที่ส่วนกลาง		- ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-