

ภาคผนวกที่ 3

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 030711/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด								
โครงการ	:	โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม								
สถานที่	:	45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210								
ผู้ประสานงาน	:	แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม								
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734								
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	23-30/04/2569	วันที่รายงานผล	:	18/04/2569					
วันที่รับตัวอย่าง	:	01/04/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:						
วันที่วิเคราะห์	:	01-14/04/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:						
สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง										
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)		:	756	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)		:	37			
ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์							มาตรฐาน	หน่วย
		สถานี A1 : วัดโคกมะยม								
		(พิกัด 47P 0677619 E, 1585221 N)								
		เดือนเมษายน 2569								
		23-24	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	29-30		
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method US.EPA 802	46.7	37.7	39.9	38.1	29.9	13.5	21.0	200	ug/m ³
2. PM-10	Size-Selective, Gravimetric Method US.EPA 076	36.3	33.1	38.7	34.7	17.3	10.5	18.7	100	ug/m ³
3. PM 2.5	Gravimetric Method US.EPA	33.3	23.7	29.6	28.7	16.4	9.02	17.8	37.5	ug/m ³

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 030712/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด			
โครงการ	:	โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม			
สถานที่	:	45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210			
ผู้ประสานงาน	:	แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม			
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734			

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	23-30/04/2569	วันที่รายงานผล	:	18/04/2569
วันที่รับตัวอย่าง	:	01/04/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	01-14/04/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง							
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)		:	756	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)		:	37

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์							มาตรฐาน	หน่วย
		สถานี A2 : วัดคานหาม								
		(พิกัด 47P 0675426 E, 1585280 N)								
		เดือนเมษายน 2569								
		23-24	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	29-30		
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method US.EPA 802	40.5	30.5	45.6	21.5	23.2	24.5	28.7	200	ug/m ³
2. PM-10	Size-Selective, Gravimetric Method US.EPA 076	38.6	28.4	36.0	20.2	8.69	17.9	18.6	100	ug/m ³
3. PM 2.5	Gravimetric Method US.EPA	35.3	8.17	34.1	4.16	6.77	15.9	8.41	37.5	ug/m ³

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569



18/04/2569

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 030713/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	:	โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	:	45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	:	แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	23-30/04/2569	วันที่รายงานผล	:	18/04/2569
วันที่รับตัวอย่าง	:	01/04/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	01-14/04/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง					
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	:	756	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	:	37

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์							มาตรฐาน	หน่วย
		สถานี A3 : บ้านคานหาม								
		(พิกัด 47P 0676043 E, 1585217 N)								
		เดือนเมษายน 2569								
		23-24	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	29-30		
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method US.EPA 802	38.7	38.1	58.9	39.1	27.4	26.1	31.6	200	ug/m ³
2. PM-10	Size-Selective, Gravimetric Method US.EPA 076	33.2	30.3	45.5	29.3	23.9	21.4	27.3	100	ug/m ³
3. PM 2.5	Gravimetric Method US.EPA	29.5	28.7	39.3	21.9	20.9	17.8	21.3	37.5	ug/m ³

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 030770/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	:	โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	:	45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	:	แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	23-30/04/2569	วันที่รายงานผล	:	18/05/2569
วันที่รับตัวอย่าง	:	01/05/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	01-14/05/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง			
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	: 756	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	: 37

ดัชนีที่วิเคราะห์	เวลา	ผลการวิเคราะห์						
		สถานี A1 : วัดโคกมะยม (พิกัด 47P 0677619 E, 1585221 N)						
		23-24/04/69	24-25/04/69	25-26/04/69	26-27/04/69	27-28/04/69	28-29/04/69	29-30/04/69
Nitrogen Dioxide	13:00-14:00	1.270	1.352	1.346	1.367	1.336	1.329	1.317
	14:00-15:00	1.267	1.334	1.366	1.359	1.310	1.300	1.332
	15:00-16:00	1.280	1.347	1.367	1.350	1.334	1.322	1.347
	16:00-17:00	1.284	1.348	1.333	1.345	1.342	1.342	1.346
	17:00-18:00	1.266	1.332	1.318	1.414	1.333	1.325	1.350
	18:00-19:00	1.247	1.455	1.375	1.323	1.348	1.341	1.356
	19:00-20:00	1.334	1.373	1.339	1.338	1.346	1.334	1.354
	20:00-21:00	1.378	1.373	1.383	1.329	1.337	1.339	1.356
	21:00-22:00	1.341	1.369	1.335	1.327	1.360	1.344	1.343
	22:00-23:00	1.350	1.352	1.366	1.340	1.331	1.345	1.344
	23:00-00:00	1.334	1.350	1.352	1.329	1.321	1.326	1.322
	00:00-01:00	1.359	1.339	1.356	1.354	1.333	1.336	1.330
	01:00-02:00	1.312	1.359	1.356	1.328	1.335	1.324	1.317
	02:00-03:00	1.329	1.348	1.358	1.313	1.312	1.353	1.305
	03:00-04:00	1.310	1.367	1.341	1.326	1.349	1.324	1.317
	04:00-05:00	1.324	1.352	1.343	1.318	1.343	1.349	1.321
	05:00-06:00	1.353	1.349	1.365	1.325	1.314	1.317	1.324
	06:00-07:00	1.353	1.379	1.368	1.344	1.316	1.328	1.322
	07:00-08:00	1.348	1.366	1.359	1.314	1.354	1.320	1.338
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด	08:00-09:00	1.347	1.367	1.357	1.312	1.320	1.348	1.341
	09:00-10:00	1.344	1.365	1.351	1.325	1.350	1.342	1.354
	10:00-11:00	1.350	1.341	1.356	1.329	1.341	1.353	1.322
	11:00-12:00	1.351	1.372	1.335	1.305	1.339	1.326	1.259
	12:00-13:00	1.345	1.349	1.350	1.321	1.318	1.343	1.250
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด		1.378	1.455	1.383	1.414	1.360	1.353	1.356
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด		1.247	1.332	1.318	1.305	1.310	1.300	1.250
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.324	1.360	1.353	1.335	1.334	1.334	1.328
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		120						
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		-						
หน่วย		ppb						

หมายเหตุ : Analytical Method = Chemiluminescence Method (US.EPA RFNA-1194-099).

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ผลการวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 030771/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด						
โครงการ	:	โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม						
สถานที่	:	45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210						
ผู้ประสานงาน	:	แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม						
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734						
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	23-30/04/2569	วันที่รายงานผล	:	18/05/2569			
วันที่รับตัวอย่าง	:	01/05/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:				
วันที่วิเคราะห์	:	01-14/05/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:				
สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง								
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)		:	756	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	:	37		
ดัชนีที่วิเคราะห์	เวลา	ผลการวิเคราะห์						
		สถานี A2 : วัดคานหาม (พิกัด 47P 0675426 E, 1585280 N)						
		23-24/04/69	24-25/04/69	25-26/04/69	26-27/04/69	27-28/04/69	28-29/04/69	29-30/04/69
Nitrogen Dioxide	11:00-12:00	1.432	1.531	1.552	1.515	1.485	1.519	1.506
	12:00-13:00	1.431	1.525	1.529	1.530	1.501	1.498	1.523
	13:00-14:00	1.450	1.532	1.526	1.547	1.516	1.509	1.497
	14:00-15:00	1.447	1.514	1.546	1.539	1.490	1.480	1.512
	15:00-16:00	1.460	1.527	1.547	1.530	1.514	1.502	1.527
	16:00-17:00	1.464	1.528	1.513	1.525	1.522	1.522	1.526
	17:00-18:00	1.446	1.512	1.498	1.494	1.513	1.505	1.530
	18:00-19:00	1.427	1.635	1.555	1.503	1.528	1.521	1.536
	19:00-20:00	1.514	1.553	1.519	1.518	1.526	1.514	1.534
	20:00-21:00	1.558	1.553	1.563	1.509	1.517	1.519	1.536
	21:00-22:00	1.521	1.549	1.515	1.507	1.540	1.524	1.523
	22:00-23:00	1.530	1.532	1.546	1.520	1.511	1.525	1.524
	23:00-00:00	1.514	1.530	1.532	1.509	1.501	1.506	1.502
	00:00-01:00	1.539	1.519	1.536	1.534	1.513	1.516	1.510
	01:00-02:00	1.492	1.539	1.536	1.508	1.515	1.504	1.497
	02:00-03:00	1.509	1.528	1.538	1.493	1.492	1.533	1.485
	03:00-04:00	1.490	1.547	1.521	1.506	1.529	1.504	1.497
04:00-05:00	1.504	1.532	1.523	1.498	1.523	1.529	1.501	
05:00-06:00	1.533	1.529	1.545	1.505	1.494	1.497	1.504	
06:00-07:00	1.533	1.559	1.548	1.524	1.496	1.508	1.502	
07:00-08:00	1.528	1.546	1.539	1.494	1.534	1.500	1.518	
08:00-09:00	1.527	1.547	1.537	1.492	1.500	1.528	1.521	
09:00-10:00	1.524	1.545	1.531	1.505	1.530	1.522	1.534	
10:00-11:00	1.530	1.521	1.536	1.509	1.521	1.533	1.502	
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด		1.558	1.635	1.563	1.547	1.540	1.533	1.536
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด		1.427	1.512	1.498	1.492	1.485	1.480	1.485
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.496	1.539	1.535	1.513	1.513	1.513	1.514
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		120						
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		-						
หน่วย		ppb						

หมายเหตุ : Analytical Method = Chemiluminescence

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 030772/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด						
โครงการ	:	โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม						
สถานที่	:	45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210						
ผู้ประสานงาน	:	แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม						
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734						
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	23-30/04/2569	วันที่รายงานผล	:	18/05/2569			
วันที่รับตัวอย่าง	:	01/05/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:				
วันที่วิเคราะห์	:	01-14/05/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:				
สถานะขณะเก็บตัวอย่าง								
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)		:	756	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	:	37		
ดัชนีที่วิเคราะห์	เวลา	ผลการวิเคราะห์						
		สถานี A3 : บ้านคานหาม (พิกัด 47P 0676043 E, 1585217 N)						
		23-24/04/69	24-25/04/69	25-26/04/69	26-27/04/69	27-28/04/69	28-29/04/69	29-30/04/69
Nitrogen Dioxide	12:00-13:00	1.435	1.386	1.407	1.393	1.367	1.392	1.384
	13:00-14:00	1.524	1.392	1.383	1.398	1.371	1.383	1.395
	14:00-15:00	1.294	1.393	1.414	1.377	1.347	1.381	1.368
	15:00-16:00	1.293	1.387	1.391	1.392	1.363	1.360	1.385
	16:00-17:00	1.312	1.394	1.388	1.409	1.378	1.371	1.359
	17:00-18:00	1.309	1.376	1.408	1.401	1.352	1.342	1.374
	18:00-19:00	1.322	1.389	1.409	1.392	1.376	1.364	1.389
	19:00-20:00	1.326	1.390	1.375	1.387	1.384	1.384	1.388
	20:00-21:00	1.308	1.374	1.360	1.456	1.375	1.367	1.392
	21:00-22:00	1.289	1.497	1.417	1.865	1.390	1.383	1.398
	22:00-23:00	1.376	1.415	1.381	1.380	1.388	1.376	1.396
	23:00-00:00	1.420	1.415	1.425	1.371	1.379	1.381	1.398
	00:00-01:00	1.383	1.411	1.377	1.369	1.402	1.386	1.385
	01:00-02:00	1.392	1.394	1.408	1.382	1.373	1.387	1.386
	02:00-03:00	1.376	1.392	1.394	1.371	1.363	1.368	1.364
	03:00-04:00	1.401	1.381	1.398	1.396	1.375	1.378	1.372
	04:00-05:00	1.354	1.401	1.398	1.370	1.377	1.366	1.359
	05:00-06:00	1.371	1.390	1.400	1.355	1.354	1.395	1.347
	06:00-07:00	1.352	1.409	1.383	1.368	1.391	1.366	1.359
	07:00-08:00	1.366	1.394	1.385	1.360	1.385	1.391	1.363
08:00-09:00	1.395	1.391	1.407	1.367	1.356	1.359	1.366	
09:00-10:00	1.395	1.421	1.410	1.386	1.358	1.370	1.364	
10:00-11:00	1.390	1.408	1.401	1.356	1.396	1.362	1.380	
11:00-12:00	1.389	1.409	1.399	1.354	1.362	1.390	1.383	
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด		1.524	1.497	1.425	1.865	1.402	1.395	1.398
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด		1.289	1.374	1.360	1.354	1.347	1.342	1.347
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.365	1.400	1.397	1.402	1.373	1.375	1.377
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		120						
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		-						
หน่วย		ppb						

หมายเหตุ : Analytical Method = Chemiluminescence Method (US EPA 8000-009)

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ผลวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 030773/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	:	โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	:	45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	:	แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	23-30/04/2569	วันที่รายงานผล	:	18/05/2569
วันที่รับตัวอย่าง	:	01/05/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	01-14/05/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง

ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท) : 756

อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส) : 37

Wind Speed (m/s), Wind Direction (0-360°)

สถานี A1 : วัดโคกมะยม (พิกัด 47P 0677619 E, 1585221 N)

เวลา	23-24/04/69		24-25/04/69		25-26/04/69		26-27/04/69		27-28/04/69		28-29/04/69		29-30/04/69	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
13:00-14:00	0.4	E	0.8	SE	1.3	ESE	1.2	SE	0.7	SE	1.5	S	0.3	SE
14:00-15:00	1.8	SE	2.0	SE	1.0	ESE	1.7	SE	0.8	SE	1.2	SE	0.7	S
15:00-16:00	0.9	E	1.1	S	2.1	SE	0.8	E	2.3	SSE	2.6	SSE	0.8	SE
16:00-17:00	1.1	SSE	0.4	SSE	2.4	S	0.7	S	1.9	ESE	1.1	ESE	2.0	S
17:00-18:00	1.7	SSE	0.9	ESE	2.5	S	1.2	S	2.0	ESE	2.5	S	1.7	S
18:00-19:00	0.9	SE	1.2	S	1.2	SE	2.2	S	1.9	S	2.3	S	2.2	S
19:00-20:00	0.4	ESE	1.4	SE	0.3	SE	1.4	SE	1.4	SE	2.7	SE	2.8	S
20:00-21:00	1.1	S	0.9	SE	0.9	E	2.0	S	1.1	S	0.9	ESE	0.5	SSE
21:00-22:00	2.3	SE	0.6	SE	0.4	S	0.9	SE	1.0	SE	1.7	ESE	0.6	SE
22:00-23:00	0.9	SE	1.1	S	0.3	E	2.4	SE	0.5	SE	1.5	SE	1.3	SE
23:00-00:00	1.7	S	1.2	S	0.0	E	1.1	ESE	0.7	S	1.0	SE	1.6	S
00:00-01:00	1.1	S	0.6	S	0.0	E	0.2	ESE	1.4	S	1.6	SE	1.9	S
01:00-02:00	2.8	S	0.9	S	0.0	E	1.5	SSE	1.0	SE	2.7	S	2.1	ESE
02:00-03:00	1.7	S	0.3	S	0.0	SE	2.1	SSE	0.9	SE	0.7	S	1.2	S
03:00-04:00	0.9	SE	1.1	E	0.5	SE	2.0	SSE	1.4	SE	1.9	S	0.6	SE
04:00-05:00	0.9	S	0.9	SE	0.3	SE	0.2	SE	1.5	S	1.7	SE	0.1	SE
05:00-06:00	0.4	E	0.7	E	0.1	SSE	0.0	SE	1.8	S	0.1	SE	0.9	ESE
06:00-07:00	0.0	SE	0.8	E	0.7	SSE	0.0	SE	0.3	SE	0.0	SE	0.5	SSE
07:00-08:00	0.9	S	0.2	E	0.2	E	0.2	S	0.2	SE	0.5	E	0.8	SE
08:00-09:00	0.4	SE	0.4	SSE	0.4	E	0.6	S	1.9	S	0.4	S	0.9	S
09:00-10:00	0.0	SE	0.0	SE	0.2	SE	1.7	SSE	2.6	S	1.2	S	0.7	SSE
10:00-11:00	0.7	S	1.4	ESE	0.0	E	1.9	E	1.2	E	1.4	S	1.0	S
11:00-12:00	0.8	ESE	1.0	ESE	0.4	SE	1.8	S	1.4	SE	1.8	SE	1.4	ESE
12:00-13:00	1.1	SE	1.2	SE	0.9	SE	1.9	E	0.6	SE	0.7	SE	0.6	SE

หมายเหตุ: Sampling Method = Cup Anemometer/Aluminium Vane.

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 030773/2026

รายงานผลการวิเคราะห์


ชื่อลูกค้า	:	บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	:	โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	:	45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	:	แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	23-30/04/2569	วันที่รายงานผล	:	18/05/2569
วันที่รับตัวอย่าง	:	01/05/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	01-14/05/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง					
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	:	756	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	:	37

ผังแสดงทิศทางลม

สถานี A1 : วัดโคกมะยม (พิกัด 47P 0677619 E, 1585221 N)



หมายเหตุ : Sampling Method = Cup Anemometer/Aluminium Vane.


ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 030773/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด				
โครงการ	:	โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม				
สถานที่	:	45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอกอสุย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210				
ผู้ประสานงาน	:	แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734				
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	23-30/04/2569	วันที่รายงานผล	:	18/05/2569	
วันที่รับตัวอย่าง	:	01/05/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:		
วันที่วิเคราะห์	:	01-14/05/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:		
สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง						
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)		:	756	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	:	37
ฝั่งแสดงทิศทางลม						
สถานี A1 : วัดโคกมะยม (พิกัด 47P 0677619 E, 1585221 N)						
						

หมายเหตุ : Sampling Method = Cup Anemometer/Aluminium Vane.

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 030774/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	:	โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	:	45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	:	แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	23-30/04/2569	วันที่รายงานผล	:	18/05/2569
วันที่รับตัวอย่าง	:	01/05/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	01-14/05/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง					
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	:	756	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	:	37

Wind Speed (m/s), Wind Direction (0-360°)														
สถานี A2 : วัดคานหาม (พิกัด 47P 0675426 E, 1585280 N)														
เวลา	23-24/04/69		24-25/04/69		25-26/04/69		26-27/04/69		27-28/04/69		28-29/04/69		29-30/04/69	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
11:00-12:00	0.4	E	2.0	ESE	1.0	SE	0.3	SE	1.8	S	0.9	SE	2.1	SE
12:00-13:00	0.9	SE	1.1	S	2.1	S	0.6	SE	1.9	SE	0.6	SE	2.4	SSE
13:00-14:00	1.7	SSE	1.7	SE	1.5	S	0.9	SE	0.7	SE	0.4	S	0.3	SE
14:00-15:00	1.1	S	1.9	SE	1.9	S	0.6	E	0.8	SE	1.2	S	0.7	ESE
15:00-16:00	0.9	S	0.9	S	1.7	SE	0.8	E	1.5	SSE	2.0	E	0.8	SE
16:00-17:00	2.0	SE	0.4	SE	0.4	SE	0.7	SSE	1.9	SSE	1.1	E	2.0	SE
17:00-18:00	2.2	S	1.1	SSE	0.9	SSE	1.2	SSE	2.0	SE	2.5	S	1.9	S
18:00-19:00	1.7	ESE	1.9	SSE	0.7	ESE	1.9	S	2.5	S	2.4	S	1.6	S
19:00-20:00	0.8	ESE	2.2	ESE	0.3	ESE	1.1	ESE	2.8	ESE	2.1	SE	0.5	E
20:00-21:00	0.9	SE	1.2	S	0.0	ESE	1.7	S	1.1	S	0.9	E	0.5	E
21:00-22:00	1.1	S	0.6	ESE	0.0	SE	0.9	S	1.0	S	1.7	S	0.6	E
22:00-23:00	2.8	S	0.9	S	0.4	S	2.2	ESE	0.5	ESE	1.5	SSE	1.3	SE
23:00-00:00	1.7	E	0.4	SE	0.9	E	1.4	E	0.7	S	1.0	SSE	1.6	S
00:00-01:00	2.3	E	0.9	E	0.5	S	0.2	S	1.4	S	1.6	ESE	1.9	S
01:00-02:00	0.9	SE	1.2	E	0.3	S	1.5	S	1.0	E	2.7	S	2.1	SE
02:00-03:00	0.4	E	1.1	SE	0.1	E	2.1	S	0.9	E	0.7	S	1.2	SSE
03:00-04:00	0.0	SSE	0.8	E	0.4	S	2.0	ESE	1.4	E	1.9	S	0.6	SE
04:00-05:00	0.9	SSE	0.2	ESE	0.9	E	0.2	SE	1.7	S	1.7	ESE	0.1	SE
05:00-06:00	0.4	SE	0.4	SE	0.4	E	0.0	SE	1.8	ESE	0.1	ESE	0.9	ESE
06:00-07:00	0.2	SE	0.0	ESE	0.2	SE	0.0	SE	0.3	SSE	0.0	SE	0.5	ESE
07:00-08:00	0.7	S	1.4	SE	0.0	E	0.2	S	0.2	SE	0.5	S	0.8	SE
08:00-09:00	0.8	S	1.0	SE	1.7	SE	0.6	SE	1.9	S	0.4	E	0.9	S
09:00-10:00	1.7	SSE	1.2	S	0.7	SE	1.7	S	2.6	S	1.2	S	0.7	SE
10:00-11:00	1.1	S											1.0	S

หมายเหตุ: Sampling Method = C

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 030774/2026

รายงานผลการวิเคราะห์


ชื่อลูกค้า	: บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	: โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	: 45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	: แผนกอาวุโสนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 23-30/04/2569	วันที่รายงานผล	: 18/05/2569
วันที่รับตัวอย่าง	: 01/05/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 01-14/05/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง			
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	: 756	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	: 37

ผังแสดงทิศทางลม

สถานี A2 : วัดคานหาบ (พิกัด 47P 0675426 E, 1585280 N)



หมายเหตุ : Sampling Method = Cup Anemometer/Aluminium Vane.

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 030775/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	:	โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	:	45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	:	แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	23-30/04/2569	วันที่รายงานผล	:	
วันที่รับตัวอย่าง	:	01/05/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	01-14/05/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง					
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	:	756	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	:	37

Wind Speed (m/s), Wind Direction (0-360°)

สถานี A3 : บ้านคานหาม (พิกัด 47P 0676043 E, 1585217 N)

เวลา	23-24/04/69		24-25/04/69		25-26/04/69		26-27/04/69		27-28/04/69		28-29/04/69		29-30/04/69	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
12:00-13:00	0.4	SE	2.0	SE	1.0	SE	0.6	SE	1.9	S	0.6	SE	2.5	S
13:00-14:00	0.9	E	1.1	S	2.1	E	1.4	SE	0.7	SE	0.9	S	0.3	SE
14:00-15:00	2.4	SE	2.8	SSE	0.5	S	0.6	S	0.8	SE	1.2	SE	0.7	SSE
15:00-16:00	1.9	S	3.0	ESE	0.9	S	0.8	E	2.3	S	2.6	SSE	0.8	ESE
16:00-17:00	1.5	S	1.2	S	1.1	SE	0.7	S	1.9	S	1.1	ESE	2.0	SE
17:00-18:00	1.8	SSE	1.4	ESE	0.3	SE	1.5	S	2.0	SSE	2.5	S	3.0	S
18:00-19:00	0.5	S	0.9	SE	0.9	E	2.5	S	2.2	S	2.4	S	2.2	S
19:00-20:00	1.1	SSE	0.6	SE	0.4	S	0.7	SE	2.4	SSE	2.0	SE	0.8	S
20:00-21:00	0.8	SE	1.1	E	0.3	SE	2.2	S	1.1	S	0.9	E	0.5	SE
21:00-22:00	2.1	E	1.2	S	0.0	SE	0.9	SE	1.0	S	1.7	E	0.6	E
22:00-23:00	1.1	S	0.6	S	0.0	SE	2.6	SSE	0.5	ESE	1.5	SE	1.3	E
23:00-00:00	2.6	S	0.9	E	0.0	S	1.4	SSE	0.7	ESE	1.0	SE	1.6	S
00:00-01:00	1.7	E	0.3	E	0.0	SSE	0.2	SE	1.4	S	1.6	SE	1.9	S
01:00-02:00	2.1	ESE	0.5	E	0.5	SSE	1.5	ESE	1.0	E	2.7	S	2.1	SE
02:00-03:00	0.9	S	0.3	SSE	0.3	ESE	2.1	S	0.9	E	0.7	S	1.2	SE
03:00-04:00	0.4	ESE	0.7	SE	0.1	ESE	2.0	ESE	1.4	E	1.9	S	0.6	E
04:00-05:00	0.0	E	0.8	SE	0.7	ESE	0.2	E	1.2	S	1.7	E	0.1	SE
05:00-06:00	0.9	S	0.2	ESE	0.2	E	0.0	E	1.8	SSE	0.1	E	0.9	ESE
06:00-07:00	0.0	SE	0.4	SE	0.4	E	0.0	SE	0.3	ESE	0.0	SE	0.5	ESE
07:00-08:00	0.0	SE	0.0	SE	0.2	SE	0.2	S	0.2	ESE	0.5	SSE	0.8	SE
08:00-09:00	0.7	S	1.4	SE	0.0	E	0.6	E	1.9	S	0.4	ESE	0.9	S
09:00-10:00	0.8	E	1.0	S	1.7	E	1.7	S	2.1	S	1.2	ESE	0.7	S
10:00-11:00	2.0	SE	1.2	S	0.7	SE	1.9	S	1.2	E	1.4	S	1.0	S
11:00-12:00	0.8	S	1.3	E	0.3	E	1.8	S	1.9	SE	2.1	SSE	1.4	SE

หมายเหตุ: Sampling Method = Cup Anemometer/Aluminium Vane.

18/05/2569

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 030775/2026

รายงานผลการวิเคราะห์


ชื่อลูกค้า	: บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	: โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	: 45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	: แผนกอาวุโสนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 23-30/04/2569	วันที่รายงานผล	: 18/05/2569
วันที่รับตัวอย่าง	: 01/05/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 01-14/05/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง					
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	:	756	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	:	37

ผังแสดงทิศทางลม

สถานี A3 : บ้านคานหาม (พิกัด 47P 0676043 E, 1585217 N)




Date : 23-24 Apr 2026

Date : 24-25 Apr 2026

Date : 25-26 Apr 2026

Date : 26-27 Apr 2026



Date : 27-28 Apr 2026

Date : 28-29 Apr 2026

Date : 29-30 April 2026

หมายเหตุ : Sampling Method = Cup Anemometer/Aluminium Vane.


ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 030775/2026

รายงานผลการวิเคราะห์



หมายเหตุ : Sampling Method = Cup Anemometer/Aluminium Vane.

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด



REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 011014/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	: โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	: 45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสนุ อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	: แผนกอาวุโสนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

รายละเอียดปล่อง	สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง
ความสูงปล่อง (เมตร) : 15.0	ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท) : 757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร) : 1.10	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส) : 35
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) : 47	ชนิดของเชื้อเพลิง : Natural Gas
ความเร็ว (เมตร/วินาที) : 9.09	ชนิดของกระบวนการผลิต : Combustion (Open System)
อัตราการไหลของอากาศ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) : 27732.92	พิกัด (UTM) : 47P 0675660 E, 1585901 N
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์) : 19.87	วันที่เก็บตัวอย่าง : 29/04/2569
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์) : 0.60	วันที่รับตัวอย่าง : 06/05/2569
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์) : 3.82	วันที่วิเคราะห์ : 07-20/05/2569
ไอโซไคนดิก (เปอร์เซ็นต์) : 95.82	วันที่รายงานผล : 23/05/2569
รูปร่าง : กลม	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]
	เจ้าหน้าที่ทดสอบ : [REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน ^[1]	มาตรฐาน ^[2]	หน่วย
			ปล่อง Bag Filter Line C, F			
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method (US.EPA Method 5)	13.12-14.00	0.55	240	9	mg/m ³
- Emission Rate of Total Suspended Particulate	Calculate		0.004	-	0.008	g/s
2. Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Phenoldisulfonic Acid Method (US.EPA Method 7)		0.1	200	3	ppm
- Emission Rate of Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Calculate		0.001	-	0.005	g/s
3. Carbon Monoxide	Instrumental Analyzer Method (US.EPA Method 10)		1.0	690	-	ppm
- Emission Rate of Carbon Monoxide	Calculate		0.009	-	-	g/s

หมายเหตุ : คำนวณที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด

มาตรฐาน^[1] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

มาตรฐาน^[2] : ค่าที่กำหนดไว้ในรายงาน [REDACTED]
: - หมายถึง ไม่มีมาตรฐาน

23/05/2569

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 011015/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	: โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	: 45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสนุ อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	: แผนกอาวุโสนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

รายละเอียดปล่อย	สถานะขณะเก็บตัวอย่าง
ความสูงปล่อย (เมตร) : 13.2	ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท) : 757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร) : 0.80	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส) : 34
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) : 65	ชนิดของเชื้อเพลิง : Natural Gas
ความเร็ว (เมตร/วินาที) : 12.70	ชนิดของกระบวนการผลิต : Combustion (Open System)
อัตราการไหลของอากาศ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) : 19593.73	พิกัด (UTM) : 47P 0675558 E, 1585810 N
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์) : 19.90	วันที่เก็บตัวอย่าง : 29/04/2569
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์) : 0.73	วันที่รับตัวอย่าง : 06/05/2569
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์) : 3.26	วันที่วิเคราะห์ : 07-20/05/2569
ไอโซไคนติก (เปอร์เซ็นต์) : 104.73	วันที่รายงานผล : 23/05/2569
รูปร่าง : กลม	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]
	เจ้าหน้าที่ทดสอบ : [REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน ^[1]	มาตรฐาน ^[2]	หน่วย
			ปล่อย Bag Filter Line D			
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method (US.EPA Method 5)	10.13-10.54	0.60	240	9	mg/m ³
- Emission Rate of Total Suspended Particulate	Calculate		0.003	-	0.008	g/s
2. Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Phenoldisulfonic Acid Method (US.EPA Method 7)		0.4	200	3	ppm
- Emission Rate of Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Calculate		0.004	-	0.005	g/s
3. Carbon Monoxide	Instrumental Analyzer Method (US.EPA Method 10)		21	690	-	ppm
- Emission Rate of Carbon Monoxide	Calculate		0.131	-	-	g/s

หมายเหตุ : คำนวณที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สถานะแห้ง (Dry Basis)
โดยมีปริมาณออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สถานะจริงขณะตรวจวัด

มาตรฐาน^[1] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

มาตรฐาน^[2] : ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่มีมาตรฐาน

23/05/2569

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 011016/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	: โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	: 45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสนธิ อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	: แผนกอาวุโสนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

รายละเอียดปล่อง	สถานะขณะเก็บตัวอย่าง
ความสูงปล่อง (เมตร)	: 15.0
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร)	: 0.70
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	: 52
ความเร็ว (เมตร/วินาที)	: 13.06
อัตราการไหลของอากาศ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)	: 15882.99
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์)	: 19.93
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์)	: 0.53
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์)	: 3.81
ไอโซไคนดิก (เปอร์เซ็นต์)	: 94.87
รูปร่าง	: กลม
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	: 757
อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	: 34
ชนิดของเชื้อเพลิง	: Natural Gas
ชนิดของกระบวนการผลิต	: Combustion (Open System)
พิกัด (UTM)	: 47P 0675544 E, 1585867 N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 29/04/2569
วันที่รับตัวอย่าง	: 06/05/2569
วันที่วิเคราะห์	: 07-20/05/2569
วันที่รายงานผล	: 23/05/2569
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	
เจ้าหน้าที่ทดสอบ	

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน ^[1]	มาตรฐาน ^[2]	หน่วย
			ปล่อง Bag Filter Line E, G			
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method (US.EPA Method 5)	09.42-10.30	0.48	240	9	mg/m ³
- Emission Rate of Total Suspended Particulate	Calculate		0.002	-	0.008	g/s
2. Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Phenoldisulfonic Acid Method (US.EPA Method 7)	09.42-10.30	0.2	200	3	ppm
- Emission Rate of Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Calculate		0.002	-	0.005	g/s
3. Carbon Monoxide	Instrumental Analyzer Method (US.EPA Method 10)	09.42-10.30	1.0	690	-	ppm
- Emission Rate of Carbon Monoxide	Calculate		0.005	-	-	g/s

หมายเหตุ : คำนวณที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สถานะแห้ง (Dry Basis)
โดยมีปริมาณออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สถานะจริงขณะตรวจวัด

มาตรฐาน^[1] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

มาตรฐาน^[2] : ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่มีมาตรฐาน

23/05/2569

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568
REPORT NO. : 011020/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	: โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	: 45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสนู อำเภอกัญญา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	: แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

รายละเอียดปล่อง	สถานะขณะเก็บตัวอย่าง
ความสูงปล่อง (เมตร) : 10.0	ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท) : 757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร) : 0.34	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส) : 35
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) : 60	ชนิดของเชื้อเพลิง : Natural Gas
ความเร็ว (เมตร/วินาที) : 1.62	ชนิดของกระบวนการผลิต : Combustion
อัตราการไหลของอากาศ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) : 444.30	พิกัด (UTM) : 47P 0675646 E, 1585809 N
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์) : 7.60	วันที่เก็บตัวอย่าง : 27/04/2569
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์) : 8.34	วันที่รับตัวอย่าง : 06/05/2569
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์) : 5.74	วันที่วิเคราะห์ : 07-20/05/2569
ไอโซไคนติก (เปอร์เซ็นต์) : 105.26	วันที่รายงานผล : 23/05/2569
รูปร่าง : กลม	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]
	เจ้าหน้าที่ทดสอบ : [REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์		มาตรฐาน ^[1]	มาตรฐาน ^[2]	หน่วย
			ปล่อง Boiler No.3				
			% Actual O ₂ ^{1/}	7% O ₂ ^{2/}			
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method (US.EPA Method 5)	13.05- 13.48	0.65	0.68	240	20	mg/m ³
- Emission Rate of Total Suspended Particulate	Calculate		<0.001	-	-	0.001	g/s
2. Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Instrumental Analyzer Method (US.EPA Method 7E)		5.0	5.2	200	3	ppm
- Emission Rate of Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Calculate		0.001	-	-	0.0004	g/s
3. Carbon Monoxide	Instrumental Analyzer Method (US.EPA Method 10)		1.0	1.0	690	-	ppm
- Emission Rate of Carbon Monoxide	Calculate		<0.001	-	-	-	g/s

- หมายเหตุ : ^{1/} ค่าความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สถานะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สถานะจริงขณะตรวจวัด
- : ^{2/} ค่าความผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สถานะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ร้อยละ 7
- มาตรฐาน^[1] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
- มาตรฐาน^[2] : ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
- : - หมายถึง ไม่มีมาตรฐานกำหนด



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568
REPORT NO. : 011021/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	: โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	: 45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสนุ อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	: แผนกอาวุโสนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

รายละเอียดปล่อง		สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง	
ความสูงปล่อง (เมตร)	: 10.0	ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	: 757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร)	: 0.75X0.75	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	: 33
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	: 37	ชนิดของเชื้อเพลิง	: Natural Gas
ความเร็ว (เมตร/วินาที)	: 6.68	ชนิดของกระบวนการผลิต	: Combustion (Open System)
อัตราการไหลของอากาศ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)	: 12569.52	พิกัด (UTM)	: 47P 0675694 E, 1585802 N
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์)	: 20.90	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 25/04/2569
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์)	: 0.00	วันที่รับตัวอย่าง	: 06/05/2569
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์)	: 2.93	วันที่วิเคราะห์	: 07-20/05/2569
ไอโซไคนติก (เปอร์เซ็นต์)	: 101.43	วันที่รายงานผล	: 23/05/2569
รูปร่าง	: เหลี่ยม	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	
		เจ้าหน้าที่ทดสอบ	

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน ^[1]	มาตรฐาน ^[2]	หน่วย
			ปล่องอบ Powder A			
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method (US.EPA Method 5)	09.03-09.46	0.59	240	30	mg/m ³
- Emission Rate of Total Suspended Particulate	Calculate		0.002	-	0.011	g/s
2. Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Phenoldisulfonic Acid Method (US.EPA Method 7)		0.2	200	5	ppm
- Emission Rate of Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Calculate		0.001	-	0.003	g/s
3. Carbon Monoxide	Instrumental Analyzer Method (US.EPA Method 10)		<1.0	690	-	ppm
- Emission Rate of Carbon Monoxide	Calculate		<0.004	-	-	g/s

หมายเหตุ : คำนวณที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)
โดยมีปริมาณออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด

มาตรฐาน^[1] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

มาตรฐาน^[2] : ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (FIA)

หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่มีมาตรฐานกำหนด

(1100-0001)
23/05/2569

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 011022/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	: โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	: 45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสนุ อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	: แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

รายละเอียดปล่อง			สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง		
ความสูงปล่อง (เมตร)	:	10.0	ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	:	757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร)	:	0.30X0.30	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	:	33
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	:	39	ชนิดของเชื้อเพลิง	:	Natural Gas
ความเร็ว (เมตร/วินาที)	:	11.23	ชนิดของกระบวนการผลิต	:	Combustion (Open System)
อัตราการไหลของอากาศ	:	3335.94	พิกัด (UTM)	:	47P 0675658 E, 1585841 N
(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)					
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์)	:	20.90	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	25/04/2569
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์)	:	0.05	วันที่รับตัวอย่าง	:	06/05/2569
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์)	:	3.73	วันที่วิเคราะห์	:	07-20/05/2569
ไอโซโคเนติก (เปอร์เซ็นต์)	:	95.57	วันที่รายงานผล	:	23/05/2569
รูปร่าง	:	เหลี่ยม	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
			เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน ^[1]	มาตรฐาน ^[2]	หน่วย
			ปล่องอบ Powder B			
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method (US.EPA Method 5)	14.10-15.00	1.08	240	25	mg/m ³
- Emission Rate of Total Suspended Particulate	Calculate		0.001	-	0.005	g/s
2. Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Phenoldisulfonic Acid Method (US.EPA Method 7)		0.2	200	5	ppm
- Emission Rate of Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Calculate		<0.001	-	0.002	g/s
3. Carbon Monoxide	Instrumental Analyzer Method (US.EPA Method 10)		<1.0	690	-	ppm
- Emission Rate of Carbon Monoxide	Calculate		<0.001	-	-	g/s

หมายเหตุ : คำนวณที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)
โดยมีปริมาณออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด

มาตรฐาน^[1] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

มาตรฐาน^[2] : ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

: - หมายถึง ไม่มีมาตรฐานกำหนด

25/05/2569

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 011023/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	: โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	: 45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	: แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

รายละเอียดปล่อง		สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง	
ความสูงปล่อง (เมตร)	: 10.0	ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	: 757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร)	: 0.55X0.55	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	: 34
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	: 40	ชนิดของเชื้อเพลิง	: Natural Gas
ความเร็ว (เมตร/วินาที)	: 11.74	ชนิดของกระบวนการผลิต	: Combustion (Open System)
อัตราการไหลของอากาศ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)	: 11676.78	พิกัด (UTM)	: 47P 0675655 E, 1585842 N
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์)	: 20.90	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 25/04/2569
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์)	: 0.05	วันที่รับตัวอย่าง	: 06/05/2569
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์)	: 3.79	วันที่วิเคราะห์	: 07-20/05/2569
ไอโซไคเนติก (เปอร์เซ็นต์)	: 95.06	วันที่รายงานผล	: 23/05/2569
รูปร่าง	: เหลี่ยม	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:
		เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน ^[1]	มาตรฐาน ^[2]	หน่วย
			ปล่อง Top coat oven 1			
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method (US.EPA Method 5)	13.10-14.00	0.67	240	30	mg/m ³
- Emission Rate of Total Suspended Particulate	Calculate		0.002	-	0.004	g/s
2. Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Phenoldisulfonic Acid Method (US.EPA Method 7)		0.2	200	5	ppm
- Emission Rate of Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Calculate		0.001	-	0.002	g/s
3. Carbon Monoxide	Instrumental Analyzer Method (US.EPA Method 10)		<1.0	690	-	ppm
- Emission Rate of Carbon Monoxide	Calculate		<0.004	-	-	g/s

หมายเหตุ : จำนวนที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)
โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด

มาตรฐาน^[1] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ค่ามาตรฐานการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549

มาตรฐาน^[2] : ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์

: - หมายถึง ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 011024/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	: โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	: 45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสน อำเภอกัญญา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	: แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

รายละเอียดปล่อง	สถานะขณะเก็บตัวอย่าง
ความสูงปล่อง (เมตร) : 10.0	ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท) : 757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร) : 0.55X0.55	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส) : 34
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) : 44	ชนิดของเชื้อเพลิง : Natural Gas
ความเร็ว (เมตร/วินาที) : 14.25	ชนิดของกระบวนการผลิต : Combustion (Open System)
อัตราการไหลของอากาศ : 14003.26	พิกัด (UTM) : 47P 0675651 E, 1585843 N
(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)	
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์) : 20.90	วันที่เก็บตัวอย่าง : 25/04/2569
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์) : 0.05	วันที่รับตัวอย่าง : 06/05/2569
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์) : 3.72	วันที่วิเคราะห์ : 07-20/05/2569
ไอโซไคนติก (เปอร์เซ็นต์) : 94.89	วันที่รายงานผล : 23/05/2569
รูปร่าง : เหลี่ยม	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]
	เจ้าหน้าที่ทดสอบ : [REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน ^[1]	มาตรฐาน ^[2]	หน่วย
			ปล่อง Top coat oven 2			
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method (US.EPA Method 5)	12.15-13.05	0.60	240	30	mg/m ³
- Emission Rate of Total Suspended Particulate	Calculate		0.002	-	0.019	g/s
2. Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Phenoldisulfonic Acid Method (US.EPA Method 7)		0.1	200	5	ppm
- Emission Rate of Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Calculate		0.001	-	0.006	g/s
3. Carbon Monoxide	Instrumental Analyzer Method (US.EPA Method 10)		<1.0	690	-	ppm
- Emission Rate of Carbon Monoxide	Calculate		<0.004	-	-	g/s

หมายเหตุ : ค่าความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สถานะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สถานะจริงขณะตรวจวัด

มาตรฐาน^[1] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

มาตรฐาน^[2] : ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

: - หมายถึง ไม่มีมาตรฐาน

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 011025/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	: โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	: 45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	: แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

รายละเอียดปล่อง	สถานะขณะเก็บตัวอย่าง
ความสูงปล่อง (เมตร) : 10.0	ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท) : 757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร) : 0.75X0.75	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส) : 34
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) : 43	ชนิดของเชื้อเพลิง : Natural Gas
ความเร็ว (เมตร/วินาที) : 10.09	ชนิดของกระบวนการผลิต : Combustion (Open System)
อัตราการไหลของอากาศ : 18468.10 (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)	พิกัด (UTM) : 47P 0675669 E, 1585844 N
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์) : 20.26	วันที่เก็บตัวอย่าง : 25/04/2569
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์) : 0.42	วันที่รับตัวอย่าง : 06/05/2569
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์) : 3.83	วันที่วิเคราะห์ : 07-20/05/2569
ไอโซโคเนติก (เปอร์เซ็นต์) : 95.75	วันที่รายงานผล : 23/05/2569
รูปร่าง : เหลี่ยม	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง :
	เจ้าหน้าที่ทดสอบ :

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน ^[1]	มาตรฐาน ^[2]	หน่วย
			ปล่อง Top coat booth			
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method (US.EPA Method 5)	11.20-12.10	0.66	240	20	mg/m ³
- Emission Rate of Total Suspended Particulate	Calculate		0.003	-	0.007	g/s
2. Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Phenoldisulfonic Acid Method (US.EPA Method 7)		0.4	200	-	ppm
- Emission Rate of Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Calculate		0.004	-	-	g/s
3. Carbon Monoxide	Instrumental Analyzer Method (US.EPA Method 10)		10	690	-	ppm
- Emission Rate of Carbon Monoxide	Calculate		0.059	-	-	g/s

หมายเหตุ : คำนวณที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สถานะแห้ง (Dry Basis)
โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สถานะจริงขณะตรวจวัด

มาตรฐาน^[1] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

มาตรฐาน^[2] : ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์

: - หมายถึง ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 011026/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	: โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	: 45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสน อำเภอกัญญะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	: แผนกอาวุโสนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

รายละเอียดปล่อง		สถานะขณะเก็บตัวอย่าง	
ความสูงปล่อง (เมตร)	: 10.0	ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	: 757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร)	: 0.30X0.30	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	: 34
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	: 39	ชนิดของเชื้อเพลิง	: Natural Gas
ความเร็ว (เมตร/วินาที)	: 8.77	ชนิดของกระบวนการผลิต	: Combustion (Open System)
อัตราการไหลของอากาศ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)	: 2602.13	พิกัด (UTM)	: 47P 0675657 E, 1585841 N
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์)	: 20.90	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 25/04/2569
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์)	: 0.00	วันที่รับตัวอย่าง	: 06/05/2569
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์)	: 3.77	วันที่วิเคราะห์	: 07-20/05/2569
ไอโซไคนติก (เปอร์เซ็นต์)	: 95.93	วันที่รายงานผล	: 23/05/2569
รูปร่าง	: เหลี่ยม	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
		เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน ^[1]	มาตรฐาน ^[2]	หน่วย
			ปล่อง Dry-off oven 1			
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method (US.EPA Method 5)	10.28-11.15	0.61	240	10	mg/m ³
- Emission Rate of Total Suspended Particulate	Calculate		<0.001	-	0.002	g/s
2. Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Phenoldisulfonic Acid Method (US.EPA Method 7)		0.2	200	3	ppm
- Emission Rate of Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Calculate		<0.001	-	0.001	g/s
3. Carbon Monoxide	Instrumental Analyzer Method (US.EPA Method 10)		<1.0	690	-	ppm
- Emission Rate of Carbon Monoxide	Calculate		0.001	-	-	g/s

หมายเหตุ : ค่าความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สถานะแห้ง (Dry Basis)
โดยมีปริมาณออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สถานะจริงขณะตรวจวัด

มาตรฐาน^[1] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

มาตรฐาน^[2] : ค่าที่กำหนดไว้ในรายงาน

: - หมายถึง ไม่มีมาตรฐาน



REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 011027/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	: โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	: 45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสนู อำเภอกัญญา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	: แผนกอาวุโสนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

รายละเอียดปล่อง	สถานะขณะเก็บตัวอย่าง
ความสูงปล่อง (เมตร) : 10.0	ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท) : 757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร) : 0.55X0.55	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส) : 34
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) : 40	ชนิดของเชื้อเพลิง : Natural Gas
ความเร็ว (เมตร/วินาที) : 7.22	ชนิดของกระบวนการผลิต : Combustion (Open System)
อัตราการไหลของอากาศ : 7174.48	พิกัด (UTM) : 47P 0675655 E, 1585840 N
(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)	
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์) : 20.90	วันที่เก็บตัวอย่าง : 25/04/2569
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์) : 0.00	วันที่รับตัวอย่าง : 06/05/2569
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์) : 3.75	วันที่วิเคราะห์ : 07-20/05/2569
ไอโซไคเนติก (เปอร์เซ็นต์) : 96.72	วันที่รายงานผล : 23/05/2569
รูปร่าง : เหลี่ยม	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]
	เจ้าหน้าที่ทดสอบ : [REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน ^[1]	มาตรฐาน ^[2]	หน่วย
			ปล่อง Dry-off oven 2			
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method (US.EPA Method 5)	09.20-10.20	0.84	240	25	mg/m ³
- Emission Rate of Total Suspended Particulate	Calculate		0.002	-	0.012	g/s
2. Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Phenoldisulfonic Acid Method (US.EPA Method 7)	09.20-10.20	0.2	200	3	ppm
- Emission Rate of Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Calculate		0.001	-	0.003	g/s
3. Carbon Monoxide	Instrumental Analyzer Method (US.EPA Method 10)	09.20-10.20	1.0	690	-	ppm
- Emission Rate of Carbon Monoxide	Calculate		0.002	-	-	g/s

หมายเหตุ : จำนวนที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สถานะแห้ง (Dry Basis)
โดยมีปริมาณออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สถานะจริงขณะตรวจวัด

มาตรฐาน^[1] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเป็นมาตรฐานวิธีปฏิบัติการวิเคราะห์ปริมาณมลพิษในอากาศ พ.ศ. 2549

มาตรฐาน^[2] : ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์

: - หมายถึง ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 011028/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	: โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	: 45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	: แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

รายละเอียดปล่อง			สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง		
ความสูงปล่อง (เมตร)	:	10.0	ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	:	757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร)	:	0.60X0.60	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	:	35
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	:	38	ชนิดของเชื้อเพลิง	:	Natural Gas
ความเร็ว (เมตร/วินาที)	:	4.46	ชนิดของกระบวนการผลิต	:	Combustion (Open System)
อัตราการไหลของอากาศ	:	5332.76	พิกัด (UTM)	:	47P 0675693 E, 1585802 N
(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)					
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์)	:	20.90	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	25/04/2569
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์)	:	0.00	วันที่รับตัวอย่าง	:	06/05/2569
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์)	:	3.45	วันที่วิเคราะห์	:	07-20/05/2569
ไอโซไคนดิก (เปอร์เซ็นต์)	:	107.42	วันที่รายงานผล	:	
รูปร่าง	:	เหลี่ยม	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
			เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน ^[1]	มาตรฐาน ^[2]	หน่วย
			ปล่อง Over New			
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method (US.EPA Method 5)	09.53-10.32	0.77	240	12	mg/m ³
- Emission Rate of Total Suspended Particulate	Calculate		0.001	-	0.002	g/s
2. Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Phenoldisulfonic Acid Method (US.EPA Method 7)		0.3	200	3	ppm
- Emission Rate of Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Calculate		0.001	-	0.001	g/s
3. Carbon Monoxide	Instrumental Analyzer Method (US.EPA Method 10)		<1.0	690	-	ppm
- Emission Rate of Carbon Monoxide	Calculate		<0.002	-	-	g/s

หมายเหตุ : จำนวนที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)

โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศ

มาตรฐาน^[1] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง

549

มาตรฐาน^[2] : ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์

: - หมายถึง ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

REF.NO. : PM 69/0568
REPORT NO. : 011029/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	: โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	: 45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	: แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

รายละเอียดปล่อง	สถานะขณะเก็บตัวอย่าง
ความสูงปล่อง (เมตร) : 10.0	ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท) : 757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร) : 0.75X0.75	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส) : 35
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) : 38	ชนิดของเชื้อเพลิง : Natural Gas
ความเร็ว (เมตร/วินาที) : 6.69	ชนิดของกระบวนการผลิต : Combustion (Open System)
อัตราการไหลของอากาศ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) : 12567.57	พิกัด (UTM) : 47P 0675691 E, 1585803 N
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์) : 20.90	วันที่เก็บตัวอย่าง : 25/04/2569
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์) : 0.00	วันที่รับตัวอย่าง : 06/05/2569
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์) : 2.76	วันที่วิเคราะห์ : 07-20/05/2569
ไอโซไคนดิก (เปอร์เซ็นต์) : 96.25	วันที่รายงานผล : 23/05/2569
รูปร่าง : เหลี่ยม	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]
	เจ้าหน้าที่ทดสอบ : [REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน ^[1]	มาตรฐาน ^[2]	หน่วย
			ปล่อง Booth ซ่อม Silver			
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method (US.EPA Method 5)	10.44-11.30	0.65	240	20	mg/m ³
- Emission Rate of Total Suspended Particulate	Calculate		0.002	-	0.023	g/s
2. Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Phenoldisulfonic Acid Method (US.EPA Method 7)		0.1	200	-	ppm
- Emission Rate of Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Calculate		0.001	-	-	g/s
3. Carbon Monoxide	Instrumental Analyzer Method (US.EPA Method 10)		<1.0	690	-	ppm
- Emission Rate of Carbon Monoxide	Calculate		<0.004	-	-	g/s

หมายเหตุ : จำนวนที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สถานะแห้ง (Dry Basis)
โดยมีปริมาณออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สถานะจริงขณะตรวจวัด

มาตรฐาน^[1] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

มาตรฐาน^[2] : ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

: - หมายถึง ไม่มีมาตรฐานกำหนด

REPORT NO. : 011030/2026

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF.NO. : PM 69/0568

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	: โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	: 45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสนุ อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	: แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

รายละเอียดปล่อง	สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง
ความสูงปล่อง (เมตร) : 10.0	ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท) : 757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร) : 0.45X0.45	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส) : 36
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) : 36	ชนิดของเชื้อเพลิง : Natural Gas
ความเร็ว (เมตร/วินาที) : 4.45	ชนิดของกระบวนการผลิต : Combustion (Open System)
อัตราการไหลของอากาศ : 3011.57	พิกัด (UTM) : 47P 0675690 E, 1585801 N
(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)	
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์) : 20.90	วันที่เก็บตัวอย่าง : 25/04/2569
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์) : 0.00	วันที่รับตัวอย่าง : 06/05/2569
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์) : 3.33	วันที่วิเคราะห์ : 07-20/05/2569
ไอโซไคนติก (เปอร์เซ็นต์) : 108.23	วันที่รายงานผล : 23/05/2569
รูปร่าง : เหลี่ยม	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]
	เจ้าหน้าที่ทดสอบ : [REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน ^[1]	มาตรฐาน ^[2]	หน่วย
			ปล่อง Silver Clear			
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method (US.EPA Method 5)	11.53-12.42	0.60	240	15	mg/m ³
- Emission Rate of Total Suspended Particulate	Calculate		0.001	-	0.006	g/s
2. Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Phenoldisulfonic Acid Method (US.EPA Method 7)		0.4	200	-	ppm
- Emission Rate of Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Calculate		0.001	-	-	g/s
3. Carbon Monoxide	Instrumental Analyzer Method (US.EPA Method 10)		1.0	690	-	ppm
- Emission Rate of Carbon Monoxide	Calculate		0.001	-	-	g/s

หมายเหตุ : ค่าความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)

โดยมีปริมาณออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด

มาตรฐาน^[1] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549มาตรฐาน^[2] : ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานผลการวิเคราะห์มลพิษทางอากาศแบบต่อเนื่อง (EIA)

: - หมายถึง ไม่มีมาตรฐาน

23/05/2569

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

ระดับเสียง



36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 030726/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด											
โครงการ	: โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม											
สถานที่	: 45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสนุ อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210											
ผู้ประสานงาน	: แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม											
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734											
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 23-30/04/2569			วันที่รายงานผล	: 18/05/2569							
วันที่รับตัวอย่าง	: 06/05/2569			เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:							
วันที่วิเคราะห์	: 07-14/05/2569			เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:							
เวลา	ผลการวิเคราะห์											
	บริเวณบ้านคานหาม (พิกัด 47P 0676028 E, 1585197 N)											
	23-24/04/69			24-25/04/69			25-26/04/69			26-27/04/69		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	51.1	82.7	47.0	50.7	71.0	47.1	52.3	74.5	49.5	51.3	67.5	47.7
13:00-14:00	51.6	79.0	48.1	50.8	75.2	46.1	54.1	77.3	49.8	52.3	74.7	48.1
14:00-15:00	53.1	74.8	46.0	52.8	78.1	45.4	57.7	84.6	53.6	54.0	78.0	47.6
15:00-16:00	53.0	81.1	45.7	52.1	76.4	45.2	55.2	75.9	51.9	51.8	79.2	44.5
16:00-17:00	49.8	67.2	45.8	50.4	74.7	45.6	58.4	83.8	51.7	54.9	84.0	45.2
17:00-18:00	52.4	71.1	46.7	54.7	83.9	45.7	54.9	77.9	51.3	50.8	73.1	44.8
18:00-19:00	52.4	77.7	45.9	51.6	80.5	46.4	52.9	72.7	50.5	52.0	78.7	44.9
19:00-20:00	49.7	67.9	46.0	52.9	80.6	46.1	53.8	74.7	50.8	50.1	77.6	45.7
20:00-21:00	50.1	68.8	48.4	49.5	78.7	45.0	56.3	88.0	50.5	56.5	85.5	44.8
21:00-22:00	49.7	67.4	48.2	47.4	69.7	44.8	58.5	87.5	50.1	46.5	61.8	44.8
22:00-23:00	49.8	77.9	46.0	50.8	78.1	44.2	60.5	88.3	50.1	55.2	85.4	45.1
23:00-00:00	46.3	60.1	44.8	45.4	73.4	43.5	51.3	75.5	49.6	53.5	81.5	44.3
00:00-01:00	46.7	64.7	45.3	46.3	76.2	43.3	51.3	74.6	49.6	50.1	81.0	44.3
01:00-02:00	48.0	77.3	45.0	47.4	64.7	45.0	55.1	82.2	50.1	46.4	65.2	45.0
02:00-03:00	48.0	75.0	45.8	50.4	79.3	46.2	51.6	65.6	50.3	47.1	63.4	45.7
03:00-04:00	48.4	76.1	46.2	47.4	59.8	46.3	52.1	67.4	50.6	51.5	74.9	46.5
04:00-05:00	47.3	61.9	46.0	50.7	74.3	47.2	55.0	82.0	51.2	52.9	71.2	47.5
05:00-06:00	52.2	78.1	47.1	53.3	77.1	48.0	54.4	77.2	50.9	54.1	89.3	46.1
06:00-07:00	57.6	86.3	47.7	56.5	83.7	47.8	54.9	75.0	51.2	52.0	79.7	47.1
07:00-08:00	54.1	72.5	46.8	51.8	77.7	46.8	53.7	69.7	51.3	52.0	77.8	46.8
08:00-09:00	51.5	67.4	47.6	53.4	74.5	47.0	54.9	74.0	51.2	52.6	74.8	46.8
09:00-10:00	51.2	70.1	47.6	51.6	74.3	45.2	57.9	89.7	50.5	54.8	80.2	47.2
10:00-11:00	51.8	67.1	47.5	55.3	81.1	46.1	55.7	83.0	49.2	51.1	71.9	47.0
11:00-12:00	58.5	79.8	48.2	52.7	73.5	49.4	52.8	75.7	48.7	52.7	77.0	47.0
Leq 24 hr	52.2			51.9			55.5			52.6		
L90	46.6			46.0			50.6			46.0		
Ldn	60.0			59.3			61.5			59.1		
Lmax	86.3			83.9			89.7			89.3		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	70											
ค่ามาตรฐานสูงสุด	115											
หน่วย	dB(A)											

หมายเหตุ : Sampling Method =

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการ

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั่วไป

ปฏิบัติการโรงงาน พ.ศ. 2548

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF .NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 030727/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด								
โครงการ	โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม								
สถานที่	45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสนู อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210								
ผู้ประสานงาน	แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม								
ข้อมูลการติดต่อ	โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734								
วันที่เก็บตัวอย่าง	23-30/04/2569			วันที่รายงานผล	18/05/2569				
วันที่รับตัวอย่าง	06/05/2569			เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง					
วันที่วิเคราะห์	07-14/05/2569			เจ้าหน้าที่ทดสอบ					
เวลา	ผลการวิเคราะห์								
	บริเวณบ้านคานหาม (พิกัด 47P 0676028 E, 1585197 N)								
	27-28/04/69			28-29/04/69			29-30/04/69		
	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
12:00-13:00	51.6	75.7	46.8	53.0	78.8	46.5	57.1	78.0	50.8
13:00-14:00	52.1	81.8	46.3	53.4	76.7	46.0	57.3	85.3	53.7
14:00-15:00	52.9	76.9	46.6	50.3	77.1	46.1	58.2	84.5	52.5
15:00-16:00	51.2	69.9	47.0	54.7	84.6	46.3	57.9	84.0	52.2
16:00-17:00	53.4	73.7	47.5	52.9	81.2	46.8	54.9	78.6	51.6
17:00-18:00	52.3	78.4	46.5	53.3	81.2	47.1	54.1	75.3	51.6
18:00-19:00	50.3	66.7	46.0	52.5	81.3	45.8	54.5	76.6	51.2
19:00-20:00	50.5	69.5	49.1	48.8	70.4	45.7	56.4	88.7	50.8
20:00-21:00	50.6	64.7	48.9	47.3	71.5	45.5	58.7	88.2	50.9
21:00-22:00	48.9	78.6	45.5	51.5	78.8	44.9	57.9	89.0	50.5
22:00-23:00	47.5	65.4	45.9	46.8	76.9	43.9	52.2	76.2	50.7
23:00-00:00	48.7	78.0	45.9	46.0	66.2	45.0	55.7	82.9	50.1
00:00-01:00	47.3	61.9	45.8	51.0	80.0	46.0	52.4	74.8	51.0
01:00-02:00	48.8	75.7	46.6	48.8	72.1	47.0	52.9	65.6	51.2
02:00-03:00	49.1	76.8	46.8	49.2	64.4	47.2	55.2	82.7	51.6
03:00-04:00	49.7	78.8	46.9	53.1	75.0	48.2	54.9	77.9	51.8
04:00-05:00	58.4	87.0	48.5	57.0	84.4	48.8	55.0	75.7	51.6
05:00-06:00	54.7	74.4	48.1	53.7	78.4	47.9	55.1	74.3	52.4
06:00-07:00	53.2	73.2	48.3	53.4	75.2	47.7	54.4	69.6	51.9
07:00-08:00	52.1	70.2	48.3	53.2	72.4	46.8	61.1	90.4	51.8
08:00-09:00	52.7	70.8	48.3	55.8	81.8	46.0	56.0	83.7	50.2
09:00-10:00	57.8	78.3	48.3	54.0	76.8	50.6	56.3	75.8	50.0
10:00-11:00	58.5	80.5	49.2	52.9	75.2	49.9	55.3	52.7	51.0
11:00-12:00	51.7	75.9	47.5	53.0	74.0	50.2	61.0	52.4	50.7
Leq 24 hr	53.1			52.7			56.7		
L ₉₀	47.3			56.9			51.3		
L _{dn}	61.3			60.3			63.6		
L _{max}	87.0			84.6			90.4		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	70								
ค่ามาตรฐานสูงสุด	115								
หน่วย	dB(A)								

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

โรงงาน พ.ศ. 2548

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 030728/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	: โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	: 45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสนุ อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	: แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 23-30/04/2569	วันที่รายงานผล	: 18/05/2569
วันที่รับตัวอย่าง	: 06/05/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 07-14/05/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

เวลา	ผลการวิเคราะห์											
	S1 : ป้อม รปภ. ด้านหน้าโรงงาน (พิกัด 47P 0675737 E, 1585780 N)											
	23-24/04/69			24-25/04/69			25-26/04/69			26-27/04/69		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
16:00-17:00	63.9	83.2	57.4	60.5	85.4	55.6	60.9	80.3	56.7	68.9	82.6	57.1
17:00-18:00	63.7	80.3	58.1	62.0	82.4	57.1	59.3	77.5	55.6	58.2	75.0	54.7
18:00-19:00	62.0	84.4	57.8	61.6	81.0	56.7	58.5	76.7	54.3	58.2	79.3	54.7
19:00-20:00	61.0	72.9	57.1	60.9	80.2	55.9	58.8	84.2	53.5	61.0	83.9	55.9
20:00-21:00	66.7	86.9	57.2	66.1	87.7	57.4	59.2	76.5	55.1	60.8	77.2	56.4
21:00-22:00	63.8	88.2	55.6	62.8	92.5	55.4	59.1	81.6	54.1	68.0	86.6	59.6
22:00-23:00	57.2	72.4	55.1	57.3	75.6	54.2	64.6	81.1	55.7	63.7	79.6	56.4
23:00-00:00	56.5	69.2	55.1	56.2	67.5	54.0	60.9	78.2	55.3	59.9	80.4	55.0
00:00-01:00	57.5	76.7	54.9	57.8	73.5	54.7	62.9	80.1	54.7	59.3	74.0	55.2
01:00-02:00	57.9	74.4	55.4	57.0	78.1	53.7	59.5	75.6	55.4	59.8	75.3	56.0
02:00-03:00	56.7	72.7	55.4	60.0	76.2	55.8	57.8	71.1	55.6	59.4	73.7	56.5
03:00-04:00	56.1	71.8	55.2	60.3	75.9	54.1	57.6	78.4	55.2	61.1	72.4	57.2
04:00-05:00	59.1	74.9	55.4	58.4	80.5	54.0	56.6	72.7	55.4	62.6	82.6	56.2
05:00-06:00	61.0	75.5	56.2	58.5	71.4	55.4	56.3	70.5	55.0	64.2	83.5	57.7
06:00-07:00	62.0	80.2	56.2	60.4	75.6	56.3	57.4	71.0	54.3	64.0	80.6	58.4
07:00-08:00	61.1	82.7	56.1	61.0	78.4	56.4	56.5	74.4	54.3	62.3	84.7	58.1
08:00-09:00	66.8	85.1	59.2	66.6	87.3	59.3	59.8	82.6	54.7	61.3	73.2	57.4
09:00-10:00	65.2	91.5	55.6	63.5	81.8	56.7	59.4	76.9	54.8	67.0	87.2	57.5
10:00-11:00	62.3	77.3	56.0	60.0	76.9	56.2	66.4	84.1	59.2	64.1	88.5	55.9
11:00-12:00	62.2	85.1	56.7	58.6	80.1	55.8	62.5	79.8	55.4	57.5	72.7	55.4
12:00-13:00	62.9	81.6	57.0	60.1	76.4	55.7	61.9	76.5	59.9	56.8	69.5	55.4
13:00-14:00	61.7	86.3	56.4	60.3	75.2	55.6	61.0	76.4	56.5	57.8	77.0	55.2
14:00-15:00	59.6	74.6	55.8	60.0	75.4	56.5	64.6	94.3	56.3	58.2	74.7	55.7
15:00-16:00	61.3	83.1	55.7	58.9	77.3	56.2	59.9	70.1	56.2	57.0	73.0	57.1
Leq 24 hr	62.2			61.2			60.9			62.8		
L90	56.3			55.8			55.6			56.4		
Ldn	69.3			68.1			68.4			68.4		
Lmax	91.5			92.5			94.3			88.5		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	70											
ค่ามาตรฐานสูงสุด	115											
หน่วย	dB(A)											

หมายเหตุ : Sampling Method =

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการ

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ไป

บริการโรงงาน พ.ศ. 2548

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 030729/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด								
โครงการ	โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม								
สถานที่	45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสนม อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210								
ผู้ประสานงาน	แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม								
ข้อมูลการติดต่อ	โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734								
วันที่เก็บตัวอย่าง	23-30/04/2569			วันที่รายงานผล			18/05/2569		
วันที่รับตัวอย่าง	06/05/2569			เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง					
วันที่วิเคราะห์	07-14/05/2569			เจ้าหน้าที่ทดสอบ					
เวลา	ผลการวิเคราะห์								
	S1 : ป้อม รปภ. ด้านหน้าโรงงาน (พิกัด 47P 0675737 E, 1585780 N)								
	27-28/04/69			28-29/04/69			29-30/04/69		
	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
16:00-17:00	56.4	72.1	55.5	58.7	80.8	54.3	56.9	73.0	55.7
17:00-18:00	59.4	75.2	55.7	58.8	71.7	55.7	56.6	70.8	55.3
18:00-19:00	61.3	75.8	56.5	60.7	75.9	56.6	57.7	71.3	54.6
19:00-20:00	62.3	80.5	56.5	61.3	78.7	56.7	56.8	74.7	54.6
20:00-21:00	61.4	83.0	56.4	66.9	87.6	59.6	60.1	82.9	55.0
21:00-22:00	65.5	91.8	55.9	63.8	82.1	57.0	59.7	77.2	55.1
22:00-23:00	62.6	77.6	56.3	60.3	77.2	56.5	66.7	84.4	59.5
23:00-00:00	62.5	85.4	57.0	58.9	80.4	56.1	62.8	80.1	55.7
00:00-01:00	63.2	81.9	57.3	60.4	76.7	56.0	62.2	76.8	60.2
01:00-02:00	62.0	86.6	56.7	60.6	75.5	55.9	61.3	76.7	56.8
02:00-03:00	59.9	74.9	56.1	60.3	75.7	56.8	64.9	94.6	56.6
03:00-04:00	61.6	83.4	56.0	59.2	77.6	56.5	60.2	70.4	56.5
04:00-05:00	60.8	85.7	55.9	61.2	80.6	57.0	69.2	82.9	57.4
05:00-06:00	62.3	82.7	57.4	59.6	77.8	55.9	58.5	75.3	55.0
06:00-07:00	61.9	81.3	57.0	58.8	77.0	54.6	58.5	79.6	55.0
07:00-08:00	61.2	80.5	56.2	59.1	84.5	53.8	61.3	84.2	56.2
08:00-09:00	66.4	88.0	57.7	59.5	76.8	55.4	61.1	77.5	56.7
09:00-10:00	63.1	92.8	55.7	59.4	81.9	54.4	68.3	86.9	59.9
10:00-11:00	57.6	75.9	54.5	64.9	81.4	56.0	64.0	79.9	56.7
11:00-12:00	56.5	67.8	54.3	61.2	78.5	55.6	60.2	80.7	55.3
12:00-13:00	58.1	73.8	55.0	63.2	80.4	55.0	59.6	74.3	55.5
13:00-14:00	57.3	78.4	54.0	59.8	75.9	55.7	60.1	75.6	56.3
14:00-15:00	60.3	76.5	56.1	58.1	71.4	55.9	59.7	74.0	56.8
15:00-16:00	60.6	76.2	54.4	57.9	78.7	55.5	61.4	72.7	57.5
Leq 24 hr	61.7			61.2			62.7		
L90	56.0			55.9			56.4		
Ldn	67.8			67.4			69.2		
Lmax	92.8			87.6			94.6		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	70								
ค่ามาตรฐานสูงสุด	115								
หน่วย	dB(A)								

หมายเหตุ : Sampling Method

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการ

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ไป

กิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ผลวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF .NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 030730/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด											
โครงการ	: โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม											
สถานที่	: 45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสนับ อำเภอยุทธย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210											
ผู้ประสานงาน	: แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม											
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734											
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 23-30/04/2569			วันที่รายงานผล	: 18/05/2569							
วันที่รับตัวอย่าง	: 06/05/2569			เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง								
วันที่วิเคราะห์	: 07-14/05/2569			เจ้าหน้าที่ทดสอบ								
เวลา	ผลการวิเคราะห์											
	S2 : บริเวณด้านหลังลานจอด TS ติด KFT (พิกัด 47P 0675791 E, 1585913 N)											
	23-24/04/69			24-25/04/69			25-26/04/69			26-27/04/69		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
16:00-17:00	62.0	75.8	58.5	60.5	69.5	58.2	57.2	73.7	53.3	60.2	74.5	56.9
17:00-18:00	59.2	72.5	57.4	58.8	67.3	56.3	53.5	66.1	52.0	55.9	66.1	52.0
18:00-19:00	60.3	72.0	57.3	57.9	68.7	55.3	54.3	65.7	51.8	54.2	64.3	52.5
19:00-20:00	60.8	71.4	57.8	59.6	73.3	55.7	53.3	66.7	50.9	57.3	71.9	53.0
20:00-21:00	62.2	73.5	57.4	62.0	75.5	53.8	53.6	68.0	51.2	58.3	70.7	54.0
21:00-22:00	59.9	73.6	55.3	56.5	72.6	53.4	53.9	68.1	51.0	62.3	76.2	53.5
22:00-23:00	59.2	74.3	54.2	55.3	61.1	52.7	60.9	75.3	50.5	61.7	80.0	55.1
23:00-00:00	56.5	64.9	53.6	55.5	65.2	52.7	53.5	65.8	51.3	58.7	65.7	55.3
00:00-01:00	55.3	65.9	52.6	56.3	65.1	52.9	52.0	56.0	51.2	60.8	69.2	55.4
01:00-02:00	53.4	64.4	51.3	57.2	65.7	52.4	52.9	65.0	51.4	57.9	67.3	53.2
02:00-03:00	53.6	63.1	51.4	60.2	66.1	55.2	53.9	65.1	52.8	61.6	78.7	52.1
03:00-04:00	54.6	68.8	51.6	56.7	67.5	50.9	52.5	65.3	51.4	60.5	75.7	57.1
04:00-05:00	53.3	66.4	51.3	52.1	67.0	50.8	52.5	60.5	51.3	60.5	69.7	56.9
05:00-06:00	52.7	67.5	51.2	53.4	68.6	51.0	52.7	63.9	51.0	63.3	77.1	59.8
06:00-07:00	58.1	75.6	52.3	57.2	71.6	51.4	53.5	68.7	50.8	60.5	73.8	58.7
07:00-08:00	58.1	71.2	53.4	61.6	75.3	53.6	52.9	67.8	51.3	61.6	73.3	58.6
08:00-09:00	62.0	74.7	52.8	61.7	75.2	53.1	59.2	76.0	51.8	62.1	72.7	59.1
09:00-10:00	61.4	72.9	55.2	59.8	72.8	54.3	57.6	70.7	52.0	63.5	74.8	58.7
10:00-11:00	60.5	69.5	58.0	59.1	73.3	55.6	61.8	75.7	52.0	61.2	74.9	56.6
11:00-12:00	60.9	70.4	58.3	58.8	74.1	56.2	62.0	73.4	54.9	60.5	75.6	55.5
12:00-13:00	60.9	71.4	56.8	57.8	67.7	55.4	61.0	71.1	56.8	57.8	66.2	54.9
13:00-14:00	60.8	78.7	53.6	58.7	74.0	56.1	58.8	75.3	56.3	56.6	67.2	53.9
14:00-15:00	60.3	73.8	57.3	57.7	67.6	55.3	58.8	78.3	55.3	54.7	65.7	52.6
15:00-16:00	62.2	82.8	58.0	57.0	75.5	53.0	62.1	79.3	52.5	54.9	64.4	52.7
Leq 24 hr	59.6			58.6			57.5			60.2		
L90	54.9			54.0			52.3			55.3		
Ldn	67.1			65.7			66.0			66.6		
Lmax	82.8			75.5			79.3			80.0		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	70											
ค่ามาตรฐานสูงสุด	115											
หน่วย	dB(A)											

หมายเหตุ : Sampling Method =

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการ

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ไป

กิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 030731/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โคเช่ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	: โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	: 45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	: แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 23-30/04/2569	วันที่รายงานผล	: 18/05/2569
วันที่รับตัวอย่าง	: 06/05/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 07-14/05/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

เวลา	ผลการวิเคราะห์								
	S2 : บริเวณด้านหลังลานจอด TS ติด KFT (พิกัด 47P 0675791 E, 1585913 N)								
	27-28/04/69			28-29/04/69			29-30/04/69		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
16:00-17:00	55.9	70.1	52.9	58.0	68.8	52.2	54.0	65.2	52.3
17:00-18:00	54.6	67.7	52.6	53.4	68.3	52.1	54.8	70.0	52.1
18:00-19:00	54.0	68.8	52.5	54.7	69.9	52.3	54.2	69.1	52.6
19:00-20:00	59.4	76.9	53.6	58.5	72.9	52.7	60.5	77.3	53.1
20:00-21:00	59.4	72.5	54.7	62.9	76.6	54.9	58.9	72.0	53.3
21:00-22:00	63.3	76.0	54.1	63.0	76.5	54.4	63.3	74.7	56.2
22:00-23:00	62.7	74.2	56.5	61.1	74.1	55.6	62.3	72.4	58.1
23:00-00:00	61.8	70.8	59.3	60.4	74.6	56.9	60.1	76.6	57.6
00:00-01:00	62.2	71.7	59.6	60.1	75.4	57.5	60.1	79.6	56.6
01:00-02:00	62.2	72.7	58.1	59.1	69.0	56.7	63.4	80.6	53.8
02:00-03:00	62.1	80.0	54.9	58.3	76.8	54.3	61.5	75.8	58.2
03:00-04:00	61.6	75.1	58.6	58.5	75.0	54.6	57.2	67.4	53.3
04:00-05:00	63.5	84.1	59.3	54.8	67.4	53.3	55.5	65.6	53.8
05:00-06:00	61.8	70.8	59.5	55.6	67.0	53.1	58.6	73.2	54.3
06:00-07:00	60.1	68.6	57.6	54.6	68.0	52.2	59.6	72.0	55.3
07:00-08:00	59.2	70.0	56.6	54.9	69.3	52.5	63.6	77.5	54.8
08:00-09:00	60.9	74.6	57.0	55.2	69.4	52.3	63.0	81.3	56.4
09:00-10:00	63.3	76.8	55.1	62.2	76.6	51.8	60.0	67.0	56.6
10:00-11:00	57.8	73.9	54.7	54.8	67.1	52.6	62.1	70.5	56.7
11:00-12:00	56.6	62.4	54.0	53.3	57.3	52.5	59.2	68.6	54.5
12:00-13:00	56.8	66.5	54.0	54.2	66.3	52.7	60.1	72.5	55.8
13:00-14:00	57.6	66.4	54.2	55.2	66.4	54.1	59.1	73.7	54.8
14:00-15:00	58.5	67.0	53.7	53.8	66.6	52.7	61.8	77.0	58.4
15:00-16:00	61.5	67.4	56.5	53.8	61.8	52.6	61.8	71.0	58.2
Leq 24 hr	60.6			58.3			60.6		
L90	55.8			53.6			55.3		
Ldn	66.4			63.3			67.7		
Lmax	84.1			76.8			81.3		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	70								
ค่ามาตรฐานสูงสุด	115								
หน่วย	dB(A)								

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

าอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ผลวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF .NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 030732/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด											
โครงการ	โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม											
สถานที่	45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสนับ อำเภอยุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210											
ผู้ประสานงาน	แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม											
ข้อมูลการติดต่อ	โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734											
วันที่เก็บตัวอย่าง	23-30/04/2569					วันที่รายงานผล	18/05/2569					
วันที่รับตัวอย่าง	06/05/2569					เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	[REDACTED]					
วันที่วิเคราะห์	07-14/05/2569					เจ้าหน้าที่ทดสอบ	[REDACTED]					
เวลา	ผลการวิเคราะห์											
	S3 : ด้านหน้ามุม TS ติด KFT (พิกัด 47P 0675822 E, 1585769 N)											
	23-24/04/69			24-25/04/69			25-26/04/69			26-27/04/69		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
16:00-17:00	60.2	84.5	49.1	58.8	76.0	48.1	56.8	74.6	47.9	63.0	82.3	48.1
17:00-18:00	62.0	82.1	50.1	61.3	75.8	49.3	52.8	71.7	44.2	59.6	77.8	50.0
18:00-19:00	59.3	78.0	49.8	60.6	85.4	49.0	56.0	79.9	44.5	68.0	93.7	53.9
19:00-20:00	65.0	87.1	53.8	65.4	91.1	52.6	54.8	75.9	45.8	64.5	87.2	49.3
20:00-21:00	63.9	83.1	58.2	65.0	88.2	56.5	56.8	75.7	46.6	60.3	81.1	48.2
21:00-22:00	60.7	71.4	54.8	59.3	78.7	54.6	62.6	77.7	51.6	57.6	83.5	48.5
22:00-23:00	60.2	66.7	53.2	59.7	74.8	53.4	62.4	88.0	52.6	57.6	77.4	47.2
23:00-00:00	61.3	84.6	53.7	59.8	79.1	53.0	54.2	65.7	50.3	54.8	74.0	46.7
00:00-01:00	60.6	74.8	51.7	60.3	76.0	52.9	62.1	67.7	48.9	57.9	76.2	48.1
01:00-02:00	59.9	72.4	50.9	59.2	72.1	52.1	61.4	76.0	51.6	59.0	79.8	48.4
02:00-03:00	59.3	69.7	49.9	58.6	68.3	50.8	63.1	75.5	51.1	56.3	73.7	48.2
03:00-04:00	50.4	72.6	47.5	54.3	67.2	47.5	64.7	66.9	49.2	59.7	78.4	50.2
04:00-05:00	55.2	78.7	47.3	55.7	73.5	47.9	62.0	71.0	45.9	59.7	70.1	50.3
05:00-06:00	59.7	78.4	48.9	58.0	73.1	47.7	57.2	72.2	46.5	50.8	73.0	47.9
06:00-07:00	59.2	74.3	50.1	59.1	80.1	49.3	56.2	70.7	46.0	55.6	79.1	47.7
07:00-08:00	66.5	90.4	52.9	64.9	86.9	53.1	60.0	71.9	50.9	60.1	78.8	49.3
08:00-09:00	65.0	90.6	49.9	66.0	93.2	48.8	59.9	77.4	47.8	59.6	74.7	50.5
09:00-10:00	58.0	73.1	48.6	56.5	74.2	47.9	66.1	88.2	52.4	66.9	90.8	53.3
10:00-11:00	59.6	82.5	48.9	55.8	72.7	47.5	65.4	90.7	48.4	65.4	91.0	50.3
11:00-12:00	63.9	77.7	49.0	54.0	71.9	46.9	56.7	72.8	48.3	58.4	73.5	49.0
12:00-13:00	57.7	78.9	51.9	51.8	72.0	45.8	57.8	78.4	48.4	60.0	82.9	49.3
13:00-14:00	58.9	85.8	49.6	55.6	76.8	48.1	59.6	75.9	47.3	64.3	78.1	49.4
14:00-15:00	59.4	82.4	49.0	55.7	73.3	48.0	55.6	75.4	46.8	58.1	79.3	52.3
15:00-16:00	58.5	77.6	48.2	56.9	79.6	49.3	76.7	94.7	47.9	59.3	86.2	50.0
Leq 24 hr	61.3			60.5			64.9			61.6		
L90	50.7			50.0			48.4			49.4		
Ldn	68.3			66.7			74.0			68.8		
Lmax	90.6			93.2			94.7			93.7		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	70											
ค่ามาตรฐานสูงสุด	115											
หน่วย	dB(A)											

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ไป

กิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ผลวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF .NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 030733/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	: โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	: 45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	: แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 23-30/04/2569	วันที่รายงานผล	: 18/05/2569
วันที่รับตัวอย่าง	: 06/05/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 07-14/05/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

เวลา	ผลการวิเคราะห์								
	S3 : ด้านหน้ามุม TS ติด KFT (พิกัด 47P 0675822 E, 1585769 N)								
	27-28/04/69			28-29/04/69			29-30/04/69		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
16:00-17:00	59.8	82.8	49.4	56.1	73.7	48.4	56.0	75.8	47.2
17:00-18:00	58.9	78.0	48.6	57.3	80.0	49.7	77.1	95.1	48.3
18:00-19:00	59.2	76.4	48.5	57.2	75.0	48.3	63.4	82.7	48.5
19:00-20:00	61.7	76.2	49.7	53.2	72.1	44.6	60.0	78.2	50.4
20:00-21:00	61.0	85.8	49.4	56.4	80.3	44.9	68.4	94.1	54.3
21:00-22:00	65.8	91.5	53.0	55.2	76.3	46.2	64.9	87.6	49.7
22:00-23:00	65.4	88.6	56.9	57.2	76.1	47.0	60.7	81.5	48.6
23:00-00:00	59.7	79.1	55.0	63.0	78.1	52.0	58.0	83.9	48.9
00:00-01:00	60.1	75.2	53.8	62.8	88.4	53.0	58.0	77.8	47.6
01:00-02:00	60.2	79.5	53.4	54.6	66.1	50.7	55.2	74.4	47.1
02:00-03:00	60.7	76.4	53.3	62.5	68.1	49.3	58.3	76.6	48.5
03:00-04:00	59.6	72.5	52.5	61.8	76.4	52.0	59.4	80.2	48.8
04:00-05:00	59.0	68.7	51.2	63.5	75.9	51.5	56.7	74.1	48.6
05:00-06:00	54.7	67.6	47.9	65.1	67.3	49.6	59.1	85.0	50.0
06:00-07:00	56.1	73.9	48.3	62.4	71.4	46.3	59.1	78.9	48.7
07:00-08:00	58.4	73.5	48.1	57.6	72.6	46.9	56.3	75.5	48.2
08:00-09:00	59.5	80.5	49.7	56.6	71.1	46.4	59.4	77.7	49.6
09:00-10:00	65.3	87.3	53.5	60.4	72.3	51.3	60.5	81.3	49.9
10:00-11:00	66.4	93.6	49.2	60.3	77.8	48.2	60.7	72.6	51.6
11:00-12:00	56.9	74.6	48.3	66.5	88.6	52.8	60.6	78.1	48.5
12:00-13:00	56.2	73.1	47.9	65.8	91.1	48.8	60.3	76.6	48.0
13:00-14:00	54.4	72.3	47.3	57.1	73.2	48.7	60.1	76.4	47.8
14:00-15:00	52.2	72.4	46.2	58.2	78.8	48.8	60.3	78.5	50.7
15:00-16:00	56.0	77.2	48.5	60.0	76.3	48.4	56.0	75.8	47.2
Leq 24 hr	61.0			61.2			65.2		
L90	50.4			48.9			49.0		
Ldn	67.3			68.1			68.1		
Lmax	93.6			91.1			95.1		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	70								
ค่ามาตรฐานสูงสุด	115								
หน่วย	dB(A)								

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการ

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ป

การโรงงาน พ.ศ. 2548

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF .NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 030734/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	บริษัท โคเช่ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด											
โครงการ	โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม											
สถานที่	45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210											
ผู้ประสานงาน	แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม											
ข้อมูลการติดต่อ	โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734											
วันที่เก็บตัวอย่าง	23-30/04/2569			วันที่รายงานผล			18/05/2569					
วันที่รับตัวอย่าง	06/05/2569			เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง								
วันที่วิเคราะห์	07-14/05/2569			เจ้าหน้าที่ทดสอบ								
เวลา	ผลการวิเคราะห์											
	S4 : มุมซ้ายด้านหน้าโรงงาน (พิกัด 47P 0675562 E, 1585790 N)											
	23-24/04/69			24-25/04/69			25-26/04/69			26-27/04/69		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
16:00-17:00	73.1	94.7	65.9	67.9	93.0	62.8	68.3	93.3	64.1	63.5	85.1	60.3
17:00-18:00	69.2	96.7	64.1	68.1	93.4	63.5	68.6	90.9	64.2	66.9	96.7	61.7
18:00-19:00	69.5	93.6	64.9	70.3	94.4	65.2	69.7	83.9	64.9	72.9	98.6	60.8
19:00-20:00	67.5	89.6	63.7	73.4	92.6	63.7	73.0	93.3	64.4	67.9	98.5	61.0
20:00-21:00	71.1	90.8	62.6	66.2	86.7	62.8	69.4	84.2	66.0	64.8	92.9	61.7
21:00-22:00	67.9	87.4	64.0	68.2	84.1	65.0	69.1	86.3	65.7	65.4	80.7	62.4
22:00-23:00	67.6	90.9	64.2	67.7	92.8	63.5	67.5	81.9	64.2	64.2	78.7	61.9
23:00-00:00	67.9	85.2	64.4	65.9	76.2	63.9	68.1	80.6	62.7	64.8	78.3	61.4
00:00-01:00	67.8	82.0	65.5	67.9	88.0	63.8	71.7	96.8	68.3	66.5	81.6	63.4
01:00-02:00	67.6	87.8	64.3	67.3	86.1	63.9	71.4	89.8	69.0	65.5	84.0	62.2
02:00-03:00	68.9	87.4	64.0	67.0	84.8	63.4	70.5	90.2	68.4	64.1	87.3	60.8
03:00-04:00	68.5	82.9	64.9	68.6	89.4	63.2	69.5	88.7	64.2	63.4	78.9	61.6
04:00-05:00	69.2	94.6	64.2	65.0	81.6	62.3	68.6	87.2	64.6	65.6	85.2	62.0
05:00-06:00	66.5	89.8	62.9	69.0	92.9	62.8	70.3	94.6	65.0	65.6	87.8	62.6
06:00-07:00	68.5	92.5	63.0	68.8	89.4	65.4	72.8	95.6	63.4	73.1	93.3	62.4
07:00-08:00	72.5	90.3	63.6	73.7	94.7	62.3	66.4	85.6	62.9	68.6	94.0	62.2
08:00-09:00	68.6	89.7	62.1	68.5	93.1	62.5	65.8	85.8	63.7	70.2	93.7	66.2
09:00-10:00	69.0	98.5	62.4	69.5	91.4	64.4	66.4	93.7	62.2	69.9	91.7	66.1
10:00-11:00	69.2	97.3	63.2	68.8	95.1	63.7	65.1	96.1	60.2	69.9	97.9	65.7
11:00-12:00	70.8	98.7	63.1	70.7	94.7	64.9	63.5	89.7	59.8	72.6	96.7	67.4
12:00-13:00	65.3	85.9	62.8	68.3	94.6	62.9	67.5	95.5	61.1	70.3	94.1	64.5
13:00-14:00	68.1	90.7	63.8	68.7	89.6	63.5	63.9	91.2	59.7	69.3	93.3	63.8
14:00-15:00	69.4	90.3	63.8	69.3	93.2	63.8	64.1	83.5	59.9	69.7	96.9	63.7
15:00-16:00	67.5	88.2	62.8	69.7	90.7	65.3	63.9	88.4	60.2	70.1	94.2	63.6
Leq 24 hr	69.2			69.2			69.0			68.7		
L90	63.8			63.7			63.7			62.9		
Ldn	75.7			76.3			72.9			76.3		
Lmax	98.7			95.1			96.8			98.6		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	70											
ค่ามาตรฐานสูงสุด	115											
หน่วย	dB(A)											

หมายเหตุ : Sampling Method = In

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่ง

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

การโรงงาน พ.ศ. 2548

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF .NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 030735/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด								
โครงการ	โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม								
สถานที่	45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสนธิ อำเภอกุฑย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210								
ผู้ประสานงาน	แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม								
ข้อมูลการติดต่อ	โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734								
วันที่เก็บตัวอย่าง	23-30/04/2569			วันที่รายงานผล	18/05/2569				
วันที่รับตัวอย่าง	06/05/2569			เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง					
วันที่วิเคราะห์	07-14/05/2569			เจ้าหน้าที่ทดสอบ					
เวลา	ผลการวิเคราะห์								
	S4 : มุมซ้ายด้านหน้าโรงงาน (พิกัด 47P 0675562 E, 1585790 N)								
	27-28/04/69			28-29/04/69			29-30/04/69		
	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
16:00-17:00	68.6	93.9	63.9	70.6	94.7	65.5	70.0	84.2	65.2
17:00-18:00	69.2	98.7	63.2	73.7	92.9	64.0	73.3	93.6	64.7
18:00-19:00	72.5	91.0	64.5	66.5	87.0	63.1	69.7	84.5	66.3
19:00-20:00	71.1	88.0	67.9	68.5	84.4	65.3	69.4	86.6	66.0
20:00-21:00	70.2	91.0	66.8	68.0	93.1	63.8	67.8	82.2	64.5
21:00-22:00	69.6	86.9	64.6	66.2	76.5	64.2	68.4	80.9	63.0
22:00-23:00	69.6	83.7	67.0	68.2	88.3	64.1	72.0	97.1	68.6
23:00-00:00	70.9	87.0	67.4	67.6	86.4	64.2	71.7	90.1	69.3
00:00-01:00	67.9	84.8	64.6	67.3	85.1	63.7	70.8	90.5	68.7
01:00-02:00	71.0	81.9	67.4	68.9	89.7	63.5	69.8	89.0	64.5
02:00-03:00	67.6	80.9	64.2	65.3	81.9	62.6	68.9	87.5	64.9
03:00-04:00	66.8	90.1	63.2	69.3	93.2	63.1	70.6	94.9	65.3
04:00-05:00	68.8	92.8	63.3	69.1	89.7	65.7	73.1	95.9	63.7
05:00-06:00	72.8	90.6	63.9	74.0	95.0	62.6	66.7	85.9	63.2
06:00-07:00	68.9	90.0	62.4	68.8	93.4	62.8	66.1	86.1	64.0
07:00-08:00	69.3	98.8	62.7	69.8	91.7	64.7	66.5	80.6	63.2
08:00-09:00	69.5	97.6	63.5	69.1	95.4	64.0	67.4	95.3	62.9
09:00-10:00	71.1	99.0	63.4	71.0	95.0	65.2	65.0	80.8	62.7
10:00-11:00	65.6	86.2	63.1	68.6	94.9	63.2	66.4	89.2	63.0
11:00-12:00	68.4	91.0	64.1	69.0	89.9	63.8	66.1	91.3	62.2
12:00-13:00	69.7	90.6	64.1	69.6	93.5	64.1	65.3	87.0	60.9
13:00-14:00	67.8	88.5	63.1	70.0	91.0	65.6	62.3	83.6	56.5
14:00-15:00	68.2	93.3	63.1	68.6	93.6	64.4	63.5	83.0	58.5
15:00-16:00	68.4	93.7	63.8	68.9	91.2	64.5	64.8	90.0	60.0
Leq 24 hr	69.6			69.5			69.1		
L90	64.4			64.1			63.8		
Ldn	75.5			75.9			73.0		
Lmax	99.0			95.4			97.1		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	70								
ค่ามาตรฐานสูงสุด	115								
หน่วย	dB(A)								

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrating Sound Level Meter

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั่วไป

อบกการโรงงาน พ.ศ. 2548

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 030736/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	: โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	: 45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสนับ อําเภอยุ้ย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	: แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 23-30/04/2569	วันที่รายงานผล	: 18/05/2569
วันที่รับตัวอย่าง	: 06/05/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 07-14/05/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

เวลา	ผลการวิเคราะห์											
	S5 : มุมซ้ายด้านหลังโรงงาน (พิกัด 47P 0675538 E, 1585889 N)											
	23-24/04/69			24-25/04/69			25-26/04/69			26-27/04/69		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
16:00-17:00	62.3	80.7	61.1	64.0	87.6	63.2	65.5	92.9	64.3	60.2	85.8	59.0
17:00-18:00	62.8	82.0	61.8	64.0	86.8	63.2	63.4	84.0	62.4	62.6	83.5	61.1
18:00-19:00	62.8	88.2	61.6	64.1	83.5	63.6	63.5	90.2	62.2	62.4	83.3	61.4
19:00-20:00	62.6	83.7	61.5	64.3	86.6	63.4	63.8	84.9	63.1	62.6	84.6	61.5
20:00-21:00	63.1	83.1	61.7	64.6	89.8	63.3	65.4	101.6	62.9	62.7	86.7	61.4
21:00-22:00	63.0	81.1	61.7	64.3	87.4	63.4	64.2	86.9	63.1	62.8	84.2	61.3
22:00-23:00	62.7	81.6	61.7	64.2	84.9	63.6	64.6	82.9	63.3	61.7	93.0	59.9
23:00-00:00	63.0	83.8	61.7	64.0	84.6	63.3	64.5	86.8	63.4	60.8	82.0	59.4
00:00-01:00	62.7	84.1	61.5	64.1	87.1	63.4	64.1	83.7	63.3	62.0	77.9	60.6
01:00-02:00	62.5	85.2	61.5	63.8	85.9	63.1	63.7	83.8	63.2	61.7	79.9	60.4
02:00-03:00	63.0	87.1	61.8	64.6	94.0	63.5	63.5	85.5	63.1	60.0	77.7	58.9
03:00-04:00	63.2	82.5	62.1	64.2	79.7	63.6	63.5	83.4	63.1	60.3	79.1	59.2
04:00-05:00	63.1	84.2	62.0	64.7	82.6	63.6	63.4	80.3	63.1	60.4	80.6	59.3
05:00-06:00	63.1	83.6	61.8	64.2	86.9	63.5	63.5	79.5	63.1	62.5	80.9	61.3
06:00-07:00	63.5	82.9	62.4	64.7	87.1	63.5	63.5	81.4	63.1	63.0	82.2	62.0
07:00-08:00	63.3	84.6	62.1	64.7	87.9	63.6	63.6	78.3	63.2	63.0	88.4	61.8
08:00-09:00	64.3	87.4	62.5	65.3	86.3	63.5	63.8	81.5	63.2	62.8	83.9	61.7
09:00-10:00	62.8	81.5	61.8	64.2	84.3	63.3	63.6	84.1	63.2	63.3	83.3	61.9
10:00-11:00	63.0	91.0	61.7	64.9	90.3	63.6	64.2	82.2	63.0	63.2	81.3	61.9
11:00-12:00	63.8	91.1	61.9	64.7	86.7	63.4	64.4	89.8	63.0	62.9	81.8	61.9
12:00-13:00	64.2	87.6	62.6	64.5	85.5	63.0	65.2	96.7	63.3	63.2	84.0	61.9
13:00-14:00	63.8	84.9	63.1	64.6	85.0	63.5	62.0	91.0	60.5	62.9	84.3	61.7
14:00-15:00	64.6	88.6	63.3	65.4	88.9	64.1	60.7	76.2	59.1	62.7	85.4	61.7
15:00-16:00	64.1	84.7	62.2	65.5	86.4	64.3	60.5	83.0	59.4	63.2	87.3	62.0
Leq 24 hr	63.3			64.5			63.8			62.3		
L90	62.0			63.5			62.7			61.0		
Ldn	70.1			71.2			69.9			79.3		
Lmax	91.1			94.0			101.6			93.0		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	70											
ค่ามาตรฐานสูงสุด	115											
หน่วย	dB(A)											

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ไป

กิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 030737/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	: โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	: 45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	: แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 23-30/04/2569	วันที่รายงานผล	: 18/05/2569
วันที่รับตัวอย่าง	: 06/05/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 07-14/05/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

เวลา	ผลการวิเคราะห์								
	S5 : มุมซ้ายด้านหลังโรงงาน (พิกัด 47P 0675538 E, 1585889 N)								
	27-28/04/69			28-29/04/69			29-30/04/69		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
16:00-17:00	63.4	82.7	62.3	64.4	79.9	63.8	63.7	83.6	63.3
17:00-18:00	63.3	84.4	62.2	64.9	82.8	63.8	63.6	80.5	63.3
18:00-19:00	63.3	83.8	62.0	64.4	87.1	63.7	63.7	79.7	63.3
19:00-20:00	63.7	83.1	62.6	64.9	87.3	63.7	63.7	81.6	63.3
20:00-21:00	63.5	84.8	62.3	64.9	88.1	63.8	63.8	78.5	63.4
21:00-22:00	64.5	87.6	62.7	65.5	86.5	63.7	64.0	81.7	63.4
22:00-23:00	63.0	81.7	62.0	64.4	84.5	63.5	63.8	84.3	63.4
23:00-00:00	63.2	91.2	61.9	65.1	90.5	63.8	64.4	82.4	63.2
00:00-01:00	64.0	91.3	62.1	64.9	86.9	63.6	64.6	90.0	63.2
01:00-02:00	64.4	87.8	62.8	64.7	85.7	63.2	65.4	96.9	63.5
02:00-03:00	64.0	85.1	63.3	64.8	85.2	63.7	62.2	91.2	60.7
03:00-04:00	64.8	88.8	63.5	65.6	89.1	64.3	60.9	76.4	59.3
04:00-05:00	64.3	84.9	62.4	65.7	86.6	64.5	60.7	83.2	59.6
05:00-06:00	64.2	87.8	63.4	65.7	93.1	64.5	60.4	86.0	59.2
06:00-07:00	64.2	87.0	63.4	63.6	84.2	62.6	62.8	83.7	61.3
07:00-08:00	64.3	83.7	63.8	63.7	90.4	62.4	62.6	83.5	61.6
08:00-09:00	64.5	86.8	63.6	64.0	85.1	63.3	62.8	84.8	61.7
09:00-10:00	64.8	90.0	63.5	65.6	101.8	63.1	62.9	86.9	61.6
10:00-11:00	64.5	87.6	63.6	64.4	87.1	63.3	63.0	84.4	61.5
11:00-12:00	64.4	85.1	63.8	64.8	83.1	63.5	61.9	93.2	60.1
12:00-13:00	64.2	84.8	63.5	64.7	87.0	63.6	61.0	82.2	59.6
13:00-14:00	64.3	87.3	63.6	64.3	83.9	63.5	60.2	77.9	59.1
14:00-15:00	64.0	86.1	63.3	63.9	84.0	63.4	60.5	79.3	59.4
15:00-16:00	64.8	94.2	63.7	63.7	85.7	63.3	60.6	80.8	59.5
Leq 24 hr	64.1			64.7			62.9		
L90	63.0			63.6			61.6		
Ldn	70.8			70.9			68.5		
Lmax	94.2			101.8			96.9		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	70								
ค่ามาตรฐานสูงสุด	115								
หน่วย	dB(A)								

หมายเหตุ : Sampling Method

มาตรฐาน : ประกาศกรมก

: ประกาศกระทรวงอ

ไป

กิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ผลวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 030738/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โคเช อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	: โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	: 45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	: แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 23-30/04/2569	วันที่รายงานผล	: 18/05/2569
วันที่รับตัวอย่าง	: 06/05/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 07-14/05/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

เวลา	ผลการวิเคราะห์											
	S6 : ป้อม รปภ. ด้านหลังโรงงาน (พิกัด 47P 0675708 E, 1585936 N)											
	23-24/04/69			24-25/04/69			25-26/04/69			26-27/04/69		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
16:00-17:00	64.1	90.5	60.7	62.6	85.7	61.0	62.2	85.1	60.5	61.8	82.6	60.1
17:00-18:00	62.6	88.8	60.8	62.5	82.9	60.8	62.4	85.1	60.9	61.6	84.7	59.8
18:00-19:00	62.5	85.4	60.8	62.6	85.9	60.4	63.7	86.7	60.7	61.7	82.5	60.1
19:00-20:00	62.7	85.4	61.2	63.7	88.7	60.4	62.5	82.6	61.0	61.4	83.1	59.8
20:00-21:00	64.0	87.0	61.0	62.0	80.8	60.4	62.8	82.5	61.6	62.2	90.3	60.1
21:00-22:00	62.8	82.9	61.3	62.1	82.9	60.4	62.8	81.5	61.6	62.3	90.5	60.1
22:00-23:00	63.1	82.8	61.9	61.9	85.0	60.1	63.0	91.6	61.4	61.7	84.4	60.1
23:00-00:00	63.2	80.5	62.0	62.0	82.8	60.4	62.2	91.2	60.7	61.8	82.6	60.2
00:00-01:00	63.1	81.8	61.9	61.7	83.4	60.1	61.7	81.8	60.4	61.9	83.4	60.3
01:00-02:00	63.3	91.9	61.7	62.5	90.6	60.4	62.0	88.4	60.4	63.0	82.5	59.5
02:00-03:00	62.5	91.5	61.0	62.6	90.8	60.4	61.9	78.4	60.6	62.3	81.8	60.7
03:00-04:00	62.0	82.1	60.7	62.0	84.7	60.4	64.0	83.0	61.3	62.4	82.5	60.8
04:00-05:00	62.3	88.7	60.7	62.1	82.9	60.5	61.9	82.4	60.5	62.8	87.1	61.0
05:00-06:00	63.0	89.5	61.5	62.2	83.7	60.6	62.0	82.2	60.5	62.3	82.3	60.8
06:00-07:00	62.2	78.7	60.9	63.3	82.8	59.8	61.9	83.7	60.5	61.9	80.6	60.5
07:00-08:00	64.3	83.3	61.6	62.6	82.1	61.0	62.0	82.5	60.7	62.4	89.4	60.5
08:00-09:00	62.2	82.7	60.8	62.7	82.8	61.1	62.5	82.0	61.4	62.2	84.4	61.0
09:00-10:00	62.3	82.5	60.8	63.1	87.4	61.3	62.7	82.4	60.9	63.2	89.6	59.8
10:00-11:00	63.0	85.7	61.3	62.6	82.6	61.1	62.5	84.0	60.9	63.1	86.1	60.1
11:00-12:00	62.2	84.0	60.8	62.2	80.9	60.8	62.3	85.4	60.7	61.9	82.0	60.4
12:00-13:00	62.3	82.8	61.0	62.7	89.7	60.8	62.2	82.6	60.5	62.2	81.9	61.0
13:00-14:00	62.8	82.3	61.7	61.9	83.0	60.6	62.3	85.6	60.1	62.3	79.6	61.1
14:00-15:00	63.0	82.7	61.2	62.5	84.7	61.3	63.4	88.4	60.1	62.2	80.9	61.0
15:00-16:00	62.8	84.3	61.2	62.3	88.5	60.5	61.7	80.5	60.1	62.4	91.0	60.8
Leq 24 hr	62.9			62.5			62.5			62.2		
L90	61.2			60.6			60.8			60.4		
Ldn	69.2			68.9			68.8			68.8		
Lmax	91.9			90.8			91.6			91.0		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	70											
ค่ามาตรฐานสูงสุด	115											
หน่วย	dB(A)											

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ป

กิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 030739/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โคเช่ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	: โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	: 45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอกอสุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	: แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 23-30/04/2569	วันที่รายงานผล	: 18/05/2569
วันที่รับตัวอย่าง	: 06/05/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 07-14/05/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

เวลา	ผลการวิเคราะห์								
	S6 : ป้อม รปภ. ด้านหลังโรงงาน (พิกัด 47P 0675708 E, 1585936 N)								
	27-28/04/69			28-29/04/69			29-30/04/69		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	61.6	90.6	60.1	61.7	89.9	59.5	61.0	77.5	59.7
11:00-12:00	61.1	81.2	59.8	61.1	83.8	59.5	63.1	82.1	60.4
12:00-13:00	61.4	87.8	59.8	61.2	82.0	59.6	61.0	81.5	59.6
13:00-14:00	62.1	88.6	60.6	61.3	82.8	59.7	61.1	81.3	59.6
14:00-15:00	61.3	77.8	60.0	62.4	81.9	58.9	61.0	82.8	59.6
15:00-16:00	63.4	82.4	60.7	61.7	81.2	60.1	61.1	81.6	59.8
16:00-17:00	61.3	81.8	59.9	61.8	81.9	60.2	61.6	81.1	60.5
17:00-18:00	61.4	81.6	59.9	62.2	86.5	60.4	61.8	81.5	60.0
18:00-19:00	62.1	84.8	60.4	61.7	81.7	60.2	61.6	83.1	60.0
19:00-20:00	61.3	83.1	59.9	61.3	80.0	59.9	61.4	84.5	59.8
20:00-21:00	61.4	81.9	50.1	61.8	88.8	59.9	61.3	81.7	59.6
21:00-22:00	61.9	81.4	50.8	61.0	82.1	59.7	61.4	84.7	59.2
22:00-23:00	62.1	81.8	60.3	61.6	83.8	50.4	62.5	87.5	59.2
23:00-00:00	61.9	83.4	60.3	61.4	87.6	59.6	60.8	79.6	59.2
00:00-01:00	61.7	84.8	60.1	61.3	84.2	59.6	60.9	81.7	59.2
01:00-02:00	61.6	82.0	59.9	61.5	84.2	60.0	60.7	83.8	58.9
02:00-03:00	61.7	85.0	59.5	62.8	85.8	59.8	60.8	81.6	59.2
03:00-04:00	62.8	87.8	59.5	61.6	81.7	60.1	60.5	82.2	58.9
04:00-05:00	61.1	79.9	59.5	61.9	81.6	60.7	61.3	89.4	59.2
05:00-06:00	61.2	82.0	59.5	61.9	80.6	60.7	61.4	89.5	59.3
06:00-07:00	61.0	84.1	59.2	62.1	90.7	60.5	60.8	83.5	59.2
07:00-08:00	61.1	81.9	59.5	61.3	90.3	59.8	61.6	89.7	59.5
08:00-09:00	60.8	82.5	59.2	60.8	80.9	59.5	61.0	82.5	59.4
09:00-10:00	61.6	89.7	59.5	61.1	87.5	59.5	62.1	81.6	58.6
Leq 24 hr	61.7			61.6			61.4		
L90	59.0			59.5			59.5		
Ldn	67.9			68.1			67.6		
Lmax	90.6			90.7			89.7		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	70								
ค่ามาตรฐานสูงสุด	115								
หน่วย	dB(A)								

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

การโรงงาน พ.ศ. 2548

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

คุณภาพน้ำ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

Address : โรงงานโรงงาน เลขที่ 45/1 หมู่ที่ 9 ถนนโรงงาน ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

Contact : Phone : 035-226730-3 #223 E.mail : safety@kosei.co.th, dcckosei@kosei.co.th

Sample Type : Waste water Sample Site# : บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 16/01/2026 Sampling By# : MEENA (ว-190-จ-0036) Receive Date : 16/01/2026

Analysis Date : 16-29/01/2026 Report Date : 23/01/2026 Report No. : R 00440/69

Parameter	Unit	Method	WC 00465/69	WC 00466/69	Standard *
			น้ำทิ้งออกจากระบบ (น้ำเสียจากโรงอาหาร + สำนักงาน)	น้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัด ที่ 2 (น้ำเสียจากกระบวนการผลิต)	
pH	-	Electrometric	8.0 (27°C) #	8.4 (27°C) #	5.5-9.0
Conductivity	µmhos/cm	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2510 B	-	556 #	-
Temperature	°C	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2550 B	27 #	27 #	≤ 40
BOD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G	190	26	≤ 500
COD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5220 C	363	84	≤ 750
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D	62	52	≤ 200
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C	596	356	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5520 D	6	< 2	≤ 10.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NH ₃ C, N _{org} B	89	< 5	≤ 100

Sample Characterization Observation เหลืองขุ่นมีตะกอน ไส้มีตะกอน

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศของส่วนอุตสาหกรรมโรงงาน ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในส่วนอุตสาหกรรมโรงงาน (อยุธยา)

Lab

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T. Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

Address : ส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ เลขที่ 45/1 หมู่ที่ 9 ถนนโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

Contact : Phone : 035-226730-3 #223 E.mail : safety@kosei.co.th, dcckosei@kosei.co.th

Sample Type : Waste water Sample Site# : บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 16/01/2026 Sampling By# : MEENA (ว-190-จ-0036) Receive Date : 16/01/2026

Analysis Date : 16-29/01/2026 Report Date : 23/01/2026 Report No. : R 00440/69

Parameter	Unit	Method	WC 00465/69 น้ำทิ้งออกจากระบบ (น้ำเสียจากโรงอาหาร + สำนักงาน)	WC 00466/69 น้ำทิ้งหลังจากกระบวนการบำบัด ที่ 2 (น้ำเสียจากกระบวนการผลิต)	Standard *
Ammonia	mg/L as NH ₃	Titrimetric	-	< 0.10 #	≤ 50
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	Brucine, Colorimetric	-	1.7 #	-
Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr ⁶⁺	Colorimetric	-	< 0.01 #	≤ 0.25
Chromium (Trivalent)	mg/L as Cr ³⁺	Calculation	-	< 0.05 #	≤ 0.75
Copper	mg/L as Cu	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3111 B, 3030 E	-	< 0.05	≤ 2.0
Nickel	mg/L as Ni	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3111 B, 3030 E	-	< 0.10	≤ 1.0
Zinc	mg/L as Zn	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3111 B, 3030 E	-	0.06	≤ 5.0

Sample Characterization	Observation	เหลือจนมีตะกอน	ใสมีตะกอน
-------------------------	-------------	----------------	-----------

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G

Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศของส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)

-: End Of Report :-



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T. Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 3

Customer Name : บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เลขที่ 45/1 หมู่ที่ 9 ถนนโรจนะ ตำบลสนธิ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

Contact : XXXXXXXXXX Phone : 035-226730-3 #223 E.mail : safety@kosei.co.th, dcckosei@kosei.co.th

Sample Type : Waste water

Sample Site# : บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 17/02/2026

Sampling By# : NITHET (ว-190-จ-0027)

Receive Date : 17/02/2026

Analysis Date : 17-24/02/2026

Report Date : 24/02/2026

Report No. : R 01215/69

Parameter	Unit	Method	WC 01391/69 ก่อนเข้าระบบ (น้ำเสียจากโรงอาหาร+สำนักงาน)	WC 01392/69 น้ำเสียจากโรงอาหาร+สำนักงาน	Standard *
pH	-	Electrometric	6.6 # (30°C)	8.1 # (29°C)	5.5-9.0
Temperature	°C	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2550 B	30 #	29 #	≤ 40
BOD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G	612	108	≤ 500
COD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5220 C	1069	254	≤ 750
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D	183	29	≤ 200
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C	612	458	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5520 D	23	< 2	≤ 10.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NH ₃ C, N _{org} B	30	67	≤ 100

Sample Characterization

Observation

ปูนมีตะกอน

เหลืองปูนมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G

Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025


* อ้างอิงประกาศของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)

Reported results refer to the sample as received only. Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.



ANALYSIS REPORT

Page 2 of 3

Customer Name : บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เลขที่ 45/1 หมู่ที่ 9 ถนนโรจนะ ตำบลสนม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
Contact :  **Phone** : 035-226730-3 #223 **E.mail** : safety@kosei.co.th, dcckosei@kosei.co.th
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 17/02/2026 **Sampling By#** : NITHET (ว-190-จ-0027) **Receive Date** : 17/02/2026
Analysis Date : 17-24/02/2026 **Report Date** : 24/02/2026 **Report No.** : R 01215/69

Parameter	Unit	Method	WC 01393/69	WC 01394/69	Standard *
			ก่อนเข้าระบบ (น้ำเสียจากกระบวนการผลิต)	หลังออกระบบ (น้ำเสียจากกระบวนการผลิต)	
pH	-	Electrometric	8.3 # (38°C)	7.7 # (30°C)	5.5-9.0
Conductivity	µmhos/cm	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2510 B	518 #	365 #	-
Temperature	°C	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2550 B	38 #	30 #	≤ 40
BOD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G	38	13	≤ 500
COD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5220 C	147	50	≤ 750
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D	36	< 10	≤ 200
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C	350	246	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5520 D	< 2	< 2	≤ 10.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NH ₃ C, N _{org} B	< 5	< 5	≤ 100
Sample Characterization		Observation	ใสมีตะกอน	ใส	

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, Cu=0.05 mg/L as Cu, Ni=0.10 mg/L as Ni, Zn=0.05 mg/L as Zn,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* อ้างอิงประกาศของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)





บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 3 of 3

Customer Name : บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เลขที่ 45/1 หมู่ที่ 9 ถนนโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

Contact :  **Phone** : 035-226730-3 #223 **E.mail** : safety@kosei.co.th, dcckosei@kosei.co.th

Sample Type : Waste water **Sample Site#** : บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด **Sampling Method#** : Grab

Sampling Date# : 17/02/2026 **Sampling By#** : NITHET (ว-190-จ-0027) **Receive Date** : 17/02/2026

Analysis Date : 17-24/02/2026 **Report Date** : 24/02/2026 **Report No.** : R 01215/69

Parameter	Unit	Method	WC 01393/69	WC 01394/69	Standard *
			ก่อนเข้าระบบ (นำเสียจากกระบวนการผลิต)	หลังออกระบบ (นำเสียจากกระบวนการผลิต)	
Ammonia	mg/L as NH ₃	Titrimetric	0.10 #	0.78 #	≤ 50
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	Brucine, Colorimetric	1.9 #	1.2 #	-
Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr ⁶⁺	Colorimetric	< 0.01 #	< 0.01 #	≤ 0.25
Chromium (Trivalent)	mg/L as Cr ³⁺	Calculation	< 0.05 #	< 0.05 #	≤ 0.75
Copper	mg/L as Cu	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3111 B, 3030 E	0.17	< 0.05	≤ 2.0
Nickel	mg/L as Ni	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3111 B, 3030 E	< 0.10	< 0.10	≤ 1.0
Zinc	mg/L as Zn	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3111 B, 3030 E	0.14	< 0.05	≤ 5.0

Sample Characterization	Observation	ใสมีตะกอน	ใส
-------------------------	-------------	-----------	----

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G

Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, Cu=0.05 mg/L as Cu, Ni=0.10 mg/L as Ni, Zn=0.05 mg/L as Zn,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)

-: End Of Report :-

Reported results refer to the sample as received only. Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

Address : ส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ เลขที่ 45/1 หมู่ที่ 9 ถนนโรจนะ ตำบลสนุ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

Contact : XXXXXXXXXX Phone : 035-226730-3 #223 E.mail : safety@kosei.co.th, dcckosei@kosei.co.th

Sample Type : Waste water Sample Site# : บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 18/03/2026 Sampling By# : MEENA (ว-190-จ-0036) Receive Date : 18/03/2026

Analysis Date : 18-28/03/2026 Report Date : 28/03/2026 Report No. : R 01948/69

Parameter	Unit	Method	WC 02275/69 น้ำทิ้งออกจากระบบ (น้ำเสียจากโรงอาหาร + สำนักงาน)	WC 02276/69 น้ำทิ้งหลังจากการบำบัด ที่ 2 (น้ำเสียจากกระบวนการผลิต)	Standard *
pH	-	Electrometric	7.2 (31°C) #	7.4 (32°C) #	5.5-9.0
Conductivity	µmhos/cm	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2510 B	-	516 #	-
Temperature	°C	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2550 B	31 #	32 #	≤ 40
BOD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G	208	36	≤ 500
COD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5220 C	430	113	≤ 750
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D	55	142	≤ 200
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C	488	335	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5520 D	4	< 2	≤ 10.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NH ₃ C, N _{org} B	73	5	≤ 100

Sample Characterization

Observation

เหลือขุ่นมีตะกอน

ขาวขุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G

Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศของส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594




TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

Address : ส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ เลขที่ 45/1 หมู่ที่ 9 ถนนโรจนะ ตำบลสนุ อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

Contact :  **Phone** : 035-226730-3 #223 **E.mail** : safety@kosei.co.th, dcckosei@kosei.co.th

Samplly Type : Waste water **Sample Site#** : บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด **Sampling Method#** : Grab

Sampling Date# : 18/03/2026 **Sampling By#** : MEENA (ว-190-จ-0036) **Receive Date** : 18/03/2026

Analysis Date : 18-28/03/2026 **Report Date** : 28/03/2026 **Report No.** : R 01948/69

Parameter	Unit	Method	WC 02275/69 น้ำที่ออกจากระบบ (น้ำเสียจากโรงงาน + สำนักงาน)	WC 02276/69 น้ำที่หลังจากออกจากระบบบำบัด ที่ 2 (น้ำเสียจากกระบวนการผลิต)	Standard *
Ammonia	mg/L as NH ₃	Titrimetric	-	0.46 #	≤ 50
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	Brucine, Colorimetric	-	0.06 #	-
Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr ⁶⁺	Colorimetric	-	< 0.01 #	≤ 0.25
Chromium (Trivalent)	mg/L as Cr ³⁺	Calculation	-	< 0.05 #	≤ 0.75
Copper	mg/L as Cu	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3111 B, 3030 E	-	0.10	≤ 2.0
Nickel	mg/L as Ni	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3111 B, 3030 E	-	< 0.10	≤ 1.0
Zinc	mg/L as Zn	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3111 B, 3030 E	-	0.07	≤ 5.0

Sample Characterization

Observation

เหลืองขุ่นมีตะกอน

ขาวขุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศของส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)

-: End Of Report :-

Reported results refer to the sample as received only. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

Address : ธรรมโรจนะ เลขที่ 45/1 หมู่ที่ 9 ถนนโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

Contact : Phone : 035-226730-3 #223 E.mail : safety@kosei.co.th, dckkosei@kosei.co.th

Sample Type : Waste water Sample Site# : บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 21/04/2026 Sampling By# : MEENA (ว-190-จ-0036) Receive Date : 21/04/2026

Analysis Date : 21-30/04/2026 Report Date : 28/04/2026 Report No. : R 02687/69

Parameter	Unit	Method	WC 03125/69 น้ำทิ้งออกจากระบบ (น้ำเสียจากโรงอาหาร + สำนักงาน)	WC 03126/69 น้ำทิ้งหลังจากการบำบัด ที่ 2 (น้ำเสียจากกระบวนการผลิต)	Standard *
pH	-	Electrometric	6.6 (32°C) #	7.1 (33°C) #	5.5-9.0
Conductivity	µmhos/cm	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2510 B	-	398 #	-
Temperature	°C	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2550 B	32 #	33 #	≤ 40
BOD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G	57	8	≤ 500
COD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5220 C	133	< 40	≤ 750
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D	17	13	≤ 200
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C	410	278	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5520 D	< 2	< 2	≤ 10.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NH ₃ C, N _{org} B	43	11	≤ 100
Sample Characterization		Observation	ขุ่นมีตะกอน	ใสมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G

Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศของส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594




TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

Address : ส่วนอุตสาหกรรมโรงงาน เลขที่ 45/1 หมู่ที่ 9 ถนนโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

Contact :  Phone : 035-226730-3 #223 E.mail : safety@kosei.co.th, dcckosei@kosei.co.th

Sample Type : Waste water

Sample Site# : บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 21/04/2026

Sampling By# : MEENA (ว-190-จ-0036)

Receive Date : 21/04/2026

Analysis Date : 21-30/04/2026

Report Date : 28/04/2026

Report No. : R 02687/69

Parameter	Unit	Method	WC 03125/69 น้ำทิ้งออกจากระบบ (น้ำเสียจากโรงอาหาร + สำนักงาน)	WC 03126/69 น้ำทิ้งหลังจากกระบวนการบำบัด ที่ 2 (น้ำเสียจากกระบวนการผลิต)	Standard *
Ammonia	mg/L as NH ₃	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NH ₃ C	-	1.2 #	≤ 50
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	Brucine, Colorimetric	-	1.1 #	-
Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr ⁶⁺	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3500-Cr-B	-	< 0.01 #	≤ 0.25
Chromium (Trivalent)	mg/L as Cr ³⁺	Calculation	-	< 0.05 #	≤ 0.75
Copper	mg/L as Cu	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3111 B, 3030 E	-	< 0.05	≤ 2.0
Nickel	mg/L as Ni	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3111 B, 3030 E	-	< 0.10	≤ 1.0
Zinc	mg/L as Zn	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3111 B, 3030 E	-	< 0.05	≤ 5.0

Sample Characterization

Observation

กลิ่นมีตะกอน

ใสมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G

Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศของส่วนอุตสาหกรรมโรงงาน ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในส่วนอุตสาหกรรมโรงงาน (อยุธยา)

-: End Of Report :-


Lal

Reported results refer to the sample as received only. Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 3

Customer Name : บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เลขที่ 45/1 หมู่ที่ 9 ถนนโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
Contact :  **Phone** : 035-226730-3 #223 **E.mail** : safety@kosei.co.th, dcckosei@kosei.co.th
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 19/05/2026 **Sampling By#** : MEENA (ว-190-จ-0036) **Receive Date** : 19/05/2026
Analysis Date : 19-27/05/2026 **Report Date** : 27/05/2026 **Report No.** : R 03476/69

Parameter	Unit	Method	WC 04120/69 ก่อนเข้ารับ (น้ำเสียจากโรงงาน + สำนักรวม)	WC 04121/69 น้ำเสียจากโรงงาน+ สำนักรวม	Standard *
pH	-	Electrometric	7.6 # (32°C)	7.9 # (31°C)	5.5-9.0
Temperature	°C	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2550 B	32 #	31 #	≤ 40
BOD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G	217	86	≤ 500
COD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5220 C	575	246	≤ 750
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D	81	41	≤ 200
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C	404	396	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5520 D	10	4	≤ 10.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NH ₃ C, N _{org} B	25	73	≤ 100
Sample Characterization		Observation	ขุ่นมีตะกอน	เหลืองขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* อ้างอิงประกาศของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันน้ำเสียของโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 3

Customer Name : บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เลขที่ 45/1 หมู่ที่ 9 ถนนโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

Contact : **Phone** : 035-226730-3 #223 **E.mail** : safety@kosei.co.th, dcckosei@kosei.co.th

Sample Type : Waste water **Sample Site#** : บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด **Sampling Method#** : Grab

Sampling Date# : 19/05/2026 **Sampling By#** : MEENA (ว-190-จ-0036) **Receive Date** : 19/05/2026

Analysis Date : 19-27/05/2026 **Report Date** : 27/05/2026 **Report No.** : R 03476/69

Parameter	Unit	Method	WC 04122/69	WC 04123/69	Standard *
			ก่อนเข้าระบบ (น้ำเสียจากกระบวนการผลิต)	หลังออกระบบ (น้ำเสียจากกระบวนการผลิต)	
pH	-	Electrometric	8.2 # (34°C)	7.9 # (34°C)	5.5-9.0
Conductivity	µmhos/cm	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2510 B	446 #	438 #	-
Temperature	°C	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2550 B	34 #	34 #	≤ 40
BOD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G	35	10	≤ 500
COD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5220 C	131	41	≤ 750
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D	20	14	≤ 200
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C	288	234	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5520 D	< 2	< 2	≤ 10.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NH ₃ C, N _{org} B	< 5	< 5	≤ 100

Sample Characterization	Observation	ก่อนมีตะกอน	ก่อนมีตะกอน
-------------------------	-------------	-------------	-------------

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G

Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, Cu=0.05 mg/L as Cu, Ni=0.10 mg/L as Ni, Zn=0.05 mg/L as Zn,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)

Reported results refer to the sample as received only. Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 3 of 3

Customer Name : บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
Address : ถนนเลขที่ 45/1 หมู่ที่ 9 ถนนโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
Contact : **Phone** : 035-226730-3 #223 **E.mail** : safety@kosei.co.th, dcckosei@kosei.co.th
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 19/05/2026 **Sampling By#** : MEENA (ว-190-จ-0036) **Receive Date** : 19/05/2026
Analysis Date : 19-27/05/2026 **Report Date** : 27/05/2026 **Report No.** : R 03476/69

Parameter	Unit	Method	WC 04122/69 ก่อนเข้าระบบ (น้ำเสียจากกระบวนการผลิต)	WC 04123/69 หลังออกระบบ (น้ำเสียจากกระบวนการผลิต)	Standard *
Ammonia	mg/L as NH ₃	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NH ₃ C	< 0.10 #	2.6 #	≤ 50
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	Brucine, Colorimetric	0.22 #	0.36 #	-
Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr ⁶⁺	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3500-Cr-B	< 0.01 #	< 0.01 #	≤ 0.25
Chromium (Trivalent)	mg/L as Cr ³⁺	Calculation	< 0.05 #	< 0.05 #	≤ 0.75
Copper	mg/L as Cu	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3111 B, 3030 E	< 0.05	< 0.05	≤ 2.0
Nickel	mg/L as Ni	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3111 B, 3030 E	< 0.10	< 0.10	≤ 1.0
Zinc	mg/L as Zn	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3111 B, 3030 E	< 0.05	< 0.05	≤ 5.0

Sample Characterization	Observation	ขุนมีตะกอน	ขุนมีตะกอน
-------------------------	-------------	------------	------------

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, Cu=0.05 mg/L as Cu, Ni=0.10 mg/L as Ni, Zn=0.05 mg/L as Zn,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศของส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)

-: End Of Report :-



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานham อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เลขที่ 45/1 หมู่ที่ 9 ถนนโรจนะ ตำบลสนธิ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

Contact : Phone : 035-226730-3 #223 E.mail : safety@kosei.co.th, dcckosei@kosei.co.th

Sample Type : Waste water Sample Site# : บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 18/06/2026 Sampling By# : Rungsasikorn (ว-190-จ-0002) Receive Date : 18/06/2026

Analysis Date : 18-30/06/2026 Report Date : 26/06/2026 Report No. : R 04248/69

Parameter	Unit	Method	WC 05053/69 น้ำที่ออกจากกระบอก (น้ำเสียจากโรงอาหาร + สำนักงาน)	WC 05054/69 น้ำทิ้งหลังจากการบำบัด ที่ 2 (น้ำเสียจากกระบวนการผลิต)	Standard *
pH	-	Electrometric	6.6 # (32°C)	7.2 # (34°C)	5.5-9.0
Conductivity	µmhos/cm	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2510 B	-	825 #	-
Temperature	°C	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2550 B	32 #	34 #	≤ 40
BOD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G	161	14	≤ 500
COD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5220 C	237	69	≤ 750
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D	34	24	≤ 200
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C	396	410	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5520 D	7	< 2	≤ 10.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NH ₃ C, N _{org} B	83	< 5	≤ 100
Sample Characterization		Observation	เหลืองขุ่นมีตะกอน	ใส	

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G

Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N.)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เลขที่ 45/1 หมู่ที่ 9 ถนนโรจนะ ตำบลสนม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

Contact : XXXXXXXXXX Phone : 035-226730-3 #223 E.mail : safety@kosei.co.th, dckkosei@kosei.co.th

Sample Type : Waste water Sample Site# : บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 18/06/2026 Sampling By# : Rungsasikorn (ว-190-จ-0002) Receive Date : 18/06/2026

Analysis Date : 18-30/06/2026 Report Date : 26/06/2026 Report No. : R 04248/69

Parameter	Unit	Method	WC 05053/69 น้ำทิ้งออกจากระบบ (น้ำเสียจากโรงอาหาร + สำนักงาน)	WC 05054/69 น้ำทิ้งหลังจากกระบวนการบำบัด ที่ 2 (น้ำเสียจากกระบวนการผลิต)	Standard *
Ammonia	mg/L as NH ₃	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NH ₃ C	-	< 0.10 #	≤ 50
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	Brucine, Colorimetric	-	2.6 #	-
Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr ⁶⁺	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3500-Cr-B	-	< 0.01 #	≤ 0.25
Chromium (Trivalent)	mg/L as Cr ³⁺	Calculation	-	< 0.05 #	≤ 0.75
Copper	mg/L as Cu	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3111 B, 3030 E	-	< 0.05	≤ 2.0
Nickel	mg/L as Ni	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3111 B, 3030 E	-	< 0.10	≤ 1.0
Zinc	mg/L as Zn	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3111 B, 3030 E	-	0.06	≤ 5.0

Sample Characterization

Observation

เหลืองขุ่นมีตะกอน

ใส

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G

Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)

-: End Of Report :-

ความร้อนในสถานประกอบการ



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 040850/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	:	โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	:	45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	:	แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	25/04/2569	วันที่รายงานผล	:	09/05/2569
วันที่รับตัวอย่าง	:	27/04/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	28/04-06/05/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

จุดเก็บตัวอย่าง	เวลา (น.)	ลักษณะงาน	ระดับความร้อน			ผลการวิเคราะห์	
			NWB	DB	GT	WBGT	WBGTเฉลี่ย
บริเวณระหว่างเตาหลอมและ เครื่องหล่อวงล้อ Line C-1	09.31-11.31	ป้อนชิ้นงาน และควบคุมเครื่องจักร	28.0	38.5	40.9	31.9	31.9
มาตรฐาน			-	-	-	34 (ลักษณะงาน ; งานเบา)	
หน่วย			°C				

หมายเหตุ : Sampling Method = ACGIH Method

WBGT = อุณหภูมิความร้อนในบริเวณที่ปฏิบัติงาน

GT = อุณหภูมิที่อ่านค่าจากโกลบเทอร์โมมิเตอร์

DB = อุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง

NWB = อุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติ

มาตรฐาน : กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2559



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 040851/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	:	โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	:	45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	:	แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	25/04/2569	วันที่รายงานผล	:	09/05/2569
วันที่รับตัวอย่าง	:	27/04/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	28/04-06/05/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

จุดเก็บตัวอย่าง	เวลา (น.)	ลักษณะงาน	ระดับความร้อน			ผลการวิเคราะห์	
			NWB	DB	GT	WBGT	WBGTเฉลี่ย
บริเวณระหว่างเตาหลอมและ เครื่องหล่อวงล้อ Line C-2	09.30-11.30	ป้อนชิ้นงาน และควบคุมเครื่องจักร	28.0	38.9	41.7	32.1	32.1
มาตรฐาน			-	-	-	34 (ลักษณะงาน ; งานเบา)	
หน่วย			°C				

หมายเหตุ : Sampling Method = ACGIH Method

WBGT = อุณหภูมิความร้อนในบริเวณที่ปฏิบัติงาน

GT = อุณหภูมิที่อ่านค่าจากโกลบเทอร์โมมิเตอร์

DB = อุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง

NWB = อุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติ

มาตรฐาน : กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2559



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 050852/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	:	โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	:	45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	:	แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	25/04/2569	วันที่รายงานผล	:	09/05/2569
วันที่รับตัวอย่าง	:	27/04/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	28/04-06/05/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	-

จุดเก็บตัวอย่าง	เวลา (น.)	ลักษณะงาน	ระดับความร้อน			ผลการวิเคราะห์	
			NWB	DB	GT	WBGT	WBGTเฉลี่ย
บริเวณระหว่างเตาหลอมและ เครื่องหล่อวงล้อ Line D-11	09.35-11.35	ป้อนชิ้นงาน และควบคุมเครื่องจักร	28.2	39.0	41.0	32.0	32.0
มาตรฐาน			-	-	-	34 (ลักษณะงาน ; งานเบา)	
หน่วย			°C				

หมายเหตุ : Sampling Method = ACGIH Method
WBGT = อุณหภูมิความร้อนในบริเวณที่ปฏิบัติงาน
GT = อุณหภูมิที่อ่านค่าจากโกลบเทอร์โมมิเตอร์
DB = อุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง
NWB = อุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติ
มาตรฐาน : กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2559



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568
REPORT NO. : 040853/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

<

หมายเหตุ : Sampling Method = ACGIH Method
WBGT = อุณหภูมิความร้อนในบริเวณที่ปฏิบัติงาน
GT = อุณหภูมิที่อ่านค่าจากโกลบเทอร์โมมิเตอร์
DB = อุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง
NWB = อุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติ
มาตรฐาน : กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2559



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 040854/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	:	โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	:	45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	:	แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	25/04/2569	วันที่รายงานผล	:	09/05/2569
วันที่รับตัวอย่าง	:	27/04/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	28/04-06/05/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

จุดเก็บตัวอย่าง	เวลา (น.)	ลักษณะงาน	ระดับความร้อน			ผลการวิเคราะห์	
			NWB	DB	GT	WBGT	WBGTเฉลี่ย
บริเวณระหว่างเตาหลอมและ เครื่องหล่อวงล้อ Line F-7	09.37-11.37	ป้อนชิ้นงาน และควบคุมเครื่องจักร	29.0	41.1	43.3	33.3	33.3
มาตรฐาน			-	-	-	34 (ลักษณะงาน ; งานเบา)	
หน่วย			°C				

หมายเหตุ : Sampling Method = ACGIH Method
WBGT = อุณหภูมิความร้อนในบริเวณที่ปฏิบัติงาน
GT = อุณหภูมิที่อ่านค่าจากโกลบเทอร์โมมิเตอร์
DB = อุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง
NWB = อุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติ
มาตรฐาน : กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2559



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 040855/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

หมายเหตุ : Sampling Method = ACGIH Method
WBGT = อุณหภูมิความร้อนในบริเวณที่ปฏิบัติงาน
GT = อุณหภูมิที่อ่านค่าจากโกลบเทอร์โมมิเตอร์
DB = อุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง
NWB = อุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติ
มาตรฐาน : กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2559



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 040856/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

<

หมายเหตุ : Sampling Method = ACGIH Method
WBGT = อุณหภูมิความร้อนในบริเวณที่ปฏิบัติงาน
GT = อุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์
DB = อุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง
NWB = อุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติ
มาตรฐาน : กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2559



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 040857/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	:	โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	:	45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอยุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	:	แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	25/04/2569	วันที่รายงานผล	:	09/05/2569
วันที่รับตัวอย่าง	:	27/04/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	28/04-06/05/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

จุดเก็บตัวอย่าง	เวลา (น.)	ลักษณะงาน	ระดับความร้อน			ผลการวิเคราะห์	
			NWB	DB	GT	WBGT	WBGTเฉลี่ย
บริเวณระหว่างเตาหลอมและ เครื่องหล่อวงล้อ Line G-10	13.30-15.30	ป้อนชิ้นงาน และควบคุมเครื่องจักร	27.8	37.9	40.1	31.5	31.5
มาตรฐาน			-	-	-	34 (ลักษณะงาน ; งานเบา)	
หน่วย			°C				

หมายเหตุ : Sampling Method = ACGIH Method
WBGT = อุณหภูมิความร้อนในบริเวณที่ปฏิบัติงาน
GT = อุณหภูมิที่อ่านค่าจากโกลบเทอร์โมมิเตอร์
DB = อุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง
NWB = อุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติ
มาตรฐาน : กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2559



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

คุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน

ระดับเสียงในสถานที่ทำงาน



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 041033/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด		
โครงการ	: โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม		
สถานที่	: 45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสน อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210		
ผู้ประสานงาน	: แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม		
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 25/04/2569	วันที่รายงานผล	: 15/05/2569
วันที่รับตัวอย่าง	: 27/04/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:
วันที่วิเคราะห์	: 28/04-12/05/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:
เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์		
	บริเวณเตาหลอม Line C		
	Leq 1 hr	Lmax	
09:00-10:00	88.9	109.0	
10:00-11:00	87.0	99.2	
11:00-12:00	88.8	105.2	
12:00-13:00	87.5	114.1	
13:00-14:00	88.4	110.0	
14:00-15:00	87.9	101.4	
15:00-16:00	85.7	98.9	
16:00-17:00	87.2	113.8	
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA)	87	-	
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	114.1	
ค่ามาตรฐาน TWA	90	-	
ค่ามาตรฐาน Lmax	-	140	
หน่วย	dB(A)		

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546 หมวด 3 เสียง



15/05/2569

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ค้นฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 041034/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	:	โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	:	45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสน อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประกอบการ	:	แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	25/04/2569	วันที่รายงานผล	:	15/05/2569
วันที่รับตัวอย่าง	:	27/04/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	28/04-12/05/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	
	บริเวณเตาหลอม Line D	
	Leq 1 hr	Lmax
09:00-10:00	89.6	106.4
10:00-11:00	89.7	106.6
11:00-12:00	86.6	107.3
12:00-13:00	86.2	105.6
13:00-14:00	85.2	99.2
14:00-15:00	89.9	106.8
15:00-16:00	86.8	107.5
16:00-17:00	86.4	105.8
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA)	87	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	107.5
ค่ามาตรฐาน TWA	90	-
ค่ามาตรฐาน Lmax	-	140
หน่วย	dB(A)	

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546 หมวด 3 เสียง



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 041035/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด			
โครงการ	:	โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม			
สถานที่	:	45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210			
ผู้ประสานงาน	:	แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม			
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734			
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	25/04/2569	วันที่รายงานผล	:	15/05/2569
วันที่รับตัวอย่าง	:	27/04/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	28/04-12/05/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	-
เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์				
	บริเวณเตาหลอม Line F				
	Leq 1 hr		Lmax		
09:30-10:30	88.5		90.2		
10:30-11:30	89.1		94.3		
11:30-12:30	87.8		95.3		
12:30-13:30	88.1		89.8		
13:30-14:30	87.6		89.2		
14:30-15:30	88.2		95.6		
15:30-16:30	88.8		93.6		
16:30-17:30	87.7		89.2		
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA)	88		-		
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-		95.6		
ค่ามาตรฐาน TWA	90		-		
ค่ามาตรฐาน Lmax	-		140		
หน่วย	dB(A)				

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546 หมวด 3 เสียง



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 041036/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

<

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546 หมวด 3 เสียง



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 041037/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

<

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546 หมวด 3 เสียง



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 041038/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	:	โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	:	45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	:	แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	25/04/2569	วันที่รายงานผล	:	15/05/2569
วันที่รับตัวอย่าง	:	27/04/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	28/04-12/05/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	-

เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	
	บริเวณเครื่องขัดทราย Line D	
	Leq 1 hr	Lmax
09:00-10:00	81.2	97.5
10:00-11:00	82.0	96.2
11:00-12:00	85.3	113.5
12:00-13:00	82.6	93.3
13:00-14:00	82.7	93.7
14:00-15:00	82.3	96.5
15:00-16:00	82.9	93.6
16:00-17:00	83.0	94.0
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA)	82	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	113.5
ค่ามาตรฐาน TWA	90	-
ค่ามาตรฐาน Lmax	-	140
หน่วย	dB(A)	

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546 หมวด 3 เสียง



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 041039/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	:	โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	:	45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	:	แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	25/04/2569	วันที่รายงานผล	:	15/05/2569
วันที่รับตัวอย่าง	:	27/04/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	28/04-12/05/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	
	บริเวณเครื่องจักรและเจาะวงล้อ Line C	
	Leq 1 hr	Lmax
09:30-10:30	80.5	88.1
10:30-11:30	80.3	87.4
11:30-12:30	80.2	88.0
12:30-13:30	80.0	93.3
13:30-14:30	80.0	92.9
14:30-15:30	80.3	85.2
15:30-16:30	80.6	87.7
16:30-17:30	80.5	88.3
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA)	80	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	93.3
ค่ามาตรฐาน TWA	90	-
ค่ามาตรฐาน Lmax	-	140
หน่วย	dB(A)	

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546 หมวด 3 เสียง



ผลวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ค้นฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 041040/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	:	โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	:	45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	:	แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	25/04/2569	วันที่รายงานผล	:	15/05/2569
วันที่รับตัวอย่าง	:	27/04/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	28/04-12/05/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	
	บริเวณเครื่องจักรและเจาะวงล้อ Line F	
	Leq 1 hr	Lmax
09:30-10:30	87.4	98.4
10:30-11:30	88.3	96.8
11:30-12:30	88.4	97.7
12:30-13:30	87.7	96.9
13:30-14:30	88.5	98.3
14:30-15:30	87.4	97.1
15:30-16:30	86.1	96.7
16:30-17:30	87.4	96.5
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA)	87	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	98.4
ค่ามาตรฐาน TWA	90	-
ค่ามาตรฐาน Lmax	-	140
หน่วย	dB(A)	

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546 หมวด 3 เสียง



15/05/2569

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 041041/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ	:	โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม
สถานที่	:	45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ประสานงาน	:	แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	25/04/2569	วันที่รายงานผล	:	15/05/2569
วันที่รับตัวอย่าง	:	27/04/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	28/04-12/05/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	
	บริเวณเครื่องจักรและเจาะวงล้อ Line D	
	Leq 1 hr	Lmax
09:00-10:00	88.5	102.0
10:00-11:00	87.2	106.7
11:00-12:00	88.8	110.6
12:00-13:00	86.5	101.9
13:00-14:00	87.0	101.9
14:00-15:00	83.4	94.0
15:00-16:00	86.7	102.1
16:00-17:00	87.2	102.1
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA)	87	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	110.6
ค่ามาตรฐาน TWA	90	-
ค่ามาตรฐาน Lmax	-	140
หน่วย	dB(A)	

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546 หมวด 3 เสียง



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 69/0568

REPORT NO. : 041042/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท โคเซ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด			
โครงการ	:	โรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม			
สถานที่	:	45/1 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสน อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210			
ผู้ประสานงาน	:	แผนกอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม			
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-3522-6730-3 ต่อ 116 โทรสาร 0-3522-6734			
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	25/04/2569	วันที่รายงานผล	:	15/05/2569
วันที่รับตัวอย่าง	:	27/04/2569	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	28/04-12/05/2569	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	
	บริเวณเครื่องจักรและเจาะวงล้อ Line G	
	Leq 1 hr	Lmax
09:30-10:30	85.7	95.5
10:30-11:30	86.6	94.7
11:30-12:30	86.3	94.2
12:30-13:30	85.5	93.4
13:30-14:30	85.9	97.7
14:30-15:30	86.0	95.8
15:30-16:30	86.9	95.0
16:30-17:30	86.6	94.5
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA)	86	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	97.7
ค่ามาตรฐาน TWA	90	-
ค่ามาตรฐาน Lmax	-	140
หน่วย	dB(A)	

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546 หมวด 3 เสียง

(Ms.Pakhathitta Sunthornampai)

Measurement Staff and Analyst

15/05/2569



ผลการวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร