

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณหลังท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ (N2)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671436 E, 1593031 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 04-05 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 04-05 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
04.00-04.05 น.	59.4	73.7	56.2	06.00-06.05 น.	64.5	81.2	61.9
04.05-04.10 น.	62.3	74.1	59.7	06.05-06.10 น.	64.6	82.3	61.1
04.10-04.15 น.	61.9	73.9	58.3	06.10-06.15 น.	66.0	82.4	62.2
04.15-04.20 น.	59.2	75.2	57.6	06.15-06.20 น.	66.3	81.6	63.3
04.20-04.25 น.	57.7	76.6	55.1	06.20-06.25 น.	65.8	80.0	62.5
04.25-04.30 น.	59.5	81.6	57.6	06.25-06.30 น.	64.4	77.7	61.4
04.30-04.35 น.	58.2	73.9	55.4	06.30-06.35 น.	63.3	82.8	61.0
04.35-04.40 น.	61.4	77.3	56.3	06.35-06.40 น.	62.5	81.5	60.5
04.40-04.45 น.	60.9	75.5	56.5	06.40-06.45 น.	61.4	87.1	58.2
04.45-04.50 น.	59.2	72.8	55.6	06.45-06.50 น.	61.8	84.0	58.5
04.50-04.55 น.	57.0	72.5	55.4	06.50-06.55 น.	62.2	72.9	58.6
04.55-05.00 น.	58.4	72.9	55.0	06.55-07.00 น.	62.5	83.7	59.9
05.00-05.05 น.	62.5	81.2	58.8	07.00-07.05 น.	63.7	88.8	59.9
05.05-05.10 น.	62.4	77.7	58.4	07.05-07.10 น.	63.3	82.9	61.7
05.10-05.15 น.	61.3	74.5	57.1	07.10-07.15 น.	62.5	78.0	60.1
05.15-05.20 น.	62.5	81.3	58.3	07.15-07.20 น.	61.4	82.9	58.1
05.20-05.25 น.	61.8	77.5	56.9	07.20-07.25 น.	61.2	77.9	57.4
05.25-05.30 น.	63.3	81.2	58.2	07.25-07.30 น.	60.3	78.2	57.2
05.30-05.35 น.	62.5	80.0	57.4	07.30-07.35 น.	61.5	75.3	58.3
05.35-05.40 น.	64.0	77.7	61.1	07.35-07.40 น.	62.2	81.5	58.6
05.40-05.45 น.	62.4	74.5	58.3	07.40-07.45 น.	62.3	81.7	58.2
05.45-05.50 น.	64.2	81.0	60.0	07.45-07.50 น.	62.4	79.4	58.4
05.50-05.55 น.	63.5	82.5	59.9	07.50-07.55 น.	61.5	83.9	58.9
05.55-06.00 น.	63.9	83.9	59.3	07.55-08.00 น.	61.1	82.2	58.0

C. Kunlapat
(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metanee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณหลังท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ (N2)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671436 E, 1593031 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 04-05 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 04-05 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))

เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
08.00-08.05 น.	63.3	91.2	60.0	10.00-10.05 น.	62.5	87.5	57.7
08.05-08.10 น.	62.5	77.7	58.2	10.05-10.10 น.	61.4	82.7	58.2
08.10-08.15 น.	61.4	74.2	58.3	10.10-10.15 น.	63.3	80.4	58.9
08.15-08.20 น.	61.8	83.4	57.4	10.15-10.20 น.	62.8	82.5	58.3
08.20-08.25 น.	62.5	82.5	57.2	10.20-10.25 น.	64.4	81.3	61.1
08.25-08.30 น.	63.3	73.4	58.9	10.25-10.30 น.	61.5	88.8	57.4
08.30-08.35 น.	64.1	86.2	61.1	10.30-10.35 น.	62.9	85.6	58.2
08.35-08.40 น.	64.5	76.8	61.0	10.35-10.40 น.	63.3	80.2	59.9
08.40-08.45 น.	62.8	85.6	58.8	10.40-10.45 น.	65.8	76.9	61.1
08.45-08.50 น.	62.0	79.8	58.5	10.45-10.50 น.	62.5	77.7	58.3
08.50-08.55 น.	62.5	80.0	58.6	10.50-10.55 น.	61.4	74.5	58.5
08.55-09.00 น.	63.3	78.5	61.2	10.55-11.00 น.	61.0	82.1	57.7
09.00-09.05 น.	64.4	87.9	61.1	11.00-11.05 น.	62.0	89.9	57.4
09.05-09.10 น.	64.0	89.0	61.0	11.05-11.10 น.	61.4	75.5	57.8
09.10-09.15 น.	61.1	89.1	58.3	11.10-11.15 น.	63.3	76.6	59.9
09.15-09.20 น.	63.3	72.2	60.0	11.15-11.20 น.	64.5	74.8	61.1
09.20-09.25 น.	62.5	71.1	58.5	11.20-11.25 น.	62.8	74.1	58.3
09.25-09.30 น.	61.4	72.5	58.4	11.25-11.30 น.	64.0	82.5	61.1
09.30-09.35 น.	60.8	73.6	57.2	11.30-11.35 น.	61.5	82.0	58.0
09.35-09.40 น.	59.9	71.5	55.6	11.35-11.40 น.	66.3	92.6	62.2
09.40-09.45 น.	58.6	81.0	55.3	11.40-11.45 น.	65.8	87.0	62.0
09.45-09.50 น.	58.4	85.8	55.5	11.45-11.50 น.	64.2	74.6	61.4
09.50-09.55 น.	58.3	77.7	54.1	11.50-11.55 น.	64.5	75.7	61.2
09.55-10.00 น.	58.1	83.2	54.8	11.55-12.00 น.	62.9	77.3	62.3

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณหลังท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ (N2)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671436 E, 1593031 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 05-06 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
12.00-12.05 น.	63.9	82.7	60.0	14.00-14.05 น.	62.4	87.3	57.4
12.05-12.10 น.	63.2	85.5	58.8	14.05-14.10 น.	62.3	77.7	58.3
12.10-12.15 น.	62.4	79.6	58.3	14.10-14.15 น.	61.5	74.5	58.2
12.15-12.20 น.	61.5	81.4	57.4	14.15-14.20 น.	61.0	81.4	57.4
12.20-12.25 น.	62.0	82.3	55.6	14.20-14.25 น.	60.2	87.6	58.0
12.25-12.30 น.	65.0	85.6	61.0	14.25-14.30 น.	61.3	73.9	58.2
12.30-12.35 น.	67.2	81.4	63.3	14.30-14.35 น.	62.4	85.4	58.6
12.35-12.40 น.	68.4	81.2	64.4	14.35-14.40 น.	64.8	76.0	61.1
12.40-12.45 น.	63.0	77.5	60.2	14.40-14.45 น.	61.9	83.4	58.3
12.45-12.50 น.	68.5	81.2	64.5	14.45-14.50 น.	62.2	79.4	58.4
12.50-12.55 น.	68.3	84.8	65.3	14.50-14.55 น.	62.3	78.9	57.2
12.55-13.00 น.	66.9	91.0	63.8	14.55-15.00 น.	62.5	88.7	58.6
13.00-13.05 น.	67.1	82.6	63.5	15.00-15.05 น.	62.1	84.3	57.4
13.05-13.10 น.	65.2	79.3	62.1	15.05-15.10 น.	62.3	75.5	57.2
13.10-13.15 น.	66.3	88.7	64.0	15.10-15.15 น.	61.5	83.7	58.3
13.15-13.20 น.	65.4	80.3	63.3	15.15-15.20 น.	61.8	72.1	58.4
13.20-13.25 น.	64.1	82.5	61.5	15.20-15.25 น.	63.2	75.8	59.9
13.25-13.30 น.	63.3	79.7	60.0	15.25-15.30 น.	60.3	84.3	56.6
13.30-13.35 น.	62.5	84.6	58.8	15.30-15.35 น.	61.1	82.2	57.4
13.35-13.40 น.	61.4	82.1	58.3	15.35-15.40 น.	62.5	81.1	57.1
13.40-13.45 น.	64.8	88.4	59.9	15.40-15.45 น.	61.4	81.4	58.2
13.45-13.50 น.	61.9	85.5	58.4	15.45-15.50 น.	62.3	86.5	58.3
13.50-13.55 น.	62.2	88.8	57.2	15.50-15.55 น.	62.8	79.0	58.5
13.55-14.00 น.	62.5	86.1	58.6	15.55-16.00 น.	61.9	77.6	57.4

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณหลังท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ (N2)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671436 E, 1593031 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 05-06 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
16.00-16.05 น.	63.2	73.2	58.5	18.00-18.05 น.	58.1	82.4	54.4
16.05-16.10 น.	62.0	81.4	58.3	18.05-18.10 น.	55.3	68.1	51.2
16.10-16.15 น.	61.5	82.5	57.4	18.10-18.15 น.	56.4	74.4	52.3
16.15-16.20 น.	61.3	83.0	57.1	18.15-18.20 น.	54.7	77.8	51.6
16.20-16.25 น.	62.4	85.5	58.2	18.20-18.25 น.	54.1	83.3	51.4
16.25-16.30 น.	61.9	81.3	58.6	18.25-18.30 น.	53.6	66.5	50.2
16.30-16.35 น.	62.5	77.7	58.3	18.30-18.35 น.	55.8	65.8	52.3
16.35-16.40 น.	63.3	76.1	60.0	18.35-18.40 น.	56.0	85.2	52.4
16.40-16.45 น.	62.0	84.3	58.4	18.40-18.45 น.	58.2	67.1	54.1
16.45-16.50 น.	61.4	81.5	57.2	18.45-18.50 น.	56.6	69.3	53.6
16.50-16.55 น.	61.5	87.1	57.6	18.50-18.55 น.	57.4	69.9	53.0
16.55-17.00 น.	61.4	73.7	58.3	18.55-19.00 น.	55.3	68.4	52.8
17.00-17.05 น.	58.9	76.6	56.5	19.00-19.05 น.	54.4	68.1	51.1
17.05-17.10 น.	58.8	70.3	55.4	19.05-19.10 น.	53.6	76.8	49.9
17.10-17.15 น.	61.2	80.7	56.6	19.10-19.15 น.	55.8	66.3	51.2
17.15-17.20 น.	60.1	81.4	57.1	19.15-19.20 น.	54.2	65.8	50.3
17.20-17.25 น.	54.0	64.1	53.3	19.20-19.25 น.	53.6	67.4	50.1
17.25-17.30 น.	59.3	82.3	55.5	19.25-19.30 น.	54.1	66.6	51.4
17.30-17.35 น.	58.8	82.5	55.2	19.30-19.35 น.	54.8	77.3	51.2
17.35-17.40 น.	58.3	79.8	54.6	19.35-19.40 น.	55.9	68.5	52.6
17.40-17.45 น.	60.0	71.6	57.0	19.40-19.45 น.	56.3	78.4	53.3
17.45-17.50 น.	59.6	71.9	55.3	19.45-19.50 น.	55.2	79.0	52.2
17.50-17.55 น.	61.1	71.8	56.6	19.50-19.55 น.	54.8	82.9	51.4
17.55-18.00 น.	62.5	80.3	57.4	19.55-20.00 น.	57.2	76.1	52.6

K. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณหลังท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ (N2)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671436 E, 1593031 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 05-06 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
20.00-20.05 น.	55.5	74.9	52.2	22.00-22.05 น.	57.8	89.0	53.3
20.05-20.10 น.	53.6	68.5	51.0	22.05-22.10 น.	58.3	75.5	54.4
20.10-20.15 น.	52.4	81.4	48.3	22.10-22.15 น.	59.9	82.2	54.2
20.15-20.20 น.	51.8	66.3	48.5	22.15-22.20 น.	60.0	75.6	55.6
20.20-20.25 น.	52.3	73.8	47.0	22.20-22.25 น.	58.2	80.8	54.1
20.25-20.30 น.	52.6	64.4	48.1	22.25-22.30 น.	57.4	85.4	53.8
20.30-20.35 น.	52.4	79.0	47.6	22.30-22.35 น.	57.1	82.8	53.2
20.35-20.40 น.	51.0	69.7	48.2	22.35-22.40 น.	57.5	81.1	53.6
20.40-20.45 น.	52.3	65.8	48.9	22.40-22.45 น.	58.6	73.8	54.0
20.45-20.50 น.	52.5	65.0	48.3	22.45-22.50 น.	58.3	66.9	54.1
20.50-20.55 น.	52.6	67.3	50.0	22.50-22.55 น.	59.9	78.2	55.5
20.55-21.00 น.	54.7	72.7	51.4	22.55-23.00 น.	60.0	76.8	56.3
21.00-21.05 น.	54.3	79.8	51.0	23.00-23.05 น.	60.0	74.2	57.4
21.05-21.10 น.	53.6	69.1	50.2	23.05-23.10 น.	61.2	72.1	57.2
21.10-21.15 น.	54.2	82.8	51.3	23.10-23.15 น.	60.3	80.4	58.3
21.15-21.20 น.	52.8	72.6	48.5	23.15-23.20 น.	59.9	75.5	55.6
21.20-21.25 น.	53.6	72.0	49.9	23.20-23.25 น.	56.3	81.2	54.1
21.25-21.30 น.	54.1	68.5	51.1	23.25-23.30 น.	55.2	82.3	53.2
21.30-21.35 น.	54.2	69.3	51.2	23.30-23.35 น.	59.6	88.8	54.4
21.35-21.40 น.	53.6	71.9	50.3	23.35-23.40 น.	62.4	84.6	56.6
21.40-21.45 น.	55.8	76.1	52.4	23.40-23.45 น.	59.5	80.0	57.1
21.45-21.50 น.	55.2	74.7	52.6	23.45-23.50 น.	61.1	77.7	57.8
21.50-21.55 น.	54.6	81.1	51.4	23.50-23.55 น.	59.9	74.5	56.3
21.55-22.00 น.	55.9	82.5	51.1	23.55-23.00 น.	58.3	81.3	55.8

C. Kunlapat

(Kunlapat Chulichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณหลังท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ (N2)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671436 E, 1593031 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 05-06 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
00.00-00.05 น.	58.1	81.1	55.5	02.00-02.05 น.	62.2	80.5	57.7
00.05-00.10 น.	56.2	82.2	54.3	02.05-02.10 น.	61.0	80.9	57.4
00.10-00.15 น.	62.3	82.3	56.6	02.10-02.15 น.	59.9	76.4	55.6
00.15-00.20 น.	61.8	88.8	57.1	02.15-02.20 น.	59.3	70.8	55.3
00.20-00.25 น.	59.9	72.7	55.8	02.20-02.25 น.	58.8	72.3	55.2
00.25-00.30 น.	59.3	74.6	55.3	02.25-02.30 น.	58.4	83.8	54.1
00.30-00.35 น.	58.5	77.7	55.2	02.30-02.35 น.	60.1	85.5	56.3
00.35-00.40 น.	57.6	73.1	54.0	02.35-02.40 น.	58.6	81.3	54.8
00.40-00.45 น.	59.3	81.3	54.4	02.40-02.45 น.	59.4	82.4	54.2
00.45-00.50 น.	57.8	71.2	53.6	02.45-02.50 น.	58.3	81.6	55.6
00.50-00.55 น.	57.7	78.8	53.2	02.50-02.55 น.	60.1	88.8	57.1
00.55-01.00 น.	58.5	77.0	54.1	02.55-03.00 น.	61.2	82.4	57.2
01.00-01.05 น.	57.2	68.9	54.6	03.00-03.05 น.	58.3	76.2	54.4
01.05-01.10 น.	58.0	74.7	54.4	03.05-03.10 น.	58.2	78.0	54.2
01.10-01.15 น.	58.1	81.1	54.1	03.10-03.15 น.	57.4	70.4	53.6
01.15-01.20 น.	58.3	81.0	53.6	03.15-03.20 น.	55.6	71.1	51.1
01.20-01.25 น.	58.6	68.5	53.2	03.20-03.25 น.	55.3	68.5	51.4
01.25-01.30 น.	57.4	80.1	54.0	03.25-03.30 น.	54.1	72.6	50.0
01.30-01.35 น.	58.2	89.0	54.2	03.30-03.35 น.	55.8	73.9	52.3
01.35-01.40 น.	58.9	86.1	53.6	03.35-03.40 น.	56.3	81.5	52.5
01.40-01.45 น.	60.0	73.4	54.4	03.40-03.45 น.	57.4	82.4	53.4
01.45-01.50 น.	61.2	82.2	55.5	03.45-03.50 น.	57.2	81.1	54.1
01.50-01.55 น.	58.3	81.3	53.6	03.50-03.55 น.	56.8	82.3	52.6
01.55-02.00 น.	59.0	82.6	54.1	03.55-04.00 น.	55.6	72.0	52.8

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณหลังท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ (N2)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671436 E, 1593031 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 05-06 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
04.00-04.05 น.	57.9	73.2	53.3	06.00-06.05 น.	55.1	66.6	52.2
04.05-04.10 น.	59.2	71.0	54.4	06.05-06.10 น.	52.8	68.5	48.8
04.10-04.15 น.	53.0	66.5	51.0	06.10-06.15 น.	53.3	66.3	49.9
04.15-04.20 น.	57.6	69.4	52.6	06.15-06.20 น.	54.6	64.7	51.1
04.20-04.25 น.	56.4	71.6	53.4	06.20-06.25 น.	56.5	75.5	52.3
04.25-04.30 น.	56.9	73.2	52.2	06.25-06.30 น.	55.9	65.8	52.0
04.30-04.35 น.	55.7	75.5	52.1	06.30-06.35 น.	55.5	65.2	51.4
04.35-04.40 น.	56.2	74.6	53.3	06.35-06.40 น.	53.1	69.9	51.1
04.40-04.45 น.	57.7	72.8	53.4	06.40-06.45 น.	54.2	68.3	50.2
04.45-04.50 น.	58.6	81.3	54.1	06.45-06.50 น.	55.0	68.4	52.3
04.50-04.55 น.	57.1	69.7	52.6	06.50-06.55 น.	54.9	65.6	52.1
04.55-05.00 น.	58.3	82.5	53.3	06.55-07.00 น.	58.8	72.3	54.6
05.00-05.05 น.	55.5	67.3	52.2	07.00-07.05 น.	60.0	73.4	57.1
05.05-05.10 น.	56.3	78.1	53.3	07.05-07.10 น.	61.2	79.8	57.4
05.10-05.15 น.	57.4	76.2	53.4	07.10-07.15 น.	59.9	76.9	55.6
05.15-05.20 น.	59.3	71.7	54.1	07.15-07.20 น.	56.3	66.8	53.3
05.20-05.25 น.	58.2	78.3	54.2	07.20-07.25 น.	61.6	75.4	57.4
05.25-05.30 น.	56.3	77.8	53.6	07.25-07.30 น.	58.2	75.6	55.2
05.30-05.35 น.	56.9	68.2	52.2	07.30-07.35 น.	61.1	81.2	56.6
05.35-05.40 น.	56.0	68.9	52.4	07.35-07.40 น.	57.7	82.3	54.3
05.40-05.45 น.	57.1	68.5	53.3	07.40-07.45 น.	58.4	82.2	54.1
05.45-05.50 น.	58.2	83.2	54.1	07.45-07.50 น.	58.3	82.1	55.2
05.50-05.55 น.	54.4	68.1	52.6	07.50-07.55 น.	58.2	81.6	53.8
05.55-06.00 น.	55.6	69.4	52.8	07.55-08.00 น.	58.9	69.8	53.6

Kunlapat

(Kunlapat Chulichoti)
Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณหลังท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ (N2)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671436 E, 1593031 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 05-06 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))

เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
08.00-08.05 น.	58.9	75.8	56.2	10.00-10.05 น.	58.5	79.9	55.9
08.05-08.10 น.	59.3	75.4	57.4	10.05-10.10 น.	61.4	85.4	58.8
08.10-08.15 น.	55.2	68.2	53.1	10.10-10.15 น.	63.3	75.2	60.0
08.15-08.20 น.	53.6	71.1	52.3	10.15-10.20 น.	62.5	88.2	58.3
08.20-08.25 น.	55.5	72.3	51.8	10.20-10.25 น.	64.1	78.5	61.1
08.25-08.30 น.	57.4	69.9	51.7	10.25-10.30 น.	62.8	78.4	58.4
08.30-08.35 น.	57.1	69.5	55.0	10.30-10.35 น.	60.6	72.9	57.2
08.35-08.40 น.	56.3	70.1	53.5	10.35-10.40 น.	62.3	80.1	56.6
08.40-08.45 น.	58.6	71.5	54.9	10.40-10.45 น.	62.5	72.5	58.3
08.45-08.50 น.	58.2	72.2	55.5	10.45-10.50 น.	61.4	84.3	58.2
08.50-08.55 น.	58.6	78.3	55.4	10.50-10.55 น.	61.8	77.7	58.4
08.55-09.00 น.	59.3	83.7	57.1	10.55-11.00 น.	62.9	74.0	57.9
09.00-09.05 น.	58.9	74.2	54.4	11.00-11.05 น.	62.5	83.4	57.1
09.05-09.10 น.	53.7	63.7	49.8	11.05-11.10 น.	63.3	81.2	58.3
09.10-09.15 น.	58.1	78.4	55.5	11.10-11.15 น.	61.1	82.3	58.2
09.15-09.20 น.	57.4	79.5	53.6	11.15-11.20 น.	61.5	81.4	57.4
09.20-09.25 น.	55.6	69.4	52.2	11.20-11.25 น.	60.0	82.6	56.6
09.25-09.30 น.	55.3	77.1	51.4	11.25-11.30 น.	63.3	88.8	59.9
09.30-09.35 น.	55.7	66.6	51.6	11.30-11.35 น.	62.5	81.2	58.3
09.35-09.40 น.	58.2	73.0	54.2	11.35-11.40 น.	61.4	77.7	58.4
09.40-09.45 น.	57.4	79.8	53.3	11.40-11.45 น.	62.2	82.8	57.1
09.45-09.50 น.	58.6	81.2	53.8	11.45-11.50 น.	61.5	77.1	55.6
09.50-09.55 น.	54.7	82.3	51.1	11.50-11.55 น.	62.3	78.3	58.2
09.55-10.00 น.	58.9	82.6	54.2	11.55-12.00 น.	57.5	75.5	54.3

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



N. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณหลังท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ (N2)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671436 E, 1593031 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 06-07 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
12.00-12.05 น.	62.5	75.8	58.7	14.00-14.05 น.	61.6	85.5	57.4
12.05-12.10 น.	63.1	81.2	60.5	14.05-14.10 น.	61.1	81.3	56.3
12.10-12.15 น.	63.4	77.7	61.1	14.10-14.15 น.	58.3	77.7	55.8
12.15-12.20 น.	65.7	77.8	62.0	14.15-14.20 น.	59.9	74.5	54.2
12.20-12.25 น.	63.0	81.3	61.2	14.20-14.25 น.	60.6	70.7	55.6
12.25-12.30 น.	62.9	81.5	58.8	14.25-14.30 น.	61.1	82.3	56.3
12.30-12.35 น.	62.5	80.7	58.3	14.30-14.35 น.	61.5	74.6	57.4
12.35-12.40 น.	61.4	72.4	58.4	14.35-14.40 น.	62.3	82.2	57.1
12.40-12.45 น.	62.3	75.5	57.1	14.40-14.45 น.	60.4	75.6	58.2
12.45-12.50 น.	62.5	85.6	58.2	14.45-14.50 น.	61.8	81.6	56.9
12.50-12.55 น.	61.4	85.3	58.6	14.50-14.55 น.	62.2	88.8	57.4
12.55-13.00 น.	60.0	79.4	58.3	14.55-15.00 น.	64.1	76.6	61.3
13.00-13.05 น.	62.1	81.2	57.7	15.00-15.05 น.	62.2	72.5	57.7
13.05-13.10 น.	61.9	82.5	57.4	15.05-15.10 น.	61.7	77.7	57.1
13.10-13.15 น.	63.4	81.3	58.3	15.10-15.15 น.	61.1	81.4	58.3
13.15-13.20 น.	61.5	81.4	57.1	15.15-15.20 น.	60.5	80.2	55.6
13.20-13.25 น.	62.0	77.7	57.2	15.20-15.25 น.	58.3	77.7	55.2
13.25-13.30 น.	62.3	74.5	58.5	15.25-15.30 น.	59.9	81.2	54.7
13.30-13.35 น.	63.9	77.1	58.6	15.30-15.35 น.	61.2	82.3	57.1
13.35-13.40 น.	62.5	76.4	58.3	15.35-15.40 น.	62.5	80.0	57.8
13.40-13.45 น.	61.4	81.5	57.4	15.40-15.45 น.	63.3	76.6	58.3
13.45-13.50 น.	61.0	73.8	57.2	15.45-15.50 น.	62.4	77.4	56.6
13.50-13.55 น.	62.2	80.1	58.6	15.50-15.55 น.	61.6	84.9	58.2
13.55-14.00 น.	62.5	82.2	58.0	15.55-16.00 น.	61.1	85.2	57.4

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณหลังท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ (N2)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671436 E, 1593031 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 06-07 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))

เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
16.00-16.05 น.	62.5	81.5	58.2	18.00-18.05 น.	54.4	68.8	51.5
16.05-16.10 น.	61.8	87.9	57.4	18.05-18.10 น.	56.2	69.3	52.3
16.10-16.15 น.	62.3	81.7	57.1	18.10-18.15 น.	55.5	68.1	52.6
16.15-16.20 น.	62.4	75.8	58.3	18.15-18.20 น.	56.9	72.5	52.4
16.20-16.25 น.	61.0	83.1	58.2	18.20-18.25 น.	57.0	71.6	53.0
16.25-16.30 น.	60.5	74.3	57.4	18.25-18.30 น.	55.8	72.3	51.6
16.30-16.35 น.	60.2	75.5	57.1	18.30-18.35 น.	55.7	71.8	52.2
16.35-16.40 น.	59.3	71.6	56.6	18.35-18.40 น.	57.9	73.7	53.4
16.40-16.45 น.	58.8	71.9	55.8	18.40-18.45 น.	55.4	71.6	51.6
16.45-16.50 น.	58.4	76.8	55.3	18.45-18.50 น.	53.0	75.5	50.0
16.50-16.55 น.	57.1	75.5	54.2	18.50-18.55 น.	55.1	75.4	51.2
16.55-17.00 น.	58.6	75.6	54.6	18.55-19.00 น.	58.2	74.1	54.0
17.00-17.05 น.	58.0	77.0	54.4	19.00-19.05 น.	55.9	68.9	53.9
17.05-17.10 น.	54.5	68.4	51.0	19.05-19.10 น.	55.5	74.2	52.2
17.10-17.15 น.	58.1	68.7	54.2	19.10-19.15 น.	54.3	72.0	51.0
17.15-17.20 น.	54.7	68.3	51.6	19.15-19.20 น.	52.6	63.4	48.3
17.20-17.25 น.	57.0	77.7	53.3	19.20-19.25 น.	55.5	72.1	52.2
17.25-17.30 น.	58.5	74.5	54.4	19.25-19.30 น.	54.6	71.5	51.6
17.30-17.35 น.	57.4	72.3	53.6	19.30-19.35 น.	55.5	73.6	51.4
17.35-17.40 น.	58.3	68.5	54.2	19.35-19.40 น.	53.7	68.1	50.0
17.40-17.45 น.	58.6	75.4	54.0	19.40-19.45 น.	55.4	68.3	52.3
17.45-17.50 น.	58.2	75.6	54.1	19.45-19.50 น.	54.5	68.9	51.6
17.50-17.55 น.	59.6	69.9	55.0	19.50-19.55 น.	54.9	68.4	51.4
17.55-18.00 น.	57.5	68.5	53.6	19.55-20.00 น.	56.0	68.9	52.2

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณหลังท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ (N2)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671436 E, 1593031 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 06-07 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
20.00-20.05 น.	52.1	71.2	48.4	22.00-22.05 น.	51.5	68.9	47.0
20.05-20.10 น.	51.2	77.0	47.7	22.05-22.10 น.	51.1	68.4	47.5
20.10-20.15 น.	51.0	77.7	47.9	22.10-22.15 น.	48.5	66.6	46.3
20.15-20.20 น.	52.5	69.8	48.5	22.15-22.20 น.	51.0	65.8	48.2
20.20-20.25 น.	51.1	74.5	48.0	22.20-22.25 น.	51.2	65.1	47.6
20.25-20.30 น.	51.4	71.3	48.4	22.25-22.30 น.	52.1	64.7	48.4
20.30-20.35 น.	53.3	72.6	48.8	22.30-22.35 น.	53.5	64.2	52.2
20.35-20.40 น.	51.0	69.9	48.1	22.35-22.40 น.	53.4	72.3	52.1
20.40-20.45 น.	52.0	68.4	49.9	22.40-22.45 น.	54.0	71.5	51.9
20.45-20.50 น.	53.8	66.0	51.1	22.45-22.50 น.	53.1	74.6	51.2
20.50-20.55 น.	51.2	63.8	48.3	22.50-22.55 น.	52.6	71.8	48.3
20.55-21.00 น.	52.7	66.7	49.8	22.55-23.00 น.	52.3	76.2	48.5
21.00-21.05 น.	53.3	63.8	51.1	23.00-23.05 น.	51.5	63.3	47.8
21.05-21.10 น.	50.4	68.5	48.2	23.05-23.10 น.	50.6	65.7	48.6
21.10-21.15 น.	51.0	66.3	47.3	23.10-23.15 น.	50.5	66.3	48.4
21.15-21.20 น.	50.5	64.7	47.4	23.15-23.20 น.	50.0	64.1	48.3
21.20-21.25 น.	49.6	64.1	46.6	23.20-23.25 น.	52.2	64.5	48.5
21.25-21.30 น.	51.5	65.8	47.2	23.25-23.30 น.	49.6	65.8	47.5
21.30-21.35 น.	51.1	66.6	47.4	23.30-23.35 น.	49.2	66.3	48.0
21.35-21.40 น.	50.5	65.9	46.8	23.35-23.40 น.	48.7	65.9	45.4
21.40-21.45 น.	50.8	68.3	46.9	23.40-23.45 น.	49.1	67.1	46.1
21.45-21.50 น.	52.2	66.6	48.5	23.45-23.50 น.	47.8	68.5	45.3
21.50-21.55 น.	51.7	67.4	47.1	23.50-23.55 น.	49.5	66.3	45.5
21.55-22.00 น.	48.3	61.1	45.9	23.55-23.00 น.	48.7	66.6	45.7

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณหลังท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ (N2)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671436 E, 1593031 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 06-07 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
00.00-00.05 น.	48.6	68.4	45.5	02.00-02.05 น.	51.5	75.4	48.2
00.05-00.10 น.	51.4	66.3	48.3	02.05-02.10 น.	52.4	68.5	48.5
00.10-00.15 น.	49.5	65.8	45.4	02.10-02.15 น.	52.0	63.4	47.1
00.15-00.20 น.	51.2	64.1	47.2	02.15-02.20 น.	49.6	66.6	45.6
00.20-00.25 น.	49.0	63.9	45.6	02.20-02.25 น.	49.8	63.4	45.3
00.25-00.30 น.	48.4	64.8	45.1	02.25-02.30 น.	48.9	59.9	45.8
00.30-00.35 น.	49.8	65.0	44.4	02.30-02.35 น.	50.2	61.0	47.2
00.35-00.40 น.	49.4	65.2	45.8	02.35-02.40 น.	47.9	68.5	45.6
00.40-00.45 น.	50.2	64.4	46.3	02.40-02.45 น.	49.5	67.1	45.7
00.45-00.50 น.	48.5	64.1	45.7	02.45-02.50 น.	51.1	65.6	48.3
00.50-00.55 น.	49.9	65.8	45.2	02.50-02.55 น.	51.0	65.0	48.5
00.55-01.00 น.	52.1	66.3	47.8	02.55-03.00 น.	47.9	68.3	45.9
01.00-01.05 น.	51.6	68.8	47.8	03.00-03.05 น.	48.7	68.5	46.3
01.05-01.10 น.	52.0	66.6	48.1	03.05-03.10 น.	47.9	66.6	45.5
01.10-01.15 น.	49.2	64.3	47.2	03.10-03.15 น.	48.4	65.3	46.8
01.15-01.20 น.	50.4	64.1	46.6	03.15-03.20 น.	48.6	67.4	45.9
01.20-01.25 น.	51.7	65.8	48.5	03.20-03.25 น.	50.2	67.1	47.6
01.25-01.30 น.	53.2	66.3	49.9	03.25-03.30 น.	50.7	68.5	47.3
01.30-01.35 น.	54.4	65.7	51.3	03.30-03.35 น.	51.1	66.9	47.6
01.35-01.40 น.	52.8	65.5	48.5	03.35-03.40 น.	49.8	72.3	47.1
01.40-01.45 น.	52.2	68.1	48.2	03.40-03.45 น.	49.2	62.1	46.6
01.45-01.50 น.	53.1	67.4	49.9	03.45-03.50 น.	51.0	61.6	46.3
01.50-01.55 น.	52.5	65.9	48.5	03.50-03.55 น.	52.2	74.4	47.4
01.55-02.00 น.	50.2	62.6	47.0	03.55-04.00 น.	51.8	74.5	48.5

K. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณหลังท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ (N2)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671436 E, 1593031 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 06-07 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
04.00-04.05 น.	52.5	75.3	48.5	06.00-06.05 น.	48.3	68.5	45.5
04.05-04.10 น.	51.6	68.5	48.2	06.05-06.10 น.	48.0	66.6	45.3
04.10-04.15 น.	51.4	68.3	47.4	06.10-06.15 น.	51.4	64.3	47.7
04.15-04.20 น.	52.5	66.6	47.5	06.15-06.20 น.	51.1	65.1	48.2
04.20-04.25 น.	51.0	64.1	48.3	06.20-06.25 น.	49.4	64.8	45.6
04.25-04.30 น.	50.9	64.8	46.6	06.25-06.30 น.	47.8	66.9	44.4
04.30-04.35 น.	48.2	65.3	45.8	06.30-06.35 น.	50.2	68.1	47.1
04.35-04.40 น.	50.5	65.9	47.2	06.35-06.40 น.	47.7	68.5	45.8
04.40-04.45 น.	48.7	67.2	45.9	06.40-06.45 น.	48.1	68.2	45.3
04.45-04.50 น.	50.5	64.0	47.1	06.45-06.50 น.	50.8	68.3	46.6
04.50-04.55 น.	53.3	69.4	48.5	06.50-06.55 น.	49.3	68.4	45.7
04.55-05.00 น.	49.7	59.8	45.6	06.55-07.00 น.	50.9	68.5	47.2
05.00-05.05 น.	47.9	68.5	45.2	07.00-07.05 น.	53.1	69.1	49.7
05.05-05.10 น.	49.4	66.3	45.5	07.05-07.10 น.	53.5	64.9	51.3
05.10-05.15 น.	48.6	65.9	45.3	07.10-07.15 น.	54.3	73.5	51.0
05.15-05.20 น.	49.4	64.1	44.4	07.15-07.20 น.	53.5	73.1	51.0
05.20-05.25 น.	47.5	65.8	44.1	07.20-07.25 น.	53.3	71.6	51.3
05.25-05.30 น.	48.1	65.3	45.2	07.25-07.30 น.	56.1	68.7	53.2
05.30-05.35 น.	49.4	64.2	45.6	07.30-07.35 น.	55.0	70.9	52.3
05.35-05.40 น.	47.3	65.8	43.8	07.35-07.40 น.	53.9	63.9	50.6
05.40-05.45 น.	47.4	66.3	43.3	07.40-07.45 น.	57.4	72.4	53.1
05.45-05.50 น.	51.0	64.9	46.6	07.45-07.50 น.	56.2	79.8	52.4
05.50-05.55 น.	47.7	64.1	45.7	07.50-07.55 น.	56.3	70.5	53.5
05.55-06.00 น.	49.9	65.8	45.8	07.55-08.00 น.	57.6	71.6	53.6

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณหลังท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ (N2)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671436 E, 1593031 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 06-07 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))

เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
08.00-08.05 น.	59.2	74.9	56.1	10.00-10.05 น.	60.1	71.2	56.9
08.05-08.10 น.	58.6	72.1	54.9	10.05-10.10 น.	60.4	76.4	56.7
08.10-08.15 น.	56.8	73.6	53.3	10.10-10.15 น.	59.2	76.3	56.8
08.15-08.20 น.	56.2	73.1	53.5	10.15-10.20 น.	62.4	73.1	57.0
08.20-08.25 น.	54.9	71.3	50.6	10.20-10.25 น.	61.0	72.5	56.9
08.25-08.30 น.	57.5	70.4	52.7	10.25-10.30 น.	58.8	72.4	57.0
08.30-08.35 น.	55.2	69.2	53.2	10.30-10.35 น.	57.7	76.3	56.5
08.35-08.40 น.	55.3	69.0	53.5	10.35-10.40 น.	59.9	77.6	57.1
08.40-08.45 น.	53.6	69.5	50.6	10.40-10.45 น.	58.8	79.4	57.2
08.45-08.50 น.	52.9	70.1	49.4	10.45-10.50 น.	59.9	76.9	56.9
08.50-08.55 น.	53.3	71.6	48.9	10.50-10.55 น.	58.3	77.6	56.6
08.55-09.00 น.	55.1	73.3	48.5	10.55-11.00 น.	58.4	76.2	56.8
09.00-09.05 น.	59.9	73.0	57.3	11.00-11.05 น.	57.9	79.6	56.5
09.05-09.10 น.	59.4	79.5	56.9	11.05-11.10 น.	59.9	76.4	57.0
09.10-09.15 น.	59.2	77.3	57.3	11.10-11.15 น.	58.6	76.3	56.8
09.15-09.20 น.	60.5	76.4	56.8	11.15-11.20 น.	60.4	77.9	57.4
09.20-09.25 น.	60.9	75.1	57.0	11.20-11.25 น.	58.6	78.1	57.3
09.25-09.30 น.	59.5	79.2	57.1	11.25-11.30 น.	58.4	78.4	56.4
09.30-09.35 น.	60.6	77.9	56.6	11.30-11.35 น.	60.9	79.5	57.1
09.35-09.40 น.	60.8	79.0	57.8	11.35-11.40 น.	58.1	77.3	56.7
09.40-09.45 น.	58.1	79.5	56.2	11.40-11.45 น.	60.0	76.0	56.9
09.45-09.50 น.	58.7	79.3	56.3	11.45-11.50 น.	63.1	76.8	59.2
09.50-09.55 น.	60.5	77.6	55.4	11.50-11.55 น.	62.2	77.6	59.5
09.55-10.00 น.	59.3	75.7	55.5	11.55-12.00 น.	63.3	75.9	58.3

C. Kunlapat
(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิรมิสุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3) วันที่เก็บตัวอย่าง : 02-05 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N

วันที่ทดสอบ : 02-05 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์

: Sound Level Meter

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)

: ST-11D และ 820880

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

: ST-120 และ ST120C0231E

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))

: 114.0 dB (A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A))

: 114.1 dB (A) และ 114.0 dB (A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)

: January 15, 2026

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)

: RS-2601040-1

เวลา	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))								
	02-03/04/69			03-04/04/69			04-05/04/69		
	Leq 1 hr.	L _{max}	L ₉₀	Leq 1 hr.	L _{max}	L ₉₀	Leq 1 hr.	L _{max}	L ₉₀
13.00-14.00 น.	57.1	79.8	53.3	62.7	81.3	60.6	63.1	88.4	58.1
14.00-15.00 น.	56.0	77.4	50.8	63.6	86.6	60.8	63.5	82.6	58.2
15.00-16.00 น.	60.3	83.3	54.2	63.2	82.6	59.8	62.1	88.8	56.7
16.00-17.00 น.	61.7	85.7	58.1	64.8	88.8	58.9	60.4	88.6	58.1
17.00-18.00 น.	60.4	88.8	55.8	62.5	88.5	59.9	61.6	88.8	58.6
18.00-19.00 น.	61.0	88.8	58.0	61.9	82.3	57.2	61.1	79.9	56.6
19.00-20.00 น.	61.1	79.6	58.4	61.3	66.3	58.4	60.6	76.2	58.1
20.00-21.00 น.	61.8	80.1	58.4	63.2	81.3	57.5	58.3	81.3	51.7
21.00-22.00 น.	60.6	74.5	56.8	60.8	85.5	54.3	57.2	82.0	3.0
22.00-23.00 น.	62.7	80.0	57.1	62.5	79.8	58.6	57.9	83.1	52.1
23.00-00.00 น.	61.0	84.3	57.9	62.4	84.2	57.8	56.7	85.8	51.1
00.00-01.00 น.	62.1	82.3	58.1	62.2	85.4	57.8	58.3	82.2	52.6
01.00-02.00 น.	61.3	70.6	58.4	61.8	80.4	58.3	58.2	83.2	51.6
02.00-03.00 น.	63.8	71.7	58.8	62.2	80.0	60.3	63.2	84.6	58.2
03.00-04.00 น.	61.9	80.1	56.6	63.7	88.8	60.2	60.7	84.8	54.4
04.00-05.00 น.	60.9	77.6	58.3	62.7	83.6	57.5	58.6	85.2	54.2
05.00-06.00 น.	61.9	81.6	58.2	60.8	85.4	56.4	52.4	68.5	48.6
06.00-07.00 น.	62.4	79.7	59.0	62.1	88.8	60.0	51.6	70.7	47.5
07.00-08.00 น.	63.3	79.9	60.4	60.7	82.3	57.4	51.0	71.0	47.5
08.00-09.00 น.	61.7	80.9	58.6	61.4	71.7	57.0	58.3	79.5	54.7
09.00-10.00 น.	62.5	81.4	58.6	61.3	88.8	58.9	59.2	73.8	55.1
10.00-11.00 น.	64.0	89.8	59.0	60.8	88.7	57.2	61.0	88.2	56.9
11.00-12.00 น.	65.9	83.7	60.5	61.4	82.3	59.3	60.2	80.9	54.9
12.00-13.00 น.	63.6	83.1	60.1	61.4	82.3	59.3	59.5	75.5	54.2
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	62.0	-	54.7	62.3	-	57.1	59.9	-	47.8
ระดับเสียงสูงสุด	-	89.8	-	-	88.8	-	-	88.8	-
ค่ามาตรฐาน	70.0	115.0	-	70.0	115.0	-	70.0	115.0	-
L _{dn}	68.5			68.7			65.4		

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อผู้บันทึก : นายปิยะ จามจุรี


ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.


เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิรมิสุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-07 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N

วันที่ทดสอบ : 05-07 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์

: Sound Level Meter

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)

: ST-11D และ 820880

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

: ST-120 และ ST120C0231E

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))

: 114.0 dB (A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A))

: 114.1 dB (A) และ 114.0 dB (A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)

: January 15, 2026

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)

: RS-2601040-1

เวลา	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))					
	05-06/04/69			06-07/04/69		
	Leq 1 hr.	L _{max}	L ₉₀	Leq 1 hr.	L _{max}	L ₉₀
13.00-14.00 น.	61.2	81.9	55.9	62.1	78.9	58.2
14.00-15.00 น.	61.9	82.6	57.1	62.8	87.2	58.2
15.00-16.00 น.	62.8	82.4	57.8	61.0	88.8	57.3
16.00-17.00 น.	62.3	88.0	57.2	63.3	82.6	57.7
17.00-18.00 น.	59.5	82.2	55.3	62.5	85.6	57.8
18.00-19.00 น.	60.7	84.6	55.2	59.4	84.2	53.7
19.00-20.00 น.	60.3	85.5	54.3	51.1	82.3	47.2
20.00-21.00 น.	62.6	83.6	57.2	51.7	78.2	46.8
21.00-22.00 น.	63.1	88.6	58.3	54.9	72.5	50.2
22.00-23.00 น.	62.7	82.3	57.4	55.4	81.5	50.2
23.00-00.00 น.	54.5	72.4	50.3	53.6	82.1	48.3
00.00-01.00 น.	59.7	88.5	54.7	57.4	80.6	52.2
01.00-02.00 น.	61.5	84.8	57.5	59.7	81.2	53.6
02.00-03.00 น.	61.1	85.5	55.6	60.6	88.6	55.6
03.00-04.00 น.	61.5	81.1	57.0	60.1	86.2	54.1
04.00-05.00 น.	61.3	80.9	54.8	61.9	81.7	55.6
05.00-06.00 น.	61.6	84.9	55.9	61.5	85.2	55.5
06.00-07.00 น.	60.9	88.8	58.0	61.7	85.9	56.9
07.00-08.00 น.	62.2	84.5	58.2	61.9	84.4	57.1
08.00-09.00 น.	61.3	82.5	57.6	58.2	83.5	53.3
09.00-10.00 น.	61.1	87.7	57.4	59.3	81.3	52.9
10.00-11.00 น.	61.3	85.5	57.0	64.6	84.0	58.8
11.00-12.00 น.	60.8	74.4	58.3	62.4	85.5	57.4
12.00-13.00 น.	62.3	80.7	58.2	59.5	81.5	53.6
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	61.4	-	54.7	60.6	-	48.9
ระดับเสียงสูงสุด	-	88.8	-	-	88.8	-
ค่ามาตรฐาน	70.0	115.0	-	70.0	115.0	-
L _{dn}	67.5			66.4		

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อผู้บันทึก : นายปิยะ จามจุรี

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พิกาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3) วันที่เก็บตัวอย่าง : 02-03 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N

วันที่ทดสอบ : 02-03 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์

: Sound Level Meter

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)

: ST-11D และ 820880

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

: ST-120 และ ST120C0231E

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))

: 114.0 dB (A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A))

: 114.1 dB (A) และ 114.0 dB (A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)

: January 15, 2026

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)

: RS-2601040-1

รายละเอียด	หน่วย	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (เดซิเบล (เอ))
		ช่วงเวลาทำงาน (08.00 น. - 17.00 น.)
1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{eq,Ts}$)	เดซิเบล (เอ)	65.9 ¹⁾
2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{eq,R}$)	เดซิเบล (เอ)	57.7 ²⁾
3. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{eq,Tr}$)	เดซิเบล (เอ)	65.2
4. เสียงกระทบ/แหลมดัง เสียงที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ³⁾	เดซิเบล (เอ)	0.0
5. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตัวปรับค่าระดับเสียง : (3)+(4)	เดซิเบล (เอ)	65.2
6. ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})	เดซิเบล (เอ)	55.4 ²⁾
7. ค่าระดับการรบกวน (5)-(6) = กลางวัน	เดซิเบล (เอ)	9.8
ค่ามาตรฐาน		≤ 10.0 ⁴⁾

หมายเหตุ : ¹⁾ ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด 11.00-12.00 น. วันที่ 03 เมษายน 2569

²⁾ ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 14.40-14.45 น. วันที่ 02 เมษายน 2569

³⁾ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนการตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

⁴⁾ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้บันทึก : นายปิยะ จามจรี

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวิ คุ่มขำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 03-04 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N

วันที่ทดสอบ : 03-04 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์

: Sound Level Meter

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)

: ST-11D และ 820880

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

: ST-120 และ ST120C0231E

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))

: 114.0 dB (A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A))

: 114.1 dB (A) และ 114.0 dB (A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)

: January 15, 2026

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)

: RS-2601040-1

รายละเอียด	หน่วย	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (เดซิเบล (เอ))
		ช่วงเวลาทำงาน (08.00 น. – 17.00 น.)
1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{eq,Ts}$)	เดซิเบล (เอ)	64.8 ¹⁾
2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{eq,R}$)	เดซิเบล (เอ)	60.4 ²⁾
3. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{eq,Tr}$)	เดซิเบล (เอ)	62.8
4. เสียงกระทบ/แหลมดัง เสียงที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ³⁾	เดซิเบล (เอ)	0.0
5. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตัวปรับค่าระดับเสียง: (3)+(4)	เดซิเบล (เอ)	62.8
6. ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})	เดซิเบล (เอ)	59.4 ²⁾
7. ค่าระดับการรบกวน (5)-(6) = กลางวัน	เดซิเบล (เอ)	3.4
ค่ามาตรฐาน		≤ 10.0 ⁴⁾

หมายเหตุ : ¹⁾ ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด 16.00-17.00 น. วันที่ 03 เมษายน 2569

²⁾ ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 10.35-10.40 น. วันที่ 04 เมษายน 2569

³⁾ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนการตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

⁴⁾ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้บันทึก : นายปิยะ จามจุรี

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวิ คุ่มขำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3) วันที่เก็บตัวอย่าง : 04-05 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N

วันที่ทดสอบ : 04-05 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์

: Sound Level Meter

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)

: ST-11D และ 820880

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

: ST-120 และ ST120C0231E

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))

: 114.0 dB (A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A))

: 114.1 dB (A) และ 114.0 dB (A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)

: January 15, 2026

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)

: RS-2601040-1

รายละเอียด	หน่วย	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (เดซิเบล (เอ))
		ช่วงเวลาทำงาน (08.00 น. – 17.00 น.)
1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{eq,Ts}$)	เดซิเบล (เอ)	63.5 ¹⁾
2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{eq,R}$)	เดซิเบล (เอ)	58.3 ²⁾
3. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{eq,Tr}$)	เดซิเบล (เอ)	61.9
4. เสียงกระทบ/แหลมดัง เสียงที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ³⁾	เดซิเบล (เอ)	0.0
5. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตัวปรับค่าระดับเสียง: (3)+(4)	เดซิเบล (เอ)	61.9
6. ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})	เดซิเบล (เอ)	55.7 ²⁾
7. ค่าระดับการรบกวน (5)-(6) = กลางวัน	เดซิเบล (เอ)	6.2
ค่ามาตรฐาน		≤ 10.0 ⁴⁾

หมายเหตุ : ¹⁾ ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด 14.00-15.00 น. วันที่ 04 เมษายน 2569

²⁾ ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 08.20-08.25 น. วันที่ 05 เมษายน 2569

³⁾ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนการตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

⁴⁾ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้บันทึก : นายปิยะ จามจรี

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวิ คุ่มขำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิพสุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3) วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N

วันที่ทดสอบ : 05-06 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์

: Sound Level Meter

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)

: ST-11D และ 820880

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

: ST-120 และ ST120C0231E

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))

: 114.0 dB (A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A))

: 114.1 dB (A) และ 114.0 dB (A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)

: January 15, 2026

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)

: RS-2601040-1

รายละเอียด	หน่วย	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (เดซิเบล (เอ))
		ช่วงเวลาทำงาน (08.00 น. - 17.00 น.)
1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{eq,Ts}$)	เดซิเบล (เอ)	62.8 ¹⁾
2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{eq,R}$)	เดซิเบล (เอ)	59.7 ²⁾
3. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{eq,Tr}$)	เดซิเบล (เอ)	59.9
4. เสียงกระทบ/แหลมดัง เสียงที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ³⁾	เดซิเบล (เอ)	0.0
5. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตัวปรับค่าระดับเสียง: (3)+(4)	เดซิเบล (เอ)	59.9
6. ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})	เดซิเบล (เอ)	58.6 ²⁾
7. ค่าระดับการรบกวน (5)-(6) = กลางวัน	เดซิเบล (เอ)	1.3
ค่ามาตรฐาน		≤ 10.0 ⁴⁾

หมายเหตุ : ¹⁾ ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด 15.00-16.00 น. วันที่ 05 เมษายน 2569

²⁾ ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 11.50-11.55 น. วันที่ 06 เมษายน 2569

³⁾ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนการตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

⁴⁾ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้บันทึก : นายปิยะ จามจุรี

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวิ คุ่มขำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พิภพอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3) วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N

วันที่ทดสอบ : 06-07 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์

: Sound Level Meter

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)

: ST-11D และ 820880

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

: ST-120 และ ST120C0231E

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))

: 114.0 dB (A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A))

: 114.1 dB (A) และ 114.0 dB (A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)

: January 15, 2026

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)

: RS-2601040-1

รายละเอียด	หน่วย	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (เดซิเบล (เอ))
		ช่วงเวลาทำงาน (08.00 น. – 17.00 น.)
1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{eq,Ts}$)	เดซิเบล (เอ)	63.3 ¹⁾
2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{eq,R}$)	เดซิเบล (เอ)	58.5 ²⁾
3. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{eq,Tf}$)	เดซิเบล (เอ)	61.6
4. เสียงกระทบ/แหลมดัง เสียงที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ³⁾	เดซิเบล (เอ)	0.0
5. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตัวปรับค่าระดับเสียง : (3)+(4)	เดซิเบล (เอ)	61.6
6. ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})	เดซิเบล (เอ)	54.2 ²⁾
7. ค่าระดับการรบกวน (5)-(6) = กลางวัน	เดซิเบล (เอ)	7.4
ค่ามาตรฐาน		≤ 10.0 ⁴⁾

หมายเหตุ : ¹⁾ ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด 16.00-17.00 น. วันที่ 06 เมษายน 2569

²⁾ ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 08.30-08.35 น. วันที่ 07 เมษายน 2569

³⁾ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนการตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

⁴⁾ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้บันทึก : นายปิยะ จามจุรี

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวิ คุ่มขำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304
ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ
ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 02-03 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 02-03 เมษายน 2569
วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
13.00-13.05 น.	58.5	69.9	57.3	15.00-15.05 น.	59.9	82.5	55.5
13.05-13.10 น.	56.7	68.2	55.4	15.05-15.10 น.	59.7	82.1	58.1
13.10-13.15 น.	55.7	76.9	54.5	15.10-15.15 น.	61.1	81.3	58.2
13.15-13.20 น.	56.3	71.7	54.0	15.15-15.20 น.	60.8	77.7	55.6
13.20-13.25 น.	57.7	77.2	56.4	15.20-15.25 น.	59.7	74.5	54.2
13.25-13.30 น.	58.7	79.8	57.3	15.25-15.30 น.	58.6	81.2	54.3
13.30-13.35 น.	56.1	73.0	54.0	15.30-15.35 น.	61.5	71.5	56.2
13.35-13.40 น.	54.7	78.5	53.0	15.35-15.40 น.	61.3	82.6	56.6
13.40-13.45 น.	57.6	67.6	56.4	15.40-15.45 น.	61.1	83.3	57.4
13.45-13.50 น.	58.0	74.0	55.9	15.45-15.50 น.	60.2	82.4	55.8
13.50-13.55 น.	58.2	70.4	57.2	15.50-15.55 น.	59.9	81.1	55.3
13.55-14.00 น.	54.3	64.3	53.2	15.55-16.00 น.	59.3	81.5	53.6
14.00-14.05 น.	55.7	77.4	54.6	16.00-16.05 น.	62.4	82.5	59.7
14.05-14.10 น.	53.7	66.6	51.5	16.05-16.10 น.	60.6	81.3	58.8
14.10-14.15 น.	57.9	69.4	54.6	16.10-16.15 น.	61.0	71.6	58.7
14.15-14.20 น.	58.9	73.5	53.3	16.15-16.20 น.	62.7	79.8	60.0
14.20-14.25 น.	55.9	68.2	54.8	16.20-16.25 น.	62.2	72.6	60.4
14.25-14.30 น.	52.0	74.6	50.7	16.25-16.30 น.	61.7	73.0	60.2
14.30-14.35 น.	52.5	68.0	51.3	16.30-16.35 น.	62.6	85.7	59.9
14.35-14.40 น.	53.1	71.0	50.6	16.35-16.40 น.	62.5	77.7	58.5
14.40-14.45 น.	57.7	73.1	55.4	16.40-16.45 น.	61.1	71.7	58.0
14.45-14.50 น.	58.8	70.7	54.5	16.45-16.50 น.	61.0	82.9	58.1
14.50-14.55 น.	54.5	71.0	53.2	16.50-16.55 น.	60.8	75.5	58.9
14.55-15.00 น.	54.3	73.5	53.1	16.55-17.00 น.	60.9	81.6	59.4


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 02-03 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N

วันที่ทดสอบ : 02-03 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
17.00-17.05 น.	59.8	81.2	58.5	19.00-19.05 น.	62.0	78.1	59.8
17.05-17.10 น.	60.2	82.3	59.0	19.05-19.10 น.	61.9	75.7	59.6
17.10-17.15 น.	60.5	80.0	58.6	19.10-19.15 น.	62.8	78.7	60.1
17.15-17.20 น.	61.8	77.7	60.2	19.15-19.20 น.	61.0	75.5	59.5
17.20-17.25 น.	61.6	74.5	59.1	19.20-19.25 น.	61.9	79.6	59.5
17.25-17.30 น.	60.5	81.2	58.4	19.25-19.30 น.	60.5	77.9	58.5
17.30-17.35 น.	59.8	82.6	58.1	19.30-19.35 น.	61.2	76.5	59.3
17.35-17.40 น.	60.0	88.0	58.5	19.35-19.40 น.	60.8	75.2	59.1
17.40-17.45 น.	59.9	88.8	58.1	19.40-19.45 น.	59.6	73.5	58.4
17.45-17.50 น.	61.4	85.1	57.4	19.45-19.50 น.	60.3	75.4	58.5
17.50-17.55 น.	59.6	84.6	55.6	19.50-19.55 น.	59.8	75.2	58.2
17.55-18.00 น.	58.8	82.3	55.3	19.55-20.00 น.	60.4	75.3	58.5
18.00-18.05 น.	58.9	75.5	57.6	20.00-20.05 น.	60.1	74.9	58.4
18.05-18.10 น.	60.7	71.2	59.1	20.05-20.10 น.	61.8	76.4	59.4
18.10-18.15 น.	60.3	72.3	58.4	20.10-20.15 น.	62.1	76.2	60.6
18.15-18.20 น.	60.6	71.6	59.3	20.15-20.20 น.	63.9	76.5	60.8
18.20-18.25 น.	61.2	77.7	59.9	20.20-20.25 น.	62.5	77.6	60.7
18.25-18.30 น.	60.5	74.8	59.8	20.25-20.30 น.	63.5	80.1	61.0
18.30-18.35 น.	61.3	81.5	59.5	20.30-20.35 น.	61.9	75.9	60.4
18.35-18.40 น.	61.2	82.3	58.0	20.35-20.40 น.	63.2	77.6	59.7
18.40-18.45 น.	60.9	88.8	59.3	20.40-20.45 น.	59.9	73.8	58.4
18.45-18.50 น.	61.0	84.6	59.6	20.45-20.50 น.	60.0	72.9	58.9
18.50-18.55 น.	62.8	77.8	58.8	20.50-20.55 น.	60.1	75.0	58.6
18.55-19.00 น.	62.0	74.5	59.6	20.55-21.00 น.	59.8	74.5	58.7

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 02-03 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N


วันที่ทดสอบ : 02-03 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
21.00-21.05 น.	58.4	71.7	56.6	23.00-23.05 น.	60.0	74.5	58.3
21.05-21.10 น.	58.1	70.3	56.8	23.05-23.10 น.	60.6	84.3	57.9
21.10-21.15 น.	61.9	73.8	57.3	23.10-23.15 น.	60.7	77.3	58.8
21.15-21.20 น.	59.5	72.0	57.5	23.15-23.20 น.	63.6	80.4	60.1
21.20-21.25 น.	60.9	73.4	57.9	23.20-23.25 น.	61.2	76.2	59.2
21.25-21.30 น.	61.0	72.5	59.0	23.25-23.30 น.	59.8	74.1	58.0
21.30-21.35 น.	60.8	72.8	58.4	23.30-23.35 น.	62.4	80.0	60.4
21.35-21.40 น.	60.1	71.9	59.0	23.35-23.40 น.	60.0	75.5	58.4
21.40-21.45 น.	62.3	73.4	59.4	23.40-23.45 น.	59.8	74.4	58.2
21.45-21.50 น.	61.9	74.5	59.5	23.45-23.50 น.	61.1	73.2	58.1
21.50-21.55 น.	60.3	74.2	58.0	23.50-23.55 น.	60.7	76.7	57.8
21.55-22.00 น.	59.1	72.6	57.0	23.55-00.00 น.	59.9	79.5	58.8
22.00-22.05 น.	63.3	76.6	57.7	00.00-00.05 น.	60.2	75.3	58.9
22.05-22.10 น.	62.2	77.9	58.2	00.05-00.10 น.	61.1	77.1	58.7
22.10-22.15 น.	61.5	80.0	58.3	00.10-00.15 น.	60.5	75.9	58.5
22.15-22.20 น.	62.3	77.5	56.6	00.15-00.20 น.	62.0	80.5	59.0
22.20-22.25 น.	60.0	75.6	57.4	00.20-00.25 น.	63.1	78.2	58.7
22.25-22.30 น.	61.4	77.8	57.1	00.25-00.30 น.	62.2	77.6	58.1
22.30-22.35 น.	63.3	77.4	58.9	00.30-00.35 น.	63.4	77.8	59.9
22.35-22.40 น.	62.4	75.6	59.6	00.35-00.40 น.	62.5	76.3	58.4
22.40-22.45 น.	65.9	78.0	63.7	00.40-00.45 น.	61.1	76.4	57.1
22.45-22.50 น.	64.4	76.8	59.0	00.45-00.50 น.	63.8	82.3	59.9
22.50-22.55 น.	61.1	76.6	59.2	00.50-00.55 น.	62.2	77.6	60.1
22.55-23.00 น.	60.9	73.9	58.7	00.55-01.00 น.	61.4	77.6	58.7


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 02-03 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 02-03 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
01.00-01.05 น.	61.2	69.3	59.5	03.00-03.05 น.	62.2	75.8	57.7
01.05-01.10 น.	62.4	69.3	59.8	03.05-03.10 น.	63.6	80.1	58.2
01.10-01.15 น.	61.8	70.1	60.2	03.10-03.15 น.	61.7	75.2	57.4
01.15-01.20 น.	63.1	70.6	60.1	03.15-03.20 น.	63.2	76.5	58.3
01.20-01.25 น.	61.1	64.9	59.5	03.20-03.25 น.	62.3	76.8	56.6
01.25-01.30 น.	60.3	62.3	59.1	03.25-03.30 น.	62.1	74.3	57.1
01.30-01.35 น.	61.4	69.5	59.8	03.30-03.35 น.	61.4	76.1	57.4
01.35-01.40 น.	61.2	70.0	59.7	03.35-03.40 น.	60.7	75.9	56.6
01.40-01.45 น.	61.4	68.4	59.1	03.40-03.45 น.	61.8	75.5	58.2
01.45-01.50 น.	60.1	65.8	58.4	03.45-03.50 น.	61.6	78.3	58.3
01.50-01.55 น.	60.1	64.3	58.4	03.50-03.55 น.	60.4	76.4	57.2
01.55-02.00 น.	60.6	67.5	58.0	03.55-04.00 น.	60.2	75.7	55.6
02.00-02.05 น.	60.8	63.6	59.5	04.00-04.05 น.	60.4	76.6	58.3
02.05-02.10 น.	60.4	63.7	59.2	04.05-04.10 น.	60.7	76.5	58.7
02.10-02.15 น.	60.4	64.1	58.9	04.10-04.15 น.	60.9	74.9	59.0
02.15-02.20 น.	59.5	63.4	57.7	04.15-04.20 น.	59.7	76.0	57.8
02.20-02.25 น.	61.1	65.4	59.0	04.20-04.25 น.	60.6	76.8	58.3
02.25-02.30 น.	60.4	63.0	59.1	04.25-04.30 น.	60.8	75.4	59.0
02.30-02.35 น.	62.2	68.9	59.8	04.30-04.35 น.	62.4	77.6	59.1
02.35-02.40 น.	60.6	64.8	58.8	04.35-04.40 น.	60.1	74.3	58.7
02.40-02.45 น.	63.0	68.8	59.0	04.40-04.45 น.	60.7	75.6	59.6
02.45-02.50 น.	67.7	69.9	66.7	04.45-04.50 น.	61.8	76.4	60.4
02.50-02.55 น.	67.5	69.8	66.6	04.50-04.55 น.	61.4	75.8	59.7
02.55-03.00 น.	67.6	71.7	66.6	04.55-05.00 น.	60.2	74.9	58.9


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304
ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ
ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 02-03 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 02-03 เมษายน 2569
วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
05.00-05.05 น.	59.7	75.8	58.6	07.00-07.05 น.	62.7	78.4	61.1
05.05-05.10 น.	60.0	74.7	58.5	07.05-07.10 น.	63.5	76.9	61.5
05.10-05.15 น.	60.9	75.1	58.2	07.10-07.15 น.	62.8	76.6	61.1
05.15-05.20 น.	60.7	75.8	58.7	07.15-07.20 น.	63.1	75.5	61.5
05.20-05.25 น.	59.9	75.7	58.2	07.20-07.25 น.	62.3	78.4	60.9
05.25-05.30 น.	62.0	77.9	58.8	07.25-07.30 น.	62.0	76.2	60.6
05.30-05.35 น.	62.1	77.5	60.4	07.30-07.35 น.	63.2	76.7	61.6
05.35-05.40 น.	62.5	79.6	59.5	07.35-07.40 น.	65.8	79.9	60.4
05.40-05.45 น.	62.0	76.4	60.2	07.40-07.45 น.	61.5	75.8	58.9
05.45-05.50 น.	62.8	79.1	60.3	07.45-07.50 น.	63.6	77.7	60.5
05.50-05.55 น.	64.0	81.6	61.6	07.50-07.55 น.	63.7	77.4	61.9
05.55-06.00 น.	63.3	76.8	60.2	07.55-08.00 น.	63.8	78.3	62.3
06.00-06.05 น.	62.9	79.0	60.2	08.00-08.05 น.	64.5	80.9	62.4
06.05-06.10 น.	62.6	78.1	58.9	08.05-08.10 น.	62.1	78.5	60.4
06.10-06.15 น.	62.5	77.1	60.8	08.10-08.15 น.	60.6	77.8	59.1
06.15-06.20 น.	63.2	78.2	61.0	08.15-08.20 น.	60.7	76.7	58.9
06.20-06.25 น.	63.1	79.7	60.7	08.20-08.25 น.	60.0	76.1	59.0
06.25-06.30 น.	62.8	78.2	60.8	08.25-08.30 น.	61.7	79.5	59.2
06.30-06.35 น.	61.7	74.5	59.8	08.30-08.35 น.	62.0	78.6	60.3
06.35-06.40 น.	62.3	77.6	59.6	08.35-08.40 น.	63.2	80.7	61.4
06.40-06.45 น.	60.8	74.9	58.9	08.40-08.45 น.	62.2	80.9	59.3
06.45-06.50 น.	61.2	74.7	60.0	08.45-08.50 น.	60.1	76.7	58.7
06.50-06.55 น.	61.1	76.6	59.5	08.50-08.55 น.	59.8	75.6	58.4
06.55-07.00 น.	63.7	77.4	61.5	08.55-09.00 น.	60.8	78.8	58.6


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 02-03 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N

วันที่ทดสอบ : 02-03 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))

เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
09.00-09.05 น.	62.4	77.8	58.9	11.00-11.05 น.	68.6	82.1	67.6
09.05-09.10 น.	61.1	77.1	59.3	11.05-11.10 น.	67.6	80.9	65.5
09.10-09.15 น.	60.5	77.9	58.6	11.10-11.15 น.	67.8	83.6	64.3
09.15-09.20 น.	61.7	77.5	60.2	11.15-11.20 น.	67.7	80.5	64.4
09.20-09.25 น.	63.6	81.4	60.3	11.20-11.25 น.	65.5	81.2	62.8
09.25-09.30 น.	65.7	79.8	63.4	11.25-11.30 น.	64.8	79.3	62.1
09.30-09.35 น.	63.3	77.4	60.8	11.30-11.35 น.	65.4	80.5	61.5
09.35-09.40 น.	60.5	76.6	58.3	11.35-11.40 น.	63.8	79.5	61.0
09.40-09.45 น.	61.9	77.8	60.0	11.40-11.45 น.	63.3	77.7	61.9
09.45-09.50 น.	62.3	78.9	60.2	11.45-11.50 น.	62.7	77.3	59.8
09.50-09.55 น.	62.5	80.1	60.7	11.50-11.55 น.	65.2	83.7	62.5
09.55-10.00 น.	61.9	77.2	60.0	11.55-12.00 น.	62.9	76.1	60.4
10.00-10.05 น.	63.1	80.0	61.0	12.00-12.05 น.	64.2	78.5	61.9
10.05-10.10 น.	64.3	79.8	60.2	12.05-12.10 น.	63.9	81.0	62.1
10.10-10.15 น.	61.7	76.0	60.1	12.10-12.15 น.	64.7	83.1	62.5
10.15-10.20 น.	62.0	76.9	58.9	12.15-12.20 น.	63.9	78.5	62.9
10.20-10.25 น.	60.9	75.5	59.4	12.20-12.25 น.	63.3	77.1	61.4
10.25-10.30 น.	60.3	75.6	58.5	12.25-12.30 น.	62.2	79.2	61.2
10.30-10.35 น.	62.0	77.5	59.6	12.30-12.35 น.	64.1	82.6	62.3
10.35-10.40 น.	65.5	82.9	63.3	12.35-12.40 น.	62.2	76.8	60.0
10.40-10.45 น.	65.3	80.3	63.0	12.40-12.45 น.	62.4	77.6	59.9
10.45-10.50 น.	63.2	81.0	65.7	12.45-12.50 น.	64.2	81.9	62.0
10.50-10.55 น.	66.5	89.8	64.4	12.50-12.55 น.	63.8	77.8	61.6
10.55-11.00 น.	67.2	89.2	64.3	12.55-13.00 น.	64.0	80.2	61.7

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 03-04 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N

วันที่ทดสอบ : 03-04 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
13.00-13.05 น.	64.0	72.5	62.7	15.00-15.05 น.	65.7	77.7	63.1
13.05-13.10 น.	63.8	74.8	62.4	15.05-15.10 น.	62.8	74.5	61.7
13.10-13.15 น.	62.9	81.2	61.7	15.10-15.15 น.	63.8	75.8	61.7
13.15-13.20 น.	62.7	77.6	61.4	15.15-15.20 น.	63.7	81.2	62.2
13.20-13.25 น.	62.3	77.8	61.3	15.20-15.25 น.	62.2	80.3	60.8
13.25-13.30 น.	62.0	81.3	60.7	15.25-15.30 น.	62.9	77.0	61.2
13.30-13.35 น.	62.0	80.0	60.7	15.30-15.35 น.	63.4	81.1	60.6
13.35-13.40 น.	63.4	74.3	61.3	15.35-15.40 น.	61.0	77.7	59.8
13.40-13.45 น.	62.3	77.7	61.0	15.40-15.45 น.	60.4	74.5	59.4
13.45-13.50 น.	61.9	74.5	60.6	15.45-15.50 น.	62.5	81.0	60.1
13.50-13.55 น.	62.4	75.8	60.8	15.50-15.55 น.	64.1	82.3	61.7
13.55-14.00 น.	62.0	81.3	60.2	15.55-16.00 น.	63.9	82.6	61.5
14.00-14.05 น.	64.6	86.6	60.8	16.00-16.05 น.	66.7	82.5	65.6
14.05-14.10 น.	63.2	75.5	60.7	16.05-16.10 น.	67.6	81.3	66.3
14.10-14.15 น.	62.7	77.7	61.6	16.10-16.15 น.	66.7	88.8	65.7
14.15-14.20 น.	62.6	75.5	61.2	16.15-16.20 น.	66.6	84.4	65.4
14.20-14.25 น.	62.5	75.6	61.0	16.20-16.25 น.	66.5	81.0	65.1
14.25-14.30 น.	64.0	81.0	61.5	16.25-16.30 น.	61.9	80.2	60.0
14.30-14.35 น.	64.5	77.7	62.8	16.30-16.35 น.	62.4	81.6	60.4
14.35-14.40 น.	63.8	74.5	62.7	16.35-16.40 น.	63.3	88.8	61.1
14.40-14.45 น.	63.6	75.8	62.3	16.40-16.45 น.	62.8	84.6	59.9
14.45-14.50 น.	63.9	81.3	62.6	16.45-16.50 น.	62.3	73.9	59.3
14.50-14.55 น.	64.0	80.0	62.7	16.50-16.55 น.	61.6	81.5	58.8
14.55-15.00 น.	63.7	77.6	62.7	16.55-17.00 น.	62.4	82.0	58.4

P. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304
ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ
ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 03-04 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 03-04 เมษายน 2569
วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
17.00-17.05 น.	62.0	81.1	60.0	19.00-19.05 น.	61.3	64.6	59.4
17.05-17.10 น.	62.8	77.7	61.1	19.05-19.10 น.	60.2	63.1	58.4
17.10-17.15 น.	62.3	74.5	60.7	19.10-19.15 น.	61.7	65.5	59.8
17.15-17.20 น.	62.9	77.0	61.6	19.15-19.20 น.	60.0	64.9	57.2
17.20-17.25 น.	63.6	81.5	61.8	19.20-19.25 น.	60.8	66.3	58.7
17.25-17.30 น.	63.7	88.5	61.1	19.25-19.30 น.	60.7	65.5	59.4
17.30-17.35 น.	61.2	86.3	60.2	19.30-19.35 น.	61.6	65.1	60.0
17.35-17.40 น.	61.4	74.4	60.0	19.35-19.40 น.	61.8	64.8	60.6
17.40-17.45 น.	63.7	81.3	59.7	19.40-19.45 น.	62.2	65.5	60.0
17.45-17.50 น.	61.5	72.6	60.3	19.45-19.50 น.	61.5	64.4	60.3
17.50-17.55 น.	61.9	74.0	60.0	19.50-19.55 น.	61.2	64.6	59.9
17.55-18.00 น.	61.4	77.7	59.9	19.55-20.00 น.	61.6	66.1	60.2
18.00-18.05 น.	63.0	72.5	62.0	20.00-20.05 น.	61.6	74.5	57.4
18.05-18.10 น.	62.4	73.3	61.3	20.05-20.10 น.	61.1	72.3	55.8
18.10-18.15 น.	61.5	71.5	58.9	20.10-20.15 น.	61.9	72.1	58.6
18.15-18.20 น.	63.8	77.7	61.1	20.15-20.20 น.	65.3	76.0	61.0
18.20-18.25 น.	61.9	74.4	58.3	20.20-20.25 น.	64.7	81.3	61.2
18.25-18.30 น.	62.2	81.2	58.5	20.25-20.30 น.	63.5	74.5	60.9
18.30-18.35 น.	61.4	82.3	57.4	20.30-20.35 น.	63.3	78.8	60.1
18.35-18.40 น.	60.7	77.7	57.2	20.35-20.40 น.	64.1	81.2	61.2
18.40-18.45 น.	61.3	74.5	56.6	20.40-20.45 น.	63.2	77.8	60.8
18.45-18.50 น.	60.7	81.6	58.5	20.45-20.50 น.	62.5	72.9	58.3
18.50-18.55 น.	61.8	81.1	57.3	20.50-20.55 น.	62.4	75.5	58.6
18.55-19.00 น.	60.7	80.2	57.4	20.55-21.00 น.	62.9	73.4	58.4


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304
ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ
ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 03-04 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 03-04 เมษายน 2569
วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
21.00-21.05 น.	62.1	75.2	58.5	23.00-23.05 น.	62.0	76.6	60.8
21.05-21.10 น.	61.5	81.1	57.4	23.05-23.10 น.	61.8	75.9	60.1
21.10-21.15 น.	60.3	80.7	56.6	23.10-23.15 น.	62.5	77.7	61.3
21.15-21.20 น.	59.9	74.8	55.8	23.15-23.20 น.	62.7	79.6	61.0
21.20-21.25 น.	58.4	79.5	55.3	23.20-23.25 น.	61.6	75.7	60.6
21.25-21.30 น.	61.1	79.4	57.4	23.25-23.30 น.	61.1	74.8	57.7
21.30-21.35 น.	60.2	79.2	57.1	23.30-23.35 น.	61.9	76.1	57.4
21.35-21.40 น.	58.6	76.8	54.2	23.35-23.40 น.	62.4	79.2	60.9
21.40-21.45 น.	59.9	85.5	53.6	23.40-23.45 น.	62.2	78.0	58.5
21.45-21.50 น.	61.1	81.3	55.8	23.45-23.50 น.	63.8	84.2	59.3
21.50-21.55 น.	61.2	82.2	55.9	23.50-23.55 น.	63.6	76.7	59.8
21.55-22.00 น.	62.8	77.6	58.4	23.55-00.00 น.	62.2	75.0	58.6
22.00-22.05 น.	61.9	77.6	60.6	00.00-00.05 น.	62.3	78.8	60.9
22.05-22.10 น.	61.6	75.4	60.4	00.05-00.10 น.	62.0	81.2	60.9
22.10-22.15 น.	62.7	79.2	60.8	00.10-00.15 น.	61.4	77.4	60.0
22.15-22.20 น.	62.1	78.6	60.7	00.15-00.20 น.	61.6	75.6	59.3
22.20-22.25 น.	62.7	78.8	61.0	00.20-00.25 น.	62.7	81.0	58.2
22.25-22.30 น.	62.5	77.2	60.6	00.25-00.30 น.	62.3	77.9	57.7
22.30-22.35 น.	61.1	79.8	58.4	00.30-00.35 น.	61.6	74.9	57.4
22.35-22.40 น.	63.3	76.5	61.7	00.35-00.40 น.	62.3	81.0	58.3
22.40-22.45 น.	62.6	76.4	61.3	00.40-00.45 น.	62.7	85.4	58.2
22.45-22.50 น.	62.4	76.5	60.5	00.45-00.50 น.	62.4	82.6	58.6
22.50-22.55 น.	62.2	76.4	58.2	00.50-00.55 น.	63.2	81.1	59.9
22.55-23.00 น.	63.7	76.3	59.9	00.55-01.00 น.	61.6	82.0	58.4


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304
ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ
ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พิกัดชายใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 03-04 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 03-04 เมษายน 2569
วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
01.00-01.05 น.	62.2	77.6	61.0	03.00-03.05 น.	65.5	85.5	63.3
01.05-01.10 น.	62.3	80.2	61.0	03.05-03.10 น.	63.4	81.2	61.1
01.10-01.15 น.	61.9	78.2	60.6	03.10-03.15 น.	63.2	82.3	60.5
01.15-01.20 น.	61.1	78.6	58.1	03.15-03.20 น.	62.1	81.4	58.3
01.20-01.25 น.	61.5	77.7	58.5	03.20-03.25 น.	61.7	77.6	60.5
01.25-01.30 น.	61.7	77.8	60.7	03.25-03.30 น.	62.2	81.0	60.7
01.30-01.35 น.	62.4	76.9	61.1	03.30-03.35 น.	61.4	82.5	60.2
01.35-01.40 น.	62.0	80.4	60.0	03.35-03.40 น.	63.5	77.9	61.8
01.40-01.45 น.	61.9	77.0	60.5	03.40-03.45 น.	63.9	84.3	62.9
01.45-01.50 น.	61.3	77.2	58.3	03.45-03.50 น.	65.6	82.0	63.5
01.50-01.55 น.	61.8	76.4	60.8	03.50-03.55 น.	64.7	88.8	62.9
01.55-02.00 น.	61.2	76.0	60.2	03.55-04.00 น.	64.3	81.4	62.9
02.00-02.05 น.	62.8	78.6	60.7	04.00-04.05 น.	63.4	78.7	61.1
02.05-02.10 น.	62.2	79.4	60.6	04.05-04.10 น.	63.3	77.8	61.5
02.10-02.15 น.	61.6	76.9	60.3	04.10-04.15 น.	63.7	81.3	60.3
02.15-02.20 น.	62.0	76.2	60.5	04.15-04.20 น.	63.5	80.6	61.4
02.20-02.25 น.	61.7	76.4	60.4	04.20-04.25 น.	63.6	81.9	61.2
02.25-02.30 น.	61.5	77.1	60.3	04.25-04.30 น.	62.9	83.6	60.3
02.30-02.35 น.	61.9	78.7	60.0	04.30-04.35 น.	62.5	78.5	59.9
02.35-02.40 น.	63.7	79.1	61.7	04.35-04.40 น.	63.0	78.7	58.6
02.40-02.45 น.	61.5	78.6	64.9	04.40-04.45 น.	62.7	78.5	58.4
02.45-02.50 น.	62.4	77.8	64.0	04.45-04.50 น.	61.3	81.2	57.3
02.50-02.55 น.	62.1	77.3	63.2	04.50-04.55 น.	61.2	82.6	57.4
02.55-03.00 น.	62.5	80.0	62.4	04.55-05.00 น.	60.5	76.5	58.2


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304
ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ
ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 03-04 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 03-04 เมษายน 2569
วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
05.00-05.05 น.	61.1	78.4	57.4	07.00-07.05 น.	61.6	81.4	60.2
05.05-05.10 น.	60.0	81.5	57.2	07.05-07.10 น.	60.8	77.7	59.3
05.10-05.15 น.	60.9	82.3	56.3	07.10-07.15 น.	60.5	74.5	57.4
05.15-05.20 น.	60.0	77.7	57.4	07.15-07.20 น.	61.0	82.3	57.5
05.20-05.25 น.	60.3	74.6	57.2	07.20-07.25 น.	60.4	80.0	59.0
05.25-05.30 น.	62.2	81.5	58.5	07.25-07.30 น.	60.9	75.9	59.7
05.30-05.35 น.	61.7	81.4	58.6	07.30-07.35 น.	60.4	81.4	59.3
05.35-05.40 น.	61.5	82.3	59.3	07.35-07.40 น.	60.7	82.3	59.0
05.40-05.45 น.	60.4	82.6	58.4	07.40-07.45 น.	60.4	77.7	59.3
05.45-05.50 น.	60.0	72.8	57.1	07.45-07.50 น.	60.7	74.8	57.4
05.50-05.55 น.	61.4	82.7	57.0	07.50-07.55 น.	59.9	81.5	57.3
05.55-06.00 น.	59.6	85.4	55.6	07.55-08.00 น.	61.1	82.3	59.7
06.00-06.05 น.	61.1	81.5	59.8	08.00-08.05 น.	63.9	71.7	60.3
06.05-06.10 น.	62.2	77.7	60.6	08.05-08.10 น.	61.3	67.9	58.4
06.10-06.15 น.	62.8	74.2	61.0	08.10-08.15 น.	61.5	67.3	58.3
06.15-06.20 น.	63.4	73.6	61.5	08.15-08.20 น.	60.9	63.6	57.1
06.20-06.25 น.	62.5	81.0	60.9	08.20-08.25 น.	60.5	64.7	57.4
06.25-06.30 น.	63.0	77.7	60.7	08.25-08.30 น.	60.4	64.7	56.6
06.30-06.35 น.	61.9	74.5	60.6	08.30-08.35 น.	61.2	65.3	58.2
06.35-06.40 น.	61.2	81.2	60.0	08.35-08.40 น.	61.4	65.8	58.3
06.40-06.45 น.	61.7	84.6	60.3	08.40-08.45 น.	61.1	65.3	58.4
06.45-06.50 น.	62.1	82.3	60.5	08.45-08.50 น.	60.5	66.6	57.0
06.50-06.55 น.	61.0	88.8	60.3	08.50-08.55 น.	62.3	67.0	58.2
06.55-07.00 น.	61.4	84.9	60.2	08.55-09.00 น.	60.7	62.8	58.6


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304
ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ
ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 03-04 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 03-04 เมษายน 2569
วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
09.00-09.05 น.	62.2	82.5	59.8	11.00-11.05 น.	60.6	81.5	59.4
09.05-09.10 น.	61.7	81.3	60.6	11.05-11.10 น.	61.0	75.4	59.7
09.10-09.15 น.	60.6	77.7	58.9	11.10-11.15 น.	61.1	71.2	59.3
09.15-09.20 น.	61.4	74.5	59.8	11.15-11.20 น.	60.8	77.7	59.9
09.20-09.25 น.	61.1	81.2	60.1	11.20-11.25 น.	61.5	74.5	59.5
09.25-09.30 น.	61.2	80.3	60.2	11.25-11.30 น.	60.4	81.3	59.5
09.30-09.35 น.	62.1	77.4	60.6	11.30-11.35 น.	60.9	82.0	59.8
09.35-09.40 น.	61.3	75.5	60.2	11.35-11.40 น.	60.7	77.7	59.7
09.40-09.45 น.	61.7	81.6	60.1	11.40-11.45 น.	61.9	74.5	60.3
09.45-09.50 น.	60.5	82.3	59.2	11.45-11.50 น.	63.3	81.6	59.4
09.50-09.55 น.	60.9	88.8	59.7	11.50-11.55 น.	62.5	82.3	59.2
09.55-10.00 น.	60.0	84.4	57.4	11.55-12.00 น.	61.2	82.2	59.8
10.00-10.05 น.	61.2	81.5	60.1	12.00-12.05 น.	61.6	81.2	60.3
10.05-10.10 น.	61.6	82.3	59.8	12.05-12.10 น.	62.4	80.3	60.4
10.10-10.15 น.	61.5	77.4	60.4	12.10-12.15 น.	61.3	77.7	60.2
10.15-10.20 น.	61.9	81.5	60.1	12.15-12.20 น.	61.9	74.5	59.8
10.20-10.25 น.	61.2	82.3	59.4	12.20-12.25 น.	61.5	81.2	59.8
10.25-10.30 น.	61.1	77.7	59.8	12.25-12.30 น.	61.9	80.6	60.3
10.30-10.35 น.	60.9	71.8	59.5	12.30-12.35 น.	60.5	77.7	59.3
10.35-10.40 น.	60.4	74.5	59.4	12.35-12.40 น.	60.6	74.8	59.5
10.40-10.45 น.	58.9	81.6	56.6	12.40-12.45 น.	61.3	81.5	58.2
10.45-10.50 น.	58.8	82.3	57.1	12.45-12.50 น.	61.1	82.3	60.1
10.50-10.55 น.	60.9	88.0	58.2	12.50-12.55 น.	61.2	77.0	59.6
10.55-11.00 น.	60.3	88.7	59.3	12.55-13.00 น.	61.3	77.7	59.5


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 04-05 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N

วันที่ทดสอบ : 04-05 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
13.00-13.05 น.	61.0	72.2	58.4	15.00-15.05 น.	63.2	81.1	57.4
13.05-13.10 น.	62.1	81.4	58.3	15.05-15.10 น.	61.1	80.0	56.6
13.10-13.15 น.	63.0	75.8	58.1	15.10-15.15 น.	62.9	78.8	58.2
13.15-13.20 น.	62.7	78.9	57.4	15.15-15.20 น.	62.5	81.2	58.8
13.20-13.25 น.	63.4	75.4	58.2	15.20-15.25 น.	62.6	77.7	58.4
13.25-13.30 น.	64.0	77.7	58.6	15.25-15.30 น.	62.4	74.5	58.3
13.30-13.35 น.	62.7	74.6	59.9	15.30-15.35 น.	62.2	81.1	58.2
13.35-13.40 น.	63.2	75.8	60.0	15.35-15.40 น.	62.8	81.2	57.6
13.40-13.45 น.	62.9	81.3	58.4	15.40-15.45 น.	62.1	80.3	57.7
13.45-13.50 น.	63.6	82.6	59.9	15.45-15.50 น.	61.2	88.8	58.5
13.50-13.55 น.	63.5	88.4	61.1	15.50-15.55 น.	60.8	84.4	58.1
13.55-14.00 น.	63.9	75.9	60.2	15.55-16.00 น.	59.7	71.6	55.5
14.00-14.05 น.	63.6	75.8	60.0	16.00-16.05 น.	60.3	78.8	59.0
14.05-14.10 น.	64.1	81.2	61.4	16.05-16.10 น.	60.6	81.2	59.2
14.10-14.15 น.	65.0	81.3	61.2	16.10-16.15 น.	61.1	80.3	59.3
14.15-14.20 น.	62.9	80.0	59.9	16.15-16.20 น.	61.5	81.4	59.7
14.20-14.25 น.	63.4	74.4	59.3	16.20-16.25 น.	60.4	77.5	58.6
14.25-14.30 น.	63.6	75.0	60.0	16.25-16.30 น.	59.7	81.2	58.2
14.30-14.35 น.	63.0	82.4	58.8	16.30-16.35 น.	60.3	88.6	58.8
14.35-14.40 น.	62.9	81.2	58.4	16.35-16.40 น.	59.6	82.4	58.4
14.40-14.45 น.	63.5	82.6	57.1	16.40-16.45 น.	59.9	81.0	58.1
14.45-14.50 น.	63.4	82.4	58.2	16.45-16.50 น.	60.3	82.5	58.8
14.50-14.55 น.	63.2	81.3	58.6	16.50-16.55 น.	58.8	82.0	56.6
14.55-15.00 น.	63.0	82.0	58.9	16.55-17.00 น.	61.9	77.7	59.7

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 04-05 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N

วันที่ทดสอบ : 04-05 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
17.00-17.05 น.	60.9	81.2	59.7	19.00-19.05 น.	59.3	73.2	58.3
17.05-17.10 น.	62.5	80.3	60.4	19.05-19.10 น.	59.5	74.3	58.1
17.10-17.15 น.	61.4	77.7	58.9	19.10-19.15 น.	61.2	75.4	59.9
17.15-17.20 น.	60.1	74.5	58.6	19.15-19.20 น.	60.5	72.5	59.3
17.20-17.25 น.	60.8	81.2	59.1	19.20-19.25 น.	59.8	73.8	58.5
17.25-17.30 น.	62.3	80.0	59.9	19.25-19.30 น.	58.6	73.3	57.7
17.30-17.35 น.	62.4	88.8	60.1	19.30-19.35 น.	61.1	74.4	58.6
17.35-17.40 น.	63.1	84.3	60.8	19.35-19.40 น.	60.9	75.8	59.0
17.40-17.45 น.	60.9	82.6	57.9	19.40-19.45 น.	61.1	76.2	58.7
17.45-17.50 น.	60.7	81.4	59.6	19.45-19.50 น.	60.2	74.0	58.7
17.50-17.55 น.	61.3	81.9	59.5	19.50-19.55 น.	62.5	75.3	58.9
17.55-18.00 น.	61.9	82.3	60.4	19.55-20.00 น.	60.8	73.8	59.6
18.00-18.05 น.	61.9	79.9	58.4	20.00-20.05 น.	61.3	78.5	57.4
18.05-18.10 น.	62.1	79.1	57.1	20.05-20.10 น.	60.5	72.1	57.2
18.10-18.15 น.	60.8	76.8	56.6	20.10-20.15 น.	59.4	81.3	56.3
18.15-18.20 น.	60.7	74.2	55.3	20.15-20.20 น.	59.3	80.0	55.8
18.20-18.25 น.	61.1	78.6	56.7	20.20-20.25 น.	56.5	68.2	53.6
18.25-18.30 น.	61.4	76.8	57.2	20.25-20.30 น.	58.8	77.7	54.4
18.30-18.35 น.	60.6	74.4	56.9	20.30-20.35 น.	58.1	72.8	54.1
18.35-18.40 น.	60.9	76.5	57.0	20.35-20.40 น.	56.6	68.9	53.6
18.40-18.45 น.	60.3	76.3	56.6	20.40-20.45 น.	52.7	68.5	50.0
18.45-18.50 น.	62.0	75.4	58.3	20.45-20.50 น.	57.3	70.4	52.5
18.50-18.55 น.	60.7	73.8	58.2	20.50-20.55 น.	55.7	67.1	51.6
18.55-19.00 น.	60.1	77.6	57.4	20.55-21.00 น.	57.8	77.8	54.3

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304
ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ
ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 04-05 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 04-05 เมษายน 2569
วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
21.00-21.05 น.	55.5	79.3	52.2	23.00-23.05 น.	54.8	65.5	51.1
21.05-21.10 น.	57.1	74.8	53.3	23.05-23.10 น.	57.3	81.0	53.3
21.10-21.15 น.	56.3	70.7	54.1	23.10-23.15 น.	57.1	74.1	53.4
21.15-21.20 น.	55.8	68.0	52.6	23.15-23.20 น.	58.3	72.5	54.1
21.20-21.25 น.	57.4	75.5	54.0	23.20-23.25 น.	58.9	75.1	54.2
21.25-21.30 น.	57.2	81.2	53.3	23.25-23.30 น.	58.2	85.8	53.6
21.30-21.35 น.	56.9	80.3	53.6	23.30-23.35 น.	56.6	77.7	52.8
21.35-21.40 น.	58.3	77.7	54.1	23.35-23.40 น.	54.7	74.1	51.1
21.40-21.45 น.	58.1	74.8	54.4	23.40-23.45 น.	54.1	65.8	51.4
21.45-21.50 น.	57.4	81.2	52.5	23.45-23.50 น.	55.8	69.2	52.2
21.50-21.55 น.	57.2	82.0	52.6	23.50-23.55 น.	55.6	73.7	52.3
21.55-22.00 น.	58.6	77.7	53.0	23.55-00.00 น.	56.3	78.5	53.6
22.00-22.05 น.	59.4	73.4	55.5	00.00-00.05 น.	57.2	68.8	53.3
22.05-22.10 น.	59.2	72.2	55.3	00.05-00.10 น.	58.4	69.4	54.1
22.10-22.15 น.	58.5	74.4	54.2	00.10-00.15 น.	56.6	72.1	52.6
22.15-22.20 น.	57.6	81.8	53.6	00.15-00.20 น.	57.1	78.4	53.4
22.20-22.25 น.	55.9	67.2	52.1	00.20-00.25 น.	58.3	69.9	54.1
22.25-22.30 น.	55.6	74.5	52.4	00.25-00.30 น.	58.2	73.4	54.2
22.30-22.35 น.	57.4	73.3	54.0	00.30-00.35 น.	55.4	68.2	52.6
22.35-22.40 น.	58.3	73.8	55.5	00.35-00.40 น.	57.7	77.3	52.4
22.40-22.45 น.	58.2	83.1	55.6	00.40-00.45 น.	58.2	78.9	54.1
22.45-22.50 น.	57.4	80.6	53.3	00.45-00.50 น.	58.6	81.0	54.0
22.50-22.55 น.	59.8	70.2	54.8	00.50-00.55 น.	59.9	73.4	55.5
22.55-23.00 น.	53.4	71.3	51.0	00.55-01.00 น.	61.1	82.2	54.8


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304
ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ
ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 04-05 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 04-05 เมษายน 2569
วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
01.00-01.05 น.	54.5	68.9	51.5	03.00-03.05 น.	57.7	74.4	53.3
01.05-01.10 น.	54.9	66.2	51.0	03.05-03.10 น.	61.4	73.2	54.4
01.10-01.15 น.	55.7	65.8	52.3	03.10-03.15 น.	61.1	81.2	55.5
01.15-01.20 น.	58.6	75.2	54.4	03.15-03.20 น.	63.0	74.0	58.2
01.20-01.25 น.	61.1	71.8	55.6	03.20-03.25 น.	59.9	72.5	56.6
01.25-01.30 น.	60.0	78.8	55.8	03.25-03.30 น.	58.4	71.1	54.7
01.30-01.35 น.	58.5	77.4	54.2	03.30-03.35 น.	60.2	74.4	55.5
01.35-01.40 น.	58.4	67.7	54.0	03.35-03.40 น.	61.4	74.0	57.2
01.40-01.45 น.	58.3	83.2	54.6	03.40-03.45 น.	60.5	84.8	57.4
01.45-01.50 น.	58.4	73.8	54.3	03.45-03.50 น.	60.3	79.3	58.2
01.50-01.55 น.	58.5	73.3	53.6	03.50-03.55 น.	59.5	74.4	55.6
01.55-02.00 น.	57.1	71.2	53.4	03.55-04.00 น.	62.2	74.5	58.3
02.00-02.05 น.	62.4	75.5	57.4	04.00-04.05 น.	56.5	67.8	54.4
02.05-02.10 น.	64.1	74.4	61.1	04.05-04.10 น.	57.7	69.6	54.2
02.10-02.15 น.	63.3	74.3	61.2	04.10-04.15 น.	58.2	77.7	54.3
02.15-02.20 น.	62.4	74.5	58.3	04.15-04.20 น.	58.6	72.4	55.5
02.20-02.25 น.	62.5	74.1	58.5	04.20-04.25 น.	59.4	70.7	56.1
02.25-02.30 น.	63.3	84.6	59.9	04.25-04.30 น.	57.1	85.2	54.7
02.30-02.35 น.	64.1	81.5	60.0	04.30-04.35 น.	58.3	72.7	55.3
02.35-02.40 น.	64.4	82.2	61.4	04.35-04.40 น.	58.2	71.5	55.5
02.40-02.45 น.	62.5	75.4	58.5	04.40-04.45 น.	59.9	79.2	54.2
02.45-02.50 น.	62.8	83.2	58.3	04.45-04.50 น.	61.1	75.7	56.6
02.50-02.55 น.	62.2	77.5	58.2	04.50-04.55 น.	58.4	75.5	54.8
02.55-03.00 น.	63.3	74.7	58.4	04.55-05.00 น.	57.7	74.8	54.2

E. Kunlapat
(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



N. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 04-05 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N

วันที่ทดสอบ : 04-05 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
05.00-05.05 น.	52.5	62.5	50.4	07.00-07.05 น.	50.7	63.4	47.6
05.05-05.10 น.	52.4	63.3	50.8	07.05-07.10 น.	48.8	64.5	47.5
05.10-05.15 น.	52.5	64.8	50.9	07.10-07.15 น.	50.9	66.8	48.6
05.15-05.20 น.	53.1	64.1	51.3	07.15-07.20 น.	51.5	61.5	48.2
05.20-05.25 น.	51.7	62.5	50.4	07.20-07.25 น.	53.3	65.3	49.3
05.25-05.30 น.	53.9	66.3	50.5	07.25-07.30 น.	49.5	64.9	47.8
05.30-05.35 น.	52.4	64.7	50.2	07.30-07.35 น.	51.9	65.3	49.1
05.35-05.40 น.	53.7	64.4	49.7	07.35-07.40 น.	51.1	71.0	48.3
05.40-05.45 น.	52.4	65.9	50.0	07.40-07.45 น.	51.3	62.4	48.0
05.45-05.50 น.	50.2	67.4	48.2	07.45-07.50 น.	51.4	61.7	48.1
05.50-05.55 น.	51.8	68.5	48.7	07.50-07.55 น.	50.3	64.8	47.5
05.55-06.00 น.	50.7	63.2	48.6	07.55-08.00 น.	48.8	64.4	46.9
06.00-06.05 น.	50.4	62.5	47.4	08.00-08.05 น.	56.9	73.4	54.5
06.05-06.10 น.	49.5	63.3	47.5	08.05-08.10 น.	57.5	67.6	55.1
06.10-06.15 น.	52.2	63.4	48.7	08.10-08.15 น.	58.2	73.5	55.7
06.15-06.20 น.	50.8	63.3	48.1	08.15-08.20 น.	59.4	79.5	55.3
06.20-06.25 น.	53.0	64.5	50.9	08.20-08.25 น.	58.3	68.7	55.7
06.25-06.30 น.	53.3	65.8	50.3	08.25-08.30 น.	57.6	69.8	55.2
06.30-06.35 น.	51.1	70.7	47.7	08.30-08.35 น.	56.2	70.3	54.7
06.35-06.40 น.	50.5	63.0	48.2	08.35-08.40 น.	56.9	71.4	55.3
06.40-06.45 น.	51.4	66.6	48.5	08.40-08.45 น.	59.2	71.5	55.5
06.45-06.50 น.	53.1	65.3	49.9	08.45-08.50 น.	58.4	70.3	56.2
06.50-06.55 น.	50.6	66.9	47.7	08.50-08.55 น.	60.2	71.8	56.1
06.55-07.00 น.	50.9	62.5	47.5	08.55-09.00 น.	58.7	70.4	56.2

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 04-05 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N

วันที่ทดสอบ : 04-05 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
09.00-09.05 น.	59.2	71.8	56.8	11.00-11.05 น.	59.9	78.2	55.5
09.05-09.10 น.	58.4	73.6	56.2	11.05-11.10 น.	62.4	80.9	58.1
09.10-09.15 น.	61.1	73.8	58.1	11.10-11.15 น.	65.2	77.8	61.2
09.15-09.20 น.	58.9	71.7	56.2	11.15-11.20 น.	61.4	76.7	57.3
09.20-09.25 น.	60.2	71.5	55.9	11.20-11.25 น.	60.3	75.8	58.4
09.25-09.30 น.	58.6	68.8	55.1	11.25-11.30 น.	57.9	73.6	55.2
09.30-09.35 น.	60.7	72.9	56.2	11.30-11.35 น.	59.1	71.8	54.9
09.35-09.40 น.	56.5	73.6	53.7	11.35-11.40 น.	56.8	73.6	55.4
09.40-09.45 น.	57.2	72.5	55.5	11.40-11.45 น.	58.1	68.5	55.0
09.45-09.50 น.	58.4	71.7	55.1	11.45-11.50 น.	56.6	74.8	54.5
09.50-09.55 น.	58.1	71.9	55.3	11.50-11.55 น.	57.2	74.4	55.2
09.55-10.00 น.	60.5	73.6	57.0	11.55-12.00 น.	57.3	75.5	55.5
10.00-10.05 น.	65.6	76.0	59.9	12.00-12.05 น.	55.9	73.9	54.5
10.05-10.10 น.	64.3	78.4	58.7	12.05-12.10 น.	58.5	73.7	55.1
10.10-10.15 น.	59.2	82.5	57.8	12.10-12.15 น.	60.2	71.1	56.9
10.15-10.20 น.	58.5	81.8	57.3	12.15-12.20 น.	63.6	75.4	58.2
10.20-10.25 น.	58.7	88.2	56.9	12.20-12.25 น.	61.9	74.2	58.5
10.25-10.30 น.	58.3	87.0	57.1	12.25-12.30 น.	57.1	75.5	54.2
10.30-10.35 น.	61.8	84.7	57.7	12.30-12.35 น.	57.7	73.9	55.3
10.35-10.40 น.	59.3	81.5	57.8	12.35-12.40 น.	60.4	71.2	56.5
10.40-10.45 น.	58.1	81.6	55.4	12.40-12.45 น.	59.7	73.8	56.3
10.45-10.50 น.	59.0	88.2	57.8	12.45-12.50 น.	57.1	72.7	55.0
10.50-10.55 น.	59.4	85.9	58.0	12.50-12.55 น.	58.4	70.1	55.6
10.55-11.00 น.	61.2	71.5	58.2	12.55-13.00 น.	56.3	73.6	54.2

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N

วันที่ทดสอบ : 05-06 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
13.00-13.05 น.	60.5	81.1	57.4	15.00-15.05 น.	62.8	73.9	58.8
13.05-13.10 น.	62.4	80.2	57.2	15.05-15.10 น.	61.6	82.1	58.3
13.10-13.15 น.	61.2	74.5	58.3	15.10-15.15 น.	62.5	74.4	58.2
13.15-13.20 น.	61.0	74.3	58.4	15.15-15.20 น.	65.3	82.2	61.1
13.20-13.25 น.	61.3	77.1	58.0	15.20-15.25 น.	62.0	82.3	57.4
13.25-13.30 น.	62.1	79.0	57.1	15.25-15.30 น.	62.7	82.4	57.8
13.30-13.35 น.	61.2	74.4	57.2	15.30-15.35 น.	62.4	81.6	58.2
13.35-13.40 น.	60.5	81.9	56.6	15.35-15.40 น.	62.0	73.9	58.6
13.40-13.45 น.	61.0	74.6	57.4	15.40-15.45 น.	61.1	77.7	58.0
13.45-13.50 น.	59.9	81.3	55.8	15.45-15.50 น.	63.4	74.1	59.9
13.50-13.55 น.	59.6	81.1	55.6	15.50-15.55 น.	64.6	81.5	61.1
13.55-14.00 น.	62.2	77.6	58.3	15.55-16.00 น.	60.0	71.4	58.3
14.00-14.05 น.	60.4	81.5	55.8	16.00-16.05 น.	63.6	82.5	60.0
14.05-14.10 น.	62.0	82.3	58.2	16.05-16.10 น.	62.5	81.6	58.3
14.10-14.15 น.	59.9	77.7	58.6	16.10-16.15 น.	60.3	84.3	58.4
14.15-14.20 น.	61.1	74.5	58.6	16.15-16.20 น.	61.1	82.1	57.1
14.20-14.25 น.	62.5	79.4	57.2	16.20-16.25 น.	62.4	77.7	57.2
14.25-14.30 น.	63.4	81.8	60.7	16.25-16.30 น.	61.5	74.8	58.6
14.30-14.35 น.	62.0	72.2	58.8	16.30-16.35 น.	63.3	82.6	58.5
14.35-14.40 น.	61.5	77.7	58.3	16.35-16.40 น.	62.8	81.0	58.3
14.40-14.45 น.	61.1	73.5	57.4	16.40-16.45 น.	61.4	81.3	58.4
14.45-14.50 น.	62.4	81.2	57.1	16.45-16.50 น.	61.5	82.5	57.2
14.50-14.55 น.	62.2	78.7	58.2	16.50-16.55 น.	63.8	88.0	60.0
14.55-15.00 น.	63.0	82.6	59.9	16.55-17.00 น.	61.9	85.6	58.9

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304
ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ
ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 05-06 เมษายน 2569
วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
17.00-17.05 น.	61.1	72.2	57.7	19.00-19.05 น.	58.9	85.5	55.5
17.05-17.10 น.	58.0	68.5	55.5	19.05-19.10 น.	61.1	81.3	57.4
17.10-17.15 น.	58.6	69.3	55.3	19.10-19.15 น.	60.0	77.7	57.2
17.15-17.20 น.	59.3	75.5	56.6	19.15-19.20 น.	60.9	74.5	56.3
17.20-17.25 น.	61.1	81.1	57.4	19.20-19.25 น.	58.8	71.2	55.8
17.25-17.30 น.	60.2	76.6	57.2	19.25-19.30 น.	58.4	74.9	55.4
17.30-17.35 น.	58.7	75.9	55.8	19.30-19.35 น.	57.6	79.0	54.1
17.35-17.40 น.	58.5	72.5	55.5	19.35-19.40 น.	58.3	83.9	55.3
17.40-17.45 น.	58.6	82.2	55.6	19.40-19.45 น.	61.1	76.8	56.6
17.45-17.50 น.	59.3	77.7	54.7	19.45-19.50 น.	57.6	81.2	54.2
17.50-17.55 น.	61.2	77.2	57.1	19.50-19.55 น.	62.2	82.3	57.8
17.55-18.00 น.	58.0	81.2	58.3	19.55-20.00 น.	63.9	74.3	58.3
18.00-18.05 น.	61.2	75.3	57.7	20.00-20.05 น.	61.1	77.9	57.4
18.05-18.10 น.	59.9	77.7	56.6	20.05-20.10 น.	62.5	72.8	57.2
18.10-18.15 น.	60.0	81.2	57.1	20.10-20.15 น.	63.3	79.2	58.3
18.15-18.20 น.	58.4	82.3	55.8	20.15-20.20 น.	62.4	77.1	58.5
18.20-18.25 น.	57.5	77.7	55.3	20.20-20.25 น.	60.5	74.5	57.1
18.25-18.30 น.	58.0	74.6	55.2	20.25-20.30 น.	61.2	72.9	57.4
18.30-18.35 น.	59.6	81.0	54.6	20.30-20.35 น.	62.4	83.6	58.2
18.35-18.40 น.	61.1	73.1	57.1	20.35-20.40 น.	62.5	72.5	58.6
18.40-18.45 น.	62.2	77.7	58.8	20.40-20.45 น.	62.6	73.6	58.0
18.45-18.50 น.	62.5	84.6	58.6	20.45-20.50 น.	61.0	81.2	57.4
18.50-18.55 น.	63.3	74.5	60.0	20.50-20.55 น.	63.8	77.7	59.9
18.55-19.00 น.	60.0	75.6	58.4	20.55-21.00 น.	65.5	75.9	61.2


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N

วันที่ทดสอบ : 05-06 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
21.00-21.05 น.	63.3	78.7	60.0	23.00-23.05 น.	53.8	72.4	51.8
21.05-21.10 น.	62.9	78.8	58.3	23.05-23.10 น.	55.6	66.8	51.7
21.10-21.15 น.	64.8	82.7	61.1	23.10-23.15 น.	55.2	69.1	51.6
21.15-21.20 น.	64.1	78.9	61.4	23.15-23.20 น.	55.0	69.6	50.7
21.20-21.25 น.	64.5	80.2	61.2	23.20-23.25 น.	54.7	68.9	51.9
21.25-21.30 น.	63.3	76.1	60.0	23.25-23.30 น.	54.5	65.7	51.6
21.30-21.35 น.	62.5	74.5	58.3	23.30-23.35 น.	54.7	68.5	50.3
21.35-21.40 น.	62.1	79.7	58.9	23.35-23.40 น.	53.6	68.3	51.4
21.40-21.45 น.	61.4	81.5	58.5	23.40-23.45 น.	52.8	66.6	50.0
21.45-21.50 น.	62.0	82.3	58.4	23.45-23.50 น.	54.4	67.4	51.2
21.50-21.55 น.	62.5	82.5	57.6	23.50-23.55 น.	54.1	68.5	51.4
21.55-22.00 น.	63.0	88.6	60.1	23.55-00.00 น.	55.0	68.1	52.3
22.00-22.05 น.	65.3	81.1	62.1	00.00-00.05 น.	58.9	77.8	55.5
22.05-22.10 น.	64.1	78.3	61.3	00.05-00.10 น.	58.6	81.2	54.7
22.10-22.15 น.	63.8	77.9	60.2	00.10-00.15 น.	58.3	80.0	54.3
22.15-22.20 น.	62.5	82.2	58.8	00.15-00.20 น.	60.5	77.5	55.6
22.20-22.25 น.	62.0	82.3	58.4	00.20-00.25 น.	59.8	71.3	54.7
22.25-22.30 น.	61.4	78.1	57.1	00.25-00.30 น.	60.0	72.4	57.1
22.30-22.35 น.	61.2	73.7	58.3	00.30-00.35 น.	59.9	71.6	56.3
22.35-22.40 น.	62.3	74.3	58.5	00.35-00.40 น.	61.4	81.0	57.4
22.40-22.45 น.	62.5	81.4	58.2	00.40-00.45 น.	59.6	80.2	55.8
22.45-22.50 น.	61.8	81.1	58.6	00.45-00.50 น.	58.8	88.5	55.2
22.50-22.55 น.	61.9	81.2	57.7	00.50-00.55 น.	58.9	82.6	55.6
22.55-23.00 น.	62.0	80.3	57.4	00.55-01.00 น.	60.7	81.3	55.3

C. Kunlapat
(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304
ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ
ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 05-06 เมษายน 2569
วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
01.00-01.05 น.	60.3	81.5	57.4	03.00-03.05 น.	62.1	77.2	60.6
01.05-01.10 น.	60.6	82.3	57.2	03.05-03.10 น.	63.9	80.9	60.8
01.10-01.15 น.	61.2	81.4	58.3	03.10-03.15 น.	62.5	78.6	60.7
01.15-01.20 น.	61.1	77.7	58.0	03.15-03.20 น.	63.5	81.1	61.0
01.20-01.25 น.	61.3	74.6	59.5	03.20-03.25 น.	61.9	76.9	60.4
01.25-01.30 น.	60.9	81.0	58.4	03.25-03.30 น.	63.2	78.3	59.7
01.30-01.35 น.	62.5	82.5	59.3	03.30-03.35 น.	59.9	74.8	58.4
01.35-01.40 น.	61.0	82.3	59.6	03.35-03.40 น.	60.0	73.9	58.9
01.40-01.45 น.	62.8	82.6	58.8	03.40-03.45 น.	60.1	76.0	58.6
01.45-01.50 น.	62.2	81.7	59.6	03.45-03.50 น.	59.8	75.5	58.7
01.50-01.55 น.	62.0	84.8	59.8	03.50-03.55 น.	58.4	74.7	56.6
01.55-02.00 น.	61.9	82.2	59.6	03.55-04.00 น.	58.1	73.3	56.8
02.00-02.05 น.	62.8	81.2	58.5	04.00-04.05 น.	61.9	80.9	57.4
02.05-02.10 น.	61.0	80.3	57.6	04.05-04.10 น.	59.5	78.0	55.5
02.10-02.15 น.	61.9	77.7	57.4	04.10-04.15 น.	60.9	79.6	55.3
02.15-02.20 น.	60.5	74.5	57.0	04.15-04.20 น.	61.0	80.2	56.2
02.20-02.25 น.	61.2	81.2	55.6	04.20-04.25 น.	60.8	75.8	54.7
02.25-02.30 น.	60.8	80.3	58.2	04.25-04.30 น.	60.1	74.9	54.1
02.30-02.35 น.	61.1	85.5	58.3	04.30-04.35 น.	62.3	80.5	57.0
02.35-02.40 น.	60.3	84.2	57.7	04.35-04.40 น.	61.9	80.6	58.5
02.40-02.45 น.	59.8	81.6	57.4	04.40-04.45 น.	60.3	80.4	55.6
02.45-02.50 น.	60.4	82.3	55.6	04.45-04.50 น.	59.1	74.8	55.3
02.50-02.55 น.	60.1	82.4	55.8	04.50-04.55 น.	63.3	79.6	57.8
02.55-03.00 น.	61.8	77.7	58.3	04.55-05.00 น.	62.2	80.9	58.2

C. Kunlapat
(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N

วันที่ทดสอบ : 05-06 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
05.00-05.05 น.	62.2	82.5	58.5	07.00-07.05 น.	60.5	71.3	58.5
05.05-05.10 น.	61.5	81.6	58.3	07.05-07.10 น.	62.0	75.4	59.0
05.10-05.15 น.	60.3	84.9	57.0	07.10-07.15 น.	63.1	81.0	58.7
05.15-05.20 น.	60.4	84.3	57.1	07.15-07.20 น.	62.2	73.3	60.0
05.20-05.25 น.	61.5	77.7	58.2	07.20-07.25 น.	61.4	74.1	58.3
05.25-05.30 น.	62.4	84.5	58.6	07.25-07.30 น.	62.5	77.7	58.2
05.30-05.35 น.	63.3	81.9	60.0	07.30-07.35 น.	62.0	74.8	57.4
05.35-05.40 น.	62.8	78.8	58.4	07.35-07.40 น.	63.8	81.2	59.8
05.40-05.45 น.	61.4	81.2	57.3	07.40-07.45 น.	62.5	75.0	60.1
05.45-05.50 น.	60.9	82.3	55.5	07.45-07.50 น.	61.4	77.8	58.7
05.50-05.55 น.	60.0	77.7	55.8	07.50-07.55 น.	61.2	84.5	59.5
05.55-06.00 น.	60.6	74.5	58.6	07.55-08.00 น.	62.4	81.6	59.8
06.00-06.05 น.	60.7	75.8	58.8	08.00-08.05 น.	61.8	82.5	58.1
06.05-06.10 น.	61.1	71.1	60.1	08.05-08.10 น.	63.1	81.3	57.8
06.10-06.15 น.	61.2	81.2	59.2	08.10-08.15 น.	61.2	77.7	58.0
06.15-06.20 น.	62.5	77.7	58.0	08.15-08.20 น.	60.3	74.5	58.5
06.20-06.25 น.	62.8	74.8	58.5	08.20-08.25 น.	61.4	81.2	58.2
06.25-06.30 น.	60.0	81.3	58.4	08.25-08.30 น.	61.2	80.0	57.7
06.30-06.35 น.	59.8	82.6	58.2	08.30-08.35 น.	61.4	77.6	57.4
06.35-06.40 น.	59.8	88.8	58.1	08.35-08.40 น.	62.5	81.5	58.6
06.40-06.45 น.	60.7	80.5	57.8	08.40-08.45 น.	60.1	82.3	58.2
06.45-06.50 น.	59.9	81.4	58.8	08.45-08.50 น.	60.6	81.4	58.6
06.50-06.55 น.	60.2	82.3	58.9	08.50-08.55 น.	60.8	77.7	58.4
06.55-07.00 น.	60.5	77.7	58.7	08.55-09.00 น.	60.4	75.5	57.6

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N

วันที่ทดสอบ : 05-06 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
09.00-09.05 น.	60.4	81.5	58.9	11.00-11.05 น.	60.9	72.9	59.0
09.05-09.10 น.	59.5	72.2	57.7	11.05-11.10 น.	59.7	74.0	57.8
09.10-09.15 น.	61.1	77.7	59.0	11.10-11.15 น.	60.6	73.7	58.3
09.15-09.20 น.	60.4	74.5	59.1	11.15-11.20 น.	60.8	72.3	59.0
09.20-09.25 น.	62.2	73.6	59.8	11.20-11.25 น.	62.4	73.8	59.1
09.25-09.30 น.	60.6	81.2	58.2	11.25-11.30 น.	60.1	72.3	58.7
09.30-09.35 น.	61.1	80.0	59.0	11.30-11.35 น.	60.7	73.6	59.6
09.35-09.40 น.	61.5	77.7	57.4	11.35-11.40 น.	61.8	74.4	60.4
09.40-09.45 น.	62.3	74.5	58.3	11.40-11.45 น.	61.4	73.8	59.7
09.45-09.50 น.	60.5	81.2	58.5	11.45-11.50 น.	60.2	72.9	58.9
09.50-09.55 น.	61.4	82.0	57.4	11.50-11.55 น.	59.7	73.8	58.6
09.55-10.00 น.	61.8	87.7	57.1	11.55-12.00 น.	60.0	72.7	58.5
10.00-10.05 น.	61.7	75.8	57.8	12.00-12.05 น.	60.9	73.1	58.2
10.05-10.10 น.	61.2	71.5	57.4	12.05-12.10 น.	60.7	73.8	58.7
10.10-10.15 น.	62.3	81.2	58.3	12.10-12.15 น.	61.1	78.7	58.2
10.15-10.20 น.	62.1	80.3	58.5	12.15-12.20 น.	62.0	75.9	58.8
10.20-10.25 น.	61.4	77.7	58.1	12.20-12.25 น.	62.1	80.2	60.4
10.25-10.30 น.	60.7	71.5	58.2	12.25-12.30 น.	62.5	77.6	59.5
10.30-10.35 น.	61.8	72.6	58.6	12.30-12.35 น.	62.0	74.4	60.2
10.35-10.40 น.	61.6	81.9	57.4	12.35-12.40 น.	62.8	77.1	60.3
10.40-10.45 น.	60.4	82.3	57.0	12.40-12.45 น.	64.0	79.6	58.6
10.45-10.50 น.	60.2	83.6	58.6	12.45-12.50 น.	63.3	80.7	60.2
10.50-10.55 น.	60.4	85.5	56.9	12.50-12.55 น.	62.9	78.0	60.2
10.55-11.00 น.	60.7	81.4	58.3	12.55-13.00 น.	62.6	77.1	58.9

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N

วันที่ทดสอบ : 06-07 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
13.00-13.05 น.	62.2	78.9	58.4	15.00-15.05 น.	61.1	88.8	59.4
13.05-13.10 น.	64.4	78.5	61.1	15.05-15.10 น.	60.2	79.0	58.5
13.10-13.15 น.	63.6	76.6	60.0	15.10-15.15 น.	58.6	78.8	57.3
13.15-13.20 น.	62.2	74.3	58.7	15.15-15.20 น.	60.1	78.5	57.4
13.20-13.25 น.	61.5	77.1	58.6	15.20-15.25 น.	61.5	76.6	57.0
13.25-13.30 น.	60.0	77.0	58.2	15.25-15.30 น.	62.3	79.3	57.5
13.30-13.35 น.	61.2	75.4	57.9	15.30-15.35 น.	62.4	78.4	58.0
13.35-13.40 น.	62.3	75.8	59.1	15.35-15.40 น.	60.2	71.2	57.8
13.40-13.45 น.	59.6	75.5	58.2	15.40-15.45 น.	61.5	78.5	58.5
13.45-13.50 น.	61.0	76.6	58.3	15.45-15.50 น.	60.2	82.2	57.9
13.50-13.55 น.	63.7	77.8	59.0	15.50-15.55 น.	61.1	76.6	58.7
13.55-14.00 น.	60.6	78.3	58.4	15.55-16.00 น.	61.6	75.8	58.2
14.00-14.05 น.	64.9	87.2	59.0	16.00-16.05 น.	63.2	81.5	60.0
14.05-14.10 น.	62.8	78.9	59.3	16.05-16.10 น.	66.5	82.3	61.2
14.10-14.15 น.	61.3	78.3	58.9	16.10-16.15 น.	62.8	81.5	58.3
14.15-14.20 น.	61.5	76.7	59.2	16.15-16.20 น.	62.7	81.0	58.4
14.20-14.25 น.	60.5	78.5	58.5	16.20-16.25 น.	62.6	82.6	57.2
14.25-14.30 น.	61.7	76.6	58.9	16.25-16.30 น.	62.7	77.7	58.6
14.30-14.35 น.	63.4	78.3	59.2	16.30-16.35 น.	63.0	74.8	59.9
14.35-14.40 น.	65.8	76.9	62.5	16.35-16.40 น.	62.3	81.5	58.1
14.40-14.45 น.	61.9	77.4	58.3	16.40-16.45 น.	63.4	75.3	57.7
14.45-14.50 น.	61.3	73.3	58.2	16.45-16.50 น.	63.2	73.4	58.5
14.50-14.55 น.	61.8	72.5	57.8	16.50-16.55 น.	63.2	82.2	58.6
14.55-15.00 น.	63.6	71.4	59.3	16.55-17.00 น.	62.2	82.3	58.3

E. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N

วันที่ทดสอบ : 06-07 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
17.00-17.05 น.	62.2	82.2	57.8	19.00-19.05 น.	50.3	68.9	48.5
17.05-17.10 น.	62.4	81.6	58.3	19.05-19.10 น.	48.7	72.2	47.2
17.10-17.15 น.	63.0	82.3	58.9	19.10-19.15 น.	49.8	71.6	46.6
17.15-17.20 น.	62.7	84.4	58.5	19.15-19.20 น.	51.5	73.6	47.8
17.20-17.25 น.	62.5	81.9	58.4	19.20-19.25 น.	52.3	74.0	47.2
17.25-17.30 น.	62.4	81.5	57.1	19.25-19.30 น.	49.9	77.7	47.5
17.30-17.35 น.	62.3	85.6	58.6	19.30-19.35 น.	51.1	82.3	47.7
17.35-17.40 น.	62.2	81.7	58.2	19.35-19.40 น.	48.9	81.5	47.3
17.40-17.45 น.	61.5	75.6	58.6	19.40-19.45 น.	51.0	77.7	49.4
17.45-17.50 น.	64.0	74.8	61.1	19.45-19.50 น.	52.5	74.8	49.5
17.50-17.55 น.	62.6	81.2	58.5	19.50-19.55 น.	52.6	81.2	48.1
17.55-18.00 น.	62.1	82.3	58.3	19.55-20.00 น.	52.2	82.3	47.9
18.00-18.05 น.	59.3	81.1	55.5	20.00-20.05 น.	51.1	66.9	48.2
18.05-18.10 น.	58.5	77.7	54.3	20.05-20.10 น.	52.7	66.6	48.6
18.10-18.15 น.	57.4	74.5	53.6	20.10-20.15 น.	49.3	68.5	47.5
18.15-18.20 น.	58.2	81.2	54.1	20.15-20.20 น.	52.4	67.7	47.7
18.20-18.25 น.	58.8	80.3	54.2	20.20-20.25 น.	52.3	66.9	48.0
18.25-18.30 น.	60.0	83.4	55.5	20.25-20.30 น.	51.4	68.3	47.9
18.30-18.35 น.	61.2	84.2	55.6	20.30-20.35 น.	48.8	68.4	46.7
18.35-18.40 น.	59.9	77.7	54.8	20.35-20.40 น.	52.2	64.8	48.9
18.40-18.45 น.	58.8	74.5	54.3	20.40-20.45 น.	48.5	65.5	45.6
18.45-18.50 น.	58.6	81.2	53.6	20.45-20.50 น.	53.3	65.8	49.9
18.50-18.55 น.	59.9	82.6	54.2	20.50-20.55 น.	52.6	69.9	50.0
18.55-19.00 น.	61.1	83.9	55.8	20.55-21.00 น.	52.4	78.2	49.3

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304
ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ
ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 06-07 เมษายน 2569
วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
21.00-21.05 น.	52.4	68.5	48.3	23.00-23.05 น.	54.7	72.4	50.3
21.05-21.10 น.	54.2	69.9	51.6	23.05-23.10 น.	51.9	82.1	49.6
21.10-21.15 น.	53.6	71.3	50.1	23.10-23.15 น.	53.8	69.2	48.9
21.15-21.20 น.	54.5	70.9	51.0	23.15-23.20 น.	51.6	77.7	48.2
21.20-21.25 น.	55.4	71.1	50.6	23.20-23.25 น.	50.9	74.5	48.3
21.25-21.30 น.	55.3	72.3	50.8	23.25-23.30 น.	53.1	65.1	49.6
21.30-21.35 น.	55.5	72.5	51.3	23.30-23.35 น.	53.2	63.4	50.0
21.35-21.40 น.	54.8	66.8	51.4	23.35-23.40 น.	54.4	70.0	49.5
21.40-21.45 น.	55.7	68.5	52.2	23.40-23.45 น.	55.5	69.2	50.4
21.45-21.50 น.	55.1	66.1	52.3	23.45-23.50 น.	55.6	70.0	52.0
21.50-21.55 น.	55.6	69.8	52.5	23.50-23.55 น.	54.1	64.2	49.1
21.55-22.00 น.	56.0	36.0	53.4	23.55-00.00 น.	50.4	77.8	48.7
22.00-22.05 น.	53.3	69.4	50.5	00.00-00.05 น.	56.3	67.7	52.5
22.05-22.10 น.	54.2	81.5	50.2	00.05-00.10 น.	57.0	69.6	53.2
22.10-22.15 น.	55.5	70.2	50.6	00.10-00.15 น.	55.6	80.6	52.6
22.15-22.20 น.	57.8	73.9	53.8	00.15-00.20 น.	58.3	72.5	54.1
22.20-22.25 น.	55.0	65.5	50.7	00.20-00.25 น.	57.0	68.7	53.0
22.25-22.30 น.	57.7	70.9	52.5	00.25-00.30 น.	54.8	75.4	51.6
22.30-22.35 น.	56.6	75.1	52.6	00.30-00.35 น.	57.3	71.6	53.6
22.35-22.40 น.	54.7	71.3	51.4	00.35-00.40 น.	56.6	73.3	52.2
22.40-22.45 น.	53.8	70.4	51.3	00.40-00.45 น.	58.2	68.9	54.4
22.45-22.50 น.	53.5	64.1	50.2	00.45-00.50 น.	58.7	75.6	54.8
22.50-22.55 น.	53.9	72.5	50.1	00.50-00.55 น.	58.4	68.4	55.6
22.55-23.00 น.	55.5	72.6	52.0	00.55-01.00 น.	58.5	73.3	55.3


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304
ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ
ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 06-07 เมษายน 2569
วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
01.00-01.05 น.	58.9	81.2	54.2	03.00-03.05 น.	59.6	71.2	54.4
01.05-01.10 น.	59.3	77.7	55.5	03.05-03.10 น.	59.9	78.8	54.2
01.10-01.15 น.	60.0	74.5	53.6	03.10-03.15 น.	60.1	86.2	55.6
01.15-01.20 น.	58.4	71.1	54.1	03.15-03.20 น.	58.3	73.6	53.3
01.20-01.25 น.	60.9	76.6	55.8	03.20-03.25 น.	58.6	72.3	54.1
01.25-01.30 น.	60.7	75.5	55.9	03.25-03.30 น.	61.4	81.2	57.2
01.30-01.35 น.	58.0	69.6	54.2	03.30-03.35 น.	59.3	70.4	55.5
01.35-01.40 น.	58.2	75.3	54.0	03.35-03.40 น.	60.5	77.5	57.6
01.40-01.45 น.	57.3	81.2	53.6	03.40-03.45 น.	61.2	78.6	57.8
01.45-01.50 น.	59.9	80.3	54.1	03.45-03.50 น.	59.5	69.8	56.3
01.50-01.55 น.	61.1	77.7	57.4	03.50-03.55 น.	61.1	75.1	55.8
01.55-02.00 น.	61.4	74.5	57.8	03.55-04.00 น.	60.0	72.3	57.4
02.00-02.05 น.	61.1	72.7	57.4	04.00-04.05 น.	62.2	81.6	57.4
02.05-02.10 น.	60.3	75.5	57.2	04.05-04.10 น.	63.3	72.5	58.9
02.10-02.15 น.	60.2	81.2	56.3	04.10-04.15 น.	63.9	77.7	58.6
02.15-02.20 น.	61.9	80.3	55.8	04.15-04.20 น.	61.1	76.1	59.0
02.20-02.25 น.	60.5	88.6	57.4	04.20-04.25 น.	60.4	81.7	57.6
02.25-02.30 น.	61.9	81.4	57.1	04.25-04.30 น.	63.5	73.8	58.5
02.30-02.35 น.	59.1	77.7	55.6	04.30-04.35 น.	61.2	81.7	60.1
02.35-02.40 น.	58.5	75.4	55.8	04.35-04.40 น.	62.3	73.4	58.3
02.40-02.45 น.	58.3	82.5	54.3	04.40-04.45 น.	59.8	72.0	55.5
02.45-02.50 น.	59.6	81.3	55.6	04.45-04.50 น.	57.4	68.8	55.4
02.50-02.55 น.	61.4	82.6	57.2	04.50-04.55 น.	60.8	71.6	56.8
02.55-03.00 น.	62.2	73.7	57.8	04.55-05.00 น.	62.5	75.2	59.6

C. Um lapat
(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N

วันที่ทดสอบ : 06-07 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
05.00-05.05 น.	63.2	78.8	60.0	07.00-07.05 น.	62.1	81.3	57.4
05.05-05.10 น.	62.1	83.7	58.3	07.05-07.10 น.	63.6	75.5	58.3
05.10-05.15 น.	59.8	79.9	55.5	07.10-07.15 น.	62.3	76.1	58.2
05.15-05.20 น.	62.7	77.4	57.4	07.15-07.20 น.	62.4	77.7	58.4
05.20-05.25 น.	58.1	74.5	54.2	07.20-07.25 น.	61.5	73.9	57.1
05.25-05.30 น.	61.6	81.2	55.6	07.25-07.30 น.	59.6	81.4	55.6
05.30-05.35 น.	61.0	80.3	56.3	07.30-07.35 น.	60.2	82.3	58.2
05.35-05.40 น.	60.5	84.7	57.1	07.35-07.40 น.	61.1	77.7	58.3
05.40-05.45 น.	60.3	74.6	57.4	07.40-07.45 น.	61.7	74.5	58.4
05.45-05.50 น.	62.5	75.5	58.2	07.45-07.50 น.	60.9	81.2	57.6
05.50-05.55 น.	62.1	85.2	58.6	07.50-07.55 น.	63.3	80.3	58.9
05.55-06.00 น.	61.4	74.4	58.3	07.55-08.00 น.	62.5	84.4	58.2
06.00-06.05 น.	62.2	72.5	57.9	08.00-08.05 น.	59.0	71.4	54.4
06.05-06.10 น.	61.5	85.9	56.7	08.05-08.10 น.	55.1	67.2	53.3
06.10-06.15 น.	60.4	85.7	56.8	08.10-08.15 น.	57.7	73.7	54.1
06.15-06.20 น.	60.3	84.5	57.6	08.15-08.20 น.	58.6	73.9	54.5
06.20-06.25 น.	61.0	81.2	58.7	08.20-08.25 น.	60.5	74.8	55.6
06.25-06.30 น.	61.4	77.2	58.4	08.25-08.30 น.	58.3	72.8	53.3
06.30-06.35 น.	61.5	77.8	57.3	08.30-08.35 น.	58.5	83.5	54.2
06.35-06.40 น.	62.8	82.6	58.2	08.35-08.40 น.	57.1	69.3	54.1
06.40-06.45 น.	63.3	79.1	59.9	08.40-08.45 น.	57.4	68.1	53.6
06.45-06.50 น.	62.0	73.8	58.1	08.45-08.50 น.	57.8	68.4	54.2
06.50-06.55 น.	61.4	82.1	58.4	08.50-08.55 น.	58.5	72.9	55.5
06.55-07.00 น.	61.5	83.9	57.6	08.55-09.00 น.	58.2	74.5	55.8

C. Kunlapat
(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 บริเวณที่พิกัดชายใกล้โครงการบริเวณหมู่ 2 บ้านท่าวัด (N3)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671231 E, 1592916 N

วันที่ทดสอบ : 06-07 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่รายงานผล : 09 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
09.00-09.05 น.	58.9	73.2	55.5	11.00-11.05 น.	61.1	73.4	57.4
09.05-09.10 น.	59.6	78.5	54.2	11.05-11.10 น.	63.0	79.7	58.2
09.10-09.15 น.	59.9	81.3	55.0	11.10-11.15 น.	63.8	85.5	58.6
09.15-09.20 น.	61.1	77.7	57.6	11.15-11.20 น.	64.5	81.6	59.9
09.20-09.25 น.	60.2	74.5	55.7	11.20-11.25 น.	62.4	82.3	58.3
09.25-09.30 น.	58.6	81.0	52.8	11.25-11.30 น.	62.2	84.4	58.4
09.30-09.35 น.	58.3	76.4	54.1	11.30-11.35 น.	61.1	77.7	57.1
09.35-09.40 น.	58.4	76.7	54.5	11.35-11.40 น.	60.0	77.6	58.2
09.40-09.45 น.	58.2	74.9	52.3	11.40-11.45 น.	60.5	81.5	58.6
09.45-09.50 น.	57.6	75.4	53.4	11.45-11.50 น.	62.7	74.1	59.9
09.50-09.55 น.	59.0	77.1	54.7	11.50-11.55 น.	60.3	77.0	58.4
09.55-10.00 น.	59.9	77.7	54.9	11.55-12.00 น.	63.8	77.7	57.6
10.00-10.05 น.	65.1	84.0	61.1	12.00-12.05 น.	60.0	73.2	57.7
10.05-10.10 น.	63.4	76.4	60.2	12.05-12.10 น.	61.4	78.9	57.4
10.10-10.15 น.	65.9	79.1	62.3	12.10-12.15 น.	60.2	81.2	57.2
10.15-10.20 น.	62.2	74.3	58.8	12.15-12.20 น.	61.6	80.3	58.3
10.20-10.25 น.	64.0	77.7	61.4	12.20-12.25 น.	59.3	74.4	56.6
10.25-10.30 น.	63.8	74.0	61.1	12.25-12.30 น.	58.6	81.5	55.5
10.30-10.35 น.	64.1	78.2	61.2	12.30-12.35 น.	58.4	77.7	54.1
10.35-10.40 น.	64.5	82.5	60.5	12.35-12.40 น.	57.1	81.5	54.2
10.40-10.45 น.	65.2	83.0	62.3	12.40-12.45 น.	58.6	68.8	53.6
10.45-10.50 น.	66.3	81.1	63.4	12.45-12.50 น.	58.2	71.2	53.3
10.50-10.55 น.	65.5	82.3	58.6	12.50-12.55 น.	58.9	81.4	54.5
10.55-11.00 น.	62.8	77.6	58.9	12.55-13.00 น.	58.8	74.2	54.0

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor



บริษัท นิมฟ์สุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

ระดับเสียงเรือลากจูง

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



กรกฎาคม 2569



บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด

TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

189 Moo.3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110

Tel : (662)159-0121 Fax : (662)159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงเรื่อลากจูง

ชื่อโครงการ : โครงการท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : บริเวณท่าเทียบเรือ

ตำแหน่งพิกัด : -

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 22 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 24 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์

: Sound Level Meter

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)

: ST-11D และ 820882

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

: ST-120 และ ST120C0231E

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))

: 114.0 dB (A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A))

: 114.1 dB (A) และ 114.0 dB (A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)

: January 15, 2026

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)

: RS-2601040

วันที่ตรวจวัด	ประเภทเรือ	ค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ)		
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ค่าเฉลี่ย
22/04/69	เรือกลลำน้ำ	92.5	91.7	92.1
ค่ามาตรฐาน				≤100

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของเรือกล พ.ศ. 2553

ชื่อผู้บันทึก : นายปิยะ จามจุรี

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor



บริษัท นิมฟ์สุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก 3-2

ระยะเวลาการทำงานตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตจากกรมเจ้าท่า
หรือข้อกำหนดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



กรกฎาคม 2569



ที่ อย ๗๒๖๐๑ / ๑๒๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การอนุญาตให้ทำการขนถ่ายสินค้า ในช่วงเวลา ๐๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

เรียน กรรมการ บริษัท นิมฟ์สุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด

อ้างถึง หนังสือ บริษัท นิมฟ์สุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด ที่ NSK๖๔๐๒๐๐๖ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท นิมฟ์สุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด ได้ขออนุญาตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง ในการดำเนินการขนถ่ายสินค้าในบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเวลาที่ระบุไว้ บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างระมัดระวัง โดยให้มีผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงน้อยที่สุด จากเดิมระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ซึ่งบริษัท นิมฟ์สุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด มีความจำเป็นต้องขนถ่ายสินค้า ในช่วงเวลา ๐๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตดำเนินการ ในเวลาดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง ได้พิจารณาแล้วจึงแจ้งอนุญาตให้ บริษัท นิมฟ์สุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด ดำเนินการตามช่วงเวลาดังกล่าวได้ หากมีความจำเป็นต้องขนถ่ายสินค้าในช่วงเวลาที่ไม่ได้ระบุไว้ ทางบริษัทฯ ต้องมาขออนุญาตกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพงเป็นครั้งคราวไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



สำนักงานปลัด

โทร. ๐ ๓๕๓๕ ๒๔๕๘ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ ๓๕๓๕ ๒๔๕๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@borphong.go.th



บริษัท นิมฟ์สุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก 4

แผนปฏิบัติการด้านความยั่งยืน

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



กรกฎาคม 2569



บริษัท นิมฟ์สุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก 4-1

เอกสารการขังน้ำหนัเพื่อควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกไม่ให้บรรทุก
เกินพิกัดน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



กรกฎาคม 2569



บริษัท นิคมพัฒนารัตนคลังปุ๋ย จำกัด

99 หมู่ที่ 2 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

โทร. 035-364941-43 แฟกซ์ 035-364944

ใบอนุญาตขยสินค้าออกนอกบริเวณ / ใบชั่งน้ำหนัก

เลขที่ WB02569000156

โกดังที่ [redacted] ทะเบียนรถ [redacted] วันที่ 16/01/69

สินธุ์สุวรรณเคมีคัล ([redacted])

คลังสินค้า

อนุญาตให้ [redacted] ขนสินค้าซึ่งได้รับอนุมัติดังรายการต่อไปนี้ผ่านออกนอกบริเวณคลังสินค้าได้

รายการสินค้าและจำนวน	ใบชั่งน้ำหนัก
ปุ๋ย 46-0-0 Bulk 31.53 ตัน	ชั่งเบา: 18,690.00 กก. (เวลา): 08:52 น. ชั่งหนัก: 50,220.00 กก. (เวลา): 09:13 น. น้ำหนักสุทธิ: 31,530.00 กก.
SP - 76	เฉลี่ย
จำนวนรวม 1 รายการ ผู้จ่าย [redacted]	ลงชื่อ [redacted] ผู้ชั่งรถ

ได้รับสินค้าตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว หากจำนวนสินค้าไม่ครบตามรายการ คลังสินค้าไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ	ได้ตรวจสอบสินค้าที่ผ่านออกนอกบริเวณตามรายการข้างต้นถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ [redacted] ผู้รับสินค้า	ลงชื่อ [redacted] เวลา [redacted] รปภ.ผู้ตรวจสอบ



บริษัท นิคมพัฒนารัตนคลังปุ๋ย จำกัด

99 หมู่ที่ 2 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

โทร. 035-364941-43 แฟกซ์ 035-364944

ใบอนุญาตขนสินค้าออกนอกบริเวณ / ใบชั่งน้ำหนัก

เลขที่ WA02569000569

E 11 [redacted] วันที่ 23/02/69

สินธุ์สุวรรณเคมีคัล ([redacted])

คลังสินค้า

อนุญาตให้ [redacted] ขนสินค้าซึ่งได้รับอนุมัติดังรายการต่อไปนี้ผ่านออกนอกบริเวณคลังสินค้าได้

รายการสินค้าและจำนวน	ใบชั่งน้ำหนัก
OD02369000044 21-0-0 3 พ่วง 320.00 กก.	มาดากัสการ์ ชั่งเบา: 19,770.00 กก. (เวลา): 13:44 น. ชั่งหนัก: 34,850.00 กก. (เวลา): 14:43 น. น้ำหนักสุทธิ: 16,080.00 กก. 50.25 กก.
จำนวนรวม 1 รายการ ผู้จ่าย [redacted]	เฉลี่ย
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted] ผู้ชั่งรถ

ได้รับสินค้าตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว หากจำนวนสินค้าไม่ครบตามรายการ คลังสินค้าไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ	ได้ตรวจสอบสินค้าที่ผ่านออกนอกบริเวณตามรายการข้างต้นถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ [redacted]	ลงชื่อ [redacted] เวลา [redacted]



บริษัท นิคมพัฒนารัตนคลังปุ๋ย จำกัด
99 หมู่ที่ 2 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โทร. 035-364941-43 แฟกซ์ 035-364944

ใบอนุญาตขนสินค้าออกนอกบริเวณ / ใบชั่งน้ำหนัก

WVA02569001655

E 4

28/03/69

เลขที่

โกดังที่ ทะเบียนรถ วันที่
สินธุ์สุวรรณเคมีคัล ()

คลังสินค้า

อนุญาตให้ ขนสินค้าซึ่งได้รับอนุมัติดังรายการต่อไปนี้ผ่านออกนอกบริเวณคลังสินค้าได้

รายการสินค้าและจำนวน	ใบชั่งน้ำหนัก
OD05669001562 คีเซอแมก (เม็ค)(jb)	ชั่งเบา: 8,690.00 กก. (เวลา): 09:01 น. ชั่งหนัก: 11,410.00 กก. (เวลา): 09:22 น. น้ำหนัก: 2,720.00 กก. (2.00 จัมโบ้) หัก น้ำหนักกระสอบ: .00 กก. เฉลี่ย น้ำหนักสุทธิ: 2,720.00 กก.
จำนวนรวม 1 รายการ ผู้จ่าย	ลงชื่อ ผู้ชั่งรถ

ได้รับสินค้าตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ ผู้รับสินค้า ผู้อนุญาต	ได้ตรวจสอบสินค้าที่ผ่านออกนอกบริเวณตามรายการข้างต้นถูกต้องแล้ว ลงชื่อ เวลา รปภ.ผู้ตรวจปล่อย
--	---



บริษัท นิคมพัฒนารัตนคลังปุ๋ย จำกัด
99 หมู่ที่ 2 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โทร. 035-364941-43 แฟกซ์ 035-364944

ใบอนุญาตขนสินค้าออกนอกบริเวณ / ใบชั่งน้ำหนัก

WB02569001067

เลขที่

โกดังที่ ทะเบียนรถ วันที่ 02/04/69
สินธุ์สุวรรณเคมีคัล ()

คลังสินค้า

อนุญาตให้ ขนสินค้าซึ่งได้รับอนุมัติดังรายการต่อไปนี้ผ่านออกนอกบริเวณคลังสินค้าได้

รายการสินค้าและจำนวน	ใบชั่งน้ำหนัก
ปุ๋ย 18-46-0 Bulk (ดำ) 31.48 ตัน SP - 55	ชั่งเบา: 18,700.00 กก. (เวลา): 09:05 น. ชั่งหนัก: 50,180.00 กก. (เวลา): 09:37 น. น้ำหนักสุทธิ: 31,480.00 กก.
จำนวนรวม 1 รายการ ผู้จ่าย	ลงชื่อ ผู้ชั่งรถ

ได้รับสินค้าตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว หากจำนวนสินค้าไม่ครบตามรายการ คลังสินค้าไม่ได้รับสินค้า ลงชื่อ ลงชื่อ	ได้ตรวจสอบสินค้าที่ผ่านออกนอกบริเวณตามรายการข้างต้นถูกต้องแล้ว ลงชื่อ เวลา
--	---



บริษัท นิมฟ์สุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด
99 หมู่ที่ 2 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โทร. 035-364941-43 แฟกซ์ 035-364944

ใบอนุญาตขนสินค้าออกนอกบริเวณ / ใบชั่งน้ำหนัก

เลขที่ WA02569002990

โกดังที่ E 11 ทะเบียนรถ [REDACTED] วันที่ 27/05/69

คลังสินค้า

อนุญาตให้ สีนธุ์สุวรรณเคมีคัล ([REDACTED]) ขนสินค้าซึ่งได้รับอนุมัติดังรายการต่อไปนี้ผ่านออกนอกบริเวณคลังสินค้าได้

รายการสินค้าและจำนวน	ใบชั่งน้ำหนัก
OD02369002705 21-0-0(เม็ดไฟม)สามห่วง(ตีฟ้า) 320.00 กก.	เงิน ชั่งเบา: 8.420.00 กก. (เวลา): 09:17 น. ชั่งหนัก: 24,480.00 กก. (เวลา): 09:52 น. น้ำหนักสุทธิ: 16.060.00 กก. เฉลี่ย 50.19 กก.
จำนวนรวม 1 รายการ ผู้จ่าย [REDACTED]	ลงชื่อ [REDACTED] ผู้ชั่งรถ

ได้รับสินค้าตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว

หากจำนวนสินค้าไม่ครบตามรายการ คลังสินค้าไม่ต้องรับ

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้รับสินค้า
ลงชื่อ [REDACTED] ผู้อนุญาต

ได้ตรวจสอบสินค้าที่ผ่านออกนอกบริเวณตามรายการข้างต้นถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ [REDACTED] เวลา [REDACTED]
รปภ.ผู้ตรวจปล่อย



บริษัท นิมฟ์สุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด
99 หมู่ที่ 2 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โทร. 035-364941-43 แฟกซ์ 035-364944

ใบอนุญาตขนสินค้าออกนอกบริเวณ / ใบชั่งน้ำหนัก

เลขที่ WA02569003430

โกดังที่ A 5 ทะเบียนรถ [REDACTED] วันที่ 23/06/69

คลังสินค้า

อนุญาตให้ สีนธุ์สุวรรณเคมีคัล ([REDACTED]) ขนสินค้าซึ่งได้รับอนุมัติดังรายการต่อไปนี้ผ่านออกนอกบริเวณคลังสินค้าได้

รายการสินค้าและจำนวน	ใบชั่งน้ำหนัก
OD02369003199 46-0-0 3 ห่วง 640.00 กก.	ชั่งเบา: 18.060.00 กก. (เวลา): 13:34 น. ชั่งหนัก: 50,210.00 กก. (เวลา): 15:30 น. น้ำหนักสุทธิ: 32.150.00 กก. เฉลี่ย 50.23 กก.
จำนวนรวม 1 รายการ ผู้จ่าย [REDACTED]	ลงชื่อ [REDACTED] ผู้ชั่งรถ

ได้รับสินค้าตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว

หากจำนวนสินค้าไม่ครบตามรายการ คลังสินค้าไม่ต้องรับ

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้รับสินค้า
ลงชื่อ [REDACTED] ผู้อนุญาต

ได้ตรวจสอบสินค้าที่ผ่านออกนอกบริเวณตามรายการข้างต้นถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ [REDACTED] เวลา [REDACTED]



บริษัท นิมฟ์สุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก 5

แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



กรกฎาคม 2569



บริษัท นิมฟ์สุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก 5-1

ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน และตะกอนดิน

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



กรกฎาคม 2569



บริษัท นิมฟ์สุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพน้ำผิวดิน

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



กรกฎาคม 2569

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

รหัสตัวอย่าง : W061/04/69

ประเภทตัวอย่าง : น้ำผิวดิน

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอ็นทิก จำกัด

ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : 3/4 ถนนประเสริฐนุกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 แม่น้ำป่าสักก่อนไหลผ่านโครงการ : วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17 เมษายน 2569

ประมาณ 500 เมตร (เหนือน้ำ) (SW1) : วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 20 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671521 E, 1593639 N : วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 20-27 เมษายน 2569

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling : วันเดือนปีที่รายงานผล : 27 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD. : เวลาเก็บตัวอย่าง : 11.00 น.

เลขทะเบียน : -

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ ¹⁾	ผลการทดสอบ		ค่ามาตรฐาน ²⁾	
					3) ³⁾	4) ⁴⁾
1. อุณหภูมิ (Temperature)	°C	AWWA, 2023 (2550 B)	ในบรรยากาศ 36.1	ในน้ำ 34.3	ไม่สูงกว่าอุณหภูมิ ธรรมชาติเกิน 3 °C	
2. ความเป็นกรด - ด่าง (pH) *	-	AWWA, 2023 (4500-H ⁺ , B)	8.3 ที่ 25 °C		5.0-9.0	
3. ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen)	mg/L	AWWA, 2023 (4500-O, C)	7.4		ไม่น้อยกว่า 4.0	ไม่น้อยกว่า 2.0
4. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/L	AWWA, 2023 (4500-O, C and 5210 B)	1.9		ไม่เกินกว่า 2.0	ไม่เกินกว่า 4.0
5. ไนเตรต-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen)	mg/L	AWWA, 2023 (4500-NO ₃ ⁻ , E)	1.2		ไม่เกินกว่า 5.0	
6. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonia-Nitrogen)	mg/L	AWWA, 2023 (4500-NH ₃ , C)	0.20		ไม่เกินกว่า 0.5	
7. แคดเมียม (Cadmium)	mg/L	AWWA, 2023 (3030 E, 3120 B)	ND ⁷⁾		ไม่เกินกว่า 0.005 ⁵⁾ ไม่เกินกว่า 0.05 ⁶⁾	

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

¹⁾ Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

²⁾ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

³⁾ ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป 2) การเกษตร

⁴⁾ ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ำที่รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป 2) การอุตสาหกรรม

⁵⁾ Cadmium ไม่เกินกว่า 0.005 มก./ลิตร ในน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

⁶⁾ Cadmium ไม่เกินกว่า 0.05 มก./ลิตร ในน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

⁷⁾ ND (Not Detected) โดย Detection Limit ของผลการทดสอบมีดังนี้

Cadmium <0.001 mg/L

Lead <0.004 mg/L

Mercury <0.0001 mg/L

ชื่อผู้บันทึก : นายภควัต เทียมระกิจ

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุภาพร น้อยลา

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0006

B. Manipa

(Manipa Butsee)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

รหัสตัวอย่าง : W061/04/69

ประเภทตัวอย่าง : น้ำผิวดิน

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอ็นทิก จำกัด

ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : 3/4 ถนนประเสริฐนุกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 แม่น้ำป่าสักก่อนไหลผ่านโครงการ วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17 เมษายน 2569

ประมาณ 500 เมตร (เหนือน้ำ) (SW1) วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 20 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671521 E, 1593639 N วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 20-27 เมษายน 2569

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling วันเดือนปีที่รายงานผล : 27 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD. เวลาเก็บตัวอย่าง : 11.00 น.

เลขทะเบียน : -

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ ¹⁾	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน ²⁾	
				3) ³⁾	4) ⁴⁾
8. ตะกั่ว (Lead)	mg/L	AWWA, 2023 (3030 E, 3120 B)	ND ⁷⁾	ไม่เกิน 0.05	
9. ปรอท (Mercury)	mg/L	AWWA, 2023 (3030 E, 3112 B)	ND ⁷⁾	ไม่เกินกว่า 0.002	
10. สารหนู (Arsenic)	mg/L	AWWA, 2023 (3030 E, 3120 B)	0.008	ไม่เกินกว่า 0.01	
11. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	540	ไม่เกินกว่า 20,000	-
12. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	350	ไม่เกินกว่า 4,000	-
13. ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) *	mg/L	AWWA, 2023 (2540 C)	160	-	-

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

¹⁾ Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

²⁾ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

³⁾ ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

1) การอุปโภคและบริโภคโดยตรงผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป 2) การเกษตร

⁴⁾ ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

1) การอุปโภคและบริโภคโดยตรงผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป 2) การอุตสาหกรรม

⁵⁾ Cadmium ไม่เกินกว่า 0.005 มก./ลิตร ในน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

⁶⁾ Cadmium ไม่เกินกว่า 0.05 มก./ลิตร ในน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

⁷⁾ ND (Not Detected) โดย Detection Limit ของผลการทดสอบมีดังนี้

Cadmium <0.001 mg/L

Lead <0.004 mg/L

Mercury <0.0001 mg/L

ชื่อผู้บันทึก : นายภควัต เทียมระกิจ


ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ้มคำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121


ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุภาพร น้อยลา

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0006


(Manipa Butsee)

Technical Team




(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

รหัสตัวอย่าง : W061/04/69

ประเภทตัวอย่าง : น้ำผิวดิน

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอ็นทิก จำกัด

ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : 3/4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 แม่น้ำป่าสักก่อนไหลผ่านโครงการ วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17 เมษายน 2569

ประมาณ 500 เมตร (เหนือหน้า) (SW1) วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 20 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671521 E, 1593639 N วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 20-27 เมษายน 2569

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling วันเดือนปีที่รายงานผล : 27 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD. เวลาเก็บตัวอย่าง : 11.00 น.

เลขทะเบียน : -

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ ¹⁾	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน ²⁾	
				3) ³⁾	4) ⁴⁾
14. ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (Phosphate-Phosphorus)	mg/L	AWWA, 2023 (4500-P, E)	0.01	-	-
15. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	mg/L	AWWA, 2023 (5520 B)	<1	-	-
16. ความโปร่งใสของน้ำ (Transparency)	m	Secchi Disc	0.20	-	-
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		ขุ่น สีเหลือง มีตะกอน			

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

¹⁾ Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

²⁾ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

³⁾ ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

1) การอุปโภคและบริโภคโดยตรงผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป 2) การเกษตร

⁴⁾ ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

1) การอุปโภคและบริโภคโดยตรงผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป 2) การอุตสาหกรรม

⁵⁾ Cadmium ไม่เกินกว่า 0.005 มก./ลิตร ในน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

⁶⁾ Cadmium ไม่เกินกว่า 0.05 มก./ลิตร ในน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

⁷⁾ ND (Not Detected) โดย Detection Limit ของผลการทดสอบมีดังนี้

Cadmium <0.001 mg/L Lead <0.004 mg/L Mercury <0.0001 mg/L

ชื่อผู้บันทึก : นายภควัต เทียมระกิจ

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุภาพร น้อยลา

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0006

B. Manipa

(Manipa Butsee)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

รหัสตัวอย่าง : W062/04/69

ประเภทตัวอย่าง : น้ำผิวดิน

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอ็นทิก จำกัด

ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : 3/4 ถนนประเสริฐนุกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 แม่น้ำป่าสักบริเวณหน้าท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ (SW2) วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17 เมษายน 2569

วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 20 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671226 E, 1593234 N วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 20-27 เมษายน 2569

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling วันเดือนปีที่รายงานผล : 27 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD. เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.30 น.

เลขทะเบียน : -

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ ¹⁾	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน ²⁾	
				3) ³⁾	4) ⁴⁾
1. อุณหภูมิ (Temperature)	°C	AWWA, 2023 (2550 B)	ในบรรยากาศ : 35.9 ในน้ำ : 33.7	ไม่สูงกว่าอุณหภูมิธรรมชาติเกิน 3 °C	
2. ความเป็นกรด - ด่าง (pH) *	-	AWWA, 2023 (4500-H ⁺ , B)	8.3 ที่ 25 °C	5.0-9.0	
3. ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen)	mg/L	AWWA, 2023 (4500-O, C)	7.6	ไม่น้อยกว่า 4.0	ไม่น้อยกว่า 2.0
4. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/L	AWWA, 2023 (4500-O, C and 5210 B)	1.7	ไม่เกินกว่า 2.0	ไม่เกินกว่า 4.0
5. ไนเตรต-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen)	mg/L	AWWA, 2023 (4500-NO ₃ ⁻ , E)	0.3	ไม่เกินกว่า 5.0	
6. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonia-Nitrogen)	mg/L	AWWA, 2023 (4500-NH ₃ , C)	0.45	ไม่เกินกว่า 0.5	
7. แคดเมียม (Cadmium)	mg/L	AWWA, 2023 (3030 E, 3120 B)	ND ⁷⁾	ไม่เกินกว่า 0.005 ⁵⁾ ไม่เกินกว่า 0.05 ⁶⁾	

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

¹⁾ Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

²⁾ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

³⁾ ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

1) การอุปโภคและบริโภคโดยตรงผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป 2) การเกษตร

⁴⁾ ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

1) การอุปโภคและบริโภคโดยตรงผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป 2) การอุตสาหกรรม

⁵⁾ Cadmium ไม่เกินกว่า 0.005 มก./ลิตร ในน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

⁶⁾ Cadmium ไม่เกินกว่า 0.05 มก./ลิตร ในน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

⁷⁾ ND (Not Detected) โดย Detection Limit ของผลการทดสอบมีดังนี้

Cadmium <0.001 mg/L

Lead <0.004 mg/L

Mercury <0.0001 mg/L

Arsenic <0.001 mg/L

ชื่อผู้บันทึก : นายภควัต เทียมระกิจ

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มข้า

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุภาพร น้อยลา

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0006

B. Manipa

(Manipa Butsee)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

รหัสตัวอย่าง : W062/04/69

ประเภทตัวอย่าง : น้ำผิวดิน

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอ็นทิก จำกัด

ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : 3/4 ถนนประเสริฐนุกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 แม่น้ำป่าสักบริเวณหน้าท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ (SW2) วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671226 E, 1593234 N วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 20 เมษายน 2569

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 20-27 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD. วันเดือนปีที่รายงานผล : 27 เมษายน 2569

เลขทะเบียน : - เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.30 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ ¹⁾	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน ²⁾	
				3) ³⁾	4) ⁴⁾
8. ตะกั่ว (Lead)	mg/L	AWWA, 2023 (3030 E, 3120 B)	ND ⁷⁾	ไม่เกิน 0.05	
9.ปรอท (Mercury)	mg/L	AWWA, 2023 (3030 E, 3112 B)	ND ⁷⁾	ไม่เกินกว่า 0.002	
10. สารหนู (Arsenic)	mg/L	AWWA, 2023 (3030 E, 3120 B)	ND ⁷⁾	ไม่เกินกว่า 0.01	
11. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	350	ไม่เกินกว่า 20,000	-
12. แบคทีเรียกลุ่มฟิโคไลฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	280	ไม่เกินกว่า 4,000	-
13. ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) *	mg/L	AWWA, 2023 (2540 C)	159	-	-

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

¹⁾ Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

²⁾ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

³⁾ ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป 2) การเกษตร

⁴⁾ ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป 2) การอุตสาหกรรม

⁵⁾ Cadmium ไม่เกินกว่า 0.005 มก./ลิตร ในน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

⁶⁾ Cadmium ไม่เกินกว่า 0.05 มก./ลิตร ในน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

⁷⁾ ND (Not Detected) โดย Detection Limit ของผลการทดสอบมีดังนี้

Cadmium <0.001 mg/L

Lead <0.004 mg/L

Mercury <0.0001 mg/L

Arsenic <0.001 mg/L

ชื่อผู้บันทึก : นายภควัต เทียมระกิจ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุภาพร น้อยลา

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0006

B. Manipa

(Manipa Butsee)

Technical Team



M. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

รหัสตัวอย่าง : W062/04/69

ประเภทตัวอย่าง : น้ำผิวดิน

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอ็นทิก จำกัด

ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : 3/4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 แม่น้ำป่าสักบริเวณหน้าท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ (SW2) วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671226 E, 1593234 N

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 20 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD. วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 20-27 เมษายน 2569

เลขทะเบียน : - เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.30 น. วันเดือนปีที่รายงานผล : 27 เมษายน 2569

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ ¹⁾	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน ²⁾	
				3) ³⁾	4) ⁴⁾
14. ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (Phosphate-Phosphorus)	mg/L	AWWA, 2023 (4500-P, E)	<0.01	-	-
15. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	mg/L	AWWA, 2023 (5520 B)	<1	-	-
16. ความโปร่งใสของน้ำ (Transparency)	m	Secchi Disc	0.20	-	-
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		ขุ่น สีเหลือง มีตะกอน			

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

¹⁾ Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

²⁾ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

³⁾ ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป 2) การเกษตร

⁴⁾ ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป 2) การอุตสาหกรรม

⁵⁾ Cadmium ไม่เกินกว่า 0.005 มก./ลิตร ในน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

⁶⁾ Cadmium ไม่เกินกว่า 0.05 มก./ลิตร ในน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

⁷⁾ ND (Not Detected) โดย Detection Limit ของผลการทดสอบมีดังนี้

Cadmium <0.001 mg/L

Lead <0.004 mg/L

Mercury <0.0001 mg/L

Arsenic <0.001 mg/L

ชื่อผู้บันทึก : นายภควัต เทียมระกิจ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุภาพร น้อยลา

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มข้า

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0006



(Manipa Butsee)

Technical Team





(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304
รหัสตัวอย่าง : W063/04/69
ประเภทตัวอย่าง : น้ำผิวดิน

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ
ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อลูกค้า : บริษัท เอ็นทิก จำกัด
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : 3/4 ถนนประเสริฐนุกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 แม่น้ำป่าสักไหลผ่านโครงการ ประมาณ 500 เมตร (ท้ายน้ำ) (SW3)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671001 E, 1592854 N
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
เลขทะเบียน : -

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17 เมษายน 2569
วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 20 เมษายน 2569
วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 20-27 เมษายน 2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 27 เมษายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.00 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ ¹⁾	ผลการทดสอบ		ค่ามาตรฐาน ²⁾	
					3) ³⁾	4) ⁴⁾
1. อุณหภูมิ (Temperature)	°C	AWWA, 2023 (2550 B)	ในบรรยากาศ 35.2	ในน้ำ 33.1	ไม่สูงกว่าอุณหภูมิธรรมชาติเกิน 3 °C	
2. ความเป็นกรด - ด่าง (pH) *	-	AWWA, 2023 (4500-H ⁺ , B)	8.4 ที่ 25 °C		5.0-9.0	
3. ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen)	mg/L	AWWA, 2023 (4500-O, C)	7.4		ไม่น้อยกว่า 4.0	ไม่น้อยกว่า 2.0
4. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/L	AWWA, 2023 (4500-O, C and 5210 B)	1.9		ไม่เกินกว่า 2.0	ไม่เกินกว่า 4.0
5. ไนเตรต-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen)	mg/L	AWWA, 2023 (4500-NO ₃ ⁻ , E)	2.0		ไม่เกินกว่า 5.0	
6. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonia-Nitrogen)	mg/L	AWWA, 2023 (4500-NH ₃ , C)	0.34		ไม่เกินกว่า 0.5	
7. แคดเมียม (Cadmium)	mg/L	AWWA, 2023 (3030 E, 3120 B)	ND ⁷⁾		ไม่เกินกว่า 0.005 ⁵⁾ ไม่เกินกว่า 0.05 ⁶⁾	

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

¹⁾ Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

²⁾ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

³⁾ ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

1) การอุปโภคและบริโภคโดยตรงผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป 2) การเกษตร

⁴⁾ ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ำที่รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

1) การอุปโภคและบริโภคโดยตรงผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป 2) การอุตสาหกรรม

⁵⁾ Cadmium ไม่เกินกว่า 0.005 มก./ลิตร ในน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

⁶⁾ Cadmium ไม่เกินกว่า 0.05 มก./ลิตร ในน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

⁷⁾ ND (Not Detected) โดย Detection Limit ของผลการทดสอบมีดังนี้

Cadmium <0.001 mg/L

Lead <0.004 mg/L

Mercury <0.0001 mg/L

Arsenic <0.001 mg/L

ชื่อผู้บันทึก : นายภควัต เทียมระกิจ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุภาพร น้อยลา

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

เลขที่ทะเบียนวิเคราะห์ : ว-326-จ-0006

B. Manipe

(Manipa Butsee)

Technical Team



M. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

รหัสตัวอย่าง : W063/04/69

ประเภทตัวอย่าง : น้ำผิวดิน

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ
ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อลูกค้า : บริษัท เอ็นทิค จำกัด
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : 3/4 ถนนประเสริฐนุกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 แม่น้ำป่าสักไหลผ่านโครงการ ประมาณ 500 เมตร (ท้ายน้ำ) (SW3)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671001 E, 1592854 N
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
เลขทะเบียน : -

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17 เมษายน 2569
วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 20 เมษายน 2569
วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 20-27 เมษายน 2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 27 เมษายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.00 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ ¹⁾	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน ²⁾	
				3) ³⁾	4) ⁴⁾
8. ตะกั่ว (Lead)	mg/L	AWWA, 2023 (3030 E, 3120 B)	ND ⁷⁾	ไม่เกิน 0.05	
9.ปรอท (Mercury)	mg/L	AWWA, 2023 (3030 E, 3112 B)	ND ⁷⁾	ไม่เกินกว่า 0.002	
10. สารหนู (Arsenic)	mg/L	AWWA, 2023 (3030 E, 3120 B)	ND ⁷⁾	ไม่เกินกว่า 0.01	
11. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	1,600	ไม่เกินกว่า 20,000	-
12. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	350	ไม่เกินกว่า 4,000	-
13. ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) *	mg/L	AWWA, 2023 (2540 C)	174	-	-

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

¹⁾ Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

²⁾ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

³⁾ ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป 2) การเกษตร

⁴⁾ ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ำที่รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป 2) การอุตสาหกรรม

⁵⁾ Cadmium ไม่เกินกว่า 0.005 มก./ลิตร ในน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

⁶⁾ Cadmium ไม่เกินกว่า 0.05 มก./ลิตร ในน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

⁷⁾ ND (Not Detected) โดย Detection Limit ของผลการทดสอบมีดังนี้

Cadmium <0.001 mg/L

Lead <0.004 mg/L

Mercury <0.0001 mg/L

Arsenic <0.001 mg/L

ชื่อผู้บันทึก : นายภควัต เทียมระกิจ


ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุภาพร น้อยลา

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0006



(Manipa Butsee)

Technical Team





(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

รหัสตัวอย่าง : W063/04/69

ประเภทตัวอย่าง : น้ำผิวดิน

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอ็นทิก จำกัด

ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : 3/4 ถนนประเสริฐนุกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 3 แม่น้ำป่าสักไหลผ่านโครงการ วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17 เมษายน 2569

ประมาณ 500 เมตร (ท้ายน้ำ) (SW3) วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 20 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671001 E, 1592854 N

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 20-27 เมษายน 2569

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

วันเดือนปีที่รายงานผล : 27 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.00 น.

เลขทะเบียน : -

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ ¹⁾	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน ²⁾	
				3) ³⁾	4) ⁴⁾
14. ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (Phosphate-Phosphorus)	mg/L	AWWA, 2023 (4500-P, E)	<0.01	-	-
15. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	mg/L	AWWA, 2023 (5520 B)	<1	-	-
16. ความโปร่งใสของน้ำ (Transparency)	m	Secchi Disc	0.20	-	-
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		ขุ่น สีเหลือง มีตะกอน			

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

2) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

3) ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

1) การอุปโภคและบริโภคโดยตรงผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป 2) การเกษตร

4) ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ำที่รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

1) การอุปโภคและบริโภคโดยตรงผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป 2) การอุตสาหกรรม

5) Cadmium ไม่เกินกว่า 0.005 มก./ลิตร ในน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

6) Cadmium ไม่เกินกว่า 0.05 มก./ลิตร ในน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

7) ND (Not Detected) โดย Detection Limit ของผลการทดสอบมีดังนี้

Cadmium <0.001 mg/L

Lead <0.004 mg/L

Mercury <0.0001 mg/L

Arsenic <0.001 mg/L

ชื่อผู้บันทึก : นายภควัต เทียมระกิจ

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มข้า

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุภาพร น้อยลา

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0006

B. Mampa

(Manipa Butsee)

Technical Team



M. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor



บริษัท นิมฟ์สุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพตะกอนดิน

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



กรกฎาคม 2569

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904304

รหัสตัวอย่าง : S007/04/69

ประเภทตัวอย่าง : ตะกอนดิน

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอ็นทิก จำกัด

ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : 3/4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

สถานีตรวจวัด : แม่น้ำป่าสักบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 20 เมษายน 2569

นิมฟ์สุวรรณ (SW2) วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 20 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671226 E, 1593234 N วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 20 เมษายน - 09 มิถุนายน 2569

วิธีเก็บตัวอย่าง : Composite Sampling วันเดือนปีที่รายงานผล : 09 มิถุนายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD. เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.30 น.

เลขทะเบียน : -

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบและวิธีอ้างอิง ¹⁾	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. สารหนู (Arsenic)	mg/kg	SW-846 (US.EPA Method 3050 B, 6010 C)	0.673	ไม่เกิน 10
2. แคดเมียม (Cadmium)	mg/kg	SW-846 (US.EPA Method 3050 B, 6010 C)	0.995	ไม่เกิน 1
3. โครเมียม (Chromium)	mg/kg	SW-846 (US.EPA Method 3050 B, 6010 C)	14.066	ไม่เกิน 43.4
4. ทองแดง (Copper)	mg/kg	SW-846 (US.EPA Method 3050 B, 6010 C)	12.459	ไม่เกิน 31.5
5. ตะกั่ว (Lead)	mg/kg	SW-846 (US.EPA Method 3050 B, 6010 C)	11.615	ไม่เกิน 36
6.ปรอท (Mercury)	mg/kg	SW-846 (US.EPA Method 3050 B, 6010 C)	ND ³⁾	ไม่เกิน 0.2
7. นิกเกิล (Nickel)	mg/kg	SW-846 (US.EPA Method 3050 B, 6010 C)	9.464	ไม่เกิน 23
8. สังกะสี (Zinc)	mg/kg	SW-846 (US.EPA Method 3050 B, 6010 C)	12.117	ไม่เกิน 120
9. เหล็ก (Iron)	mg/kg	SW-846 (US.EPA Method 3050 B, 6010 C)	15,207.977	-

หมายเหตุ : ¹⁾ United States Environmental Protection Agency. Test Method of Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Method.

²⁾ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน พ.ศ. 2565

³⁾ ND (Not Detected) โดย Detection Limit ของผลการทดสอบมีดังนี้
Mercury <0.0002 mg/kg

ชื่อผู้บันทึก : นายภควัต เทียมระกิจ

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018


(Manipa Butsee)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor



บริษัท นิมฟ์สุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก 6

แผนปฏิบัติการด้านอุทกพลศาสตร์

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



กรกฎาคม 2569



บริษัท นิมฟ์สุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก 6-1

หนังสือรับรองการตรวจสภาพท่าประจำปี และรายงานการตรวจสอบสภาพ
ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างทำเทียบเรือ

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



กรกฎาคม 2569



ที่ คค ๐๓๑๒/๓๓

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒
๒๓/๑ ถ.อุททอง ต.หอรบใต้
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่ากรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒ ได้ตรวจสอบ
ทำเทียบเรือสำเภาสินค้าขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส จำนวน ๑ ทำ (ตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๕) ซึ่งตั้งอยู่ตำบลไผ่โพ อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามคำร้องของ
บริษัท นิมิตรสุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด ปรากฏว่ามีสภาพมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและเหมาะสมในการใช้

หนังสือฉบับนี้ ให้ถือว่าไม่เกินหนึ่งปี นับจากวันที่ได้รับรองในหนังสือฉบับนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสระบุรี
ผู้อำนวยการรักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒

นาย.....

เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแบบท้ายหนังสือที่ คค ๐๓๑๒/๓๓
ของ บริษัท นิมิตรสุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด
ทำเทียบเรือขนถ่ายสินค้าทั่วไป

๑. ห้ามเท ทิ้ง หรือทำด้วยประการใดๆ ให้ เศษหินค้ำ วัสดุ ขยะ น้ำเสีย หิน กรวด หทราย ดิน โคลน อับเฉา
สิ่งปฏิกูล น้ำปฏิกูล สารเคมีต่าง ๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใด ๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อ
สิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการตันเขิน หรือตกตะกอน หรือสกปรก
ลงสู่แหล่งน้ำ
๒. ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถใช้สอยได้สะดวก
และนำไปขจัดอย่างเหมาะสม พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสะอาดแก่ผู้ใช้บริการท่าเรือ
๓. ต้องดูแลรักษาทำเทียบเรือให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และสะอาดอยู่เสมอ บนทำเทียบเรือต้องไม่มีเศษ
หินค้ำ วัสดุ ขยะ คราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกอื่นใด
๔. ต้องจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ กรณีเกิดอัคคีภัยทั้งที่บริเวณท่าเทียบเรือ
และบริเวณใกล้เคียง
๕. ต้องจัดทำแผนและฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเพลิงไหม้ให้แก่พนักงานอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง

๖. ในการขนถ่ายสินค้าต้องป้องกันมิให้เกิดมลภาวะทางอากาศอันเนื่องมาจากฝุ่นละออง อันเป็นเหตุให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพของผู้ทำงาน หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น โดยกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันให้
ปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้นภายในโครงการไม่เกินค่ามาตรฐานตามที่ราชการกำหนดไว้

๗. ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยตรวจวัดหาปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (total suspended particulate
matter:TSP) ในบรรยากาศบริเวณที่ทำงานภายในโครงการ ๑ จุด และในสถานที่ทำงานในขณะที่มีกิจกรรม ขนถ่าย
สินค้า ๑ จุด และรายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบ ๖ เดือน/ครั้ง

๘. นำทั้งจากกิจกรรมต่อเนื่องในโครงการทำเทียบเรือต้องรวบรวมบำบัดน้ำเสียและตรวจสอบคุณภาพ
น้ำทั้งจากทุกจุดที่ปล่อยออกจากโครงการลงสู่แหล่งน้ำ ด้วยคุณภาพน้ำที่จะตั้งทำการตรวจวัด คือ ค่าความเป็นกรด-
ด่าง (pH) ปริมาณความสกปรกหรือบีโอดี (BOD) ปริมาณสารแขวนลอย (suspended solids) และปริมาณน้ำมันและ
ไขมัน (oil & grease) ความถี่ในการตรวจวัด ๓ เดือน/ครั้ง และรายงานผลการตรวจวัด ให้กรมเจ้าท่าทุกครึ่ง

๙. หากเกิดเหตุการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อดังกล่าวแล้ว เจ้าของโครงการจะต้องรีบดำเนินการแก้ไข
และแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว

๑๐. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมท้ายใบอนุญาต
ใช้ทำเทียบเรือ (ระยะดำเนินการ) ของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด

๑๑. กิจกรรมการขนถ่ายสินค้าที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การทำงานของเครื่องจักร รถแบคโฮขนถ่ายสินค้า
ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ฯลฯ ให้ดำเนินการในช่วงเวลากลางวัน ระหว่าง เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

๑๒. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับอนุญาตรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น ทุกประการ

(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสระบุรี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒
นาย.....

ผู้รับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ

(ลงชื่อ) ผู้รับอนุญาต

(.....)

.....

๑๑. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมท้ายใบอนุญาต
ใช้ทำเหมืองแร่ (ระยะดำเนินการ) ของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด
๑๒. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



ผู้รับอนุญาตรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น ทราบแล้ว

(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคชายฝั่ง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒
จังหวัดนนทบุรี

ผู้รับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ

(ลงชื่อ) ผู้รับอนุญาต

(...../...../.....)

เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแบบท้ายหนังสือที่ คค ๐๓๒/๓๓
ของ บริษัท นิมฟ์สุวรรณคลั่งปั๊ จำกัด
ทำเหมืองแร่หินปูน

๑. ห้ามทำเหมืองแร่หรือทำเหมืองแร่โดยให้เศษหิน วัสดุ ขยะ น้ำเสีย หิน กรวด หาย ดิน โคลน อันอาจ
สิ่งสกปรก น้ำปนเปื้อน สารเคมีต่าง ๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใด ๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิด
เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการตื้นเขิน หรือ
ตกตะกอน หรือสกปรก ลงสู่แหล่งน้ำ
๒. ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถใช้สอยได้สะดวก
และนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสะอาดแก่ผู้ใช้บริการ
ทำเรือ
๓. ต้องดูแลรักษาทำเหมืองแร่ให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และสะอาดอยู่เสมอ บนทำเหมืองเรือต้องไม่มีเศษ
หิน วัสดุ ขยะ คราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกอื่นใด
๔. ต้องจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ กรณีเกิดอัคคีภัยทั้งที่บริเวณท่าเทียบ
เรือและบริเวณใกล้เคียง
๕. ต้องจัดทำแผนและฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเพลิงไหม้ให้แก่พนักงานอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง
๖. การขนถ่ายและลำเลียงหินปูน จะต้องดำเนินการภายในช่องลำเลียงแบบระบบปิด หรือใช้มาตรการ
ควบคุมฝุ่นมิให้ฟุ้งกระจาย เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ดักฝุ่นละอองหรืออุปกรณ์ช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
หินปูน และใช้ผ้าใบซึ่งระหว่งเรือกับท่าเพื่อป้องกันการหกหล่นของเศษวัสดุหรือหินปูนลงสู่แหล่งน้ำ และ
ตรวจสอบอุปกรณ์ดักฝุ่นและทำความสะอาดอย่างน้อย ๓ เดือน/ครั้ง
๗. ห้ามเทกองหินปูนไว้บนหน้าท่า กรณีที่มีการเก็บวางหินปูนหรือมีการเทกองหินปูนภายในท่าเรือ ต้องมี
มาตรการที่สามารถควบคุมมิให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย
๘. ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยตรวจวัดหาปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (Total Suspended Particulate
Matter: TSP) ในบรรยากาศบริเวณที่ทำงานภายในโครงการ ๑ จุด และในสถานที่ทำงานในขณะที่มี
กิจกรรมขนถ่ายหินปูน ๑ จุด และรายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบ ๖ เดือน/ครั้ง
๙. ต้องจัดทำระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำก่อนระบายน้ำออกนอกโครงการ และน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่อเนื่อง
ในโครงการท่าเทียบเรือต้องรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย โดยตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากทุกจุดที่
ปล่อยออกจากโครงการลงสู่แหล่งน้ำ และตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณหน้าท่าเรืออย่างน้อย ๑ จุด ต่อวัน
คุณภาพน้ำที่จะต้องทำการตรวจวัด คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณความสกปรกหรือบีโอดี
(BOD₅) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended solids) และปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) และ
ปริมาณไนโตรเจนรวม (TKN: Total Kjeldahl Nitrogen) ความถี่ในการตรวจวัด ๓ เดือน/ครั้ง และ
รายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทุกครั้งที่
๑๐. หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบ
แก้ไขและแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว


เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแบบบทย่อยที่ คค ๐๓๑๒/๓๓
ของ บริษัท นิคมพัฒนารักษ์บุรี

ทำเนียบเรื่องภายในบริษัท

๑. ห้ามทิ้ง หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้ เศษสีกา วัสดุ ขยะ น้ำเสีย ไขมัน กรวด หวาย ดิน โคลน อื่นๆ สิ่งปฏิกูล น้ำป้อนน้ำ สารเคมีต่าง ๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใด ๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิด เป็นพิษหรือสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการตื่นขึ้น หรือ ตกตะกอน หรือสกปรก ลงสู่แหล่งน้ำ
๒. ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถใช้สอยได้สะดวก และนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสะอาดแก่ผู้ใช้บริการ ทำเรือ
๓. ต้องดูแลรักษาทำเนียบเรือให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และสะอาดอยู่เสมอ บนทำเนียบเรือต้องไม่มีเศษ สีกา วัสดุ ขยะ คราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกอื่นใด
๔. ต้องจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ กรณีเกิดอัคคีภัยทั้งที่บริเวณท่าเทียบ เรือและบริเวณใกล้สีกา
๕. ต้องจัดทำแผนและฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเพลิงไหม้ให้แก่พนักงานอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
๖. การขนถ่ายและลำเลียงสินค้าในบริษัท จะต้องดำเนินการภายในช่องลำเลียงแบบระบบปิด หรือ ใช้ มาตรการควบคุมฝุ่นไม่ให้ฟุ้งกระจาย เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ดักฝุ่นละอองหรืออุปกรณ์ช่วยลดการฟุ้ง กระจายของฝุ่นสีกา และใช้ผ้าใบหรือสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันการหกหล่นของเศษวัสดุหรือสินค้าลง สู่แหล่งน้ำและตรวจสอบอุปกรณ์ดักฝุ่นและทำความสะอาดอย่างน้อย ๓ เดือน/ครั้ง
๗. ระหว่างทำการขนถ่ายสินค้าต้องป้องกันไม่ให้เกิดการะหวาดอากาศอันเนื่องมาจากฝุ่นละออง อันเป็น เหตุให้เกิดเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ทำงาน หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น
๘. หากเกิดปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจาย กรณีที่มีการเก็บวางสินค้าหรือมีการเคลื่อนสินค้าภายในท่าเรือ ต้องมีมาตรการ ที่สามารถควบคุมให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย
๙. ต้องกักกั้นและให้พนักงานหรือผู้ที่ปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้าในเขตสมทมน้ำกาศหรือใช้อุปกรณ์ป้องกัน ฝุ่น (Mask) และเสียงขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
๑๐. ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยตรวจวัดหาปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (Total Suspended Particulate Matter: TSP) ในบรรยากาศบริเวณที่ทำงานภายในโครงการ ๑ จุด และในสถานที่ทำงานในขณะที่มี กิจกรรมขนถ่ายสินค้า ๑ จุด และรายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบ ๖ เดือน/ครั้ง
๑๑. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดแล้วก่อนปล่อยออกสู่โครงการ โดยตรวจวัดค่าดัชนีคุณภาพน้ำ คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณความสกปรกหรือบีโอดี (BOD₅) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended solids) และปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ความถี่ในการตรวจวัด ๓ เดือน/ครั้ง และรายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบทุกครั้ง
๑๒. ต้องจัดทำระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำก่อนระบายน้ำออกนอกโครงการ และน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่อเนื่อง ในโครงการทำเทียบเรือต้องรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อทำการบำบัดให้คุณภาพน้ำตามมาตรฐาน ที่ทางราชการได้กำหนดไว้
๑๓. หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบ รับดำเนินการ แก้ไขและแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว

๑๔. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมท้ายใบอนุญาต ใช้ทำเทียบเรือ (ระยะดำเนินการ) ของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด

๑๕. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคชายฝั่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒

๒๖

ผู้รับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ

(ลงชื่อ) ผู้รับอนุญาต

(...../...../.....)

.....

๑๒. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมท้ายใบอนุญาตให้ทำ
เทียบเรือ (ระยะดำเนินการ) ของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด
๑๓. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



ผู้รับอนุญาตรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น ทุกประการ

(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒

รชช.น.เจ้าท่าหนัน-๒๖

ผู้รับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ

(ลงชื่อ) ผู้รับอนุญาต

(...../...../.....)

...../...../.....

เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแบบท้ายหนังสือที่ ศค ๐๓๑๒/๗๓

ของ บริษัท นิมฟ์สุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด

ทำเทียบเรือขนถ่ายสินค้าเกษตร

- ห้ามเท ทั้ง หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้ เศษสินค้า วัสดุ ขยะ น้ำเสีย หิน กรวด หวาย ดิน โคลน อับเฉา สืบปฏิบัติ น้ำปนเปื้อน สารเคมีต่าง ๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใด ๆ อย่างจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษ ต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการตื่นเต้น หรือตกตะกอน หรือสกปรก ลงสู่แหล่งน้ำ
- ต้องจัดเตรียมขบวนเรือรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้งาน ล้างภายในที่ที่สามารถใช้สอยได้สะดวกและ นำไปกำจัดอย่างเหมาะสม พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสะอาดแก่ผู้ใช้บริการทำเรือ
- ต้องดูแลรักษาทำเทียบเรือให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และสะอาดอยู่เสมอ บนทำเทียบเรือต้องไม่มีเศษสินค้า วัสดุ ขยะ คราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกอื่นใด
- ต้องจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ กรณีเกิดอัคคีภัยทั้งที่บริเวณท่าเทียบเรือและ บริเวณใกล้เคียง
- ต้องจัดทำแผนและฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเพลิงไหม้ให้แกพนักงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- การขนถ่ายและลำเลียงสินค้าเกษตร (เช่น ข้าวสาร แป้งมันสำปะหลัง มันเส้น ฯลฯ) จะต้องดำเนินการภายใน ช่องลำเลียงแบบระบบปิด หรือใช้มาตรการควบคุมฝุ่นไม่ให้กระจาย เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ดักฝุ่นและองหรือ อุปกรณ์ช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นสินค้า ใช้ผ้าใบซึ่งระหว่งเรือกับท่าเพื่อป้องกันกรหกหล่นของเศษวัสดุ หรือสินค้าลงสู่แหล่งน้ำ และตรวจสอบอุปกรณ์ดักฝุ่นและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอหรือน้อยกว่า ๓ เดือน/ครั้ง
- ห้ามเทกองสินค้าไว้บนหน้าท่า กรณีที่มีการเก็บวางสินค้าหรือมีการเทกองสินค้าภายในท่าเรือ ต้องมีมาตรการที่ สามารถควบคุมมิให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย
- ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยตรวจวัดหาปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (Total Suspended Particulate Matter: TSP) ในบรรยากาศบริเวณที่ทำงานภายในโครงการ ๑ จุด และในสถานที่ทำงานในขณะที่มีกิจกรรมขนถ่าย สินค้า ๑ จุด และรายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบ ๖ เดือน/ครั้ง
- ต้องจัดทำระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำก่อนระบายน้ำออกนอกโครงการ และนำทิ้งจากกิจกรรมต่อเนื่องใน โครงการท่าเทียบเรือต้องรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อทำการบำบัดให้มีคุณภาพน้ำตามมาตรฐานที่ทาง ราชการได้กำหนดไว้
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดแล้วก่อนปล่อยออกนอกโครงการ โดยตรวจวัดค่าดัชนีคุณภาพน้ำ คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณความสกปรกหรือบีโอดี (BOD₅) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended solids) และปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ความถี่ในการตรวจวัด ๓ เดือน/ครั้ง และรายงานผลการ ตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบทุกครึ่ง
- หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการจะต้องรับดำเนินการแก้ไข และแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว

เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมบนท้ายหนังสือที่ คค. ๐๓๑๒/๗๓
ของ บริษัท นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ทำเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันดิบ

๑. ห้ามเท ทิ้ง หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้ เศษหินค้ำ วัสดุ ขยะ น้ำเสีย หิน กรวด หทราย ดิน โคลน อับเฉา สิ่งปฏิกูล น้ำปนเปื้อน สารเคมีต่าง ๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใด ๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิด เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการดินขึ้น หรือตกตะกอน หรือ สกปรก ลงสู่แหล่งน้ำ

๒. ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถใช้สอยได้ สะดวกและนำไปจัดอย่างเหมาะสม พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสะอาดแก่ผู้ใช้บริการ ทำเรือ

๓. ต้องดูแลรักษาทำเทียบเรือให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และสะอาดอยู่เสมอ บนทำเทียบเรือต้อง ไม่มีเศษหินค้ำ กากน้ำมันดิบ วัสดุ ขยะ คราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกอื่นใด

๔. ต้องจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ กรณีเกิดอัคคีภัยทั้งที่บริเวณ ทำเทียบเรือและบริเวณใกล้เคียงกัน

๕. ต้องจัดทำแผนและฝึกซ้อมการปฏิบัติการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเพลิงไหม้ให้แก่นักงานอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

๖. ห้ามเทกองสิ่งค้ำไว้บนหน้าท่า กรณีที่มีการเก็บวางสิ่งค้ำหรือมีการเทกองสิ่งค้ำภายในท่าเรือ ต้องมี มาตราการที่สามารถควบคุมมิให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย

๗. ต้องจัดทำระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำก่อนระบายน้ำออกนอกโครงการ และน้ำทิ้งจากกิจกรรม ต่อเนื่องในโครงการทำเทียบเรือต้องรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อทำการบำบัดให้มีคุณภาพน้ำตาม มาตรฐานที่ทางราชการได้กำหนดไว้

๘. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วก่อนปล่อยออกนอกโครงการ โดยตรวจวัดค่าดัชนี คุณภาพน้ำ คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณความสกปรกหรือบีโอดี (BOD₅) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended solids) และปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ความถี่ในการตรวจวัด ๓ เดือน/ครั้ง และรายงานผลการตรวจวัดให้การแม่เจ้าท่าทราบทุกครั้ง

๑๑. ต้องตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะที่ใช้ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ

๑๒. หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการจะต้องรีบ ดำเนินการแก้ไขและแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว

๑๓. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม

๑๔. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคชายฝั่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒

ผู้รับอนุญาตทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้น

ลงชื่อ

(.....)

.....



ที่ คค ๐๓๑๒/๗๔

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒
๒๓/๑ ถ.อุททอง ต.หอรบ ต.ไชย
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่ากรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒ ได้ตรวจสอบ
ทำเทียบเรือรับส่งสินค้าขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส จำนวน ๑ ท่า (ตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๐๒/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๕) ซึ่งตั้งอยู่ตำบลไผ่โพ อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามคำร้องของ
บริษัท นิรมิตสุวรรณคลังปิ๊ญ จำกัด ปรากฏว่ามีสภาพมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและเหมาะสมในการใช้

หนังสือฉบับนี้ ให้มีอายุไม่เกินหนึ่งปี นับจากวันที่ได้รับรองขึ้นหนังสือฉบับนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒



เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแบบท้ายหนังสือที่ คค ๐๓๑๒/๗๔
ของ บริษัท นิรมิตสุวรรณคลังปิ๊ญ จำกัด
ทำเทียบเรือขนถ่ายสินค้าทั่วไป

- ๑.ห้ามทิ้ง หรือทำด้วยประการใดๆ ให้ เศษสินค้า วัสดุ ขยะ น้ำเสีย หิน กวด หวาย ดิน โคลน อับเฉา
สิ่งปฏิกูล น้ำนํ้ามัน สารเคมีต่าง ๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใด ๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อ
สิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการตื้นเขิน หรือตกตะกอน หรือสกปรก
ลงสู่แหล่งน้ำ
- ๒.ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอต่อการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถใส่สอยได้สะดวก
และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสะอาดแก่ผู้ใช้บริการท่าเรือ
- ๓.ต้องดูแลรักษาทำเทียบเรือให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และสะอาดอยู่เสมอ บนท่าเทียบเรือต้องไม่มีเศษ
สินค้า วัสดุ ขยะ คราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกอื่นใด
- ๔.ต้องจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ กรณีเกิดอัคคีภัยทั้งที่บริเวณท่าเทียบเรือ
และบริเวณใกล้เคียงสินค้า
- ๕.ต้องจัดทำแผนและฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเพลิงไหม้ให้แก่นักงานอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง
- ๖.ในการขนถ่ายสินค้าต้องป้องกันมิให้เกิดมลภาวะทางอากาศอันเนื่องมาจากฝุ่นละออง อันเป็นเหตุให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพของผู้ทำงาน หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น โดยกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันให้
ปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้นภายในโครงการไม่เกินค่ามาตรฐานตามที่ราชการกำหนดไว้
- ๗.ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยตรวจวัดหาปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (total suspended particulate
matter:TSP) ในบรรยากาศบริเวณที่ทำงานภายในโครงการ ๑ จุด และในสถานที่ทำงานในขณะที่มีกิจกรรม ขนถ่าย
สินค้า ๑ จุด และรายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบ ๖ เดือน/ครั้ง
- ๘.นี้ทั้งจากกิจกรรมต่อเนื่องในโครงการทำเทียบเรือต้องรวบรวมแจ้งระบบบำบัดน้ำเสียและตรวจสอบคุณภาพ
น้ำทั้งจากทุกจุดที่ปล่อยออกจากโครงการลงสู่แหล่งน้ำ ดัชนีคุณภาพน้ำที่จะต้องทำการตรวจวัด คือ ค่าความเป็นกรด-
ด่าง (pH) ปริมาณความสกปรกหรือบีโอดี (BOD) ปริมาณสารแขวนลอย (suspended solids) และปริมาณน้ำมันและ
ไขมัน (oil & grease) ความถี่ในการตรวจวัด ๓ เดือน/ครั้ง และรายงานผลการตรวจวัด ให้กรมเจ้าท่าทุกครึ่ง
ปี
- ๙.หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริเวณลัดลอม เจ้าของโครงการจะต้องรับดำเนินการแก้ไข
และแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว

๑๐.ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมท้ายใบอนุญาต
ใช้ท่าเทียบเรือ (ระยะดำเนินการ) ของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด

๑๑. กิจกรรมการขนถ่ายสินค้าที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การทำงานของเครื่องจักร รถแบคโฮขนถ่ายสินค้า
ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ฯลฯ ให้ดำเนินการในช่วงเวลากลางวัน ระหว่าง เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.

๑๒.ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับอนุญาตรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น ทุกประการ

(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒

(ลงชื่อ)

ผู้รับอนุญาต

เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแบบบทยกหนังสือที่ คค ๐๓๑๒/๗๔

ของ บริษัท นิมฟ์สุวรรณคลึงปุ๋ย จำกัด

ทำเทียบเรือขนถ่ายปุ๋ย

- ห้ามเท ทั้ง หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้ เศษสินค้า วัสดุ ขยะ น้ำเสีย ทิน กรวด หวาย ดิน โคลน อับเฉา สิ่งปฏิกูล น้ำปนเปื้อน สารเคมีต่าง ๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใด ๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิด เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการกีดขวางเดินเรือ หรือตกตะกอน หรือสกปรก ลงสู่แหล่งน้ำ
- ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถใช้สอยได้สะดวก และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสะอาดแก่ผู้ใช้บริการท่าเรือ
- ต้องดูแลรักษาทำเทียบเรือให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และสะอาดอยู่เสมอ บนทำเทียบเรือต้องไม่มีเศษ สินค้า วัสดุ ขยะ คราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกอื่นใด
- ต้องจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ กรณีเกิดอัคคีภัยทั้งที่บริเวณท่าเทียบเรือและบริเวณใกล้เคียง
- ต้องจัดทำแผนและฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเพลิงไหม้ให้แก่พนักงานอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
- การขนถ่ายและลำเลียงสินค้าปุ๋ย จะต้องดำเนินการภายในช่องลำเลียงแบบระบบปิด หรือใช้มาตรการควบคุมฝุ่นไม่ให้ฟุ้งกระจาย เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ดักฝุ่นละอองหรืออุปกรณ์ช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น สินค้า และใช้ผ้าใบบังแสงระหว่างเรือกับท่าเพื่อป้องกันการหกส่นของเศษวัสดุหรือสินค้าลงสู่แหล่งน้ำ และตรวจสอบอุปกรณ์ดักฝุ่นและทำความสะอาดอย่างน้อย ๓ เดือน/ครั้ง
- ห้ามเทกองสินค้าไว้บนหน้าท่า กรณีที่มีการเก็บวางสินค้าหรือมีการเทกองสินค้าภายในท่าเรือ ต้องมีมาตรการที่สามารถควบคุมมิให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย
- ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยตรวจวัดหาปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (Total Suspended Particulate Matter: TSP) ในบรรยากาศบริเวณที่ทำงานภายในโครงการ ๑ จุด และในสถานที่ทำงานในขณะที่มีกิจกรรมขนถ่ายสินค้า ๑ จุด และรายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบ ๖ เดือน/ครั้ง
- ต้องจัดทำระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำก่อนระบายน้ำออกนอกโครงการ และน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่อเนื่องในโครงการท่าเทียบเรือต้องรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย โดยตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากทุกจุดที่ปล่อยออกจากโครงการลงสู่แหล่งน้ำ และตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณหน้าท่าเรืออย่างน้อย ๑ จุด ดังนี้ คุณภาพน้ำที่จะต้องทำการตรวจวัด คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณความสกปรกหรือบีโอดี (BOD) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended solids) และปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) และปริมาณไนโตรเจนรวม (TKN: Total Kjeldahl Nitrogen) ความถี่ในการตรวจวัด ๓ เดือน/ครั้ง และรายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทุกครั้ง
- หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเจ้าของโครงการจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขและแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว

- ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมท้ายใบอนุญาต ใช้ทำเทียบเรือ (ระยะดำเนินการ) ของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด
- ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับอนุญาตรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น ทุกประการ



(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒

ผู้รับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ

(ลงชื่อ) ผู้รับอนุญาต

(...../...../.....)

๑๒. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมท้ายใบอนุญาตใช้ท่าเทียบเรือ (ระยะดำเนินการ) ของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด
๑๓. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับอนุญาตรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น ทุกประการ



(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคย่อยเขต รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒

ผู้รับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ

(ลงชื่อ) ผู้รับอนุญาต

(...../...../.....)

...../...../.....

เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแบบท้ายหนังสือที่ คค ๐๓๑๒/๗๔
ของ บริษัท นิมิตรสิ่งแวดล้อมคลังปิยะ จำกัด
ทำเทียบเรือขนถ่ายสินค้าเกษตร

๑. ห้ามเท ทั้ง หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้ เศษสินค้า วัสดุ ขยะ น้ำเสีย หิน กรวด หวาย ดิน โคลน อับเฉา สิ่งปฏิกูล น้ำปนเปื้อน สารเคมีต่าง ๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใด ๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษ ต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการคันเหิน หรือตกตะกอน หรือสกปรก ลงสู่แหล่งน้ำ
๒. ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถใช้สอยได้สะดวกและนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสะอาดแก่ผู้ใช้บริการท่าเรือ
๓. ต้องดูแลรักษาทำเทียบเรือให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และสะอาดอยู่เสมอ บนท่าเทียบเรือต้องไม่มีเศษสินค้า วัสดุ ขยะ คราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกอื่นใด
๔. ต้องจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ กรณีเกิดอัคคีภัยทั้งที่บริเวณท่าเทียบเรือและบริเวณใกล้เคียง
๕. ต้องจัดทำแผนและฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเพลิงไหม้ใหม่ให้แก่นักงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. การขนถ่ายและลำเลียงสินค้าเกษตร (เช่น ข้าวสาร แป้งมันสำปะหลัง มันเส้น ฯลฯ) จะต้องดำเนินการภายในช่องลำเลียงแบบระบบปิด หรือใช้มาตรการควบคุมผู้มีให้ฟังก์กระจาย เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ดักฝุ่นและของหรืออุปกรณ์ช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นสินค้า ใช้ผ้าใบซึ่งระหว่งเรือกับท่าเพื่อป้องกันการหกหล่นของเศษวัสดุหรือสินค้าลงสู่แหล่งน้ำ และตรวจสอบอุปกรณ์ดักฝุ่นและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอหรืออย่างน้อย ๓ เดือน/ครั้ง
๗. ห้ามเทกองสินค้าไว้บนหน้าท่า กรณีที่มีการเก็บวางสินค้าหรือมีการเทกองสินค้าภายในท่าเรือ ต้องมีมาตรการที่สามารถควบคุมให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย
๘. ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยตรวจวัดหาปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (Total Suspended Particulate Matter: TSP) ในบรรยากาศบริเวณที่ทำงานภายในโครงการ ๑ จุด และในสถานที่ทำงานในขณะที่มีกิจกรรมขนถ่ายสินค้า ๑ จุด และรายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบ และนำทั้งจากกิจกรรมต่อเนื่องใน ต้องจัดทำระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำออกนอกโครงการ และนำทั้งจากกิจกรรมต่อเนื่องในโครงการทำเทียบเรือต้องรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อทำการบำบัดให้คุณภาพน้ำตามมาตรฐานที่ทางราชการได้กำหนดไว้
๑๐. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดแล้วก่อนปล่อยออกนอกโครงการ โดยตรวจวัดค่าดัชนีคุณภาพน้ำ คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณความสกปรกหรือบีโอดี (BOD₅) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended solids) และปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ความถี่ในการตรวจวัด ๓ เดือน/ครั้ง และรายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบทุกครั้ง
๑๑. หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการจะต้องรับดำเนินการแก้ไข และแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว

เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแนบท้ายหนังสือที่ คค. ๐๓๑๒/๗๔
ของ บริษัท นิคมอุตสาหกรรมคลังปิ๋ย จำกัด
ทำเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันดิบ

๑. ห้ามเท ทั้ง หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้ เศษสินค้า วัสดุ ขยะ น้ำเสีย หิน กรวด หทราย ดิน โคลน อับเฉา สิ่งปฏิกูล น้ำมันนํ้ามัน สารเคมีต่าง ๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใด ๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิด เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการตื่นเงิน หรือตกตะกอน หรือ สกปรก ลงสู่แหล่งน้ำ
๒. ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถใช้สอยได้ สะดวกและนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสะอาดแก่ผู้ใช้บริการ ทำเรือ
๓. ต้องดูแลรักษาทำเทียบเรือให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และสะอาดอยู่เสมอ บนทำเทียบเรือต้อง ไม่มีเศษสินค้า กากน้ำตา วัสดุ ขยะ คราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกอื่นใด
๔. ต้องจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ กรณีเกิดอัคคีภัยทั้งที่บริเวณ ทำเทียบเรือและบริเวณใกล้เคียง
๕. ต้องจัดทำแผนและฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเพลิงไหม้ให้แก่นักงานอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
๖. ห้ามเทกองสินค้าไว้บนหน้าท่า กรณีที่มีการเก็บวางสินค้าหรือมีการเทกองสินค้าภายในท่าเรือ ต้องมี มาตราการที่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย
๗. ต้องจัดทำระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำก่อนระบายน้ำออกนอกโครงการ และนำทิ้งจากกิจกรรม ต่อเนื่องในโครงการทำเทียบเรือต้องรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อทำการบำบัดให้มีคุณภาพน้ำตาม มาตรฐานที่ทางราชการได้กำหนดไว้
๘. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดแล้วก่อนปล่อยออกนอกโครงการ โดยตรวจวัดค่าดัชนี คุณภาพน้ำ คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณความสกปรกหรือบีโอดี (BOD₅) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended solids) และปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ความถี่ในการตรวจวัด ๓ เดือน/ครั้ง และรายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบทุกครั้ง
๑๑. ต้องตรวจสอบท่อขนถ่ายน้ำมันจากนํ้าตาลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
๑๒. หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการจะต้องรีบ ดำเนินการแก้ไขและแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว
๑๓. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการจะต้องรับ ทำข้อบัญญัติใช้ทำเทียบเรือ (ระยะดำเนินการ) ของกรมเจ้าท่าโดยเคร่งครัด
๑๔. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคस्थायียา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคस्थायียา

ผู้รับอนุญาตรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้น อนุพัชรวิภากร

ลงชื่อ

(.....)

.....



ที่ คค ๐๓๑๒/๗๕

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒
๒๓/๑ ถ.อุททอง ต.หอรบใต้
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่ากรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒ ได้ตรวจสอบ
ทำทะเบียนเรือรับส่งสินค้าขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส จำนวน ๑ ท่า (ตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๐๓/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๕) ซึ่งตั้งอยู่ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามคำร้องของ
บริษัท นิมิตรสุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด ปรากฏว่าสภาพน้ำมันคงแข็งแรงปลอดภัยและเหมาะสมในการใช้

หนังสือฉบับนี้ ให้มีอายุไม่เกินหนึ่งปี นับจากวันที่ได้รับรองในหนังสือฉบับนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคนครศรีอยุธยา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒

เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแบบท้ายหนังสือที่ คค ๐๓๑๒/๗๕
ของ บริษัท นิมิตรสุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด
ทำทะเบียนเรือขนถ่ายสินค้าทั่วไป

๑. ห้ามเท ทิ้ง หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้ เศษหินค้ำ วัสดุ ขยะ น้ำเสีย หิน กรวด หทราย ดิน โคลน อับเฉา
สิ่งปฏิกูล น้ำปฏิกูล สารเคมีต่าง ๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใด ๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อ
สิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการตันเขิน หรือตกตะกอน หรือสกปรก
ลงสู่แหล่งน้ำ

๒. ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้งาน จิตวาในที่สามารถใช้สอยได้สะดวก
และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสะอาดแก่ผู้ใช้บริการท่าเรือ

๓. ต้องดูแลรักษาท่าเทียบเรือให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และสะอาดอยู่เสมอ บนท่าเทียบเรือต้องไม่มีเศษ
สินค้า วัสดุ ขยะ คราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกอื่นใด

๔. ต้องจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ กรณีเกิดอัคคีภัยทั้งบริเวณท่าเทียบเรือ
และบริเวณใกล้เคียงสินค้า

๕. ต้องจัดทำแผนและฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเพลิงไหม้ให้แก่พนักงานอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง

๖. ในการขนถ่ายสินค้าต้องป้องกันมิให้เกิดมลภาวะทางอากาศอันเนื่องมาจากฝุ่นละออง อันเป็นเหตุให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพของผู้ทำงาน หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น โดยกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันให้
ปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้นภายในโครงการไม่เกินค่ามาตรฐานตามที่ราชการกำหนดไว้

๗. ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยตรวจวัดหาปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (total suspended particulate
matter:TSP) ในบรรยากาศบริเวณที่ทำงานภายในโครงการ ๑ จุด และในสถานที่ทำงานในขณะที่มีกิจกรรม ขนถ่าย
สินค้า ๑ จุด และรายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบ ๒ เดือน/ครั้ง

๘. นำทั้งจากกิจกรรมต่อเนื่องไม่โครงการท่าเทียบเรือต้องรวบรวมเข้ระบบบำบัดน้ำเสียและตรวจสอบคุณภาพ
น้ำทั้งจากทุกจุดที่ปล่อยออกจากโครงการลงสู่แหล่งน้ำ ด้วยคุณภาพน้ำที่จะต้องทำการตรวจวัด คือ ค่าความเป็นกรด-
ด่าง (pH) ปริมาณความสกปรกหรือบีโอดี (BOD) ปริมาณสารแขวนลอย (suspended solids) และปริมาณน้ำมันและ
ไขมัน (oil & grease) ความถี่ในการตรวจวัด ๓ เดือน/ครั้ง และรายงานผลการตรวจวัด ให้กรมเจ้าท่าทุกครั้งที่
ไขหมัน (oil & grease) ความถี่ในการตรวจวัด ๓ เดือน/ครั้ง และรายงานผลการตรวจวัด ให้กรมเจ้าท่าทุกครั้งที่

๙. หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการจะต้องรีบดำเนินการแก้ไข
และแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว

๑๐. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมท้ายใบอนุญาต
ใช้ท่าเทียบเรือ (ระยะดำเนินการ) ของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด

๑๑. กิจกรรมการขนถ่ายสินค้าที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การทำงานของเครื่องจักร รถยนต์โยขนถ่ายสินค้า
ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ฯลฯ ให้ดำเนินการในช่วงเวลากลางวัน ระหว่าง เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.

๑๒. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับอนุญาตรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น ทุกประการ

(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคนครศรีอยุธยา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒


ผู้รับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ

(ลงชื่อ)ผู้รับอนุญาต

(.....)

.....

๑๑. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมท้ายใบอนุญาต
ใช้ทำเหมืองแร่ (ระยะดำเนินการ) ของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด
๑๒. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับอนุญาตรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น ทดสอบ
(ลงชื่อ)  (ลงชื่อ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ

(ลงชื่อ) ผู้รับอนุญาต
(.....)
...../...../.....

เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแบบท้ายหนังสือที่ คค ๐๓๒/ ๗๔
ของ บริษัท นิคมอุตสาหกรรมชัยภูมิ
ทำเหมืองแร่หินปูน

๑. ห้ามทิ้ง หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้เศษหิน หิน กรวด หวาย ดิน โคลน อับเฉา
สิ่งปฏิกูล น้ำบนถนน สารเคมีต่าง ๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใด ๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิด
เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการตื้นเขิน หรือ
ตกตะกอน หรือสกปรก ลงสู่แหล่งน้ำ
๒. ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์หรือสิ่งของให้เพียงพอต่อการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถใช้สอยได้สะดวก
และนำไปจัดอย่างเหมาะสม พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสะอาดแก่ผู้ใช้บริการ
ทำเรือ
๓. ต้องดูแลรักษาทำเหมืองให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และสะอาดอยู่เสมอ บนทำเหมืองเรือต้องไม่มีเศษ
หิน หิน กรวด หวาย หรือสิ่งสกปรกอื่นใด
๔. ต้องจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ กรณีเกิดอัคคีภัยทั้งบริเวณท่าเทียบ
เรือและบริเวณใกล้เคียง
๕. ต้องจัดทำแผนและฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเพลิงไหม้ให้แก่พนักงานอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง
๖. การขนถ่ายและลำเลียงหินปูน จะต้องดำเนินการภายในช่องลำเลียงแบบระบบปิด หรือใช้มาตรการ
ควบคุมฝุ่นไม่ให้ฟุ้งกระจาย เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ดักฝุ่นละอองหรืออุปกรณ์ช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
หินปูน และใช้ผ้าใบซึ่งระหว่งเรือกับท่าเพื่อป้องกันการหกหล่นของเศษวัสดุหรือหินปูนลงสู่แหล่งน้ำ และ
ตรวจสอบอุปกรณ์ดักฝุ่นและทำความสะอาดอย่างน้อย ๓ เดือน/ครั้ง
๗. ห้ามเทกองหินปูนไว้บนหน้าท่า กรณีที่มีการเก็บวางหินปูนหรือมีการเทกองหินปูนภายในท่าเรือ ต้องมี
มาตรการที่สามารถควบคุมให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย
๘. ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยตรวจวัดหาปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (Total Suspended Particulate
Matter: TSP) ในบรรยากาศบริเวณที่ทำงานภายในโครงการ ๑ จุด และในสถานที่ทำงานในขณะที่มี
กิจกรรมขนถ่ายหินปูน ๑ จุด และรายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบ ๖ เดือน/ครั้ง
๙. ต้องจัดทำระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำก่อนระบายน้ำออกนอกโครงการ และน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่อเนื่อง
ในโครงการท่าเทียบเรือต้องรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย โดยตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากทุกจุดที่
ปล่อยออกจากโครงการลงสู่แหล่งน้ำ และตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณหน้าท่าเรืออย่างน้อย ๑ จุด ต่อวัน
คุณภาพน้ำที่จะต้องทำการตรวจวัด คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณความสกปรกหรือบีโอดี
(BOD) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended solids) และปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) และ
ปริมาณไนโตรเจนรวม (TKN: Total Kjeldahl Nitrogen) ความถี่ในการตรวจวัด ๓ เดือน/ครั้ง และ
รายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทุกครั้งที่
๑๐. หากเกิดเหตุการณืใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเจ้าของโครงการจะต้องรีบดำเนินการ
แก้ไขและแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว

๑๔. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมท้ายใบอนุญาต
ใช้ทำเหมืองแร่ (ระยะดำเนินการ) ของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด

๑๕. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



ผู้รับอนุญาตรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น พิกัดประมง
(ลงชื่อ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ

(ลงชื่อ) ผู้รับอนุญาต
(...../...../.....)

เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแบบบทย่อยที่ คค ๐๓๑๒/๗๔ ของ บริษัท นิคมอุตสาหกรรมคลังปิ๋ย จำกัด ทำเทียบเรื่องขนถ่ายปูนซีเมนต์

- ห้ามทำเหมืองหรือทำตัวแปรการใด ๆ ให้เศษหิน วัสดุ ขยะ น้ำเสีย หิน กรวด หวาย ดิน โคลน อับเฉา สิ่งปฏิกูล น้ำปนเปื้อน สารเคมีต่าง ๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใด ๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิด เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการคันเขิน หรือ ตกตะกอน หรือสกปรก ลงสู่แหล่งน้ำ
- ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถใช้สอยได้สะดวก และนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสะอาดแก่ผู้ใช้บริการ ทำเรือ
- ต้องดูแลรักษาทำเทียบเรือให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และสะอาดอยู่เสมอ บนทำเทียบเรือต้องไม่มีเศษ ลินค่า วัสดุ ขยะ คราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกอื่นใด
- ต้องจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ กรณีเกิดอัคคีภัยที่บริเวณทำเทียบ เรือและบริเวณใกล้เคียง
- ต้องจัดทำแผนและฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเพลิงไหม้ให้แก่พนักงานอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
- การขนถ่ายและลำเลียงปูนซีเมนต์ จะต้องดำเนินการภายในช่องลำเลียงแบบระบบปิด หรือ ใช้ มาตรการควบคุมฝุ่นไม่ให้ฟุ้งกระจาย เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ดักฝุ่นและของหรืออุปกรณ์ช่วยลดการฟุ้ง กระจายของฝุ่นลีนค่า และใช้ผ้าใบหรือพลาสติกคลุมเพื่อป้องกันการพัดพอสารพิษหรือสารอันตรายสู่แหล่งน้ำและตรวจสอบอุปกรณ์ดักฝุ่นและทำความสะอาดอย่างน้อย ๓ เดือน/ครั้ง
- ระหว่างทำการขนถ่ายปูนซีเมนต์ต้องป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะทางอากาศอันเนื่องมาจากฝุ่นละออง อันเป็น เหตุให้เกิดเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ทำงาน หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น
- หากเกิดเหตุฉุกเฉินค่าไว้บนหน้าท่า กรณีที่มีการเก็บวางปูนซีเมนต์หรือมีการขนถ่ายปูนซีเมนต์ในท่าเรือ ต้องมีมาตรการ ที่สามารถควบคุมมิให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย
- ต้องกำกับดูแลให้พนักงานหรือผู้ที่ปฏิบัติงานขนถ่ายปูนซีเมนต์สวมหน้ากากหรือใช้อุปกรณ์ป้องกัน ฝุ่น (Mask) และเสียงขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
- ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยตรวจวัดหาปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (Total Suspended Particulate Matter: TSP) ในบรรยากาศบริเวณที่ทำงานภายในโครงการ ๑ จุด และในสถานที่ทำงานในขณะที่มี กิจกรรมขนถ่ายปูนซีเมนต์ ๑ จุด และรายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบ ๖ เดือน/ครั้ง
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วก่อนปล่อยออกสู่โครงการ โดยตรวจวัดค่าดัชนีคุณภาพน้ำ คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณความสกปรกหรือบีโอดี (BOD₅) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended solids) และปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ความถี่ในการตรวจวัด ๓ เดือน/ครั้ง และรายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบทุกครั้ง
- ต้องจัดทำระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำก่อนระบายน้ำออกนอกโครงการ และน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่อเนื่อง ในโครงการทำเทียบเรือต้องรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อทำการบำบัดให้มีคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน ที่ทางราชการได้กำหนดไว้
- หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบการ แก้ไขและแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว

๑๒. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมท้ายใบอนุญาตใช้ทำ
เหมืองแร่ (ระยะดำเนินการ) ของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด
๑๓. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



ผู้รับอนุญาตรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น ทุกประการ

(ลงชื่อ)



ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมมลพิษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒

.....

ผู้รับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ

(ลงชื่อ)

(.....)

...../...../.....

เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแนบท้ายหนังสือที่ คค ๐๓๒/๗๔

ของ บริษัท นิมิตรสุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด

ทำเทียบเรื่องขนถ่ายสินค้าเกษตร

- ห้ามเท ทั้ง หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้ เศษสินค้า วัสดุ ขยะ น้ำเสีย หิน กรวด หวาย ดิน โคลน อับเฉา สิ่งปฏิกูล น้ำปนเปื้อน สารเคมีต่าง ๆ น้ำขุ่นและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใด ๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษ ต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการคันดินเขิน หรือตกตะกอน หรือสกปรก ลงสู่แหล่งน้ำ
- ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถใส่สอยได้สะดวกและนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสะอาดแก่ผู้ใช้บริการทำเรือ
- ต้องดูแลรักษาทำเทียบเรือให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และสะอาดอยู่เสมอ บนทำเทียบเรือต้องไม่มีเศษสินค้า วัสดุ ขยะ คราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกอื่นใด
- ต้องจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ กรณีเกิดอัคคีภัยทั้งที่บริเวณทำเทียบเรือและบริเวณใกล้เคียงสินค้า
- ต้องจัดทำแผนและฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเพลิงไหม้ให้แก่นักงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- การขนถ่ายและลำเลียงสินค้าเกษตร (เช่น ข้าวสาร แป้งมันสำปะหลัง มันเส้น ฯลฯ) จะต้องดำเนินการภายในช่องลำเลียงแบบระบบปิด หรือใช้มาตรการควบคุมฝุ่นไม่ให้ฟุ้งกระจาย เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ดักฝุ่นละอองหรืออุปกรณ์ช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นสินค้า ใช้ผ้าใบซึ่งระหว่งเรือกับท่าเพื่อป้องกันการหกหล่นของเศษวัสดุ หรือสินค้าลงสู่แหล่งน้ำ และตรวจสอบอุปกรณ์ดักฝุ่นและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอหรืออย่างน้อย ๓ เดือน/ครั้ง
- ห้ามเทกองสินค้าไว้บนหน้าท่า กรณีที่มีการเก็บวางสินค้าหรือมีการเทกองสินค้าภายในท่าเรือ ต้องมีมาตรการที่สามารถควบคุมให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย
- ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยตรวจวัดหาปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (Total Suspended Particulate Matter: TSP) ในบรรยากาศบริเวณที่ทำงานภายในโครงการ ๑ จุด และในสถานที่ทำงานในขณะที่มีกิจกรรมขนถ่ายสินค้า ๑ จุด และรายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบ ๖ เดือน/ครั้ง
- ต้องจัดทำระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำก่อนระบายน้ำออกนอกโครงการ และน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่อเนื่องในโครงการทำเทียบเรือต้องรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อทำการบำบัดให้คุณภาพน้ำตามมาตรฐานที่ทางราชการได้กำหนดไว้
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดแล้วก่อนปล่อยออกนอกโครงการ โดยตรวจวัดค่าดัชนีคุณภาพน้ำ คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณความสกปรกหรือบีโอดี (BOD₅) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended solids) และปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ความถี่ในการตรวจวัด ๓ เดือน/ครั้ง และรายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบทุกครึ่ง
- หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการจะต้องรับดำเนินการแก้ไข และแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว

เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมบนท้ายหนังสือที่ คค. ๐๓๑๒/ ๓๕
ของ บริษัท นิเมสสุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด
ทำเทียบเรือนถายน้ำตาล

๑. ห้ามเท ทั้ง หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้ เศษสินค้า วัสดุ ขยะ น้ำเสีย หิน กรวด หทราย ดิน โคลน อับเฉา สิ่งปฏิกูล น้ำปนน้ำมัน สารเคมีต่าง ๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใด ๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิด เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการตื้นเขิน หรือตกตะกอน หรือ สกปรก ลงสู่แหล่งน้ำ

๒. ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถใช้สอยได้ สะดวกและนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสะอาดแก่ผู้ใช้บริการ ทำเรือ

๓. ต้องดูแลรักษาทำเทียบเรือให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และสะอาดอยู่เสมอ บนทำเทียบเรือต้อง ไม่มีเศษสินค้า กากน้ำตาล วัสดุ ขยะ คราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกอื่นใด

๔. ต้องจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ กรณีเกิดอัคคีภัยทั้งที่บริเวณ ทำเทียบเรือและบริเวณใกล้เคียงสินค้า

๕. ต้องจัดทำแผนและฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเพลิงไหม้ให้แก่นักงานอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

๖. ห้ามเทกองสินค้าไว้บนหน้าท่า กรณีที่มีการเก็บวางสินค้าหรือมีการเทกองสินค้าภายในท่าเรือ ต้องมี มาตรการที่สามารถควบคุมให้มีผู้ได้ผู้พ้นผู้กระจาย

๗. ต้องจัดทำระบบระบายน้ำและป้องกันก่อนระบายน้ำออกนอกโครงการ และน้ำทิ้งจากกิจกรรม ต่อเนื่องในโครงการทำเทียบเรือต้องรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อทำการบำบัดให้มีคุณภาพน้ำตาม มาตรฐานที่ทางราชการได้กำหนดไว้

๘. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดแล้วก่อนปล่อยออกนอกโครงการ โดยตรวจวัดค่าดัชนี คุณภาพน้ำ คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณความสกปรกหรือบีโอดี (BOD₅) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended solids) และปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ความถี่ในการตรวจวัด ๓ เดือน/ครั้ง และรายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบทุกครั้ง

๑๑. ต้องตรวจสอบท่อขนถ่ายขนถ่ายกากน้ำตาลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ

๑๒. หากเกิดการหกการฉีกขาด ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม-เจ้าของโครงการจะต้องรีบ ดำเนินการแก้ไขและแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว

๑๓. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ทำโยบอนุญาตให้ทำเทียบเรือ (ระยะดำเนินการ) ของกรมเจ้าท่าหรือขององค์กรจัด

๑๔. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาทรอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒

ผู้ควบคุมเรือท่าเทียบเรือ

ผู้รับอนุญาต
ชื่อ (.....)
...../...../.....




ที่ คค ๐๓๑๒/ ๗๕

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒
๒๓/๑ ถ.อุททอง ต.หอรบใต้
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่ากรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒ ได้ตรวจสอบ
ทำเทียบเรือรับส่งสินค้าขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส จำนวน ๑ ท่า (ตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๐๔/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๕) ซึ่งตั้งอยู่ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามคำร้องของ
บริษัท นิมฟ์สุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด ปรากฏว่ามีสภาพมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและเหมาะสมในการใช้

หนังสือฉบับนี้ ให้มีอายุไม่เกินหนึ่งปี นับจากวันที่ได้รับรองในหนังสือฉบับนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒
ผู้ช่วยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒

เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแบบท้ายหนังสือที่ คค ๐๓๑๒/ ๗๕
ของ บริษัท นิมฟ์สุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด
ทำเทียบเรือขนถ่ายสินค้าทั่วไป

๑.ห้ามเท ทั้ง หรือทำด้วยประการใดๆ ให้ เศษสินค้า วัสดุ ขยะ น้ำเสีย หิน กรวดทราย ดิน โคลน อับเฉา
สิ่งปฏิกูล น้ำปนเปื้อน สารเคมีต่าง ๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใด ๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อ
สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการดินเนชัน หรือตะกอนกอน หรือสกปรก
ลงสู่แหล่งน้ำ

๒.ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอแก่การใช้งาน จัดวางในที่สาธารณะได้สะดวก
และนำไปใช้จัดอย่างเหมาะสม พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสะอาดแก่ผู้ใช้บริการท่าเรือ

๓.ต้องดูแลรักษาทำเทียบเรือให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และสะอาดอยู่เสมอ บนทำเทียบเรือต้องไม่มีเศษ
สินค้า วัสดุ ขยะ คราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกอื่นใด

๔.ต้องจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ กรณีเกิดอัคคีภัยทั้งที่บริเวณท่าเทียบเรือ
และบริเวณใกล้เคียงสินค้า

๕.ต้องจัดทำแผนและฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเพลิงไหม้ให้แก่พนักงานอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง

๖.ในการขนถ่ายสินค้าต้องป้องกันมิให้เกิดมลภาวะทางอากาศอันเนื่องมาจากฝุ่นละออง อันเป็นเหตุให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพของผู้ทำงาน หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น โดยกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันให้
ปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้นภายในโครงการไม่เกินมาตรฐานตามที่ราชการกำหนดไว้

๗.ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยตรวจวัดหาปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (total suspended particulate
matter:TSP) ในบรรยากาศบริเวณที่ทำงานภายในโครงการ ๑ จุด และในสถานที่ทำงานในขณะที่มีกิจกรรม ขนถ่าย
สินค้า ๑ จุด และรายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบ ๖ เดือน/ครั้ง

๘.น้ำทิ้งจากกิจกรรมต่อเนื่องในโครงการทำเทียบเรือต้องรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสียและตรวจสอบคุณภาพ
น้ำทิ้งจากทุกจุดที่ปล่อยออกจากโครงการลงสู่แหล่งน้ำ ด้วยคุณภาพน้ำที่จะต้องทำการตรวจวัด คือ ค่าความเป็นกรด-
ด่าง (pH) ปริมาณความสกปรกหรือป๊อด (BOD) ปริมาณสารแขวนลอย (suspended solids) และปริมาณน้ำมันและ
ไขมัน (oil & grease) ความถี่ในการตรวจวัด ๓ เดือน/ครั้ง และรายงานผลการตรวจวัด ให้กรมเจ้าท่าทุกครึ่ง

๙.หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าของบริษัทจะต้องรีบดำเนินการแก้ไข
และแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว

๑๐.ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมท้ายใบอนุญาต
ใช้ทำเทียบเรือ (ระยะดำเนินการ) ของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด

๑๑. กิจกรรมการขนถ่ายสินค้าที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การทำงานของเครื่องจักร รถแบคโฮขนถ่ายสินค้า
ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ฯลฯ ให้ดำเนินการในช่วงเวลากลางวัน ระหว่าง เวลา ๐๘.๐๐น. - ๑๘.๐๐น.

๑๒.ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับอนุญาตรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น ทุกประการ

(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒
ผู้ช่วยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒

ผู้รับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ

(ลงชื่อ) ผู้รับอนุญาต

(.....)

.....

๑๑. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมท้ายใบอนุญาต
ใช้ทำเทียบเรือ (ระยะดำเนินการ) ของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด
๑๒. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับอนุญาตรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้นทุกประการ



(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคชายฝั่ง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ๒

ผู้รับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ

(ลงชื่อ) ผู้รับอนุญาต
(...../...../.....)

เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแบบท้ายหนังสือที่ คค ๐๓๑๒/๗/

ของ บริษัท นิมฟ์สุวรรณคลึงปิย์ จำกัด

ท่าเทียบเรือขนถ่ายปุ๋ย

๑. ห้ามทำทิ้ง หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้เศษสินค้า วัสดุ ขยะ น้ำเสีย หิน กรวด หวาย ดิน โคลน อับเฉา สิ่งปฏิกูล น้ำบนาน้ำมัน สารเคมีต่าง ๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใด ๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิด เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการตันเขิน หรือ ตกตะกอน หรือสกปรก ลงสู่แหล่งน้ำ
๒. ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถใช้สอยได้สะดวก และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสะอาดแก่ผู้ใช้บริการ ท่าเรือ
๓. ต้องดูแลรักษาท่าเทียบเรือให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และสะอาดอยู่เสมอ บนท่าเทียบเรือต้องไม่มีเศษ สินค้า วัสดุ ขยะ คราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกอื่นใด
๔. ต้องจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ กรณีเกิดอัคคีภัยทั้งที่บริเวณท่าเทียบเรือและบริเวณใกล้เคียงสินค้า
๕. ต้องจัดทำแผนและฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเพลิงไหม้ให้แก่พนักงานอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
๖. การขนถ่ายและลำเลียงสินค้าปุ๋ย จะต้องดำเนินการภายในข้อจำกัดของแบบประบัตติ หรือใช้มาตรการควบคุมฝุ่นไม่ให้ฟุ้งกระจาย เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ดูดฝุ่นหรืออุปกรณ์ช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น สินค้า และใช้ผ้าใบบังหรือห่อคลุมสินค้าเพื่อป้องกันการหกส่นของเศษวัสดุหรือสินค้าลงสู่แหล่งน้ำ และ ตรวจสอบอุปกรณ์ดูดฝุ่นและทำความสะอาดอย่างน้อย ๓ เดือน/ครั้ง
๗. ห้ามเทกองสินค้าไว้บนหน้าท่า กรณีที่มีการเก็บวางสินค้าหรือมีการเทกองสินค้าภายในท่าเรือ ต้องมี มาตรการที่สามารถควบคุมให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย
๘. ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยตรวจวัดหาปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (Total Suspended Particulate Matter: TSP) ในบรรยากาศบริเวณที่ทำงานภายในโครงการ ๑ จุด และในสถานที่ทำงานในขณะที่มี กิจกรรมขนถ่ายสินค้า ๑ จุด และรายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบ ๖ เดือน/ครั้ง
๙. ต้องจัดทำทะเบียนเรือต้องรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย โดยตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากทุกจุดที่ ไม่โครงการท่าเทียบเรือต้องรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย โดยตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากทุกจุดที่ปล่อยออกจากโครงการลงสู่แหล่งน้ำ และตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณหน้าท่าเรืออย่างน้อย ๑ จุด ดัชนี คุณภาพน้ำที่จะต้องทำการตรวจวัด คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณความสกปรกหรือบีโอดี (BOD₅) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended solids) และปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) และ ปริมาณไนโตรเจนรวม (TKN: Total Kjeldahl Nitrogen) ความถี่ในการตรวจวัด ๓ เดือน/ครั้ง และ รายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทุกครั้งที่
๑๐. หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเจ้าของโครงการจะต้องรีบดำเนินการ แก้ไขและแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว

เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแบบบทยาน้ำแข็งที่ คค ๐๓๒/๓/๒
ของ บริษัท นัมฟูสุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด
ทำเทียบเรือขนถ่ายปุ๋ยซีเมนต์

- ห้ามเททิ้ง หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้ เศษหินค้ำ วัสดุ ขยะ น้ำเสีย ทิน กรวด หวาย ดิน โคลน อับเฉา สิ่งปฏิกูล น้ำบนันน้ำมัน สารเคมีต่าง ๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใด ๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิด เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการตื่นเขิน หรือ ตกตะกอน หรือสาปรก ลงสู่แหล่งน้ำ
- ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถใช้สอยได้สะดวก และนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสะอาดแก่ผู้ใช้บริการ ทำเรือ
- ต้องดูแลรักษาทำเทียบเรือให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และสะอาดอยู่เสมอ บนทำเทียบเรือต้องไม่มีเศษ สีนค้ำ วัสดุ ขยะ คราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกอื่นใด
- ต้องจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ กรณีเกิดอัคคีภัยทั้งที่บริเวณท่าเทียบ เรือและบริเวณใกล้สินค้ำ
- ต้องจัดทำแผนและฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเพลิงไหม้ให้แก่พนักงานอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
- การขนถ่ายและลำเลียงสินค้ำปูนซีเมนต์ จะต้องดำเนินการภายในช่องลำเลียงแบบระบบปิด หรือ ใช้ มาตรการควบคุมฝุ่นไม่ให้ฟุ้งกระจาย เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ดักฝุ่นละอองหรืออุปกรณ์ช่วยลดการฟุ้ง กระจายของฝุ่นสินค้ำ และใช้ผ้าใบหรือระวางเรือกันท่าเพื่อป้องกันการหกหล่นของเศษวัสดุหรือสินค้ำลง สู่แหล่งน้ำและตรวจสอบอุปกรณ์ดักฝุ่นและทำความสะอาดอย่างน้อย ๓ เดือน/ครั้ง
- ระหว่างทำการขนถ่ายสินค้ำต้องป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะทางอากาศอันเนื่องมาจากฝุ่นละออง อันเป็น เหตุให้เกิดเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ทำงาน หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น
- เทกองสินค้ำไว้บนหน้าท่า กรณีที่มีการเก็บกวาดสินค้ำหรือมีการเทกองสินค้ำภายในท่าเรือ ต้องมีมาตรการ ที่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย
- ต้องกักกักดูแลให้พนักงานหรือผู้ที่ปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้ำปูนซีเมนต์สวมหน้ากากหรือใช้อุปกรณ์ป้องกัน ฝุ่น (Mask) และเสียขยะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
- ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยตรวจวัดหาปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (Total Suspended Particulate Matter: TSP) ในบรรยากาศบริเวณที่ทำงานภายในโครงการ ๑ จุด และในสถานที่ทำงานในขณะที่มี กิจกรรมขนถ่ายสินค้ำ ๑ จุด และรายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบ ๖ เดือน/ครั้ง
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดแล้วก่อนปล่อยออกนอกโครงการ โดยตรวจวัดค่าดัชนีคุณภาพน้ำ คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณความสกปรกหรือบีโอดี (BOD₅) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended solids) และปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ความถี่ในการตรวจวัด ๓ เดือน/ครั้ง และรายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบทุกครั้ง
- ต้องจัดทำระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำก่อนระบายออกนอกโครงการ และน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่อเนื่อง ในโครงการทำเทียบเรือต้องรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อทำการบำบัดให้มีคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน ที่ทางราชการได้กำหนดไว้
- หากเกิดเหตุกรณีใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบการ แก้ไขและแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว

- ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมท้ายใบอนุญาต ใช้ทำเทียบเรือ (ระยะดำเนินการ) ของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด
- ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



ผู้รับอนุญาตรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น หากประสงค์
(ลงชื่อ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒

ผู้รับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ
(ลงชื่อ) ผู้รับอนุญาต
(...../...../.....)

๑๒. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมท้ายใบอนุญาตให้ทำ
เทียบเรือ (ระยะดำเนินการ) ของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด
๑๓. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



ผู้รับอนุญาตรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น ทุกประการ

(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคชายฝั่งฯ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒

.....

ผู้รับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ

(ลงชื่อ) ผู้รับอนุญาต

(...../...../.....)

เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแบบท้ายหนังสือที่ คค ๐๓๒/๗

ของ บริษัท นิคมพัฒนารักษ์ชัย จำกัด

ทำเทียบเรือขนถ่ายสินค้าเกษตร

๑. ห้ามเท ทั้ง หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้ เศษหินค้ำ วัสดุ ขยะ น้ำเสีย หิน กรวด หทราย ดิน โคลน อับเฉา
สิ่งปฏิกูล น้ำปนเปื้อน สารเคมีต่าง ๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใด ๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษ
ต่อสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการตื้นเขิน หรือตกตะกอน
หรือสกปรก ลงสู่แหล่งน้ำ
๒. ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถใส่สอยใส่ขยะและ
นำไปกำจัดอย่างเหมาะสม พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสะอาดแก่ผู้ใช้บริการทำเรือ
๓. ต้องดูแลรักษาทำเทียบเรือให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และสะอาดอยู่เสมอ บนทำเทียบเรือต้องไม่มีเศษหินค้ำ
วัสดุ ขยะ คราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกอื่นใด
๔. ต้องจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ กรณีเกิดอัคคีภัยทั้งที่บริเวณทำเทียบเรือและ
บริเวณใกล้เคียงกัน
๕. ต้องจัดทำแผนและฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเพลิงไหม้ให้แก่นักงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. การขนถ่ายและลำเลียงสินค้าเกษตร (เช่น ข้าวสาร แป้งมันสำปะหลัง มันเส้น ฯลฯ) จะต้องดำเนินการภายใน
ช่องลำเลียงแบบระบบปิด หรือใช้มาตรการควบคุมฝุ่นไม่ให้ฟุ้งกระจาย เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ดักฝุ่นและของหรือ
อุปกรณ์ช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นสินค้า ใช้ผ้าใบซึ่งระหว่งรอบกับทำเพื่อป้องกันการหล่นของเศษวัสดุ
หรือสินค้าลงสู่แหล่งน้ำ และตรวจสอบอุปกรณ์ดักฝุ่นและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอหรือน้อย
๓ เดือน/ครั้ง
๗. ห้ามเทกองสินค้าไว้บนหน้าทำ กรณีที่มีการเก็บวางสินค้าหรือมีการเทกองสินค้าภายในทำเรือ ต้องมีมาตรการที่
สามารถควบคุมให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย
๘. ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยตรวจวัดหกรวมฝุ่นละอองทั้งหมด (Total Suspended Particulate Matter:
TSP) ในบรรยากาศบริเวณที่ทำงานภายในโครงการ ๑ จุด และในสถานที่ทำงานที่มีกิจกรรมขนถ่าย
สินค้า ๑ จุด และรายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบ ๖ เดือน/ครั้ง
๙. ต้องจัดทำระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำก่อนระบายน้ำออกนอกโครงการ และนำทิ้งจากกิจกรรมต่อเนื่องใน
โครงการทำเทียบเรือต้องรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อทำการบำบัดให้มีความปลอดภัย
ราชการได้กำหนดไว้
๑๐. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดแล้วก่อนปล่อยออกนอกโครงการ โดยตรวจวัดค่าดัชนีคุณภาพน้ำ คือ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณความสกปรกหรือบีโอดี (BOD) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended
solids) และปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ความถี่ในการตรวจวัด ๓ เดือน/ครั้ง และรายงานผลการ
ตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบทุกครั้ง
๑๑. หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการจะต้องรีบดำเนินการแก้ไข
และแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว

เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแบบท้ายหนังสือที่ คค. ๐๓๑๒/๓๕
ของ บริษัท นิคมพัฒนาลักษณ์ จำกัด
ทำเทียบเรือขนถ่ายน้ำตาล

๑. ห้ามเท ทิ้ง หรือทำตัวประกอบใด ๆ ให้ เศษสินค้า วัสดุ ขยะ น้ำเสีย หิน กรวด หยาบ ดิน โคลน อับเฉา สิ่งปฏิกูล น้ำปนเปื้อน สารเคมีต่าง ๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใด ๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิด เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการตื้นเขิน หรือตกตะกอน หรือ สกปรก ลงสู่แหล่งน้ำ
๒. ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถใช้สอยได้ สะดวกและนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสะอาดแก่ผู้ใช้บริการ ทำเรือ
๓. ต้องดูแลรักษาทำเทียบเรือให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และสะอาดอยู่เสมอ บนทำเทียบเรือต้อง ไม่มีเศษสินค้า กากน้ำตาล วัสดุ ขยะ คราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกอื่นใด
๔. ต้องจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ กรณีเกิดอัคคีภัยทั้งที่บริเวณ ทำเทียบเรือและบริเวณใกล้เคียงกัน
๕. ต้องจัดทำแผนและฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเพลิงไหม้ให้แก่นักงานอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
๖. ห้ามเทกองสินค้าไว้บนหน้าท่า กรณีที่มีการเก็บวางสินค้าหรือมีการเทกองสินค้าภายในท่าเรือ ต้องมี มาตรการที่สามารถควบคุมมิให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย
๗. ต้องจัดทำระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำก่อนระบายออกนอกโครงการ และนำทิ้งจากกิจกรรม ต่อเนื่องในโครงการทำเทียบเรือต้องรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อทำการบำบัดให้คุณภาพน้ำตาม มาตรฐานที่ทางราชการได้กำหนดไว้
๘. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วก่อนปล่อยออกนอกโครงการ โดยตรวจวัดค่าดัชนี คุณภาพน้ำ คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณความสกปรกหรือบีโอดี (BOD₅) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended solids) และปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ความถี่ในการตรวจวัด ๓ เดือน/ครั้ง และรายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบทุกครั้ง
๑๑. ต้องตรวจสอบท่อขนถ่ายขนถ่ายกากน้ำตาลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๑๒. หากเกิดเหตุกรณีใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้ำของโครงการจะต้องรีบ ดำเนินการแก้ไขและแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว
๑๓. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้ำของโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ทำยี่ไขอนุญาตให้ทำเทียบเรือ (ระยะดำเนินการ) ของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด
๑๔. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ลงชื่อ)
.....
- ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา..... รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒
.....
- ผู้รับอนุญาตทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น ทุกประการ
- ลงชื่อ ผู้รับอนุญาต
(...../...../.....)



ที่ คค ๐๓๑๒/ ๓๗

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒
๒๓/๑ ถ. อุทอง ต. หอรัตนไชย
อ. พระนครศรีอยุธยา
จ. พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้เพื่อรับรองว่ากรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒ ได้ตรวจสอบ
ทำเทียบเรือรับส่งสินค้าขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส จำนวน ๑ ท่า (ตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๐๕/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๕) ซึ่งตั้งอยู่ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามคำร้องของ
บริษัท นิมฟ์สุวรรณคัลลึงปุย จำกัด ปรากฏว่าสภาพมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและเหมาะสมในการใช้

หนังสือฉบับนี้ให้มีอายุไม่เกินหนึ่งปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติหนังสือฉบับนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒ กรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒



เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแบบท้ายหนังสือที่ คค ๐๓๑๒/ ๓๗
ของ บริษัท นิมฟ์สุวรรณคัลลึงปุย จำกัด
ทำเทียบเรือขนถ่ายสินค้าทั่วไป

๑. ห้ามเท ทั้ง หรือทำด้วยประการใดๆ ให้ เศษหินค้ำ วัสดุ ขยะ น้ำเสีย หิน กรวด หวายดิบ โคลน อับเฉา
สิ่งปฏิกูล น้ำป่นน้ำมัน สารเคมีต่าง ๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ ลีซอหรือสิ่งใด ๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อ
สิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการตื้นเขิน หรือตกตะกอน หรือสกปรก
ลงสู่แหล่งน้ำ
๒. ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอต่อการใช้งาน จัดวางในที่สาธารณะให้สะอาดได้สะดวก
และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสะอาดแก่ผู้ใช้บริการท่าเรือ
๓. ต้องดูแลรักษาทำเทียบเรือให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และสะอาดอยู่เสมอ บนท่าเทียบเรือต้องไม่มีเศษ
หินค้ำ วัสดุ ขยะ คราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกอื่นใด
๔. ต้องจัดเตรียมความปลอดภัยของบุคลากรและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ กรณีเกิดอัคคีภัยทั้งที่บริเวณท่าเทียบเรือ
และบริเวณใกล้เคียงสินค้า
๕. ต้องจัดทำแผนและฝึกซ้อมการปฏิบัติการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเพลิงไหม้ให้แก่งานอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง

๖. ในการขนถ่ายสินค้าต้องป้องกันมิให้เกิดมลภาวะทางอากาศอันเนื่องมาจากฝุ่นละออง อันเป็นเหตุให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น โดยกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันให้
ปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้นภายในโครงการไม่เกินค่ามาตรฐานตามที่ราชการกำหนดไว้

๗. ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยตรวจวัดหาปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (total suspended particulate
matter:TSP) ในบรรยากาศบริเวณที่ทำงานภายในโครงการ ๑ จุด และในสถานที่ทำงานในขณะที่มีกิจกรรม ขนถ่าย
สินค้า ๑ จุด และรายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบ ๒ เดือน/ครั้ง

๘. นำทั้งจากกิจกรรมต่อเนื่องในโครงการทำเทียบเรือต้องรวบรวมแจ้งระบบบำบัดน้ำเสียและตรวจสอบคุณภาพ
น้ำทั้งจากทุกจุดที่ปล่อยออกจากโครงการลงสู่แหล่งน้ำ ด้วยคุณภาพน้ำที่จะต้องทำการตรวจวัด คือ ค่าความเป็นกรด-
ด่าง (pH) ปริมาณความสกปรกหรือบีโอดี (BOD) ปริมาณสารแขวนลอย (suspended solids) และปริมาณน้ำมันและ
ไขมัน (oil & grease) ความถี่ในการตรวจวัด ๓ เดือน/ครั้ง และรายงานผลการตรวจวัด ให้กรมเจ้าท่าทุกครั้งที่

๙. หากเกิดเหตุการณีใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไข
และแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว

๑๐. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมท้ายใบอนุญาต
ใช้ท่าเทียบเรือ (ระยะดำเนินการ) ของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด

๑๑. กิจกรรมการขนถ่ายสินค้าที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การทำงานของเครื่องจักร รถแบคโฮขนถ่ายสินค้า
ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ฯลฯ ให้ดำเนินการในช่วงเวลากลางวัน ระหว่าง เวลา ๐๕.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.

๑๒. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับอนุญาตรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น ทุกประการ

(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒ กรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒

ผู้รับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ

(ลงชื่อ) ผู้รับอนุญาต

(.....)

.....

๑๑. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมท้ายใบอนุญาต
ใช้ทำเหมืองแร่ (ระยะดำเนินการ) ของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด
๑๒. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับอนุญาตรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น ทราบแล้ว

(ลงชื่อ)
[Redacted Signature]
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคชายฝั่ง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒
จังหวัดนนทบุรี

ผู้รับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นฯทุกประการ

(ลงชื่อ) ผู้รับอนุญาต
(...../...../.....)

เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแบบท้ายหนังสือที่ ศค ๐๓๑๒/๓๓
ของ บริษัท นิมฟ์สุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด
ท่าเทียบเรือชนถ่ายปุ๋ย

๑. ห้ามทำเหมืองแร่หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้เศษหิน วัสดุ ขยะ น้ำเสีย หิน กรวด หาย ดิน โคลน อันอาจ
สิ่งสกปรก น้ำขุ่น น้ำเน่า สารเคมีต่าง ๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใด ๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิด
เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการตันเขิน หรือ
ตกตะกอน หรือสกปรก ลงสู่แหล่งน้ำ
๒. ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถใช้สอยได้สะดวก
และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสะอาดแก่ผู้ใช้บริการ
ท่าเรือ
๓. ต้องดูแลรักษาท่าเทียบเรือให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และสะอาดอยู่เสมอ บนท่าเทียบเรือต้องไม่มีเศษ
หิน วัสดุ ขยะ คราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกอื่นใด
๔. ต้องจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ กรณีเกิดอัคคีภัยทั้งที่บริเวณท่าเทียบ
เรือและบริเวณใกล้เคียง
๕. ต้องจัดทำแผนและฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเพลิงไหม้ให้แก่พนักงานอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง
๖. การขนถ่ายและลำเลียงสินค้าปุ๋ย จะต้องดำเนินการภายในช่องลำเลียงแบบระบบปิด หรือใช้มาตรการ
ควบคุมฝุ่นไม่ให้ฟุ้งกระจาย เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ดักฝุ่นละอองหรืออุปกรณ์ช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
สินค้า และใช้ผ้าใบคลุมหรือเก็บเพื่อป้องกันการหกหล่นของเศษวัสดุหรือสินค้าลงสู่แหล่งน้ำ และ
ตรวจสอบอุปกรณ์ดักฝุ่นและทำความสะอาดอย่างน้อย ๓ เดือน/ครั้ง
๗. ห้ามเทกองสินค้าไว้บนหน้าท่า กรณีที่มีการเก็บวางสินค้าหรือมีการเทกองสินค้าภายในท่าเรือ ต้องมี
มาตรการที่สามารถควบคุมให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย
๘. ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยตรวจวัดหาปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (Total Suspended Particulate
Matter: TSP) ในบรรยากาศบริเวณที่ทำงานภายในโครงการ ๑ จุด และในสถานที่ทำงานในขณะที่มี
กิจกรรมขนถ่ายสินค้า ๑ จุด และรายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบ ๖ เดือน/ครั้ง
๙. ต้องจัดทำระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำก่อนระบายน้ำออกนอกโครงการ และน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่อเนื่อง
ในโครงการท่าเทียบเรือต้องรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย โดยตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากทุกจุดที่
ปล่อยออกจากโครงการลงสู่แหล่งน้ำ และตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณหน้าท่าเรืออย่างน้อย ๑ จุด ดัชนี
คุณภาพน้ำที่จะต้องทำการตรวจวัด คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณความสกปรกหรือบีโอดี
(BOD) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended solids) และปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) และ
ปริมาณไนโตรเจนรวม (TKN: Total Kjeldahl Nitrogen) ความถี่ในการตรวจวัด ๓ เดือน/ครั้ง และ
รายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทุกครั้งที่
๑๐. หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเจ้าของโครงการจะต้องรีบดำเนินการ
แก้ไขและแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว

เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแบบบทย่อยที่ คค ๐๓๑๒/๓๓/
ของ บริษัท นัมฟ์สุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด
ทำเทียบเรือขนถ่ายปุ๋ยซีเมนต์

- ห้ามทั้ง หัก หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้ เศษสินค้า วัสดุ ขยะ น้ำเสีย หิน กรวด หวาย ดิน โคลน อับเฉา สิ่งปฏิกูล น้ำบนันบน สารเคมีต่าง ๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใด ๆ อันอาจจะเกิดเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการตื่นเขิน หรือ ตกตะกอน หรือสกปรก ลงสู่แหล่งน้ำ
- ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถใช้สอยได้สะดวก และนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสะอาดแก่ผู้ใช้บริการ ทำเรือ
- ต้องดูแลรักษาทำเทียบเรือให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และสะอาดอยู่เสมอ บนทำเทียบเรือต้องไม่มีเศษ สินค้า วัสดุ ขยะ คราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกอื่นใด
- ต้องจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ กรณีเกิดอัคคีภัยทั้งที่บริเวณทำเทียบ เรือและบริเวณใกล้สินค้า
- ต้องจัดทำแผนและฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเพลิงไหม้ให้แก่พนักงานอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
- การขนถ่ายและลำเลียงสินค้าบนซีเมนต์ จะต้องดำเนินการภายในช่องลำเลียงแบบระบบปิด หรือ ใช้ มาตรการควบคุมฝุ่นไม่ให้ฟุ้งกระจาย เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ดักฝุ่นละอองหรืออุปกรณ์ช่วยลดการฟุ้ง กระจายของฝุ่นสินค้า และใช้ผ้าใบหรือระวางเรือกับทำเพื่อป้องกันการหกหล่นของเศษวัสดุหรือสินค้าลง สู่แหล่งน้ำและตรวจสอบอุปกรณ์ดักฝุ่นและทำความสะอาดอย่างน้อย ๓ เดือน/ครั้ง
- ระหว่างทำการขนถ่ายสินค้าต้องป้องกันไม่ให้เกิดภาวะทางอากาศอันเนื่องมาจากฝุ่นละออง อันเป็น เหตุให้เกิดเป็นอันตรายสุขภาพของผู้ทำงาน หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น
- หากองสินค้าไว้บนหน้าท่า กรณีที่มีการเก็บวางสินค้าหรือมีการเทกองสินค้าภายในท่าเรือ ต้องมีมาตรการ ที่สามารถควบคุมมิให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย
- ต้องกักกันฝุ่นและให้พนักงานหรือผู้ที่ปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้าบนซีเมนต์สวมหน้ากากหรือใช้อุปกรณ์ป้องกัน ฝุ่น (Mask) และเสียงขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
- ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยตรวจวัดหาปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (Total Suspended Particulate Matter: TSP) ในบรรยากาศบริเวณที่ทำงานภายในโครงการ ๑ จุด และในสถานที่ทำงานในขณะที่มี กิจกรรมขนถ่ายสินค้า ๑ จุด และรายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบ ๖ เดือน/ครั้ง
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดแล้วก่อนปล่อยออกนอกโครงการ โดยตรวจวัดค่าดัชนีคุณภาพน้ำ คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณความสกปรกหรือบีโอดี (BOD₅) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended solids) และปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ความถี่ในการตรวจวัด ๓ เดือน/ครั้ง และรายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบทุกครั้ง
- ต้องจัดตั้งระบบขนถ่ายและบำบัดน้ำก่อนระบายน้ำออกนอกโครงการ และนำทิ้งจากกิจกรรมต่อเนื่อง ในโครงการทำเทียบเรือต้องรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อทำการบำบัดให้คุณภาพน้ำตามมาตรฐาน ที่ทางราชการได้กำหนดไว้
- หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบการ แก้ไขและแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว

- ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมท้ายใบอนุญาต ใช้ทำเทียบเรือ (ระยะดำเนินการ) ของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด
- ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับอนุญาตรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น ททขร.ร.ร. (ลงชื่อ) [Redacted]

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคชายฝั่งที่ ๒ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒

ผู้รับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ

(ลงชื่อ) ผู้รับอนุญาต

(.....) / /

๑๒. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมท้ายใบอนุญาตให้ทำ
เทียบเรือ (ระยะดำเนินการ) ของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด
๑๓. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับอนุญาตรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น ทุกประการ



(ลงชื่อ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒

ผู้รับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ
(ลงชื่อ) ผู้รับอนุญาต
(.....)
...../...../.....

เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแบบท้ายหนังสือที่ คค ๐๓๒/๗๗
ของ บริษัท นิมฟ์สุวรรณคัลสปี จักัด
ทำเทียบเรือขนถ่ายสินค้าเกษตร

๑. ห้ามเท ทั้ง หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้ เศษหินคำ วัสดุ ขยะ น้ำเสีย หิน กรวด หทราย ดิน โคลน อับเฉา
สิ่งกีดขวาง น้ำปนเปื้อน สารเคมีต่าง ๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใด ๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษ
ต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการตื้นเขิน หรือตกตะกอน
หรือสกปรก ลงสู่แหล่งน้ำ
๒. ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถใช้สอยได้สะดวกและ
นำไปกำจัดอย่างเหมาะสม พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสะอาดแก่ผู้ใช้บริการท่าเรือ
๓. ต้องดูแลรักษาทำเทียบเรือให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และสะอาดอยู่เสมอ บนทำเทียบเรือต้องไม่มีเศษหินคำ
วัสดุ ขยะ คราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกอื่นใด
๔. ต้องจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ กรณีเกิดอัคคีภัยทั้งที่บริเวณทำเทียบเรือและ
บริเวณใกล้เคียงสินค้า
๕. ต้องจัดทำแผนและฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเพลิงไหม้ให้แก่นักงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. การขนถ่ายและลำเลียงสินค้าเกษตร (เช่น ข้าวสาร แป้งมันสำปะหลัง มันเส้น ฯลฯ) จะต้องดำเนินการภายใน
ช่องลำเลียงแบบระบบปิด หรือใช้มาตรการควบคุมฝุ่นไม่ให้ฟุ้งกระจาย เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ดักฝุ่นและของหรือ
อุปกรณ์ช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นสินค้า ใช้ผ้าใบซึ่งระหวางเรือกับท่าเพื่อป้องกันการหกหล่นของเศษวัสดุ
หรือสินค้าลงสู่แหล่งน้ำ และตรวจสอบอุปกรณ์ดักฝุ่นและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอหรือน้อย
๓ เดือน/ครั้ง
๗. ห้ามเทกองสินค้าไว้บนหน้าท่า กรณีที่มีการเก็บวางสินค้าหรือมีการเทกองสินค้าภายในท่าเรือ ต้องมีมาตรการที่
สามารถควบคุมมิให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย
๘. ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยตรวจวัดหยาบปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (Total Suspended Particulate Matter:
TSP) ในบรรยากาศบริเวณที่ทำงานภายในโครงการ ๑ จุด และในสถานที่ทำงานที่มีกิจกรรมขนถ่าย
สินค้า ๑ จุด และรายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบ ๖ เดือน/ครั้ง
๙. ต้องจัดทำระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำก่อนระบายน้ำออกนอกโครงการ และนำทิ้งจากกิจกรรมต่อเนื่องใน
โครงการทำเทียบเรือต้องรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อทำการบำบัดให้มีความเหมาะสมตามมาตรฐานทาง
ราชการได้กำหนดไว้
๑๐. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดแล้วก่อนปล่อยออกนอกโครงการ โดยตรวจวัดค่าดัชนีคุณภาพน้ำ คือ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณความสกปรกหรือบีโอดี (BOD), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended
solids) และปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ความถี่ในการตรวจวัด ๓ เดือน/ครั้ง และรายงานผลการ
ตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบทุกครั้ง
๑๑. หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการจะต้องรีบดำเนินการแก้ไข
และแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว

เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแบบท้ายหนังสือที่ คค. ๐๓๑๒/ ๗/ ๗
ของ บริษัท นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ทำท้ายเรือขนถ่ายน้ำตาล

๑. ห้ามเททิ้ง หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้เศษสินค้า วัสดุ ขยะ น้ำเสีย หิน กรวด หยาบ ดิน โคลน อับเฉา สิ่งปฏิกูล น้ำมัน น้ำมัน สารเคมีต่าง ๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใด ๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิด เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการสิ้นเงิน หรือตกตะกอน หรือ สกปรก ลงสู่แหล่งน้ำ
๒. ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถใช้สอยได้ สะดวกและนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม พร้อมจัดทำป้ายระบุชื่อพื้นที่หรือการรักษาสภาพสะอาดแก่ผู้ใช้บริการ ทำท้ายเรือ
๓. ต้องดูแลรักษาทำท้ายเรือให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และสะอาดอยู่เสมอ บนทำท้ายเรือต้อง ไม่มีเศษสินค้า กากน้ำตาล วัสดุ ขยะ คราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกอื่นใด
๔. ต้องจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ กรณีเกิดอัคคีภัยทั้งที่บริเวณ ทำท้ายเรือและบริเวณใกล้เคียงได้
๕. ต้องจัดทำแผนและฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเพลิงไหม้ให้แก่พนักงานอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
๖. ห้ามเทกองสินค้าไว้บนหน้าท่า กรณีที่มีการเก็บวางสินค้าหรือมีการเทกองสินค้าภายในท่าเรือ ต้องมี มาตรการที่สามารถควบคุมมิให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย
๗. ต้องจัดทำระเบียบระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำก่อนระบายออกโครงการ และนำทิ้งจากกิจกรรม ต่อเนื่องในโครงการทำท้ายเรือต้องรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อทำการบำบัดให้มีคุณภาพน้ำตาม มาตรฐานที่ทางราชการได้กำหนดไว้
๘. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วก่อนปล่อยออกนอกโครงการ โดยตรวจวัดค่าดัชนี คุณภาพน้ำ คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณความสกปรกหรือบีโอดี (BOD₅) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended solids) และปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ความถี่ในการตรวจวัด ๓ เดือน/ครั้ง และรายงานผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบทุกครั้ง
๑๑. ต้องตรวจสอบท่อขนถ่ายกากน้ำตาลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๑๒. หากเกิดเหตุฉุกเฉินใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการจะต้องรีบ ดำเนินการแก้ไขและแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว
๑๓. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม ท้ายใบอนุญาตให้ทำท้ายเรือ (ระยะดำเนินการ) ของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด
๑๔. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ลงชื่อ)

- ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา.....รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒
- ผู้รับอนุญาตรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้นทุกประการ
(...../...../.....)
ลงชื่อ ผู้รับอนุญาต
(...../...../.....)



บริษัท นิมฟ์สุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก 6-2

ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2
เรื่องการควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา
และแม่น้ำป่าสักเป็นการเฉพาะชั่วคราว

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



กรกฎาคม 2569



ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒

ที่ ๔ / ๒๕๖๕

เรื่อง การควบคุมการเดินทางเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักเป็นกรณีเฉพาะชั่วคราว (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

ด้วย กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒ ได้ประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาซึ่งส่งผลจากการเกิดอุทกภัยและกระแสน้ำที่เพิ่มขึ้น โดย พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบัน กรมชลประทาน มีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นจากเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท เกินกว่า ๒,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที และเขื่อนพระราม ๖ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกินกว่า ๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ติดต่อกัน เป็นช่วงระยะเวลาต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและแม่น้ำป่าสัก ตั้งแต่เขื่อนพระราม ๖ มีปริมาณน้ำสูงซึ่งและสันตลิ่งเจ้าท่ารวมทั้งบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ประกอบกับมีการเสาะน้ำไหลเชี่ยวและรุนแรงมากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้ จึงต้องเพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำและป้องกันมิให้คลื่นจากเรือลากจูง เรือสำลียงสินค้า ขึ้น-ลง ในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๒๐ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒ ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมเจ้าท่าในฐานะ “เจ้าท่า” จึงประกาศ ดังต่อไปนี้

๑. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันต้นประกาศ

๒. ให้ยกเลิกประกาศประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒ ที่ ๑ / ๒๕๖๕ เรื่อง การควบคุม การเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักเป็นการเฉพาะชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

๓. บรรดาประกาศ หรือคำสั่งของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒ อันใด ซึ่งขัดหรือแย้งต่อประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

๔. หมดอายุตามบรรณการจรรยาบรรณในแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสัก

๔.๑ ตั้งแต่บริเวณแยกวัดพันตึงจนถึงวัดพันตึง อำเภอพระนครศรีอยุธยา ขึ้นไปจนถึง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๔.๒ ตั้งแต่บริเวณแยกวัดพันตึงจนถึงวัดพันตึง อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา ขึ้นไปจนถึง จังหวัดอ่างทอง

๕. อันเป็นการดีแล้ว

๕.๑ ให้เรือลากจูงซึ่งทำการลากจูงเรือสำลียงสินค้า และเรือบรรทุกสินค้า จดการเดินทางเรือ ในบริเวณเขตควบคุมการเดินทางเรือตามข้อ ๔

๕.๒ ให้ปฏิบัติตาม ประกาศกรมเจ้าท่า ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา เรื่อง การกำหนดแนวทางการสัญจรในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักเป็นการเฉพาะคราว (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ นายเรือหรือผู้ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืน หรือมิได้ปฏิบัติตามประกาศควบคุมการเดินทางเรือฉบับนี้ จักเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๒๐ โดยต้อง ระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท และ “เจ้าท่า” อาจสั่งยึดประกาศนี้ชั่วคราวจนเรือไม่เดินหกเดือน จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

